Prática de TDD: cupom de desconto

Desafio

Implementar apply_coupon(total, code), que devolve o total do pedido depois de aplicar o cupom.

Regras do exercício

- Um cenário por vez, na ordem do próximo slide
- Red: escreva o teste e veja falhar
- Green: o mínimo de código para passar
- Refactor: melhore com os testes verdes
- Timebox: 8 minutos

```
# setup
uv init cupom && cd cupom
uv add --dev pytest

# coupon.py
from decimal import Decimal

class InvalidCoupon(Exception): ...
class CouponNotApplicable(Exception): ...

def apply_coupon(total: Decimal,
                 code: str | None) -> Decimal:
    raise NotImplementedError

# test_coupon.py: o primeiro teste
from decimal import Decimal
from coupon import apply_coupon

def test_sem_cupom_mantem_o_total():
    assert apply_coupon(Decimal("80"), None) == Decimal("80")

# rodar a cada passo
uv run pytest -x
```

Cenários para implementar, nesta ordem

#	CENÁRIO	ENTRADA	ESPERADO
1	Sem cupom mantém o total	80, None	80
2	DESC10 dá 10% de desconto	200, "DESC10"	180
3	DESC10 exige total mínimo de R$ 100	99.99, "DESC10"	CouponNotApplicable
4	Desconto máximo de R$ 50	600, "DESC10"	550
5	Ignora maiúsculas e espaços	200, " desc10 "	180
6	Cupom desconhecido	200, "XPTO"	InvalidCoupon
7	Total negativo	-1, None	ValueError
8	Bônus: FIXO20 tira R$ 20, sem total negativo	15, "FIXO20"	0