## 第1章

## イントロダクション

## 1.1 数理最適化

数理最適化問題 (または単に最適化問題) は以下の形で表される。

minimize 
$$f_0(x)$$
  
subject to  $f_i(x) \le b_i$ ,  $i = 1, \dots, m$  (1.1)

ここで、ベクトル  $x=(x_1,\cdots,x_n)$  は問題の最適化変数、 $f_0:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$  は問題の目的関数、 $f_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ ,  $i=1,\cdots,m$  は (不等形の) 制約関数、定数  $b_1,\cdots,b_m$  は制約関数の限界 (または境界) である。この問題の解、または最適値はベクトル  $x^*$  で表され、制約を満たす全てのベクトルの中で最小の目的値となる。式で示すと、 $\forall z$  with  $f_1(z)\leq b_1,\cdots,f_m(z)\leq b_m$  の時、 $f_0(z)\geq f_0(x^*)$  を満たすベクトル  $x^*$  が問題の解となる。一般的には、目的関数と制約関数が特定の形式で特徴付けることが出来る最適化問題のクラスや族について考える。重要な例として??節と??節で示す最小二乗法や線形計画問題がある。例えば線形計画問題では、もし目的関数と制約関数  $f_0,\cdots,f_m$  が線形である場合、以下を満す。

$$f_i(\alpha x + \beta y) = \alpha f_i(x) + \beta f_i(y) \tag{1.2}$$

ここで、 $\forall x,y \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha,\beta \in \mathbb{R}$  である。問題が線形ではない場合は非線形計画問題と呼ばれる (??で少し触れる)。本書で扱うのは凸最適化問題と呼ばれる問題であり、目的関数と制約関数が凸面である問題である。凸面であるということは以下を満たすことを言う。

$$f_i(\alpha x + \beta y) \le \alpha f_i(x) + \beta f_i(y) \tag{1.3}$$

ここで、 $\forall x,y \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha,\beta \in \mathbb{R}$  with  $\alpha+\beta=1,\alpha\geq 0,\beta\geq 0$  である。(1.2) と (1.3) を比較すると、凸面は線形性の一般化であることが分かる。

## 1.1.1 応用

最適化問題はある候補選択の集合から最良の選択となるようなベクトル  $x^*$  を選ぶ問題の抽象化と考えることが出来る。変数 x は選択した候補、制約関数  $f_i(x) \leq b_i$  は選択肢を制限するような不変的な要件や定義、目的関数  $f_0(x)$  は x を選択するコストである。 $-f_0(x)$  として x を選択する効果や有効性と考えることもできる。この解は全ての制約を満たす選択の中で最小のコスト (または最大の有用性) を持つ選択に対応している。

例 1. ポートフォリオを例にとると、n 個の資産の集合に資本を分配して投資する際の最良の方法を探すのが最適化の目的となる。式 (1.1) で  $x_i$  は i 番目の資産への投資を表し、ベクトル  $x \in \mathbb{R}^n$  は資産の集合全体への投資割り当てを示している。ここでの制約は予算の限度、投資額が非負であること、ポートフォリオ全体の期待収益額に対する最小の許容値 (つまり儲けは最小でどれだけいるか) である。目的 (またはコスト) 関数はポートフォリオ全体のリターンに対するリスク、分散の尺度が該当する。この問題の場合は、全ての不変的な制約を満す割り当てから最小のリスクとなる割り当てを選ぶ問題に対応する。

他にもデバイスサイズ (デバイスの幅、長さの最適化) やデータフィッティング (得られたデータに最も良く一致するモデルを選択する) などに応用可能であり、意思決定 (システム設計、解析、運用) を含む非常に多くの実世界の問題はこの最適化問題や多目的最適化問題の形に当てはめることができる。これらの応用の大部分で数理最適化はプロセスの監督、結果のチェック、必要に応じて問題の修正を行う人間の意思決定、システム設計、システム運用の補助を行う。意思決定を行う人間は、数理最適化によって示唆された行動を実際に実行する。

最近では数理最適化は組込みでの応用が急増している。このような組込み最適化では最適化を用いてリアルタイムでの選択と関連する操作を自動的に実行するため、ほとんど人間の手や監視は介さないで実行される。ただ、組込み最適化には非常に高い信頼性を維持しつう予測可能な時間で問題を解決する手法が必要という課題もある。