

2010 lämmittävä ulkoilmaventtiili



Korvausilmaa vedottomasti

Apu rakennuksiin, joissa on koneellinen ilmanpoisto (esim. asunnot, majoitustilat ja toimistot). Laite suodattaa ja lämmittää huoneeseen ulkoa virtaavan korvausilman.

MEBAIR MEBAIR MEBAIR MEBAIR



Kun ulkoilmaputki ja ulkosäleikkö on asennettu paikoilleen, kiinnitetään asennuskehys seinään. Mikäli aukko on suurempi kuin laite, käytetään aluslevyä.



Laite painetaan kiinni asennuskehykseen, jolloin se samalla tiivistyy seinäpintaa vasten, liitosta ulkoilmaputkeen ei tarvita. Sähkökytkentä voi olla kiinteä tai pistotulppakytkentä.



Hienosuodatin suodattaa kaupunki- sekä siitepölyt ja vaihdetaan kerran vuodessa, Suodattimen vaihtoa varten laite irrotetaan seinältä ja suodatin vaihdetaan takakautta,



Kaikki laitteen asentamiseen tarvittavat varusteet: ulkosäleikkö, ulkoilmaputki, asennuskehys ja mahdollisesti tarvittava aluslevy.

Asennus

Laite asennetaan kuivaan lämpimään huonetilaan. Laite sijoitetaan yleensä ulkoseinälle huoneen yläosaan esim. ikkunan viereen. Varmista, että ilma pääsee virtaamaan pois huoneesta oviraon tai poistoventtiilin kautta. Ulkoilmaputkelle tehdään Ø 80...100 reikä. Reikään asennetaan ulkoilmaputki, jonka tulee olla hieman ulospäin kalteva. Ulkoilmaputken ulkoseinän puoleiseen päähän kiinnitetään ulkosäleikkö. Ulkoilmaputki tiivistetään seinärakenteeseen. Kiinnitä asennuskehys seinään ja paina laite kiinni kehykseen. Mikäli käytetään vanhaa ukosälleikköä tulee sen puhtaus tarkistaa ja mahdollinen verkko poistaa.

Käyttö


Liitä verkkojohto pistorasiaan. Kytke johdossa olevasta kytkimestä lämmitin päälle talvella kun kylmä ilma aiheuttaa vetoa. Lämmitin säätää tehoa automaattisesti.


Huolto


Ota verkkojohto irti pistorasiasta. Nosta laite pois seinältä. Suodatin irrotetaan takakautta vetämällä. Uusi suodatin painetaan paikoilleen tiivisteitä vasten. Suodatin vaihdetaan 1-2 kertaa vuodessa.

MOBAIR 2010

- ilmavirta 6-12 dm³/s
- lämmitysteho säätyy portaattomasti 20...600 W
- tuloilmasuodatin M5
- runko valkoiseksi maalattua MDF-levyä
- sähkökytkentä 4,0 A / 230 V
- 1,9 m verkkojohto, maadoittamaton pistotulppa







Muita tuotteita osoitteessa www.mobair.fi



Mobair Oy Haavistontie 66 24800 Halikko



