

Thử công thức LaTeX — sáu ngữ cảnh

Tập này là **nguồn**. Bốn tệp cạnh nó dựng từ chính nó bằng `doc.render`. Mở từng tệp ra, không chỗ nào được còn cú pháp TeX thô.

1. Công thức nguyên một đoạn

$f_{VCO} = f_{in} \times PLLN / PLLM$

2. Công thức GIỮA DÒNG

Tần số ra là $f_{out} = f_{VCO} / PLLP$ với $PLLP \in \{2,4,6,8\}$, nên $f_{out} \leq 180$ MHz. Sai lệch pha $\Delta\phi = \pm 2^\circ$.

3. Trong gạch đầu dòng

- Chu kỳ SysTick: $T = 1/1000$ s
- Ngưỡng dẫn: $V_{th} \approx 0.7$ V
- Sai số $\pm 2\%$, hằng số thời gian $\tau = R \cdot C$
- Điều kiện ổn định: $\omega_c \ll \omega_s$

4. Trong bảng

Tham số	Công thức	Giá trị
Tần số VCO	$f_{in} \times N/M$	360 MHz
Dòng tải	$I = V/R$	200 mA
Trở kháng	$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$	50 Ω

5. Trong trích dẫn

Điện áp rơi $V_{drop} = I \times R_{DS(on)}$ phải nhỏ hơn 100 mV, nếu không thì hiệu suất tụt dưới $\eta = 0.9$.

6. Khởi math rào ba dấu backtick

$\tau = R \cdot C, f_c = 1/(2\pi\tau)$

7. Dấu đô-la là TIỀN — phải giữ nguyên

Ba mức chi phí: \$82 triệu · \$111 triệu · \$142 triệu, tức khoảng \$4,450 USD. Biến môi trường \$HOME và \$PATH cũng không được đụng tới.