

اصطلاح	تعریف تخصصی
Access Layer	لایه دسترسی در معماری سه لایه شبکه که تجهیزات کاربران نهایی مانند PC، تلفن IP و Access Point به آن متصل می‌شوند.
Access Port	پورتهای روی سوئیچ که فقط عضو یک VLAN است و معمولاً برای اتصال دستگاه‌های انتهایی استفاده می‌شود.
ACL (Access Control List)	مجموعه‌ای از قوانین برای مجاز یا غیرمجاز کردن ترافیک شبکه بر اساس معیارهایی مانند IP، پروتکل یا پورت.
Area	ناحیه منطقی در OSPF که برای کاهش حجم پردازش و افزایش مقیاس‌پذیری استفاده می‌شود.
ASW (Access Switch)	سوئیچ‌های لایه دسترسی که کاربران و تجهیزات نهایی به آن‌ها متصل می‌شوند.
Backbone	بخش مرکزی شبکه که وظیفه انتقال ترافیک بین بخش‌های مختلف را بر عهده دارد.
BPDU	پیام‌های کنترلی STP که برای جلوگیری از Loop و انتخاب Root Bridge مبادله می‌شوند.
BPDU Guard	قابلیت امنیتی STP که در صورت دریافت BPDU روی پورت‌های کاربری، آن پورت را غیرفعال می‌کند.
Broadcast Domain	محدوده‌ای از شبکه که بسته‌های Broadcast در آن منتشر می‌شوند. هر VLAN یک Broadcast Domain مستقل ایجاد می‌کند.
CDP	پروتکل اختصاصی سیسکو برای شناسایی تجهیزات همسایه و تبادل اطلاعات مدیریتی.
Channel Group	شناسه‌ای که لینک‌های عضو EtherChannel را در یک گروه منطقی قرار می‌دهد.
Convergence	مدت‌زمان لازم برای رسیدن شبکه به وضعیت پایدار پس از وقوع تغییر یا خرابی.
Core Layer	لایه هسته شبکه که مسئول انتقال سریع و پایدار داده‌ها در سراسر شبکه است.
CSW (Core Switch)	سوئیچ‌های لایه Core که نقش ستون فقرات شبکه را ایفا می‌کنند.
Default Gateway	آدرس دستگاهی که ترافیک مقصدهای خارج از شبکه محلی به آن ارسال می‌شود.
Default Route	مسیری که برای ارسال ترافیک به مقصدهای ناشناخته استفاده می‌شود.
DHCP	پروتکل اختصاص خودکار آدرس IP و سایر پارامترهای شبکه به کلاینت‌ها.
DHCP Pool	محدوده‌ای از آدرس‌های IP که توسط DHCP Server به کاربران اختصاص داده می‌شود.
DHCP Snooping	مکانیزم امنیتی برای جلوگیری از فعالیت DHCP Serverهای غیرمجاز در شبکه.
Distribution Layer	لایه میانی شبکه که وظایفی مانند مسیریابی، اعمال سیاست‌ها و افزونگی را انجام می‌دهد.
DSW (Distribution Switch)	سوئیچ‌های لایه توزیع که بین Access و Core قرار دارند.
Dynamic ARP Inspection (DAI)	مکانیزم امنیتی برای جلوگیری از حملات ARP Spoofing و ARP Poisoning

EtherChannel	فناوری تجميع چند لينك فیزیکی در قالب یک لینک منطقی جهت افزایش پهنای باند و افزونگی.
Exec Timeout	مدت‌زمان عدم فعالیت کاربر پیش از قطع خودکار نشست مدیریتی.
Fault Tolerance	توانایی شبکه برای ادامه فعالیت در صورت خرابی بخشی از زیرساخت.
First Hop Redundancy	استفاده از پروتکل‌هایی مانند HSRP برای تأمین افزونگی Gateway کاربران.
FTP	پروتکل انتقال فایل بین تجهیزات شبکه.
Gateway Redundancy	استفاده از چند Gateway برای افزایش دسترس‌پذیری شبکه.
High Availability	طراحی شبکه به‌گونه‌ای که سرویس‌ها با حداقل قطعی در دسترس باشند.
HSRP	پروتکل افزونگی سیسکو که یک Gateway مجازی برای کاربران ایجاد می‌کند.
HSRP Group	شماره‌ای که اعضای یک گروه HSRP را مشخص می‌کند.
Infrastructure Security	مجموعه مکانیزم‌های امنیتی برای محافظت از تجهیزات و سرویس‌های شبکه.
Inter-VLAN Routing	فرآیند مسیریابی ترافیک بین VLAN‌های مختلف.
IP Routing	قابلیت مسیریابی بسته‌های IP توسط روتر یا سوئیچ لایه 3.
LACP	پروتکل استاندارد IEEE برای ایجاد EtherChannel.
Layer 2 Switching	سوئیچینگ بر اساس آدرس‌های MAC در لایه دوم مدل OSI.
Layer 3 Switching	مسیریابی و سوئیچینگ بر اساس آدرس‌های IP در لایه سوم مدل OSI.
LLDP	پروتکل استاندارد شناسایی تجهیزات همسایه در شبکه.
Logging	ثبت و نگهداری رویدادها و پیام‌های سیستم.
Loopback Interface	اینترفیس منطقی مجازی که معمولاً برای مدیریت و Router ID استفاده می‌شود.
MAC Address Sticky	قابلیت یادگیری و ذخیره خودکار آدرس‌های MAC در Port Security.
Management VLAN	VLAN اختصاص‌یافته برای مدیریت و دسترسی مدیریتی به تجهیزات شبکه.
Native VLAN	VLAN مربوط به فریم‌های بدون برچسب روی لینک‌های Trunk.
NAT	فناوری تبدیل آدرس‌های خصوصی به عمومی یا بالعکس.
NTP	پروتکل همگام‌سازی زمان بین تجهیزات شبکه.
OSPF	پروتکل مسیریابی Link-State که برای تبادل اطلاعات مسیر در شبکه‌های بزرگ استفاده می‌شود.

OSPF Neighbor	تجهیزی که رابطه همسایگی OSPF با آن برقرار شده است.
PAgP	پروتکل اختصاصی سیسکو برای ایجاد EtherChannel.
Passive Interface	اینترفیس OSPF که روی آن پیام‌های Hello ارسال نمی‌شود.
PAT	نوعی NAT که چندین آدرس خصوصی را با استفاده از شماره پورت روی یک آدرس عمومی ترجمه می‌کند.
Port Security	قابلیت امنیتی برای محدودسازی تعداد یا نوع MAC Address های مجاز روی یک پورت.
PortFast	ویژگی STP که باعث می‌شود پورت‌های متصل به کاربران سریع‌تر به حالت Forwarding برسند.
Port-Channel	اینترفیس منطقی ایجادشده توسط EtherChannel.
QoS	مجموعه تکنیک‌هایی برای اولویت‌بندی و مدیریت ترافیک شبکه.
Rapid PVST+	نسخه سریع STP در تجهیزات سیسکو که همگرایی شبکه را تسریع می‌کند.
Redundancy	استفاده از تجهیزات یا مسیرهای جایگزین برای افزایش پایداری شبکه.
Root Bridge	سوئیچ اصلی انتخاب‌شده توسط STP که مرجع محاسبات درخت پوشا است.
Router ID	شناسه منحصر به فرد یک روتر در OSPF.
Scalability	توانایی شبکه برای توسعه بدون افت محسوس کارایی.
SNMP	پروتکل استاندارد مدیریت، مانیتورینگ و جمع‌آوری اطلاعات تجهیزات شبکه.
SSH	پروتکل امن برای مدیریت از راه دور تجهیزات شبکه.
STP	پروتکل جلوگیری از ایجاد Loop در شبکه‌های لایه 2.
SVI (Switched Virtual Interface)	اینترفیس منطقی مرتبط با یک VLAN روی سوئیچ لایه 3.
Syslog	سیستم ثبت، ذخیره و ارسال رویدادهای شبکه به سرور مرکزی.
Three-Tier Architecture	معماری سه‌لایه شامل Access، Distribution و Core برای طراحی شبکه‌های سازمانی.
Trunk Port	پورتهای که ترافیک چندین VLAN را به صورت هم‌زمان حمل می‌کند.
Trusted Port	پورتهای که مکانیزم‌های امنیتی مانند DHCP Snooping یا DAI به آن اعتماد دارند.
Untagged Frame	فریم اترنتی که فاقد برچسب VLAN است.
VLAN	تقسیم منطقی شبکه فیزیکی به چند شبکه مجزا در لایه 2.
VLAN ID	شناسه عددی هر VLAN.
Voice VLAN	VLAN اختصاصی برای انتقال ترافیک تلفن‌های IP.
VTP	پروتکل توزیع و همگام‌سازی اطلاعات VLAN میان سوئیچ‌ها.
VTP Domain	نام دامنه‌ای که سوئیچ‌های عضو VTP باید در آن مشترک باشند.
WLAN	شبکه محلی بی‌سیم.

WLC	تجهیزی برای مدیریت متمرکز شبکه‌های بی‌سیم و Access Point ها.
WPA2-PSK	مکانیزم احراز هویت بی‌سیم مبتنی بر کلید اشتراکی از پیش تعیین شده.