

Default Gateway: 10.5.0.1

IPv4 Address: 10.5.0.4

Subnet Mask: 255.255.255.0 (/24)

به صورت پیش فرض، Packet Tracer برای آدرس IP **10.5.0.4** یک Subnet Mask با پیشوند **8/** در نظر می گیرد، زیرا این آدرس در محدوده آدرس های Class A قرار دارد. با این حال، در این سناریو از پیشوند **24/** استفاده می کنیم؛ بنابراین Subnet Mask را به **24/** تغییر می دهیم.

DNS

برای ایجاد مکانیزم ترجمه یک Domain Name به یک آدرس IPv4، باید یک رکورد از نوع A Record ایجاد کنیم.

در قسمت Name، مقدار **google.com** را وارد کرده و سپس در قسمت Address، آدرس IP **172.253.62.100** را وارد می کنیم.

دوباره **youtube.com** را وارد کرده و آدرس **152.250.31.93** را در Address قرار می دهیم.

برای ترجمه یک hostname به hostname دیگر از نوع رکورد CNAME استفاده می کنیم. در قسمت Name، مقدار **www.yahoo.com** را وارد کرده در قسمت Host name **yahoo.com** را وارد می کنیم.

بررسی وضعیت ارتباط با DNS Server از PC1 :

PING 10.5.0.4

سپس **google.com** را ping می کنیم :

PING google.com

در پروسه Ping کردن می بینیم که با شکست مواجه می شویم ولی فرایند DNS Resolution به درستی انجام شده.

DNS Server

ip domain name finalpnumain.com
ip name-server 10.5.0.4