

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN INTENSIVA

Taller ICNO

Memoria técnica · Proyecto Final de Programación Orientada a Objetos

Autor

Isaac Navarro

Tema: 7 · Taller mecánico (vehículos, servicios y cotizaciones)
Docente: Lic. Reyes Jiménez Amozoqueño
Lenguaje: PHP 8 con MySQL, interfaz HTML y CSS
Sistema en línea: http://148.113.167.5
Fecha de entrega: 23 de octubre de 2026

De qué trata el sistema

Taller ICNO administra un taller mecánico desde el navegador. Un **cliente** se registra, da de alta sus vehículos y pide cotizaciones eligiendo los servicios que necesita. El **administrador** mantiene el catálogo de servicios (el CRUD), consulta los vehículos de los clientes y revisa las cotizaciones. Los datos se guardan en una base de datos MySQL con cinco tablas; la clase `Taller` es la única que habla con ella y convierte cada fila en un objeto, de modo que el resto del sistema trabaja solo con objetos.

Por qué usamos herencia aquí

El taller tiene dos realidades que comparten datos pero se comportan distinto, y eso es exactamente lo que resuelve la herencia. La primera son los **servicios**: un preventivo y un correctivo tienen id, descripción y costo base, pero cobran diferente. Por eso existe la clase padre `Servicio` con lo común, y dos hijas que la extienden: `ServicioPreventivo` agrega el kilometraje y `ServicioCorrectivo` agrega las horas de mano de obra. Cada hija llama a `parent::__construct()` para que el padre guarde lo suyo y no se repita código.

La segunda son los **vehículos**: `Vehiculo` guarda placas, marca, modelo, color, año y kilometraje, y sus cuatro hijas `Auto`, `Camioneta`, `Camion` y `Motocicleta` no agregan datos, solo cambian el comportamiento. Esto muestra que heredar no es solo reutilizar atributos: es permitir que cada tipo responda a su manera.

Esa respuesta distinta es el **polimorfismo**. `calcularCosto()` está en `Servicio` y cada hija lo reescribe con `#[\Override]`: el preventivo aplica 10% de descuento y el correctivo suma 250 pesos por hora. `getFactor()` está en `Vehiculo` y cada hija devuelve su factor: 1.0, 1.3, 1.6 y 0.7. Los dos se juntan en una sola línea de `crearCotizacion()`, que no pregunta de qué tipo es nada:

```
$total += $s->calcularCosto() * $vehiculo->getFactor();   // PHP llama la version correcta segun la clase real
```

Un correctivo de $1,800 con 2 horas en una camioneta cuesta (1,800 + 500) × 1.3 = $2,990, como se ve en la captura de la hoja 3. Al leer la base de datos, `Taller` mira la columna `tipo` y crea el objeto de la clase hija correcta, así la herencia se conserva aunque los datos vivan en una tabla.

Cómo aplicamos el encapsulamiento

Todos los atributos de las once clases son `private`. Nadie de afuera los modifica directo: para leerlos hay getters y para cambiarlos hay setters, y dentro de los setters se usa `$this` para indicar que se modifica el dato de ese objeto en particular. Por ejemplo, el costo base solo cambia con `setCostoBase()`; si mañana hay que validar que no sea negativo, se hace en ese único lugar. El caso más claro es `Taller`: su conexión `$bd` es privada, ninguna página escribe SQL, y todas las consultas usan `prepare()` con parámetros `?` para evitar inyección SQL. La contraseña de los usuarios se guarda cifrada con `password_hash()` y los datos de conexión viven en `inc/config.php`, fuera del repositorio.


Dónde se cumple cada requisito

Requisito	Dónde está (todo en `inc/taller.php`)
R1 · 4+ clases	11 clases: Servicio, ServicioPreventivo, ServicioCorrectivo, Vehiculo, Auto, Camioneta, Camion, Motocicleta, Usuario, Cotizacion, Taller.
R2 · Encapsulamiento	Atributos `private` con getters y setters que usan `$this`.
R3 · Herencia	Dos jerarquías con `extends`: Servicio → 2 hijas; Vehiculo → 4 hijas.
R4 · Polimorfismo	`calcularCosto()` y `getFactor()` reescritos con `#[\Override]` y resultado distinto en cada hija.
R5 · CRUD	`agregarServicio()` INSERT, `getServicios()` SELECT, `modificarServicio()` UPDATE, `eliminarServicio()` DELETE; se usan desde `servicios.php`.
R6 · UML	`documentacion/diagrama_uml.pdf`, con las 11 clases, atributos, métodos y relaciones.


Sobre el uso de inteligencia artificial

Usé una herramienta de inteligencia artificial como apoyo para resolver dudas, depurar errores, mejorar el diseño visual y revisar la documentación, como lo permite el reglamento del proyecto. El diseño de las clases, las pruebas de funcionamiento y esta explicación los trabajé y los entiendo; el código está comentado línea por línea para poder explicar cualquier parte en la revisión.


El sistema corriendo




Catálogo de servicios del administrador (R5). El costo final lo calcula cada clase con su propia fórmula: el preventivo de $1,000 baja a $900 y el correctivo de $1,800 con 2 horas sube a $2,300. Cada fila tiene Editar y Eliminar.



Cotización de un cliente para una camioneta (factor 1.3). Cada subtotal es `calcularCosto() × getFactor()`: el correctivo de $2,300 queda en $2,990. Aquí se ven los dos polimorfismos a la vez.



El cliente registra su vehículo y elige el tipo; según el tipo se crea un Auto, Camioneta, Camion o Motocicleta.



El administrador ve las cotizaciones con su estado y las marca como revisadas.



Portada pública en http://148.113.167.5, desde donde el cliente crea su cuenta.