

日本の品質 JAPANESE QUALITY

YOKOHAMA[®]

MOTOR OIL



CONTENT

1-11

**PASSENGER
CARS
OIL:**

Passenger Car Oils are high-performance lubricants developed for modern gasoline and diesel passenger vehicle engines. With advanced additive technology, they provide superior protection against wear, oxidation, and deposit formation. Their low-viscosity options support fuel efficiency while ensuring maximum performance in turbocharged and direct-injection engines.

12-22

**TRUCK AND
BUSSES
ENGINE OIL:**

Truck and Buses Engine Oil is a long-life lubricant designed for heavy-duty diesel engines operating under high load conditions. Its advanced additive system provides superior resistance to wear, soot buildup, and oxidation. It supports extended drain intervals while ensuring maximum protection and efficiency in turbocharged engines and engines equipped with EGR/DPF systems.

23-25

**AUTOMATIC
TRANSMISSION
OIL:**

Automatic Transmission Oil is specially formulated for modern automatic and CVT transmissions. Its advanced additive technology ensures smooth shifting, reduces wear, and provides excellent oxidation and thermal stability. Designed to maintain optimal friction properties, it supports reliable transmission performance under high temperature and heavy load conditions.

26-29

**MECHANICAL
TRANSMISSION
OIL:**

Mechanical Transmission Oil is engineered for manual gearboxes and axles, providing superior wear protection and smooth operation under high load conditions. Its advanced additive package ensures excellent extreme-pressure performance, oxidation stability, and resistance to foaming. Ideal for maintaining long-lasting gearbox efficiency and durability.

30-33

**ANTIFREEZE
COOLANTS:**

Antifreeze Coolants are specially formulated for modern engines to provide efficient heat transfer and reliable protection against freezing and boiling. Advanced corrosion inhibitors protect all cooling system metals, while additives prevent scale and deposit formation. Designed for long service life, they ensure optimal engine temperature management under extreme conditions.

34-39

**MOTORCYCLE
OILS:**

Motorcycle Oils are high-performance lubricants specifically designed for motorcycles, ensuring smooth engine operation and reliable protection under high RPM conditions. Advanced additive technology reduces wear, prevents deposit formation, and maintains optimal viscosity. Suitable for both wet-clutch and dry-clutch systems, they support long engine life and consistent performance.

40-41

**TRACTOR AND
AGRICULTURAL
OILS:**

Tractor and Agricultural Oils are specially formulated for tractors and heavy-duty agricultural machinery. Their advanced additive package provides superior protection against wear, oxidation, and deposit formation under severe load conditions. Designed for transmissions, hydraulic systems, and wet brakes, they ensure reliable operation and long equipment life in demanding agricultural environments.

42-44

**INDUSTRIAL
OILS:**

Industrial Lubricants are engineered to deliver reliable performance across a wide range of industrial machinery and equipment. Their advanced additive systems provide superior protection against wear, oxidation, and corrosion, ensuring efficient operation under continuous and high-load conditions. Designed for extended service life, they enhance system cleanliness, reduce downtime, and improve overall equipment productivity.

45-48

GREASES:

Greases are high-performance lubricants formulated to provide long-lasting protection in bearings, joints, and industrial components operating under heavy load and extreme conditions. Their advanced thickener and additive systems ensure excellent wear resistance, water washout protection, and thermal stability. Designed to reduce friction and extend component life, they deliver reliable lubrication across a wide range of applications.

49-50

**MARINE
OILS:**

Marine lubricants are specially developed oils designed to ensure the safe and efficient operation of ship main engines, auxiliary engines, gear systems, stern tube systems, and other equipment used in the maritime industry. These lubricants are formulated to withstand the harsh marine environment and provide superior performance under conditions of high load, continuous operation, varying fuel quality, and humidity.

51-52

**SPECIAL
PRODUCTS:**

Stop Smoke, Economizer, Brake Cleaner and Dots are specialized products designed to support engine performance and vehicle maintenance. Stop Smoke reduces oil consumption and exhaust smoke, while Economizer lowers friction to improve fuel efficiency. Brake Cleaner quickly cleans brake components, ensuring safer and more effective braking.

IMPROVE 0W-8 GLV-1



ENG Thanks to its ultra-low viscosity and excellent flow characteristics, this oil minimizes engine wear while promoting fuel efficiency and reducing CO₂ emissions. It is engineered to deliver superior protection against LSPI, improve fuel economy, prevent aeration, and safeguard turbocharger performance.

JP 超低粘度と優れた流動特性により、このオイルはエンジン摩耗を最小限に抑え、燃費効率を向上させ、CO₂排出量の削減に貢献します。LSPI（低速早期着火）に対する優れた保護性能を発揮し、燃費向上、エアレーションの防止、そしてターボチャージャーの性能を確実に保護するよう設計されています。

FR Grâce à sa très faible viscosité et à ses excellentes propriétés d'écoulement, cette huile minimise l'usure du moteur tout en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions de CO₂. Elle est conçue pour offrir une protection supérieure contre le LSPI, améliorer l'économie de carburant, prévenir l'aération et protéger les performances du turbocompresseur.

SPECIFICATIONS:
• JASO GLV-1

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-12 MS-BXFE



ENG This cutting-edge oil, with its ultra-low viscosity and excellent flow properties, ensures effortless cold starts and greatly minimizes engine wear, while also enhancing overall fuel efficiency. It offers exceptional engine cleanliness and comprehensive advanced protection.

JP 超低粘度と優れた流動特性を備えたこの最先端オイルは、寒冷時のスムーズな始動を実現し、エンジン摩耗を大幅に低減するとともに、燃費効率全体の向上に貢献します。また、優れたエンジン内部の清浄性と、包括的で高度な保護性能を提供します。

FR Cette huile de pointe, grâce à sa viscosité ultra-faible et à ses excellentes propriétés d'écoulement, assure des démarrages à froid sans effort et réduit considérablement l'usure du moteur, tout en améliorant l'efficacité énergétique globale. Elle offre également une propreté exceptionnelle du moteur ainsi qu'une protection avancée et complète.

SPECIFICATIONS:
• BMW 83 21 5 A65 BA3
• BMW 83 21 5 B5C 945
• BMW LONGLIFE-22 FE++

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-16 G6-XFE



ENG With its low viscosity and excellent flow characteristics, this oil greatly minimizes engine wear while promoting fuel efficiency and reducing CO₂ emissions. Its optimized additive system helps prevent soot and deposit buildup, keeping the engine clean and performing at its best.

JP 低粘度と優れた流動特性を備えたこのオイルは、エンジン摩耗を大幅に低減し、燃費効率を向上させるとともに、CO₂排出量の削減に貢献します。最適化された添加剤システムにより、ススや堆積物の生成を防ぎ、エンジンを常にクリーンな状態に保ち、最高の性能を発揮させます。

FR Grâce à sa faible viscosité et à ses excellentes caractéristiques d'écoulement, cette huile réduit considérablement l'usure du moteur tout en favorisant l'efficacité énergétique et en diminuant les émissions de CO₂. Son système d'additifs optimisé aide à prévenir l'accumulation de suie et de dépôts, maintenant le moteur propre et à son niveau de performance optimal.

SPECIFICATIONS:

• API SN Plus
• API SP/RC
• API SN Plus/RC
• API SN/RC
• API SP
• ILSAC GF-6 B
• LEXUS SFU
• TOYOTA SFU

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-16 RXFE



ENG With its low viscosity and excellent flow properties, it effectively minimizes engine wear, enhances fuel efficiency, and reduces CO₂ emissions. Its optimized additive system prevents soot and deposit buildup, ensuring the engine remains clean and operates smoothly.

JP 低粘度と優れた流動性により、エンジン摩耗を効果的に最小限に抑え、燃費性能を向上させ、CO₂排出量の削減に貢献します。最適化された添加剤システムがススや堆積物の蓄積を防ぎ、エンジンを清潔に保ち、スムーズな動作を実現します。

FR Grâce à sa faible viscosité et à ses excellentes propriétés d'écoulement, il minimise efficacement l'usure du moteur, améliore le rendement énergétique et réduit les émissions de CO₂. Son système d'additifs optimisé empêche l'accumulation de suie et de dépôts, garantissant un moteur propre et un fonctionnement fluide.

SPECIFICATIONS:

- API SP
- ILSAC GF-6 B
- LEXUS SFU
- RENAULT AN2022
- SUZUKI SFU
- TOYOTA SFU

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-20 SP/RC



ENG With its low viscosity and excellent flow characteristics, this oil effectively minimizes engine wear, improves fuel efficiency, and reduces CO₂ emissions. Its optimized additive system helps prevent soot and deposit buildup, maintaining engine cleanliness.

JP 低粘度と優れた流動特性により、このオイルはエンジン摩耗を効果的に最小限に抑え、燃費性能を向上させ、CO₂排出量の削減に貢献します。最適化された添加剤システムがススや堆積物の生成を防ぎ、エンジンの清浄性を維持します。

FR Grâce à sa faible viscosité et à ses excellentes caractéristiques d'écoulement, cette huile minimise efficacement l'usure du moteur, améliore le rendement énergétique et réduit les émissions de CO₂. Son système d'additifs optimisé aide à prévenir l'accumulation de suie et de dépôts, assurant la propreté du moteur.

SPECIFICATIONS:

- API SN Plus
- API SP/RC
- API SN/RC
- API SP
- ILSAC GF-6 A
- ILSAC GF-5
- GM dexos™1 Gen 2
- FIAT 9.55535-GSX
- FORD WSS-M2C945-A

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W20 LS-FE



ENG This engine oil provides full protection for modern diesel and gasoline engines, with or without emission systems, and is compatible with biofuels and ethanol-based fuels.

JP このエンジンオイルは、排出ガス後処理システムの有無にかかわらず、最新のディーゼル車およびガソリン車エンジンに完全な保護性能を提供します。また、バイオ燃料およびエタノール混合燃料にも対応しています。

FR Cette huile moteur offre une protection complète aux moteurs diesel et essence modernes, avec ou sans systèmes de post-traitement des émissions, et est compatible avec les biocarburants ainsi qu'avec les carburants à base d'éthanol.

SPECIFICATIONS:

- ACEA C5
- ACEA C6
- API 50/RC
- API SN Plus
- API SN/RC
- API SP
- API SP/RC
- API SG
- ILSAC GF-7 A
- ILSAC GF-6
- ILSAC GF-6 A
- ACURA SFU
- ASTON MARTIN SFU
- BMW LONGLIFE-17P+
- BMW LONGLIFE-14P+
- BUICK SFU CADILLAC SFU
- CHEVROLET SFU
- CHRYSLER MS 1245
- CHRYSLER MS 6399
- DODGE SFU
- FIAT 9.55535-CR1
- FIAT 9.55535-DAH1
- FIAT 9.55535-GSX
- FIAT 9.55535-GSX
- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C947-B1
- FORD WSS-M2C947-A1
- FORD WSS-M2C947-A1
- GM SFU
- HONDA SFU
- HYUNDAI SFU
- INFINITI SFU
- JAGUAR-LAND ROVER
- JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5005
- JAGUAR-LAND ROVER STJLR.01.8122
- JEEP SFU KIA SFU
- LEXUS SFU
- LINCOLN SFU
- MAZDA SFU
- MG SFU
- MITSUBISHI SFU
- NISSAN SFU

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-20 C5 P



ENG Provides complete protection for emission control systems, ensures easy starts in cold conditions with excellent low-temperature flow, and delivers outstanding fuel efficiency with reduced CO₂ emissions.

JP 排出ガス制御システムを完全に保護し、優れた低温流動性により寒冷時でもスムーズな始動を実現します。また、燃費性能を大幅に向上させ、CO₂排出量の低減に貢献します。

FR Elle offre une protection complète des systèmes de contrôle des émissions, garantit des démarrages faciles par temps froid grâce à une excellente fluidité à basse température, et assure une efficacité énergétique exceptionnelle avec des émissions de CO₂ réduites.

SPECIFICATIONS:

- ACEA C5
- API SN Plus
- API SP
- ILSAC GF-5
- ILSAC GF-6 A
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FIAT 9.55535-DM1
- FIAT 9.55535-DSX
- FIAT 9.55535-GSX
- HONDA SFU
- HYUNDAI SFU
- INFINITI SFU
- KIA SFU
- LEXUS SFU
- MAZDA SFU
- MB 229.71
- NISSAN SFU
- OPEL OV 040 1547 - A20
- PERODUA SFU
- PSA B71 2010-22
- ROEWE SFU
- SCION SFU
- SUBARU SFU
- TATA SFU
- TIANJIN SFU
- TOYOTA SF

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-30 DPF



ENG It is a fully synthetic engine oil formulated with advanced additives and premium base oils for modern engines. Designed to work perfectly with DPF and CAT systems, it minimizes deposits and sludge for a cleaner, longer-lasting engine.

JP 最新のエンジン向けに、高性能添加剤とプレミアム基油を使用して開発された全合成エンジンオイルです。DPFおよびCATシステムと完全に適合し、堆積物やスラッジの発生を最小限に抑えることで、エンジンをより清潔に保ち、長寿命化に貢献します。

FR Il s'agit d'une huile moteur entièrement synthétique, formulée avec des additifs avancés et des huiles de base premium pour les moteurs modernes. Conçue pour fonctionner parfaitement avec les systèmes DPF et CAT, elle minimise les dépôts et les boues, assurant un moteur plus propre et une durée de vie prolongée.

SPECIFICATIONS:

- API SN API SM
- API SL API CF
- ACEA C3-16/C2-16
- MB229.31
- VW50700/50400
- Porsche C30

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-30 SP



ENG Provides complete protection for emission control systems, ensures easy starts in cold conditions with excellent low-temperature flow, and delivers outstanding fuel efficiency with reduced CO₂ emissions.

JP 排出ガス制御システムを完全に保護し、優れた低温流動性により寒冷時でも容易な始動を実現します。また、卓越した燃費性能を発揮し、CO₂排出量の低減に貢献します。

FR Elle assure une protection complète des systèmes de contrôle des émissions, garantit des démarrages faciles par temps froid grâce à une excellente fluidité à basse température, et offre une efficacité énergétique exceptionnelle avec des émissions de CO₂ réduites.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A5/B5-21
- ACEA C2
- API SN Plus
- API SP
- API SP/RC
- ILSAC GF-5
- ILSAC GF-6 A
- BMW LL-12FE

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-30 LL



ENG A premium full synthetic oil made from high-quality base oils, designed to meet VW 504.00/507.00 and LongLife III standards. This Mid SAPS formulation supports Euro 4-6 engines, protects DPF systems, and offers improved fuel efficiency compared to 5W-30 oils.

JP 高品質な基油を使用したプレミアム全合成オイルで、VW 504.00 / 507.00 および LongLife III 規格に適合するように設計されています。この Mid SAPS 配合は Euro 4~6 エンジンに対応し、DPF システムを保護するとともに、5W-30 オイルと比較して燃費性能を向上させます。

FR Il s'agit d'une huile entièrement synthétique premium, élaborée à partir d'huiles de base de haute qualité, conçue pour répondre aux normes VW 504.00 / 507.00 et LongLife III. Sa formulation Mid SAPS est adaptée aux moteurs Euro 4 à 6, protège les systèmes DPF et offre une meilleure efficacité énergétique par rapport aux huiles 5W-30.

SPECIFICATIONS:

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SN
- BMW LONGLIFE-04
- FIAT 9.55535-DS1
- FIAT 9.55535-GS1
- FIAT 9.55535-S3
- MB 229.31
- MB 229.52
- MB 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00
- VW TL 525 45

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-40



ENG A high-quality full synthetic oil made with next-generation base oils for wide use. It ensures quick lubrication at cold starts, minimizing wear, and its low viscosity helps improve fuel economy.

JP 次世代の高品質基油を使用した高性能全合成オイルで、幅広い用途に対応します。低温始動時にも素早い潤滑を実現し、摩擦を最小限に抑えるとともに、低粘度設計により燃費性能の向上に貢献します。

FR Il s'agit d'une huile entièrement synthétique de haute qualité, formulée à partir d'huiles de base de nouvelle génération pour une large gamme d'utilisations. Elle assure une lubrification rapide lors des démarrages à froid, minimise l'usure et, grâce à sa faible viscosité, contribue à améliorer l'économie de carburant.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4
- API SN Plus API SP
- BMW LONGLIFE-01
- FIAT 9.55535-Z2 FORD
- WSS-M2C937-A
- MB 226.5 MB 229.3 MB 229.5
- PORSCHE A40
- RENAULT RN 0700 RENAULT RN 0710
- VW 502 00 VW 505 00

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 0W-40 C3 SP



ENG Provides complete protection for emission control systems, ensures easy starts in cold conditions with excellent low-temperature flow, and delivers outstanding fuel efficiency with reduced CO₂ emissions.

JP 排出ガス制御システムを完全に保護し、優れた低温流動性により寒冷時でも容易な始動を実現します。また、卓越した燃費性能を発揮し、CO₂排出量の低減に貢献します。

FR Elle assure une protection complète des systèmes de contrôle des émissions, garantit des démarrages faciles par temps froid grâce à une excellente fluidité à basse température, et offre une efficacité énergétique exceptionnelle avec des émissions de CO₂ réduites.

SPECIFICATIONS:

- ACEA C3 API SN Plus API SP API SN
- BENTLEY G 052 930-2B
- BENTLEY G 052 930-B2
- CHRYSLER MS 10725 CHRYSLER MS 12633
- FIAT 9.55535-S2
- GM dexos2™ GM dexos™ R
- MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52
- MCLAREN MOB 1FS
- PORSCHE A40 Level
- PORSCHE C40
- RENAULT RN 0700 RENAULT RN 0710
- VW 511 00 VW G 052 579 VW TL 52579

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



IMPROVE 5W-20 SP/RC

ENG With its low viscosity and excellent flow, this oil minimizes wear, improves fuel economy, and lowers CO₂ emissions. Advanced additives prevent soot and deposits, keeping the engine clean.

JP 低粘度と優れた流動性により、このオイルは摩耗を最小限に抑え、燃費性能を向上させ、CO₂排出量の低減に貢献します。先進的な添加剤がススや堆積物の発生を防ぎ、エンジンを清潔に保ちます。

FR Grâce à sa faible viscosité et à son excellente fluidité, cette huile minimise l'usure, améliore l'économie de carburant et réduit les émissions de CO₂. Ses additifs avancés empêchent la formation de suie et de dépôts, maintenant le moteur propre.

SPECIFICATIONS:

- API SN Plus
- API SN/RC
- API SP
- API SP/RC
- ILSAC GF-5
- ILSAC GF-6 A
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FORD WSS-M2C945-A
- FORD WSS-M2C946-A
- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C962-A
- GM dexos™1 Gen 2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



ENG A premium full synthetic oil made from top-quality base oils, offering superior wear and sludge protection even in tough conditions. Its advanced formula enhances fuel efficiency.

JP 最高品質の基油から作られたプレミアム全合成オイルで、過酷な条件下でも優れた耐摩耗性およびスラッジ防止性能を発揮します。先進的な処方により、燃費性能の向上にも貢献します。

FR Il s'agit d'une huile entièrement synthétique premium, formulée à partir d'huiles de base de qualité supérieure, offrant une protection exceptionnelle contre l'usure et la formation de boues, même dans des conditions difficiles. Sa formule avancée améliore l'efficacité énergétique.

SPECIFICATIONS:

- API SN Plus
- API SN/RC
- ILSAC GF-5
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FORD WSS-M2C945-A
- FORD WSS-M2C946-A
- FORD WSS-M2C947-A
- GM dexos™1 Gen 2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



ENG It is a fully synthetic engine oil formulated with advanced additives and premium base oils for modern engines. Designed to work perfectly with DPF and CAT systems, it minimizes deposits and sludge for a cleaner, longer-lasting engine.

JP 最新のエンジン向けに、先進的な添加剤とプレミアム基油を使用して開発された全合成エンジンオイルです。DPFおよびCATシステムと完全に適合するように設計されており、堆積物やスラッジの発生を最小限に抑え、より清潔で長寿命なエンジンを実現します。

FR Il s'agit d'une huile moteur entièrement synthétique, formulée avec des additifs avancés et des huiles de base premium pour les moteurs modernes. Conçue pour fonctionner parfaitement avec les systèmes DPF et CAT, elle minimise les dépôts et les boues, garantissant un moteur plus propre et une durée de vie prolongée.

SPECIFICATIONS:

- API SP/SN/CF
- ACEA C3
- MB 229.51
- MB 229.52
- MB 229.31
- VW 504.00/507.00
- BMW LL - 04
- Porsche C30

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



IMPROVE 5W-30 SP/RC

ENG With its low viscosity and excellent flow, this oil minimizes wear, improves fuel economy, and lowers CO₂ emissions. Advanced additives prevent soot and deposits, keeping the engine clean.

JP 低粘度と優れた流動性により、このオイルは摩耗を最小限に抑え、燃費性能を向上させ、CO₂排出量の低減に貢献します。先進的な添加剤がススや堆積物の発生を防ぎ、エンジンを清潔に保ちます。

FR Grâce à sa faible viscosité et à son excellente fluidité, cette huile minimise l'usure, améliore l'économie de carburant et réduit les émissions de CO₂. Ses additifs avancés empêchent la formation de suie et de dépôts, maintenant le moteur propre.

SPECIFICATIONS:

- API SP/RC API SN API SN/RC API SP ILSAC GF-6 A
- ILSAC GF-5 CHRYSLER MS 13340
- CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1
- FORD WSS-M2C945-A FORD WSS-M2C946-A
- FORD WSS-M2C946-B1 FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C961-A1 GENESIS SFU GM 4718M
- GM 6094M
- GM Dexos1™ Gen 3
- HONDA SFU HYUNDAI SFU INFINITI SFU JAGUAR SFU
- KIA SFU LAND ROVER SFU LEXUS SFU MITSUBISHI SFU
- SUZUKI SFU TATA SFU TOYOTA SFU VW VWC 53034

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



ENG This synthetic engine oil keeps the engine clean and efficient without reducing drain intervals. Its wide compatibility ensures excellent maintenance for various major vehicle brands.

JP この合成エンジンオイルは、ドレンインターバルを短縮することなく、エンジンを清潔で効率的な状態に保ちます。幅広い適合性により、主要な自動車ブランドにおいて優れたメンテナンス性能を発揮します。

FR Cette huile moteur synthétique maintient le moteur propre et performant sans réduire les intervalles de vidange. Sa large compatibilité garantit un excellent entretien pour de nombreuses grandes marques automobiles.

SPECIFICATIONS:

- ACEA C2 ACEA C3 API SN
- BMW LONGLIFE-04
- FIAT 9.55535-S1 FIAT 9.55535-S3
- FORD WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- HYUNDAI SFU
- IVECO 18-1811
- Classe SC1
- KIA SFU MB 226.52 MB 229.31 MB 229.51 MB
- 229.52 OPEL OV 040 1547 - D30
- OPEL GM-LL-A-025 OPEL GM-LL-B-025
- RENAULT RN17 Level VW 505 00 VW 505 01

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 5W-30



ENG It is a fully synthetic engine oil formulated with advanced additives and premium base oils for modern engines. Designed to work perfectly with DPF and CAT systems, it minimizes deposits and sludge for a cleaner, longer-lasting engine.

JP 最新のエンジン向けに、先進的な添加剤とプレミアム基油を使用して開発された全合成エンジンオイルです。DPFおよびCATシステムと完全に適合するように設計されており、堆積物やスラッジの発生を最小限に抑え、より清潔で長寿命なエンジンを実現します。

FR Il s'agit d'une huile moteur entièrement synthétique, formulée avec des additifs avancés et des huiles de base premium pour les moteurs modernes. Conçue pour fonctionner parfaitement avec les systèmes DPF et CAT, elle minimise les dépôts et les boues, garantissant un moteur plus propre et une durée de vie prolongée.

SPECIFICATIONS:

- API SN/ SN Plus
- API CF
- ACEA C3
- Hyundai/KIA CRDI
- Suzuki DDiS
- Mitsubishi DID
- Toyota D-4D

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 5W-50



ENG With its low viscosity and excellent flow, this oil minimizes wear, improves fuel economy, and lowers CO₂ emissions. Advanced additives prevent soot and deposits, keeping the engine clean.

JP 低粘度と優れた流動性により、このオイルは摩耗を最小限に抑え、燃費性能を向上させ、CO₂排出量の低減に貢献します。先進的な添加剤がススや堆積物の発生を防ぎ、エンジンを清潔に保ちます。

FR Grâce à sa faible viscosité et à son excellente fluidité, cette huile minimise l'usure, améliore l'économie de carburant et réduit les émissions de CO₂. Ses additifs avancés empêchent la formation de suie et de dépôts, maintenant le moteur propre.

SPECIFICATIONS:

- API SP/RC API SN API SN/RC API SP ILSAC GF-6 A
- ILSAC GF-5 CHRYSLER MS 13340
- CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1
- FORD WSS-M2C945-A FORD WSS-M2C946-A
- FORD WSS-M2C946-B1 FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C961-A1 GENESIS SFU GM 4718M
- GM 6094M
- GM Dexos1™ Gen 3
- HONDA SFU HYUNDAI SFU INFINITI SFU JAGUAR SFU
- KIA SFU LAND ROVER SFU LEXUS SFU MITSUBISHI SFU
- SUZUKI SFU TATA SFU TOYOTA SFU VW VWC 53034

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

PROTEC 10W-30



ENG A high-performance diesel engine oil formulated with synthetic base oils and advanced additives to ensure strong cold-flow, stable high-temperature viscosity, and reduced volatility. It is suitable for low-emission, turbocharged engines in passenger cars and commercial vehicles. Ideal for vehicles operating under high speed, heavy load, frequent stop-and-go, construction work, and agricultural conditions.

JP 合成基油と先進的な添加剤を配合した高性能ディーゼルエンジンオイルで、優れた低温流動性、高温域での安定した粘度特性、低揮発性を実現します。低排出ガス仕様のターボチャージャー付きエンジンに適しており、乗用車および商用車に対応します。高速走行、高負荷、頻繁なストップ&ゴー、建設作業や農業用途などの過酷な使用条件下でも理想的な性能を発揮します。

FR Il s'agit d'une huile moteur diesel haute performance, formulée à partir d'huiles de base synthétiques et d'additifs avancés, assurant une excellente fluidité à froid, une viscosité stable à haute température et une volatilité réduite. Elle convient aux moteurs turbocompressés à faibles émissions des voitures particulières et des véhicules commerciaux. Idéale pour les véhicules utilisés à grande vitesse, sous forte charge, avec des arrêts fréquents, ainsi que dans les conditions de travaux de construction et d'activités agricoles.

SPECIFICATIONS:

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
- API SL/SJ
- ACEA E7-08
- ACEA A3/B4-10
- MAN M 3275
- MB 228.3
- Caterpillar ECF-2
- Renault RLD-2
- JASO DHD-1
- MACK EO-M Plus
- Volvo VDS-3
- CUMMINS CES 20076 / 20077/20078
- MTU Level 2
- Detroit Diesel
- Deutz DQC-III-05
- Global DHD-1

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 10W-30



ENG With its low viscosity and superior flow characteristics, this oil helps reduce wear, minimize emissions, and enhance fuel efficiency. Its specially engineered additive system controls soot and buildup to maintain engine cleanliness.

JP 低粘度と優れた流動特性により、このオイルは摩耗の低減、排出ガスの最小化、燃費性能の向上に貢献します。特別に設計された添加剤システムがススや堆積物の発生を抑制し、エンジンの清浄性を維持します。

FR Grâce à sa faible viscosité et à ses excellentes caractéristiques d'écoulement, cette huile contribue à réduire l'usure, à minimiser les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique. Son système d'additifs spécialement conçu contrôle la suie et les dépôts afin de maintenir la propreté du moteur.

SPECIFICATIONS:

- API SN Plus
- API SP/RC
- API SN/RC
- API SP
- ILSAC GF-6 A
- ILSAC GF-5
- CHRYSLER MS 6395
- GM 6094M

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



IMPROVE 10W-40

ENG Formulated with a blend of high-quality base oils and advanced additives, this engine oil is suitable for gasoline, LPG, and diesel engines used in passenger cars, small commercial vehicles, light trucks, and vans equipped with turbochargers. It is specifically designed to help minimize exhaust smoke resulting from oil combustion.

JP 高品質な基油と先進的な添加剤をバランスよく配合したこのエンジンオイルは、ターボチャージャー搭載の乗用車、小型商用車、ライトトラック、バンに使用されるガソリン、LPG、ディーゼルエンジンに適しています。オイル燃焼によって発生する排気煙を最小限に抑えるよう特別に設計されています。

FR Formulée à partir d'un mélange d'huiles de base de haute qualité et d'additifs avancés, cette huile moteur convient aux moteurs essence, GPL et diesel utilisés dans les voitures particulières, les petits véhicules utilitaires, les camions légers et les vans équipés de turbocompresseurs. Elle est spécialement conçue pour aider à réduire la fumée d'échappement résultant de la combustion de l'huile.

SPECIFICATIONS:

- API SN/SL/CF
- ACEA A3/B3 (B4)
- MB 229.51, 229.31
- TOYOTA Corolla
- HONDA
- Nissan dCi
- Mazda
- Subaru

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



ENG It is a reliable all-season engine oil, specially developed for gasoline and LPG vehicles frequently operating in heavy urban traffic. Formulated with premium base oils and advanced performance additives, it contains detergent-dispersant, anti-wear, and anti-corrosion components that deliver excellent engine protection and long-lasting performance.

JP ガソリン車およびLPG車向けに特別に開発された、年間を通して使用可能な信頼性の高いエンジンオイルです。高品質な基油と先進的な性能添加剤を配合し、清浄分散剤、耐摩耗剤、防錆・防食成分を含むことで、優れたエンジン保護性能と長期間にわたる安定した性能を実現します。

FR C'est une huile moteur fiable toutes saisons, spécialement développée pour les véhicules à essence et GPL circulant fréquemment dans un trafic urbain dense. Formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs de performance avancés, elle contient des composants détergents-dispersants, anti-usure et anticorrosion, assurant une excellente protection du moteur et des performances durables.

SPECIFICATIONS:

- API SM/SL
- API CF
- VW 501.01
- VW 505.00
- ACEA A3/B3-10
- MB 229.1
- AVTOVAZ LADA cars
- Toyota
- Lexus
- Honda

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



IMPROVE 10W-50

ENG This PAO- and ester-based synthetic racing oil uses a finely tuned additive system to deliver strong wear protection and reduced friction, helping the engine achieve maximum power.

JP PAOおよびエステルを基油とした合成レーシングオイルで、精密に調整された添加剤システムにより優れた耐摩耗性と低摩擦特性を発揮し、エンジンの最大出力を引き出します。

FR Cette huile de course synthétique à base de PAO et d'esters utilise un système d'additifs finement ajusté pour offrir une protection élevée contre l'usure et une friction réduite, aidant le moteur à atteindre une puissance maximale.

SPECIFICATIONS:

- ACEA C3
- API SN Plus
- API SP
- ABARTH 0101
- CHRYSLER MS 10725

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 10W-60



ENG This synthetic engine oil is formulated with high-quality refined base oils. Designed for modern turbocharged gasoline and diesel engines, it performs reliably under heavy loads, racing conditions, and hot climates. Its higher viscosity provides strong lubrication even in extreme operating environments.

JP 高品質に精製された基油を使用して配合された合成エンジンオイルです。最新のターボチャージャー付きガソリンおよびディーゼルエンジン向けに設計されており、高負荷、レーシング条件、高温環境下でも安定した性能を発揮します。高めの粘度設計により、過酷な運転環境においても強力な潤滑性能を提供します。

FR Cette huile moteur synthétique est formulée à partir d'huiles de base raffinées de haute qualité. Conçue pour les moteurs essence et diesel modernes turbocompressés, elle offre des performances fiables sous fortes charges, en conditions de course et dans les climats chauds. Sa viscosité plus élevée assure une lubrification robuste, même dans des environnements de fonctionnement extrêmes.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- VW 501 01
- VW 505 00

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

PROTEC 15W-40 SF/CD



ENG Multigrade engine oil designed for gasoline and diesel passenger cars, whether naturally aspirated or turbocharged. It offers effective cleaning and dispersing performance while maintaining a low ash formulation.

JP 自然吸気およびターボチャージャー付きのガソリン車・ディーゼル乗用車向けに設計されたマルチグレードエンジンオイルです。低灰分処方を維持しながら、優れた清浄分散性能を発揮します。

FR Huile moteur multigrade conçue pour les voitures particulières essence et diesel, qu'elles soient atmosphériques ou turbocompressées. Elle offre une performance efficace de nettoyage et de dispersion tout en conservant une formulation à faible teneur en cendres.

SPECIFICATIONS:

- API SF/CD
- MIL L-46152 B
- MB 226.1

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

IMPROVE 20W-50



ENG This high-quality mineral engine oil is suitable for most 4-stroke gasoline and diesel cars and light trucks. Its balanced formulation provides strong oxidation resistance and effective cleaning performance, while a durable oil film ensures reliable lubrication.

JP 高品質な鉱物系エンジンオイルで、ほとんどの4ストロークガソリン車およびディーゼル車、ならびにライトトラックに適しています。バランスの取れた処方により、優れた酸化安定性と高い清浄性能を発揮し、耐久性のある油膜が確実な潤滑を提供します。

FR Il s'agit d'une huile moteur minérale de haute qualité, adaptée à la plupart des voitures et camions légers à moteurs essence et diesel 4 temps. Sa formulation équilibrée offre une forte résistance à l'oxydation et des performances de nettoyage efficaces, tandis qu'un film d'huile durable assure une lubrification fiable.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B3-16
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501 01
- VW 505 00

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



PROTEC 20W-50

ENG This high-quality mineral engine oil is suitable for most 4-stroke gasoline and diesel cars and light trucks. Its balanced formulation provides strong oxidation resistance and effective cleaning performance, while a durable oil film ensures reliable lubrication.

JP 高品質な鉱物系エンジンオイルで、ほとんどの4ストロークガソリン車およびディーゼル車、ならびにライトトラックに適しています。バランスの取れた処方により、優れた酸化安定性と高い清浄性能を発揮し、耐久性のある油膜が確実な潤滑を提供します。

FR Il s'agit d'une huile moteur minérale de haute qualité, adaptée à la plupart des voitures et camions légers à moteurs essence et diesel 4 temps. Sa formulation équilibrée offre une forte résistance à l'oxydation et des performances de nettoyage efficaces, tandis qu'un film d'huile durable assure une lubrification fiable.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501 01 Level
- VW 505 00 Level

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



ENG This semi-synthetic oil, made from high-quality refined base oils, delivers strong high-temperature stability and long-lasting performance. Its balanced formula keeps the engine clean, protects the catalyst, and ensures dependable engine protection in all conditions.

JP 高品質に精製された基油から作られた部分合成エンジンオイルで、優れた高温安定性と長期間にわたる性能を発揮します。バランスの取れた処方によりエンジンを清潔に保ち、触媒を保護するとともに、あらゆる条件下で信頼性の高いエンジン保護を提供します。

FR Cette huile semi-synthétique, élaborée à partir d'huiles de base raffinées de haute qualité, offre une excellente stabilité à haute température et des performances durables. Sa formule équilibrée maintient le moteur propre, protège le catalyseur et garantit une protection fiable du moteur dans toutes les conditions.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B3-16
- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



SAE 40 SF-CD

ENG This high-quality mineral engine oil is suitable for most 4-stroke gasoline and diesel cars and light trucks. Its balanced formulation provides strong oxidation resistance and effective cleaning performance, while a durable oil film ensures reliable lubrication.

JP 高品質な鉱物系エンジンオイルで、ほとんどの4ストロークガソリン車およびディーゼル車、ならびにライトトラックに適しています。バランスの取れた処方により、優れた酸化安定性と高い清浄性能を発揮し、耐久性のある油膜が確実な信頼性の高い潤滑を提供します。

FR Il s'agit d'une huile moteur minérale de haute qualité, adaptée à la plupart des voitures et camions légers à moteurs essence et diesel 4 temps. Sa formulation équilibrée offre une forte résistance à l'oxydation et des performances de nettoyage efficaces, tandis qu'un film d'huile durable assure une lubrification fiable et constante.

SPECIFICATIONS:

- API SF/CD
- MIL L-46152 B
- MB 226.0

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

SAE 50 SF-CD



ENG This high-quality mineral engine oil is suitable for most 4-stroke gasoline and diesel cars and light trucks. Its balanced formulation provides strong oxidation resistance and effective cleaning performance, while a durable oil film ensures reliable lubrication.

JP 高品質な鉱物系エンジンオイルで、ほとんどの4ストロークガソリン車およびディーゼル車、ならびにライトトラックに適しています。バランスの取れた処方により、優れた酸化安定性と高い清浄性能を発揮し、耐久性のある油膜が確実な潤滑を提供します。

FR Il s'agit d'une huile moteur minérale de haute qualité, adaptée à la plupart des voitures et camions légers à moteurs essence et diesel 4 temps. Sa formulation équilibrée offre une forte résistance à l'oxydation et des performances de nettoyage efficaces, tandis qu'un film d'huile durable assure une lubrification fiable.

SPECIFICATIONS:

- API SF/CD
- MIL L-46152 B
- MB 226.0

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

PROTEC 10W-40 SM



ENG A high-quality semi-synthetic multi-grade engine oil made from premium base oils and advanced additives. Suitable for gasoline, LPG, and diesel engines in cars, light trucks, vans, and small commercial vehicles, with or without turbochargers.

JP 高品質な基油と先進的な添加剤を使用した高性能な部分合成マルチグレードエンジンオイルです。ターボチャージャーの有無を問わず、乗用車、ライトトラック、バン、小型商用車に搭載されたガソリン、LPG、ディーゼルエンジンに適しています。

FR Huile moteur multigrade semi-synthétique de haute qualité, élaborée à partir d'huiles de base premium et d'additifs avancés. Elle convient aux moteurs essence, GPL et diesel des voitures, camions légers, vans et petits véhicules utilitaires, avec ou sans turbocompresseur.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4
- API SM/CF
- MB 226.5 MB 229.3
- RENAULT RN 0700
- RENAULT RN 0710
- VW 502 00
- VW 505 00

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ENG

JP

FR

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 0W-20



ENG Provides full protection for aftertreatment systems, delivers better fuel efficiency with lower CO₂ output, and ensures clean, long-lasting engine performance.ility

JP 排出ガス後処理システムを完全に保護し、CO₂排出量を抑えながら燃費性能を向上させます。さらに、エンジンを清潔に保ち、長期間にわたって安定した性能を実現します。

FR Elle offre une protection complète des systèmes de post-traitement, améliore l'efficacité énergétique avec des émissions de CO₂ réduites et garantit des performances moteur propres et durables.

SPECIFICATIONS:

• DTRF 15C140

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 0W-20 EXTRA



ENG Provides full protection for aftertreatment systems, delivers better fuel efficiency with lower CO₂ output, and ensures clean, long-lasting engine performance.ility

JP 排出ガス後処理システムを完全に保護し、CO₂排出量を抑えながら燃費性能を向上させます。さらに、エンジンを清潔に保ち、長期間にわたって安定した性能を実現します。

FR Elle offre une protection complète des systèmes de post-traitement, améliore l'efficacité énergétique avec des émissions de CO₂ réduites et garantit des performances moteur propres et durables.

SPECIFICATIONS:

• IVECO 18-1804 Classe TLV LS

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 5W-20



ENG This full synthetic oil delivers stable performance and strong engine protection allowing extended drain intervals without compromise. Its ultra-thin film maintains reliable protection across all temperatures.

JP この全合成エンジンオイルは、安定した性能と高いエンジン保護性能を発揮し、性能を損なうことなくロングドレインインターバルを可能にします。超薄膜の油膜が、あらゆる温度域において信頼性の高い保護を維持します。

FR Cette huile entièrement synthétique offre des performances stables et une protection moteur élevée, permettant des intervalles de vidange prolongés sans compromis. Son film d'huile ultra-fin assure une protection fiable à toutes les températures.

SPECIFICATIONS:

• MAN M3977
• SCANIA LDF-5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 5W-30 CH-4



ENG This fully synthetic engine oil features an extremely low pour point and meets top UHPD standards for heavy-duty trucks. Its synthetic formulation delivers a high viscosity index and ensures excellent protection against wear and ageing.

JP 極めて低い流動点を特長とし、ヘビーデューティトラック向けの最高水準UHPD規格を満たす全合成エンジンオイルです。合成処方により高い粘度指数を実現し、摩耗およびオイルの劣化に対して優れた保護性能を提供します。

FR Cette huile moteur entièrement synthétique se distingue par un point d'écoulement extrêmement bas et répond aux normes UHPD les plus élevées pour les poids lourds. Sa formulation synthétique offre un indice de viscosité élevé et assure une excellente protection contre l'usure et le vieillissement.

SPECIFICATIONS:

- ACEA E4
- ACEA E7
- API CF-4
- API CG-4
- API CH-4
- API CI-4
- CUMMINS CES 20077
- DAF EXTENDED DRAIN
- DEUTZ DQC-IV-10
- VOITH Retarder Oil Class A
- VOLVO VDS-3
- DTFR 15B110
- DTFR 15B120
- IVECO 18-1804 Classe TFE
- MACK EO-N
- MAN M3277
- MTU Oil Category 3
- RENAULT RLD
- RENAULT RLD-2
- RENAULT RXD
- SCANIA LDF-3

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 5W-30 SN PLUS



ENG This oil delivers superior fuel efficiency with reduced CO₂ emissions, while providing exceptional engine cleanliness and long-term durability. It also ensures reliable protection for all aftertreatment systems.

JP このオイルは、CO₂排出量を低減しながら優れた燃費性能を発揮し、卓越したエンジン清浄性と長期耐久性を提供します。また、すべての排出ガス後処理システムに対して信頼性の高い保護性能を確保します。

FR Cette huile offre une efficacité énergétique supérieure avec des émissions de CO₂ réduites, tout en assurant une propreté moteur exceptionnelle et une durabilité à long terme. Elle garantit également une protection fiable de tous les systèmes de post-traitement.

SPECIFICATIONS:

- ACEA F01
- API FA-4/SN
- API SN Plus
- JASO DH-1-17
- JASO DH-2
- JASO DH-2-17
- JASO DL-0-17
- CUMMINS CES 20087
- DETROIT DIESEL DFS 93K223
- DTFR 15C130
- JASO DH-2F
- MACK EOS-5
- RENAULT RLD-5
- VOLVO VDS-5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 5W-30 CK-4



ENG This oil delivers superior fuel efficiency with reduced CO₂ emissions, while providing exceptional engine cleanliness and long-term durability. It also ensures reliable protection for all aftertreatment systems.

JP このオイルは、CO₂排出量を低減しながら優れた燃費性能を発揮し、卓越したエンジン清浄性と長期耐久性を提供します。また、すべての排出ガス後処理システムに対して信頼性の高い保護性能を確保します。

FR Cette huile offre une efficacité énergétique supérieure avec des émissions de CO₂ réduites, tout en assurant une propreté moteur exceptionnelle et une durabilité à long terme. Elle garantit également une protection fiable de tous les systèmes de post-traitement.

SPECIFICATIONS:

- ACEA E11 ACEA E4 ACEA E5-16
- ACEA E7 ACEA E9 ACEA E9-16
- API CK-4 API CI-4 API CI-4+
- API CJ-4 API SN JASO DH-1-17
- JASO DH-2-17 JASO DL-0-17
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20077
- CUMMINS CES 20081 CUMMINS CES 20086
- DAF EXTENDED DRAIN DAF PSOL 2.1 E
- DAF PSOL 2.1 E LD DAF PSOL 2.4 DAF PSOL
- 2.4 LD DETROIT DIESEL DFS 93K218
- DETROIT DIESEL DFS 93K222 DETZ
- DQC-IV-10 LA DEUTZ DQC IV-10 LA DEUTZ
- DQC-IV-10 DEUTZ TFCO DTR 18018
- DTR 18C10 DTR 18C11 DTR 18C12
- FORD NER M2C93-A1 IVECO 18-1804
- Classe TFE IVECO 18-1804 Classe TFE E9 IVECO
- 18-1804 Classe TFE E9
- LIEBHERR LH-00-ENG LA
- LIEBHERR LH-00-ENG LA
- MACK EO-N MACK EO-N PLUS
- MACK EO-N MACK EO-N Premium Plus
- MACK EO-O Premium Plus MAN
- M3277 MAN M3277 MAN M3277
- MAN M3277 MAN M3477

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



T-RUCK 5W-30 LS

ENG This oil delivers superior fuel efficiency with reduced CO₂ emissions, while providing exceptional engine cleanliness and long-term durability. It also ensures reliable protection for all aftertreatment systems.

JP このオイルは、CO₂排出量を低減しながら優れた燃費性能を発揮し、卓越したエンジン清浄性と長期耐久性を提供します。また、すべての排出ガス後処理システムに対して信頼性の高い保護性能を確保します。

FR Cette huile offre une efficacité énergétique supérieure avec des émissions de CO₂ réduites, tout en assurant une propreté moteur exceptionnelle et une durabilité à long terme. Elle garantit également une protection fiable de tous les systèmes de post-traitement.

SPECIFICATIONS:

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ACEA E11 | ACEA E9-16 | ACEA E10 | ACEA E12 |
| ACEA E14 | ACEA E8 | ACEA E15 | ACEA E16 |
| API CI-4 | API CJ-4 | API CK-4 | API SN |
| JASO DH-2 | AGCO/ALLIS | POWER LOCC-G2 | CATERPILLAR ECF-3 |
| CUMMINS CES 20077 | CUMMINS CES 20081 | CUMMINS CES 20088 | DAF EXTENDED DRAIN |
| DAF PSQ 2.1 E | | | |

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



T-RUCK 5W-30 UHPD

ENG This fully synthetic engine oil features an extremely low pour point and meets top UHPD standards for heavy-duty trucks. Its synthetic formulation delivers a high viscosity index and ensures excellent protection against wear and ageing.

JP 極めて低い流動点を特長とし、ヘビーデューティトラック向けの最高水準**UHPD**規格を満たす全合成エンジンオイルです。合成処方により高い粘度指数を実現し、摩耗およびオイルの劣化に対して優れた保護性能を提供します。

FR Cette huile moteur entièrement synthétique se distingue par un point d'écoulement extrêmement bas et répond aux normes UHPD les plus élevées pour les poids lourds. Sa formulation synthétique offre un indice de viscosité élevé et assure une excellente protection contre l'usure et le vieillissement.

SPECIFICATIONS:

- | | |
|------|-------|
| 200L | 1000L |
| 1 | 1 |

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



T-RUCK 5W-40

ENG This fully synthetic engine oil features an extremely low pour point and meets top UHPD standards for heavy-duty trucks. Its synthetic formulation delivers a high viscosity index and ensures excellent protection against wear and ageing.

JP 極めて低い流動点を特長とし、ヘビーデューティトラック向けの最高水準UHPD規格を満たす全合成エンジンオイルです。合成処方により高い粘度指数を実現し、摩耗およびオイルの劣化に対して優れた保護性能を提供します。

FR Cette huile moteur entièrement synthétique se distingue par un point d'écoulement extrêmement bas et répond aux normes UHPD les plus élevées pour les poids lourds. Sa formulation synthétique offre un indice de viscosité élevé et assure une excellente protection contre l'usure et le vieillissement.

SPECIFICATIONS

- | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|
| ACSA E11 | DETROIT DIESEL DPG 8K315 | MAN M267S |
| ACSA E6-16 | DETROIT DIESEL DPG 8K318 | MAN M337S |
| ACSA E7 | DETROIT DIESEL DPG 8K322 | MB Z35-18 |
| ACSA E12 | DEUTZ DCG-114-16 LA | MTU On Category 2.1 |
| ACSA E6-16 | DEUTZ DCG-114-16 LA | MTU On Category 3.1 |
| AC-14 | DEUTZ DCG-116-18 LA | RENAULT R90 |
| AC-14 Plus | DEUTZ DCG-116-18 LA | RENAULT R10 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-2 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-3 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-4 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-5 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-6 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-7 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-8 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-9 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-10 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-11 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-12 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-13 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-14 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-15 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-16 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-17 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-18 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-19 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-20 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-21 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-22 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-23 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-24 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-25 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-26 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-27 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-28 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-29 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-30 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-31 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-32 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-33 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-34 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-35 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-36 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-37 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-38 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-39 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-40 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-41 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-42 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-43 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-44 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-45 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-46 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-47 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-48 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-49 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-50 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-51 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-52 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-53 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-54 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-55 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-56 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-57 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-58 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-59 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-60 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-61 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-62 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-63 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-64 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-65 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-66 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-67 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-68 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-69 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-70 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-71 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-72 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-73 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-74 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-75 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-76 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-77 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-78 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-79 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-80 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-81 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-82 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-83 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-84 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-85 |
| AC-14 | DPR 10010 | RENAULT RLD-86 |
| | | |

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 10W-30

ENG This semi-synthetic "Low SAPS" oil, made from highly refined base oils and a specialized additive package, meets Euro V, Euro VI, and U.S. EPA 07 standards. It provides excellent wear protection, reduces emissions, and features an advanced friction modifier for better fuel efficiency.

JP 高度に精製された基油と専用の添加剤パッケージを使用した部分合成の「Low SAPS」オイルで、Euro V、Euro VI、および米国 EPA 07 規格に適合しています。優れた耐摩耗性を発揮し、排出ガスを低減するとともに、先進的な摩擦調整剤により燃費性能を向上させます。

FR Cette huile semi-synthétique « Low SAPS », élaborée à partir d'huiles de base hautement raffinées et d'un pack d'additifs spécialisé, est conforme aux normes Euro V, Euro VI et U.S. EPA 07. Elle offre une excellente protection contre l'usure, réduit les émissions et intègre un modificateur de friction avancé pour une meilleure efficacité énergétique.

SPECIFICATIONS:

- ACEA E7-04 Issue 2
- ACEA E9
- API CJ-4/SN
- CATERPILLAR ECF-2
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20081
- DEUTZ DQC-III-10 LA
- MACK EO-O Premium Plus
- MAN M3575
- MTU Oil Category 2.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 10W-30 H

ENG Suitable for heavy-duty on- and off-road use, as well as agricultural and construction machinery.

JP オンロードおよびオフロードのヘビーデューティー用途に加え、農業機械および建設機械に適しています。

FR Convient aux applications intensives sur route et hors route, ainsi qu'aux machines agricoles et de construction.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4-12
- ACEA E7-12
- API CI-4/SL
- CATERPILLAR ECF-2
- CUMMINS CES 20077
- CUMMINS CES 20078
- DEUTZ DQC-III-10
- GLOBAL DHD-1
- MACK EO-M PLUS
- MACK EO-N
- MAN M3275
- MB 229.1
- MTU Oil Category 2
- RENAULT RLD-2
- VOLVO VDS-3

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 10W-30 CI-4/SL

ENG Suitable for heavy-duty on- and off-road use, as well as agricultural and construction machinery.

JP オンロードおよびオフロードのヘビーデューティー用途に加え、農業機械および建設機械に適しています。

FR Convient aux applications intensives sur route et hors route, ainsi qu'aux machines agricoles et de construction.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- API CF-4
- API CG-4
- API CH-4
- API CI-4/SL
- JASO DH-1
- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1a
- CATERPILLAR ECF-2
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076
- CUMMINS CES 20077
- CUMMINS CES 20078
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC-III-10
- DEUTZ DQC-III-18
- DTFR 15B110
- GLOBAL DHD-1
- IVECO 18-1804 Classe T2 E7
- MACK EO-L
- MACK EO-M PLUS
- MACK EO-N
- MAN M3275-1
- MB 229.1
- MTU Oil Category 1
- MTU Oil Category 2
- RENAULT RLD
- RENAULT RLD-2
- VOLVO VDS-3

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



T-RUCK 10W-30 CF-4

ENG A high-performance diesel engine oil engineered for tough operating conditions. It is formulated with quality base oils for strong cold-flow, stable high-temperature viscosity, and reduced volatility. Combined with advanced additives, it delivers reliable protection for all engine components.

JP 過酷な使用条件向けに設計された高性能ディーゼルエンジンオイルです。高品質な基油を使用することで、優れた低温流動性、高温域での安定した粘度特性、低揮発性を実現しています。さらに先進的な添加剤との組み合わせにより、すべてのエンジン部品に対して信頼性の高い保護性能を提供します。

FR Il s'agit d'une huile moteur diesel haute performance, conçue pour des conditions d'utilisation sévères. Formulée à partir d'huiles de base de qualité, elle assure une excellente fluidité à froid, une viscosité stable à haute température et une volatilité réduite. Associée à des additifs avancés, elle offre une protection fiable de l'ensemble des composants du moteur.

SPECIFICATIONS:

- API CG-4
- API CF-4
- API CF
- API CH-4
- VOLVO VDS-2
- API SJ
- API SH

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 10W-30 CK-4

ENG Suitable for heavy-duty on- and off-road use, as well as agricultural and construction machinery.

JP オンロードおよびオフロードのヘビーデューティー用途に加え、農業機械および建設機械に適しています。

FR Convient aux applications intensives sur route et hors route, ainsi qu'aux machines agricoles et de construction.

SPECIFICATIONS:

- ACEA E11 ACEA E7 ACEA E9-16
- API CI-4 Plus API CK-4 API CI-4
- API CJ-4 API SN CHINESE STANDARD
- D1 JASO DH-1 JASO DH-2 ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1a CATERPILLAR
- ECF-2 CATERPILLAR ECF-3
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076
- CUMMINS CES 20077
- CUMMINS CES 20078
- CUMMINS CES 20081
- CUMMINS CES 20086
- CUMMINS CES 20100 D
- AF P90L 2.1 E DETROIT DIESEL DFS 93K216
- DETROIT DIESEL DFS 93K218 DETROIT DIESEL
- DFS 93K222 DEUTZ DQC-III-10 LA DEUTZ
- DQC-III-16 LA DTR 150160
- FORD WSS-M2C171-F1 JD JDD-78X
- MACK EO-M PLUS MACK EO-N MACK EO-N
- Premium Plus MACK EO-O Premium Plus
- MACK EO-S 4.5 MAN M3076 MAN M3776
- MTU Oil Category 2.1 RENAULT
- RGD RENAULT RLD RENAULT RLD-2
- RENAULT RLD-3
- RENAULT RLD-4
- RENAULT RLD
- VOLVO VDS-3
- VOLVO VDS-4
- VOLVO VDS-1.6

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 10W-40 CF-4

ENG A semi-synthetic engine oil formulated with high-performance additive technology. Suitable for passenger cars and commercial vehicles with European or American low-emission, turbocharged engines. Recommended for highway driving, high-speed or heavy-load operation, short-distance transport with light and heavy trucks, and off-road equipment used in construction and agriculture. Ideal for vehicles working under continuous load.

JP 高性能添加剤技術を採用した部分合成エンジンオイルです。欧州または米国の低排出ガス仕様のターボチャージャー付きエンジンを搭載した乗用車および商用車に適しています。高速走行や高負荷運転、高速道路走行、軽・大型トラックによる短距離輸送、ならびに建設・農業用途のオフロード機械に推奨されます。連続的な高負荷条件下で使用される車両に最適です。

FR Il s'agit d'une huile moteur semi-synthétique formulée avec une technologie d'additifs haute performance. Elle convient aux voitures particulières et aux véhicules commerciaux équipés de moteurs turbocompressés à faibles émissions d'origine européenne ou américaine. Recommandée pour la conduite sur autoroute, les régimes à haute vitesse ou sous forte charge, le transport sur courtes distances avec camions légers et lourds, ainsi que pour les équipements hors route utilisés dans la construction et l'agriculture. Idéale pour les véhicules fonctionnant sous charge continue.

SPECIFICATIONS:

- API CF-4 /SJ
- ACEA E4/E7-08
- MB 228.5
- MAN 3277
- Volvo VDS-3
- Deutz DQC-III-05
- RENAULT TURCKS/RD-2
- CUMMINS CES 20076 / 20077/20078
- JASO DH-1
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC IV-10
- CAT ECF-1-a
- Mack EO-M PLUS

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1





T-RUCK 10W-40 CI-4

ENG Provides extended wear protection for Longer equipment life, improved shear stability for consistent oil performance, and enhanced engine cleanliness to maximize vehicle uptime.

JP 機器の長寿命化に貢献する優れた耐摩耗保護性能を提供し、安定したオイル性能を維持する高いせん断安定性を実現します。さらに、エンジンの清浄性を向上させることで、車両の稼働時間を最大化します。

FR Elle offre une protection anti-usure prolongée pour une durée de vie accrue des équipements, une meilleure stabilité au cisaillement pour des performances d'huile constantes, ainsi qu'une propreté moteur améliorée afin de maximiser le temps de disponibilité des véhicules.

SPECIFICATIONS:

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9-16
- API CI-4
- API CI-4 Plus
- API CJ-4
- API CK-4/SP
- API SN
- API SN Plus
- CHINESE STANDARD D1
- JASO DH1
- JASO DH2
- AGCO/ALLIS POWER LOCC-G1
- ALLISON C4
- ALLISON TES 439
- CATERPILLAR ECF-1a
- CATERPILLAR ECF-2
- CATERPILLAR ECF-3
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076
- CUMMINS CES 20077
- CUMMINS CES 20078
- CUMMINS CES 20081
- CUMMINS CES 20086
- CUMMINS CES 20100
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DETROIT DIESEL DFS 93K216
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- DEUTZ approval DOC-16-16 LA
- DEUTZ DOC-16-16 LA
- DTR approval 15C100
- FORD WSS-M2C171-F1
- JD JDO 78X
- MACK EO-M PLUS
- MACK EO-N
- MACK EO-N Premium Plus
- MACK EO-O Premium Plus
- MACK EO-S 4.5
- MAN M3275
- MAN M3275
- MTU approval Oil Category 2.1
- RENAULT RCD
- RENAULT RLD
- RENAULT RLD-2
- RENAULT RLD-3
- RENAULT RLD-4
- RENAULT RLD
- VOTR Petrolated Oil Class B
- VOLVO VDS-3
- VOLVO VDS-4
- VOLVO VDS-4.5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 10W-40 CH-4

ENG Suitable for heavy-duty on- and off-road use, as well as agricultural and construction machinery.

JP オンロードおよびオフロードのヘビーデューティー用途に加え、農業機械および建設機械に適しています。

FR Convient aux applications intensives sur route et hors route, ainsi qu'aux machines agricoles et de construction.

SPECIFICATIONS:

- ACEA E11 ACEA E7 ACEA E9-16
- API CI-4 Plus API CK-4 API CI-4
- API CJ-4 API SN CHINESE STANDARD
- D1 JASO DH-1 JASO DH-2 ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1a CATERPILLAR
- ECF-2 CATERPILLAR ECF-3
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076
- CUMMINS CES 20077
- CUMMINS CES 20078
- CUMMINS CES 20081
- CUMMINS CES 20086
- CUMMINS CES 20100
- AF PSOL 2.1 E DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DETROIT DIESEL DFS 93K216 DETROIT DIESEL
- DFS 93K222 DEUTZ DOC-16-16 LA DEUTZ
- DOC-16-16 LA DTR 15C100
- FORD WSS-M2C171-F1 JD JDO-78X
- MACK EO-M PLUS MACK EO-N MACK EO-N
- Premium Plus MACK EO-O Premium Plus
- MACK EO-S 4.5 MAN M3275 MAN M3275
- MTU Oil Category 2.1 RENAULT
- RCD RENAULT RLD RENAULT RLD-2
- RENAULT RLD-3
- RENAULT RLD-4
- RENAULT RLD
- VOLVO VDS-3
- VOLVO VDS-4
- VOLVO VDS-4.5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 10W-40 CK-4

ENG It is a high-grade mineral lubricant for heavy-duty diesel engines, designed to extend service intervals and maintain stable performance. It works well in fast-running 4-stroke diesel motors operating with various fuel qualities and is suitable for engines equipped with exhaust gas recirculation (EGR) technology.

JP ヘビーデューティー用ディーゼルエンジン向けの高品質な鉱物系潤滑油で、サービスインターバルの延長と安定した性能維持を目的に設計されています。さまざまな燃料品質で運転される高速回転の4ストロークディーゼルエンジンに適しており、排気ガス再循環 (EGR) 技術を搭載したエンジンにも対応しています。

FR Il s'agit d'un lubrifiant minéral de haute qualité destiné aux moteurs diesel poids lourds, conçu pour prolonger les intervalles d'entretien et maintenir des performances stables. Il fonctionne efficacement dans les moteurs diesel 4 temps à régime élevé utilisant des carburants de qualités variables et convient aux moteurs équipés de la technologie de recirculation des gaz d'échappement (EGR).

SPECIFICATIONS:

- ACEA E4, E6, E7, E9
- API CK-4, CJ-4
- MB 228.51, 228.52
- Cummins CES 20081
- DAF Deutz DOC IV-10
- LA Iveco NG2 JASO DH-2
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- Renault VI RLD-3
- Scania LA
- Volvo VDS-4.5
- CNH MAT 3521
- MAN M 3477
- 3271-1
- Caterpillar ECF-3
- MTU Oil Category 3.1

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



T-RUCK 15W-40



ENG This high-performance mineral diesel oil provides reliable protection across a wide range of heavy-duty applications. Suitable for low-emission engines including Euro II, Euro III, and some Euro IV models.

JP 幅広いヘビーデューティー用途において信頼性の高い保護性能を発揮する高性能鉱物系ディーゼルオイルです。Euro II, Euro III, ならびに一部の Euro IV 低排出ガスエンジンに適しています。

FR Cette huile diesel minérale haute performance offre une protection fiable pour une large gamme d'applications intensives. Elle convient aux moteurs à faibles émissions, y compris les normes Euro II, Euro III et certains modèles Euro IV.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4 ACEA E7
- API CI-4/SL API CF-4
- API CG-4 API CH-4
- JASO DH-1
- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1a
- CATERPILLAR ECF-2
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20075
- CUMMINS CES 20077
- CUMMINS CES 20078
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC-III-18
- DEUTZ DQC-III-10
- DTFR 15B110
- GLOBAL DHD-1
- IVECO 18-1804 Classe T2 E7
- MACK EO-N
- MACK EO-L
- MACK EO-M PLUS
- MAN M3275-1
- MB 229.1
- MTU Oil Category 2
- MTU Oil Category 1
- RENAULT RLD-2
- RENAULT RLD
- VOLVO VDS-3

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 15W-40 CI-4



ENG Suitable for modern Euro II, III, and some Euro IV heavy-duty diesel engines, making it ideal for mixed fleet maintenance.

JP 最新の Euro II, Euro III, および一部の Euro IV 規格のヘビーデューティー用ディーゼルエンジンに適しており、混合車両フリートのメンテナンスに最適です。

FR Convient aux moteurs diesel poids lourds modernes conformes aux normes Euro II, Euro III et à certains modèles Euro IV, ce qui le rend idéal pour l'entretien de flottes mixtes.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4-08 ACEA E7-04 Issue 2
- API CI-4/SL API CF-4 API CG-4 API CH-4
- MIL L-2104 E MIL L-46152 D
- ALLISON C4 CATERPILLAR ECF-1a
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20071 CUMMINS CES 20072
- CUMMINS CES 20076 CUMMINS CES 20077
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC-II-18 DTFR 15B110
- MACK EO-L MACK EO-M PLUS
- MAN 271 MAN M3275-1 MB 227.1 MB 229.1
- MTU Oil Category 1 VOLVO VDS-2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 15W-40 CH-4



ENG This engine oil meets ACEA and API standards for heavy-duty engines, combining wear protection and cleaning properties in a single formulation.

JP このエンジンオイルは、ヘビーデューティーエンジン向けのACEAおよびAPI規格に適合し、耐摩耗保護性能と清浄性能を単一の処方方で両立しています。

FR Cette huile moteur est conforme aux normes ACEA et API pour moteurs poids lourds, combinant la protection contre l'usure et les propriétés de nettoyage dans une seule formulation.

SPECIFICATIONS:

- API CI-4/SL
- API CG-4
- API CH-4
- MB 229.1

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 15W-40 CF-4



ENG Universal all-season motor oil designed for transport and construction vehicles. Ideal for mixed fleets, it is suitable for diesel engines (naturally aspirated or turbocharged) and all gasoline engines in any region.

JP 輸送車両および建設車両向けに設計されたユニバーサルなオールシーズンエンジンオイルです。混合フリートに最適で、自然吸気またはターボチャージャー付きのディーゼルエンジン、およびあらゆる地域で使用されるすべてのガソリンエンジンに適しています。

FR Huile moteur universelle toutes saisons, conçue pour les véhicules de transport et de construction. Idéale pour les flottes mixtes, elle convient aux moteurs diesel (atmosphériques ou turbocompressés) ainsi qu'à tous les moteurs essence, dans toutes les régions.

SPECIFICATIONS:

- API CF-4/SG
- MIL L-2104 E
- MIL L-46152 D
- ALLISON C4 Level
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 271
- MB 227.1
- VOLVO VDS lev

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 20W-50 CI-4



ENG High-performance mineral diesel oil designed for reliable protection in heavy-duty applications. Suitable for low-emission engines including Euro II, Euro III, and some Euro IV models.

JP ヘビーデューティー用途において信頼性の高い保護性能を発揮するよう設計された高性能鉱物系ディーゼルオイルです。Euro II、Euro III、ならびに一部のEuro IV 低排出ガスエンジンに適しています。

FR Huile diesel minérale haute performance, conçue pour assurer une protection fiable dans les applications intensives. Elle convient aux moteurs à faibles émissions, notamment les normes Euro II, Euro III et certains modèles Euro IV.

SPECIFICATIONS:

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- API CI-4/SL
- API CF-4
- API CG-4
- API CH-4
- JASO DH-1
- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1a
- CATERPILLAR ECF-2
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076
- CUMMINS CES 20077
- VOLVO VDS-3
- CUMMINS CES 20078
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC-III-10
- DEUTZ DQC-III-18
- DTFR 15B110
- GLOBAL DHD-1
- IVECO 18-1804 Classe T2 E7
- MACK EO-L
- MACK EO-M PLUS
- MACK EO-N
- MAN M3275-1
- MB 229.1
- MTU Oil Category 1
- MTU Oil Category 2
- RENAULT RLD
- RENAULT RLD-2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 20W-50 CF-4/SG



ENG Universal motor oil for 4-stroke gasoline and diesel engines. Offers high oxidation resistance, excellent cleaning and dispersing properties, strong acid neutralization, and superior lubrication.

JP 4ストロークのガソリンおよびディーゼルエンジン向けのユニバーサルエンジンオイルです。高い酸化安定性に加え、優れた清浄分散性能、強力な酸中和性能、そして卓越した潤滑性能を提供します。

FR Huile moteur universelle pour moteurs essence et diesel 4 temps. Elle offre une résistance élevée à l'oxydation, d'excellentes propriétés de nettoyage et de dispersion, une forte capacité de neutralisation des acides et une lubrification supérieure.

SPECIFICATIONS:

- API CF-4/SG
- MIL L-2104 E
- MIL L-46152 D
- ALLISON C4 Level
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 271
- MB 227.1
- VOLVO VDS level
- ACEA A3/B3-10
- ACEA A3/B4-08
- ACEA E3-96 Issue 4
- API CF-4/SG
- API CG-4/SJ
- MIL L-2104 E MIL L-46152 D
- ALLISON C4 Level
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20071
- CUMMINS CES 20072
- DTFR 15B110
- MACK EO-L
- MAN 271 MAN M3275-1
- MB 227.1 MB 229.1
- MTU Oil Category 1
- MTU Oil Category 2
- VOLVO VDS-2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 10



ENG Recommended for stationary diesel engines, construction equipment, and mixed fleets of trucks and cars. Can also be used as hydraulic oil.

JP 定置式ディーゼルエンジン、建設機械、およびトラックと乗用車の混合フリートに推奨されます。また、油圧作動油としても使用可能です。

FR Recommandée pour les moteurs diesel stationnaires, les équipements de construction ainsi que les flottes mixtes de camions et de voitures. Peut également être utilisée comme huile hydraulique.

SPECIFICATIONS:

- API CF-4/SG
- MIL L-2104 E
- MIL L-46152 D
- ALLISON C4 Level
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 271
- MB 227.1
- VOLVO VDS level

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 30



ENG High-quality universal mineral oil, suitable for diesel (turbocharged or naturally aspirated) and gasoline engines, designed for cold climate conditions.

JP 高品質な汎用ミネラルオイルで、ターボ付きおよび自然吸気のディーゼルエンジン、ならびにガソリンエンジンに適しており、寒冷地条件向けに設計されています。

FR Huile minérale universelle de haute qualité, adaptée aux moteurs diesel (turbochargés ou atmosphériques) et aux moteurs essence, conçue pour les conditions climatiques froides.

SPECIFICATIONS:

- API CC/SC

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 40



ENG Recommended for stationary diesel engines, construction equipment, and mixed fleets of trucks and cars. Can also be used as hydraulic oil.

JP 定置式ディーゼルエンジン、建設機械、およびトラックと乗用車の混合フリートに推奨されます。また、油圧作動油としても使用可能です。

FR Recommandée pour les moteurs diesel stationnaires, les équipements de construction ainsi que les flottes mixtes de camions et de voitures. Peut également être utilisée comme huile hydraulique.

SPECIFICATIONS:

- API CC/SC

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 50



(ENG) Ideal for stationary diesel engines in heavy trucks used for power generation, especially in warm climates.

(JP) 特に温暖な気候条件下での発電用途に使用される大型トラックの定置式ディーゼルエンジンに最適です。

(FR) Idéale pour les moteurs diesel stationnaires des poids lourds utilisés pour la production d'énergie, en particulier dans les climats chauds.

SPECIFICATIONS:

• API CC/SC

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 10 CF/SF



(ENG) Recommended for stationary diesel engines, construction equipment, and mixed fleets of trucks and cars. Can also be used as hydraulic oil.

(JP) 定置式ディーゼルエンジン、建設機械、ならびにトラックと乗用車の混合フリートに推奨されます。また、油圧作動油としても使用可能です。

(FR) Recommandée pour les moteurs diesel stationnaires, les équipements de construction et les flottes mixtes de camions et de voitures. Peut également être utilisée comme huile hydraulique.

SPECIFICATIONS:

• API CF/SF

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 30 CF/SF



(ENG) Recommended for stationary diesel engines, construction equipment, and mixed fleets of trucks and cars. Can also be used as hydraulic oil.

(JP) 定置式ディーゼルエンジン、建設機械、およびトラックと乗用車の混合フリートに推奨されます。また、油圧作動油としても使用可能です。

(FR) Recommandée pour les moteurs diesel stationnaires, les équipements de construction, ainsi que les flottes mixtes de camions et de voitures. Peut également être utilisée comme huile hydraulique.

SPECIFICATIONS:

• API CF/SF

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 40 CF/SF



ENG Ideal for stationary diesel engines in heavy trucks used for power generation, especially in warm climates.

JP 特に温暖な気候条件下での発電用途に使用される大型トラックの定置式ディーゼルエンジンに最適です。

FR Idéale pour les moteurs diesel stationnaires des poids lourds utilisés pour la production d'énergie, en particulier dans les climats chauds.

SPECIFICATIONS:

• API CF/SF

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 50 CF/SF



ENG Designed for stationary diesel engines in heavy trucks used for power generation, especially in warm climates.

JP 特に温暖な気候条件下で発電用途に使用される大型トラックの定置式ディーゼルエンジン向けに設計されています。

FR Conçue pour les moteurs diesel stationnaires des poids lourds utilisés pour la production d'énergie, en particulier dans les climats chauds.

SPECIFICATIONS:

• API CF/SF

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MONO GRADE SAE 10 CF-4/SG



ENG Recommended for stationary diesel engines, construction equipment, and mixed fleets of trucks and cars. Can also be used as hydraulic oil.

JP 定置式ディーゼルエンジン、建設機械、およびトラックと乗用車の混合フリートに推奨されます。また、油圧作動油としても使用可能です。

FR Recommandée pour les moteurs diesel stationnaires, les équipements de construction ainsi que les flottes mixtes de camions et de voitures. Peut également être utilisée comme huile hydraulique.

SPECIFICATIONS:

• ACEA E2/E1
• API CF-4/SG
• MIL L-2104 E
• MIL L-46152 E
• CATERPILLAR TO-2
• MAN 270
• MB 227.0
• ZF TE-ML 03B
• ZF TE-ML 05K

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



DEXRON DSG FLUID

ENG A high-performance synthetic wet dual-clutch transmission fluid, formulated with advanced additives. Designed for DSG-equipped passenger cars and light commercial vehicles.

JP 先進的な添加剤を配合した高性能合成ウェットデュアルクラッチトランスミッションフルードです。DSG搭載の乗用車および小型商用車向けに設計されています。

FR Fluide de transmission synthétique haute performance pour embrayage double humide, formulé avec des additifs avancés. Conçu pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés de transmissions DSG.

SPECIFICATIONS:

• BMW DCTF-1 / BMW MTF LT-5 / CHRYSLER 68044345EA / FERRARI TF
• DCT-F3 / FIAT 5.55550-M26 / FORD WSS-M2C936-A / MB 236.21 / MB 236.25 / MITSUBISHI DIAMOND
• QUEEN SSTF-1 / NISSAN R35 SPECIAL / PORSCHE 000 043.20 / PORSCHE 000 043.207.29 / PORSCHE
• 000 043.207.30 / PSA 9734 S2 / RENAULT RCV10 EDC 5-Speed / VOLVO BOT341 41151838 / VW G 052
• 182 / VW G 052 528 VW G 052 533 / VW G 055 528 / VW TL 52182

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

DEXRON ATF VI

ENG A full synthetic lubricant made from carefully selected premium base oils, meeting General Motors Dexron VI specifications. Its formulation also makes it suitable for all applications where Dexron II or Dexron III fluids are recommended.

JP 厳選された高品質な基油を使用した全合成潤滑油で、ゼネラルモーターズのDexron VI規格を満たしています。また、その配合により、Dexron IIまたはDexron IIIフルードが推奨されるすべての用途に適しています。

FR Lubrifiant entièrement synthétique élaboré à partir d'huiles de base premium soigneusement sélectionnées, conforme aux spécifications Dexron VI de General Motors. Sa formulation le rend également adapté à toutes les applications où des fluides Dexron II ou Dexron III sont recommandés.

SPECIFICATIONS:

• GM DEXRON VI
• MB 236.41
• VOITH H55.6335xx

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



DEXRON ATF III-H

ENG Is an advanced, semi-synthetic automatic transmission fluid designed with next-generation technology. Its high viscosity index enhances the service life of vehicles, minimizes corrosion, and lowers friction. The formulation ensures seamless gear shifting while offering reliable protection against wear. It meets and surpasses the specifications of many global automobile manufacturers.

JP 次世代技術を採用して設計された先進的なセミ合成オートマチックトランスミッションフルードです。高い粘度指数により車両の耐用寿命を延ばし、腐食を最小限に抑え、摩擦を低減します。スムーズな変速性能を実現するとともに、信頼性の高い耐摩耗保護を提供します。多くの世界的自動車メーカーの規格要件を満たし、さらに上回る性能を発揮します。

FR Fluide de transmission automatique semi-synthétique avancé, conçu à l'aide de technologies de nouvelle génération. Son indice de viscosité élevé prolonge la durée de vie des véhicules, minimise la corrosion et réduit les frottements. Sa formulation garantit des passages de rapports fluides tout en offrant une protection fiable contre l'usure. Il répond et dépasse les spécifications de nombreux constructeurs automobiles internationaux.

SPECIFICATIONS:

• GM DEXRON IIIH
• DEXRON IIIH
• DEXRON IIIF
• DEXRON IIE
• DEXRON IID
• DEXRON II
• CATERPILLAR TO-2
• FORD MERCON
• VOLVO 97340
• ZF TE-ML 09
• ZF TE-ML 21L

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



DEXRON ATF MB



ENG A full synthetic lubricant made from carefully selected premium base oils, designed primarily for all Mercedes-Benz 7-speed automatic and NAG-V Sport transmissions. Delivers excellent friction durability and outstanding performance.

JP 厳選された高品質な基油を使用した全合成潤滑油で、主にメルセデス・ベンツの7速オートマチックトランスミッションおよびNAG-V Sportトランスミッション向けに設計されています。優れた摩擦耐久性と卓越した性能を発揮します。

FR Lubrifiant entièrement synthétique élaboré à partir d'huiles de base premium soigneusement sélectionnées, principalement conçu pour toutes les transmissions automatiques Mercedes-Benz à 7 rapports ainsi que les transmissions NAG-V Sport. Il offre une excellente durabilité de friction et des performances remarquables.

SPECIFICATIONS:

- MB 236.14

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	20L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

DEXRON ATF DII



ENG This is an automatic transmission oil with a high viscosity index. It features excellent chemical stability, enhanced anti-wear properties, and outstanding resistance to ageing.

JP 高い粘度指数を備えたオートマチックトランスミッションオイルです。優れた化学的安定性、強化された耐摩耗性能、そして卓越した耐老化性能を特長としています。

FR Huile de transmission automatique à indice de viscosité élevé. Elle se distingue par une excellente stabilité chimique, des propriétés anti-usure renforcées et une résistance exceptionnelle au vieillissement.

SPECIFICATIONS:

- ALLISON C4
- CATERPILLAR TO-2
- DTFR 13C140
- FORD M2C-138CJ, Mercon
- GM 6137-M DEXRON II-D
- MAN 339 V1/Z1
- MB 236.5
- MB 236.7
- VOITH H55.6335xx
- ZF TE-ML 03D
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 09
- ZF TE-ML 11A
- ZF TE-ML 14A
- ZF TE-ML 17C

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	20L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

DEXRON ATF DIII



ENG A semi-synthetic high-viscosity lubricant for most automatic transmissions. Ensures smooth shifting, excellent driving comfort, and optimal performance even at low temperatures.

JP ほとんどのオートマチックトランスミッションに適した、セミ合成の高粘度潤滑油です。スムーズな変速、優れたドライビングコンフォート、そして低温時でも最適な性能を確保します。

FR Lubrifiant semi-synthétique à haute viscosité pour la plupart des transmissions automatiques. Il assure des passages de rapports en douceur, un excellent confort de conduite et des performances optimales même à basse température.

SPECIFICATIONS:

- ALLISON C4
- DTFR 13C140
- DTFR 13C150
- DTFR 13C170
- FORD MERCON
- GM 6417-M DEXRON III-G
- GM DEXRON II-D
- GM DEXRON III-H
- MAN 339 V1/Z1
- MB 236.5
- MB 236.6
- MB 236.7
- MB 236.8
- MB 236.9
- PSA 6730 AC
- VOITH H55.6335xx
- VOLVO STD 1273.25 (97325)
- VOLVO STD 1273.35 (97335)
- VOLVO STD 1273.37 (97337)
- VOLVO STD 1273.40 (97340)
- VOLVO STD 1273.41 (97341)
- ZF TE-ML 03D
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 05L
- ZF TE-ML 09
- ZF TE-ML 11B
- ZF TE-ML 14A
- ZF TE-ML 17C
- ZF TE-ML 21L

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	20L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 75W GL-4



ENG A low-viscosity full synthetic gearbox oil for passenger cars, designed to maximize fuel economy. It delivers excellent cold-start performance and stable viscosity across all temperatures.

JP 燃費性能を最大限に高めるよう設計された、乗用車向けの低粘度全合成ギアボックスオイルです。優れた低温始動性能を発揮し、あらゆる温度域において安定した粘度を維持します。

FR Huile de boîte de vitesses entièrement synthétique à faible viscosité pour voitures particulières, conçue pour maximiser les économies de carburant. Elle offre d'excellentes performances au démarrage à froid et une viscosité stable à toutes les températures.

SPECIFICATIONS:

• API GL-4

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 80W GL-4



ENG A gear oil for mechanical transmissions with moderate EP performance, specially formulated to prevent corrosion of copper alloys.

JP 中程度のEP性能を備えた機械式トランスミッション用ギアオイルで、銅合金の腐食を防止するよう特別に配合されています。

FR Huile pour engrenages destinée aux transmissions mécaniques, offrant des performances EP modérées et spécialement formulée pour prévenir la corrosion des alliages de cuivre.

SPECIFICATIONS:

• API GL-4

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 75W-80 GL-5



ENG Recommended for stationary diesel engines, construction equipment, and mixed fleets of trucks and cars. Can also be used as hydraulic oil.

JP 定置式ディーゼルエンジン、建設機械、およびトラックと乗用車の混合フリートに推奨されます。また、油圧作動油としても使用可能です。

FR Recommandée pour les moteurs diesel stationnaires, les équipements de construction ainsi que les flottes mixtes de camions et de voitures. Peut également être utilisée comme huile hydraulique.

SPECIFICATIONS:

• API GL-5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 75W-90 GL-5

ENG A semi-synthetic transmission oil made from highly refined base oils. It has a high viscosity index, excellent low-temperature fluidity, and ensures long life for both the oil and the gears.

JP 高度に精製された基油を使用したセミ合成トランスミッションオイルです。高い粘度指数と優れた低温流動性を備え、オイルおよびギアの長寿命を確保します。

FR Huile de transmission semi-synthétique élaborée à partir d'huiles de base hautement raffinées. Elle présente un indice de viscosité élevé, une excellente fluidité à basse température et assure une longue durée de vie de l'huile comme des engrenages.

SPECIFICATIONS:

• API GL-5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 80W-90 GL-5

ENG This is an extreme-pressure gearbox lubricant, specially formulated to withstand the most demanding operating conditions, including high speeds, heavy shock loads, and high torque at low speeds.

JP 高圧 (EP) 性能を備えたギアボックス用潤滑油で、高速運転、重い衝撃荷重、低速時の高トルクなど最も過酷な運転条件に耐えるよう特別に配合されています。

FR Lubrifiant pour boîtes de vitesses à extrême pression (EP), spécialement formulé pour résister aux conditions de fonctionnement les plus exigeantes, notamment les vitesses élevées, les fortes charges de choc et les couples élevés à basse vitesse.

SPECIFICATIONS:

• API GL-5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 85W-140 GL-5

ENG This oil is an extreme-pressure gear lubricant, specially formulated to withstand the most severe operating conditions such as high speeds, shock loads, and high torque at low speeds.

JP このオイルは、極圧 (EP) 性能を備えたギア用潤滑油で、高速運転、衝撃荷重、低速時の高トルクなど、最も過酷な運転条件に耐えるよう特別に配合されています。

FR Cette huile est un lubrifiant pour engrenages à extrême pression (EP), spécialement formulé pour résister aux conditions de fonctionnement les plus sévères telles que les vitesses élevées, les charges de choc et les couples élevés à basse vitesse.

SPECIFICATIONS:

• API GL-5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 75W-80 GL-4

ENG A high-quality semi-synthetic oil suitable for most passenger car manual gearboxes. It can replace many OEM oils, reduces stock complexity, and meets the performance requirements of most manufacturers.

JP ほとんどの乗用車用マニュアルトランスミッションに適した高品質なセミ合成オイルです。多くのOEM指定オイルの代替として使用可能で、在庫の複雑化を軽減し、ほとんどのメーカーの性能要件を満たしています。

FR Huile semi-synthétique de haute qualité, adaptée à la plupart des boîtes de vitesses manuelles des voitures particulières. Elle peut remplacer de nombreuses huiles OEM, réduit la complexité des stocks et répond aux exigences de performance de la majorité des constructeurs.

SPECIFICATIONS:
• API GL-4

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 75W-90 GL-4

ENG This is a full synthetic, high-performance manual transmission fluid designed for long drain intervals and severe operating conditions. It is capable of extending oil change intervals up to 800,000 kilometers.

JP 長寿命のオイル交換間隔と過酷な使用条件に対応するよう設計された、全合成・高性能マニュアルトランスミッションフルードです。最大80万kmまでのオイル交換間隔延長が可能です。

FR Fluide de transmission manuelle entièrement synthétique et haute performance, conçu pour de longs intervalles de vidange et des conditions d'utilisation sévères. Il permet d'étendre les intervalles de vidange jusqu'à 800 000 kilomètres.

SPECIFICATIONS:
• API GL-4

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 80W-90 GL-4

ENG This is a gear oil designed for mechanical transmissions, featuring moderate extreme-pressure properties. It has been specifically formulated to prevent corrosion of copper alloys.

JP 機械式トランスミッション向けに設計されたギアオイルで、中程度の極圧 (EP) 性能を備えています。銅合金の腐食を防止するよう特別に配合されています。

FR Huile pour engrenages conçue pour les transmissions mécaniques, offrant des propriétés d'extrême pression (EP) modérées. Elle est spécialement formulée pour prévenir la corrosion des alliages de cuivre.

SPECIFICATIONS:
• API GL-4

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 75W-80 EP GL-5

ENG This is an extreme-pressure gear oil, specially formulated to withstand the most demanding conditions such as high speeds, shock loads, and high torque at low speeds.

JP この製品は、極圧 (EP) 性能を備えたギアオイルで、高速運転、衝撃荷重、低速時の高トルクなど、最も過酷な条件に耐えるよう特別に配合されています。

FR Cette huile pour engrenages à extrême pression (EP) est spécialement formulée pour résister aux conditions les plus exigeantes telles que les vitesses élevées, les charges de choc et les couples élevés à basse vitesse.

SPECIFICATIONS:

• API GL-5

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 140 GL-1

ENG This oil is designed for bevel and worm-type gearboxes as well as rear axles. It is produced using highly refined base oils with anti-wear additives and pour point depressants to ensure optimal protection and performance.

JP このオイルは、かさ歯車およびウォームギア式ギアボックス、ならびにリアアクスル向けに設計されています。高度に精製された基油に耐摩耗添加剤および流動点降下剤を配合し、最適な保護性能とパフォーマンスを確保します。

FR Cette huile est conçue pour les boîtes de vitesses à engrenages coniques et à vis sans fin, ainsi que pour les ponts arrière. Elle est fabriquée à partir d'huiles de base hautement raffinées, enrichies d'additifs anti-usure et d'abaisseurs du point d'écoulement, afin d'assurer une protection et des performances optimales.

SPECIFICATIONS:

• API GL-1
• API GL-3

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

TRANSMISSION 90 GL-1

ENG A high-quality straight mineral gear oil without extreme-pressure additives. Suitable wherever a non-additive mineral gear lubricant is required, including certain industrial applications.

JP 極圧 (EP) 添加剤を含まない高品質なストレートミネラルギアオイルです。非添加型のミネラルギア潤滑油が必要とされる用途、特に一部の産業用途に適しています。

FR Huile pour engrenages minérale droite de haute qualité, sans additifs d'extrême pression (EP). Elle convient partout où un lubrifiant pour engrenages minéral non additivé est requis, y compris pour certaines applications industrielles.

SPECIFICATIONS:

• API GL-1

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE RED -56



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is red

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。色: 赤

FR Haute performance de refroidissement : Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : rouge

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor)ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE RED -22



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is red

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。色: 赤

FR Haute performance de refroidissement : Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : rouge

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor)ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE RED CONCENTRATED



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is red

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。色: 赤

FR Haute performance de refroidissement : Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : rouge

SPECIFICATIONS:

- DAF 74002
- FORD WSS-M97N-44-D
- MAN 324 TYPE SNF:VW TL 774
- MB 325.0 / 325.3 / 325.5
- BMW N 600 69.0 MAN 324 Typ SNF / Typ NF
- Ford WSS-M97B44-D
- Volvo VCS Standard 418-0001 / 418-0002
- Renault 41-01-001 / Type D

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE BLUE -56



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is blue

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせること
で、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防
ぎます。
色: 青

FR Haute performance de refroidissement :
Empêche les dommages potentiels causés
par l'expansion en retardant le gel et
l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : bleu

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor) (ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE BLUE -22



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is blue

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせること
で、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防
ぎます。
色: 青

FR Haute performance de refroidissement :
Empêche les dommages potentiels causés
par l'expansion en retardant le gel et
l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : bleu

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor) (ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE BLUE CONCENTRATED



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is blue

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせること
で、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防
ぎます。
色: 青

FR Haute performance de refroidissement :
Empêche les dommages potentiels causés
par l'expansion en retardant le gel et
l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : bleu

SPECIFICATIONS:

- DAF 74002
- FORD WSS-M97N-44-D
- MAN 324 TYPE SNF: VW TL 774
- MB 325.0 / 325.3 / 325.5
- BMW N 600 69.0 MAN 324 Typ SNF / Typ NF
- Ford WSS-M97B44-D
- Volvo VCS Standard 418-0001 / 418-0002
- Renault 41-01-001 / Type D

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE GREEN -56



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is green

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。
色: 緑

FR Haute performance de refroidissement : Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : vert

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor) (ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE GREEN -22



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is green

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。
色: 緑

FR Haute performance de refroidissement : Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : vert

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor) (ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE GREEN CONCENTRATED



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is green

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。
色: 緑

FR Haute performance de refroidissement : Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : vert

SPECIFICATIONS:

- DAF 74002
- FORD WSS-M97N-44-D
- MAN 324 TYPE SNF: VW TL 774
- MB 325.0 / 325.3 / 325.5
- BMW N 600 69.0 MAN 324 Typ SNF / Typ NF
- Ford WSS-M97B44-D
- Volvo VCS Standard 418-0001 / 418-0002
- Renault 41-01-001 / Type D

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE YELLOW -56



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is yellow

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。
色: 黄色

FR Haute performance de refroidissement :
Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : jaune

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor)ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE YELLOW -22



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is yellow

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。
色: 黄色

FR Haute performance de refroidissement :
Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : jaune

SPECIFICATIONS:

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBe motor)ar)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYP SNF
- MB 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

ANTIFREEZE YELLOW CONCENTRATED



ENG High Cooling Performance: Prevents potential damage caused by expansion by delaying the freezing and boiling of water in the radiator.
The color is yellow

JP 高い冷却性能:
ラジエーター内の水の凍結および沸騰を遅らせることで、膨張によって引き起こされる潜在的な損傷を防ぎます。
色: 黄色

FR Haute performance de refroidissement :
Empêche les dommages potentiels causés par l'expansion en retardant le gel et l'ébullition de l'eau dans le radiateur.
Couleur : jaune

SPECIFICATIONS:

- DAF 74002
- FORD WSS-M97N-44-D
- MAN 324 TYPE SNF:VW TL 774
- MB 325.0 / 325.3 / 325.5
- BMW N 600 69.0 MAN 324 Typ SNF / Typ NF
- Ford WSS-M97B44-D
- Volvo VCS Standard 418-0001 / 418-0002
- Renault 41-01-001 / Type D

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



MOTO POWER 4T 10W-40

ENG Built on a blend of durable mineral and synthetic base oils combined with a modern additive system, this 4-stroke motorcycle oil delivers consistent performance and reliable operation. Its well-tuned formulation is crafted to meet the expectations of riders who want maximum comfort and smooth engine behaviour.

JP 耐久性の高い鉱物油と合成基油をバランスよく配合し、最新の添加剤システムを組み合わせたこの4ストローク二輪車用オイルは、安定した性能と信頼性の高い走行を実現します。ライダーに最大限の快適性と滑らかなエンジンフィーリングを提供することを目的に、最適に調整された処方です。

FR Formulée à partir d'un mélange d'huiles de base minérales durables et synthétiques, associées à un système d'additifs moderne, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances constantes et un fonctionnement fiable. Sa formulation soigneusement équilibrée est conçue pour répondre aux attentes des motards recherchant un confort maximal et un fonctionnement moteur fluide.

SPECIFICATIONS:

- API SL
- JASO MA2 (T903:2011)
- JASO MB (T903:2011)
- JASO MA (T903:2011)

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



ENG Built on a blend of durable mineral and synthetic base oils combined with a modern additive system, this 4-stroke motorcycle oil delivers consistent performance and reliable operation. Its well-tuned formulation is crafted to meet the expectations of riders who want maximum comfort and smooth engine behaviour.

JP 耐久性の高い鉱物油と合成基油をバランスよく配合し、最新の添加剤システムを組み合わせたこの4ストローク二輪車用オイルは、安定した性能と信頼性の高い走行を実現します。ライダーに最大限の快適性と滑らかなエンジンフィーリングを提供することを目的に、最適に調整された処方です。

FR Formulée à partir d'un mélange d'huiles de base minérales durables et synthétiques, associées à un système d'additifs moderne, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances constantes et un fonctionnement fiable. Sa formulation soigneusement équilibrée est conçue pour répondre aux attentes des motards recherchant un confort maximal et un fonctionnement moteur fluide.

SPECIFICATIONS:

- API SL
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



MOTO POWER 4T 10W-50

ENG With stable mineral base oils and advanced additives, this 4-stroke motorcycle oil delivers smooth, consistent performance. Its balanced formula provides excellent riding comfort, while its high-temperature viscosity ensures strong engine protection in hot conditions.

JP 安定した鉱物系基油と先進的な添加剤を採用したこの4ストローク二輪車用オイルは、滑らかに安定した性能を発揮します。バランスの取れた処方により優れたライディング快適性を提供し、高温時でも粘度を維持することで、過酷な条件下でもエンジンをしっかりと保護します。

FR Grâce à des huiles de base minérales stables et à des additifs avancés, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances fluides et constantes. Sa formulation équilibrée garantit un excellent confort de conduite, tandis que sa viscosité à haute température assure une protection moteur efficace dans des conditions de forte chaleur.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 15W-40



ENG Built on a blend of durable mineral and synthetic base oils combined with a modern additive system, this 4-stroke motorcycle oil delivers consistent performance and reliable operation. Its well-tuned formulation is crafted to meet the expectations of riders who want maximum comfort and smooth engine behaviour.

JP 耐久性の高い鉱物油と合成基油をバランスよく配合し、最新の添加剤システムを組み合わせたこの4ストローク二輪車用オイルは、安定した性能と信頼性の高い走行を実現します。ライダーに最大限の快適性と滑らかなエンジンフィーリングを提供することを目的に、最適に調整された処方です。

FR Formulée à partir d'un mélange d'huiles de base minérales durables et synthétiques, associées à un système d'additifs moderne, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances constantes et un fonctionnement fiable. Sa formulation soigneusement équilibrée est conçue pour répondre aux attentes des motards recherchant un confort maximal et un fonctionnement moteur fluide.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2/MA

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 15W-50



ENG Built on a blend of durable mineral and synthetic base oils combined with a modern additive system, this 4-stroke motorcycle oil delivers consistent performance and reliable operation. Its well-tuned formulation is crafted to meet the expectations of riders who want maximum comfort and smooth engine behaviour.

JP 耐久性の高い鉱物油と合成基油をバランスよく配合し、最新の添加剤システムを組み合わせたこの4ストローク二輪車用オイルは、安定した性能と信頼性の高い走行を実現します。ライダーに最大限の快適性と滑らかなエンジンフィーリングを提供することを目的に、最適に調整された処方です。

FR Formulée à partir d'un mélange d'huiles de base minérales durables et synthétiques, associées à un système d'additifs moderne, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances constantes et un fonctionnement fiable. Sa formulation soigneusement équilibrée est conçue pour répondre aux attentes des motards recherchant un confort maximal et un fonctionnement moteur fluide.

SPECIFICATIONS:

- API SL
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 20W-50



ENG With stable mineral base oils and advanced additives, this 4-stroke motorcycle oil delivers smooth, consistent performance. Its balanced formula provides excellent riding comfort, while its high-temperature viscosity ensures strong engine protection in hot conditions.

JP 安定した鉱物系基油と先進的な添加剤を採用したこの4ストローク二輪車用オイルは、滑らかに安定した性能を発揮します。バランスの取れた処方により優れたライディング快適性を提供し、高温時でも粘度を維持することで、過酷な条件下でもエンジンをしっかりと保護します。

FR Grâce à des huiles de base minérales stables et à des additifs avancés, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances fluides et constantes. Sa formulation équilibrée garantit un excellent confort de conduite, tandis que sa viscosité à haute température assure une protection moteur efficace dans des conditions de forte chaleur.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 20W-40



ENG Offering strong wear protection, excellent thermal and oxidation stability, this oil helps keep engines clean for smoother operation and supports longer engine life.

JP 優れた摩耗保護性能と高い熱・酸化安定性を備えたこのオイルは、エンジン内部を清潔に保ち、スムーズな動作を実現します。また、エンジン寿命の延長にも貢献します。

FR Offrant une excellente protection contre l'usure ainsi qu'une grande stabilité thermique et à l'oxydation, cette huile contribue à maintenir les moteurs propres pour un fonctionnement plus fluide et favorise une durée de vie moteur prolongée.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2/MA

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 10W-40 M



ENG Built on a blend of durable mineral and synthetic base oils combined with a modern additive system, this 4-stroke motorcycle oil delivers consistent performance and reliable operation. Its well-tuned formulation is crafted to meet the expectations of riders who want maximum comfort and smooth engine behaviour.

JP 耐久性の高い鉱物油と合成基油をバランスよく配合し、最新の添加剤システムを組み合わせたこの4ストローク二輪車用オイルは、安定した性能と信頼性の高い走行を実現します。ライダーに最大限の快適性と滑らかなエンジンフィーリングを提供することを目的に、最適に調整された処方です。

FR Formulée à partir d'un mélange d'huiles de base minérales durables et synthétiques, associées à un système d'additifs moderne, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances constantes et un fonctionnement fiable. Sa formulation soigneusement équilibrée est conçue pour répondre aux attentes des motards recherchant un confort maximal et un fonctionnement moteur fluide.

SPECIFICATIONS:

- API SL
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 15W-40 M



ENG With stable mineral base oils and advanced additives, this 4-stroke motorcycle oil delivers smooth, consistent performance. Its balanced formula provides excellent riding comfort, while its high-temperature viscosity ensures strong engine protection in hot conditions.

JP 安定した鉱物系基油と先進的な添加剤を採用したこの4ストローク二輪車用オイルは、滑らかで安定した性能を発揮します。バランスの取れた処方により優れたライディング快適性を提供し、高温時でも粘度を維持することで、過酷な条件下でもエンジンをしっかりと保護します。

FR Grâce à des huiles de base minérales stables et à des additifs avancés, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances fluides et constantes. Sa formulation équilibrée garantit un excellent confort de conduite, tandis que sa viscosité à haute température assure une protection moteur efficace dans des conditions de forte chaleur.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



MOTO POWER 4T 20W-50 M

ENG Offering strong wear protection, excellent thermal and oxidation stability, this oil helps keep engines clean for smoother operation and supports longer engine life.

JP 優れた摩耗保護性能と高い熱・酸化安定性を備えたこのオイルは、エンジン内部を清潔に保ち、スムーズな動作を実現します。また、エンジン寿命の延長にも貢献します。

FR Offrant une excellente protection contre l'usure ainsi qu'une grande stabilité thermique et à l'oxydation, cette huile contribue à maintenir les moteurs propres pour un fonctionnement plus fluide et favorise une durée de vie moteur prolongée.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2/MA

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



MOTO POWER 4T 20W-40 M

ENG Built on a blend of durable mineral and synthetic base oils combined with a modern additive system, this 4-stroke motorcycle oil delivers consistent performance and reliable operation. Its well-tuned formulation is crafted to meet the expectations of riders who want maximum comfort and smooth engine behaviour.

JP 耐久性の高い鉱物油と合成基油をバランスよく配合し、最新の添加剤システムを組み合わせたこの4ストローク二輪車用オイルは、安定した性能と信頼性の高い走行を実現します。ライダーに最大限の快適性と滑らかなエンジンフィーリングを提供することを目的に、最適に調整された処方です。

FR Formulée à partir d'un mélange d'huiles de base minérales durables et synthétiques, associées à un système d'additifs moderne, cette huile moteur 4-temps pour moto offre des performances constantes et un fonctionnement fiable. Sa formulation soigneusement équilibrée est conçue pour répondre aux attentes des motards recherchant un confort maximal et un fonctionnement moteur fluide.

SPECIFICATIONS:

- API SL
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



MOTO POWER 4T 10W-30 E

ENG This synthetic blend motorcycle oil combines advanced additive technology with ester-based base oils to boost engine performance and fully protect all lubricated components. Its strong formulation, with high-end characteristics, is suitable for a wide range of motorcycles.

JP この合成ブレンド二輪車用オイルは、先進的な添加剤技術とエステル系基油を組み合わせることで、エンジン性能を向上させ、潤滑されるすべての部品を完全に保護します。高品質な特性を備えた強力な処方、幅広い種類のオートバイに適しています。

FR Cette huile moto en mélange synthétique associe une technologie d'additifs avancée à des huiles de base à base d'esters pour améliorer les performances moteur et protéger entièrement tous les composants lubrifiés. Sa formulation performante, aux caractéristiques haut de gamme, convient à une large gamme de motos.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 10W-40 E



ENG This synthetic blend motorcycle oil combines advanced additive technology with ester-based base oils to boost engine performance and fully protect all lubricated components. Its strong formulation, with high-end characteristics, is suitable for a wide range of motorcycles.

JP この合成ブレンド二輪車用オイルは、先進的な添加剤技術とエステル系基油を組み合わせることで、エンジン性能を向上させ、潤滑されるすべての部品を完全に保護します。高品質な特性を備えた強力な処方、幅広い種類のオートバイに適しています。

FR Cette huile moto en mélange synthétique associe une technologie d'additifs avancée à des huiles de base à base d'esters pour améliorer les performances moteur et protéger entièrement tous les composants lubrifiés. Sa formulation performante, aux caractéristiques haut de gamme, convient à une large gamme de motos.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2/MA

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 15W-50 E



ENG This synthetic blend motorcycle oil combines advanced additive technology with ester-based base oils to boost engine performance and fully protect all lubricated components. Its strong formulation, with high-end characteristics, is suitable for a wide range of motorcycles.

JP この合成ブレンド二輪車用オイルは、先進的な添加剤技術とエステル系基油を組み合わせることで、エンジン性能を向上させ、潤滑されるすべての部品を完全に保護します。高品質な特性を備えた強力な処方、幅広い種類のオートバイに適しています。

FR Cette huile moto en mélange synthétique associe une technologie d'additifs avancée à des huiles de base à base d'esters pour améliorer les performances moteur et protéger entièrement tous les composants lubrifiés. Sa formulation performante, aux caractéristiques haut de gamme, convient à une large gamme de motos.

SPECIFICATIONS:

- API SL
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

MOTO POWER 4T 20W-50 E



ENG This synthetic blend motorcycle oil combines advanced additive technology with ester-based base oils to boost engine performance and fully protect all lubricated components. Its strong formulation, with high-end characteristics, is suitable for a wide range of motorcycles.

JP この合成ブレンド二輪車用オイルは、先進的な添加剤技術とエステル系基油を組み合わせることで、エンジン性能を向上させ、潤滑されるすべての部品を完全に保護します。高品質な特性を備えた強力な処方、幅広い種類のオートバイに適しています。

FR Cette huile moto en mélange synthétique associe une technologie d'additifs avancée à des huiles de base à base d'esters pour améliorer les performances moteur et protéger entièrement tous les composants lubrifiés. Sa formulation performante, aux caractéristiques haut de gamme, convient à une large gamme de motos.

SPECIFICATIONS:

- API SL/SJ/SH
- JASO MA2

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



MOTISO HP 2-T RED

ENG This semi-synthetic 2-stroke motorcycle oil, with an advanced additive package, ensures smooth and stable performance. Its balanced formula is designed for riders who prioritize comfort.

JP このセミ合成2ストローク二輪車用オイルは、先進的な添加剤パッケージを採用し、滑らかで安定した性能を実現します。快適性を重視するライダー向けにバランス良く設計された処方です。

FR Cette huile moto 2-temps semi-synthétique, dotée d'un pack d'additifs avancé, garantit des performances fluides et stables. Sa formulation équilibrée est conçue pour les motards qui privilégient le confort.

SPECIFICATIONS:

- API TC
- JASO FC
- JASO FD

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	12	24						1	1



ENG This semi-synthetic 2-stroke motorcycle oil, with an advanced additive package, ensures smooth and stable performance. Its balanced formula is designed for riders who prioritize comfort.

JP このセミ合成2ストローク二輪車用オイルは、先進的な添加剤パッケージを採用し、滑らかで安定した性能を実現します。快適性を重視するライダー向けにバランス良く設計された処方です。

FR Cette huile moto 2-temps semi-synthétique, dotée d'un pack d'additifs avancé, garantit des performances fluides et stables. Sa formulation équilibrée est conçue pour les motards qui privilégient le confort.

SPECIFICATIONS:

- API TC
- JASO FC

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	12	24						1	1



MOTISO HP 2-T GREEN

ENG This semi-synthetic 2-stroke motorcycle oil, with an advanced additive package, ensures smooth and stable performance. Its balanced formula is designed for riders who prioritize comfort.

JP このセミ合成2ストローク二輪車用オイルは、先進的な添加剤パッケージを採用し、滑らかで安定した性能を実現します。快適性を重視するライダー向けにバランス良く設計された処方です。

FR Cette huile moto 2-temps semi-synthétique, dotée d'un pack d'additifs avancé, garantit des performances fluides et stables. Sa formulation équilibrée est conçue pour les motards qui privilégient le confort.

SPECIFICATIONS:

- API TC
- JASO FD
- ISO L-EGD

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	12	24						1	1

T-RUCK 428 (UTTO)

ENG It is a long-lasting, multi-purpose tractor oil specially formulated to enhance the performance of modern, high-performance agricultural and commercial tractors.

JP 長寿命で多目的に使えるこのトラクターオイルは、最新の高性能農業用・商用トラクターの性能を向上させるよう特別に配合されています。

FR Il s'agit d'une huile de tracteur polyvalente et longue durée, spécialement formulée pour améliorer les performances des tracteurs agricoles et commerciaux modernes à haute performance.

SPECIFICATIONS:

- VOLVO WB-101 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E,
- 21F GIMA MASSEY FERGUSON CMS M1145
- AGCO Powerfluid 821 XL Allison C-4 API GL-4 CNH
- MAT 3505, 3525, 3540 FORD NH FNHA-2-C-201.00
- Ford ESEN-M2C86-B FORD ESN-M2C134-D
- JICASE MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1209 MASSEY
- FERGUSON CMS M1143 MASSEY FERGUSON CMS
- M1141 MASSEY FERGUSON CMS M1135 NEW
- HOLLAND WB NWH 410B Denison UTTO/THF
- VALTRA G2-08 CLAAS RENAULT AGRICULTURE
- (M1145) JCB GEAR OIL HP KUBOTA UDT
- Caterpillar TO-2 ASTM D6973 (Eaton 35VQ)
- paletti pompa testi JOHN DEERE JDM J20C

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 426 (UTTO)

ENG This high-performance, multi-purpose tractor oil is engineered to meet or exceed the demands of transmission and hydraulic systems. It is designed to fulfill the performance requirements of agricultural and commercial tractors across a wide range of operating conditions.

JP この高性能で多目的なトラクターオイルは、トランスミッションおよび油圧システムの要求を満たす、もしくはそれを超えるよう設計されています。幅広い作業条件下で、農業用および商用トラクターの性能要件を確実に満たすよう開発されています。

FR Cette huile de tracteur haute performance et polyvalente est conçue pour répondre ou dépasser les exigences des transmissions et des systèmes hydrauliques. Elle est destinée à satisfaire les besoins de performance des tracteurs agricoles et commerciaux dans une large gamme de conditions d'utilisation.

SPECIFICATIONS:

- JOHN DEERE JDM J20C/J20D, MASSEY
- FERGUSON CMS: M1110, 1127(A&B), 1129A,
- 1135, 1139, 1141, 1143&1145, VOLVO WB101,
- CNH MAT 3525/3526, API GL-4, ALLISON
- C-4&C-3, CATERPILLAR TO-2, ZF:
- TEMIL03&TEML06, KUBOTA (UDT), LANDINI,
- JCMAS HK P-041, CASE MS 1204/1206/1207/1209
- PARKER (DENISON UTTO, HF-0-HF-02,
- FORD M2C134D, M2C (A THRU C), M2C86 (A THRU
- C) M2C86-(A&B), M2C77-A,
- M2C48-(B&C)&M2C41-B, VICKERS I-260-S/
- EATON M-2950-S, JOHN DEERE JDM J14(A,B,C,
- JDT303), J20 (A,B,HY-GARD), J21A&J27 (10W-30)
- MS-1204, 1205, 1206 (POWERGARD PFT), 1207(HY
- TRAN PLUS), 1209 (HY-TRAN PLUS), 1210, JIC-143
- 144,145(TOH FLUID) & 165 (TFD FLUID), DEUTZ-ALLIS
- 25743 (PF-821 XL), 257541624663A, FIAT-HESSON: AF-87, LH
- C: B546-B HYTRAN, OLIVER: TYPE SS, TYPE SJ & Q1802, STEI
- GER HYDR TRANS FLUID, SAUER SUNSTRAND/DANFOS, WHITE: Q-1705,
- 1722, 1766, 1766 (UTHF), 1802&1826

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 422 (UTTO)

ENG This high-performance, multi-purpose tractor oil is formulated for use in the transmissions, hydraulics, and oil-immersed brake systems of tractors and construction machinery.

JP この高性能で多目的なトラクターオイルは、トラクターや建設機械のトランスミッション、油圧システム、およびオイルバス式ブレーキシステムでの使用向けに配合されています。

FR Cette huile de tracteur haute performance et polyvalente est formulée pour une utilisation dans les transmissions, les systèmes hydrauliques et les freins à bain d'huile des tracteurs et des engins de chantier.

SPECIFICATIONS:

- API GL-4
- MASSEY FERGUSON M 1135,
- FORD ESEN-M2C86B,
- API GL-4

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 20W-40 (UTTO)



ENG This high-performance, multi-purpose tractor oil is engineered to meet or exceed the demands of transmission and hydraulic systems. It is designed to fulfill the performance requirements of agricultural and commercial tractors across a wide range of operating conditions.

JP この高性能で多目的なトラクターオイルは、トランスミッションおよび油圧システムの要求を満たす、もしくはそれを超えるよう設計されています。幅広い作業条件下で、農業用および商用トラクターの性能要件を確実に満たすよう開発されています。

FR Cette huile de tracteur haute performance et polyvalente est conçue pour répondre ou dépasser les exigences des transmissions et des systèmes hydrauliques. Elle est destinée à satisfaire les besoins de performance des tracteurs agricoles et commerciaux dans une large gamme de conditions d'utilisation.

SPECIFICATIONS:

- JOHN DEERE JDM J20C/J20D, MASSEY
- PERKINS CMS: M1110, 1127/A&B, 1129A, 1135,
- 1139/1141/1143/1145, VOLVO V8101, CHIR MAT
- 3525/3526, API GL-4, ALLISON C-43C-3,
- CATERPILLAR TO-2, ZF: TEMLO38/TEMLO6,
- KUBOTA (UDT), LANDINI JCMAS HK P-041,
- CASE MS 1204/1206/1207/1209, PARKER
- DENISON UTTO, HF-0-HF-02, FORD M2C134D,
- M2C (A THRU C), M2C86 (A THRU C) M2C86 (A&B),
- M2C77-A, M2C48 (B&C) M2C41-B, VICKERS
- I-280-S/ EATON M 2650-S, JOHN DEERE JDM
- J14(A, B, C) JDT303, J20 (A, B) JY-GARD, J21A&J27
- (10W-30), MS-129A/1295/1205 (POWERGARD PPT),
- 1207/HY-TRAN PLUS: 1209 (HY-TRAN PLUS), 1210,
- JIC-143/144/145 (TCH FLUID) & 185 (TFD FLUID),
- DEUTZ-ALLIS 25743 (PF-821 XL), 2675/4182/4663/4,
- FIAT-HESSON: AF-87, LHC: B5&B-6 HYTRAN,
- OLIVER: TYPE S5, TYPE S5 & Q1802, STEIGER HYD
- R TRANS FLUID, SAUER SUNSTRAND/ DANFOS,
- WHITE: Q-1705, 1722, 1766, 1766 (UTHP), 1802&1826

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 15W-40



ENG It is a premium, all-season engine oil formulated for use in the crankcases of tractors and construction equipment.

JP これはプレミアムなオールシーズン用エンジンオイルで、トラクターや建設機械のクランクケースでの使用向けに配合されています。

FR Il s'agit d'une huile moteur premium toutes saisons, formulée pour une utilisation dans les carter des tracteurs et des engins de chantier.

SPECIFICATIONS:

- API CF-4/SQ
- MARCH 2019 REV03

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

T-RUCK 20W-50



ENG A high-quality, all-season engine oil formulated for use in the crankcases of tractors and construction machinery.

JP 高品質なオールシーズンエンジンオイルで、トラクターや建設機械のクランクケースでの使用向けに配合されています。

FR Huile moteur toutes saisons de haute qualité, formulée pour une utilisation dans les carter des tracteurs et des engins de chantier.

SPECIFICATIONS:

- API CF/SF

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

HYDRO ISO 22/32/37/46/68/100



ENG These are premium hydraulic oils blended with refined base oils and additives that protect against oxidation, corrosion, and rust. They are suitable for a wide range of industrial and mobile hydraulic applications.

JP これらは、精製された基油と添加剤をブレンドしたプレミアムハイドロリックオイルで、酸化、腐食、錆から保護します。幅広い産業用および可搬型油圧システムでの使用に適しています。

FR Il s'agit d'huiles hydrauliques premium, élaborées à partir d'huiles de base raffinées et d'additifs protégeant contre l'oxydation, la corrosion et la rouille. Elles conviennent à une large gamme d'applications hydrauliques industrielles et mobiles.

SPECIFICATIONS:

- DIN 51524 Part 2
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- U.S. Steel 127, U.S. Steel 136
- Bosch Rexroth
- Eaton Vickers M-2950-S
- AFNOR NFE 48-690, NFE 48-691
- Eaton Vickers I-286-S
- GM LS-2
- SAE MS1004
- JCMAS HK
- ISO 11158 (HM)
- ASTM D6158-05(HM)

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

HYDRO S 22/32/37/46/68



ENG It is suitable for all industrial and mobile hydraulic systems. Its specific application areas include construction machinery, hydraulic presses, mobile construction equipment, plastic injection and forming machines, as well as screw-type air compressors.

JP あらゆる産業用および可搬型油圧システムに適しています。具体的な用途としては、建設機械、油圧プレス、移動式建設機器、プラスチック射出成形機・成形機、ならびにスクリー式エアコンプレッサーなどがあります。

FR Elle convient à tous les systèmes hydrauliques industriels et mobiles. Ses domaines d'application spécifiques incluent les engins de chantier, les presses hydrauliques, les équipements mobiles de construction, les machines d'injection et de moulage de plastique, ainsi que les compresseurs d'air à vis.

SPECIFICATIONS:

- SAE J1703
- JIS K 2233
- FMVSS 116 DOT 3
- ISO 4925

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

GEARBOX 68/100/150/220/320



ENG It is a high-performance industrial gear lubricant designed for enclosed gear units operating under severe conditions. The product is blended using high-quality base oils and a specially engineered additive system.

JP これは、高負荷条件下で稼働する密閉ギアユニット向けに設計された高性能工業用ギア潤滑油です。高品質な基油と特別に設計された添加剤システムを使用してブレンドされています。

FR Il s'agit d'un lubrifiant industriel pour engrenages haute performance, conçu pour les unités d'engrenages fermées fonctionnant dans des conditions sévères. Le produit est formulé à partir d'huiles de base de haute qualité et d'un système d'additifs spécialement conçu.

SPECIFICATIONS:

- AGMA 9005/E02: EP
- AIST 224
- DIN 51517 Part 3
- ISO 12925-1: CKC /CKD

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

HEAT TRANSFER OIL 32/46



ENG It offers excellent thermal resistance and is produced using paraffinic base oils combined with high-grade additives. It can be used reliably in closed systems up to 300°C and in open systems up to 200°C.

JP 優れた耐熱性を備え、パラフィン系基油と高品質添加剤を組み合わせて製造されています。密閉システムでは最大300°C、開放システムでは最大200°Cまで安定して使用できます。

FR Il offre une excellente résistance thermique et est élaboré à partir d'huiles de base paraffiniques, associées à des additifs de haute qualité. Il peut être utilisé de manière fiable dans les systèmes fermés jusqu'à 300°C et dans les systèmes ouverts jusqu'à 200°C.

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

SLIDE OIL 32/68/220



ENG It is produced using premium base oils and effective tackifier additives to improve adhesion performance and minimize stick-slip behavior.

JP 高品質な基油と効果的なタックファイア添加剤を使用して製造されており、付着性能を向上させ、スティックスリップ現象を最小限に抑えます。

FR Il est élaboré à partir d'huiles de base premium et d'additifs tackifiants efficaces pour améliorer les performances d'adhérence et réduire le phénomène de stick-slip.

SPECIFICATIONS:

- SAE J1703
- JIS K 2233
- FMVSS 116 DOT 3
- ISO 4925

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

COMPRESSOR OIL 32/46/68



ENG Formulated with base oils that offer strong oxidation resistance and advanced additive systems that protect against corrosion and oxidation, it is developed to meet the requirements of screw-type and other compressor designs.

JP 強い酸化耐性を持つ基油と、腐食や酸化から保護する先進的な添加剤システムを採用して配合されており、スクリー式およびその他のコンプレッサー設計の要件を満たすよう開発されています。

FR Formulée avec des huiles de base offrant une forte résistance à l'oxydation et des systèmes d'additifs avancés protégeant contre la corrosion et l'oxydation, elle est développée pour répondre aux exigences des compresseurs à vis et d'autres types de compresseurs.

SPECIFICATIONS:

- BS 489
- Brown Boveri HT GD 90 117E
- DIN 51515
- Siemens TLV901304
- MIL-L-17672D
- General Electric GEK-32568F
- U.S. Steel 120,
- U.S. Steel 125
- Solar Turbines ES 9-224

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

CUTTING OIL 22/32/46/68



ENG They are engineered for a broad range of metals and applications, with many long-life formulas that reduce maintenance and increase efficiency. Suitable for sawing, drilling, turning, and threading, these high-grade cutting oils ensure reliable performance in any climate. Their activated sulfur content helps prevent welding, lowers friction, and controls heat buildup, reducing material expansion and improving fit.

JP 幅広い金属や用途向けに設計され、メンテナンスを削減し効率を向上させる長寿命処方を多数備えています。切断、穴あけ、旋削、ねじ切りなどに適しており、あらゆる気候条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。活性化硫黄を含むことで、溶着を防ぎ、摩擦を低減し、熱の蓄積を抑制することで材料の膨張を抑え、精度の高い仕上がりを実現します。

FR Elles sont conçues pour une large gamme de métaux et d'applications, avec de nombreuses formules longue durée qui réduisent la maintenance et augmentent l'efficacité. Adaptées au sciage, perçage, tournage et filetage, ces huiles de coupe haut de gamme assurent des performances fiables dans tous les climats. Leur teneur en soufre activé aide à prévenir le soudage, réduit la friction et contrôle l'accumulation de chaleur, limitant l'expansion des matériaux et améliorant l'ajustement.

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

BORON OIL M



ENG It is a versatile metalworking fluid used for cutting and grinding operations by mixing it with water. It functions as both a lubricant and coolant for soft metals like steel and cast iron in light and heavy machining. The ideal mixture is obtained by adding the oil slowly into 95% water and 5% boron solution. Never add water onto the boron oil first.

JP これは、水と混合して切削および研削作業に使用される多用途金属加工液です。鋼や鋳鉄などの軟らかい金属に対する潤滑剤兼冷却剤として機能し、軽加工および重加工の両方で使用できます。理想的な混合比は、オイルを95%の水と5%のホウ素溶液にゆっくり加えることで得られます。水を先にホウ素油に加えないでください。

FR Il s'agit d'un fluide de travail des métaux polyvalent utilisé pour les opérations de coupe et de meulage en le mélangeant avec de l'eau. Il agit à la fois comme lubrifiant et comme fluide de refroidissement pour les métaux tendres tels que l'acier et la fonte, en usinage léger ou lourd. Le mélange idéal s'obtient en ajoutant lentement l'huile à 95% d'eau et 5% de solution de bore. Ne jamais ajouter d'eau à l'huile de bore en premier.

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

THIN MACHINE OIL



ENG Machine Oils are formulated with paraffinic base stocks, offering long service life and excellent performance in modern, tight-tolerance machinery. They provide strong wear protection and reliable operation.

JP マシンオイルはパラフィン系基油を使用して配合されており、長寿命で、現代の高精度機械でも優れた性能を発揮します。優れた摩耗保護と信頼性の高い作動を提供します。

FR Les huiles pour machines sont formulées à partir de bases paraffiniques, offrant une longue durée de vie et d'excellentes performances dans les machines modernes à tolérances strictes. Elles assurent une forte protection contre l'usure et un fonctionnement fiable.

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



GRESHAMA RUBBER GREEN GREASE

ENG It is a water-resistant, multi-purpose calcium grease reinforced with fibers and blended with quality base oils and effective additives. Recommended for low to medium-speed machinery with flat or ball bearings operating below 70°C.

JP これは耐水性の多目的カルシウムグリースで、繊維で強化され、高品質な基油と効果的な添加剤をブレンドしています。平軸受または玉軸受を使用する低～中速機械で、70°C以下の作動に推奨されます。

FR Il s'agit d'une graisse calcium polyvalente et résistante à l'eau, renforcée par des fibres et formulée avec des huiles de base de qualité et des additifs efficaces. Recommandée pour les machines à basse et moyenne vitesse équipées de paliers lisses ou à billes fonctionnant à moins de 70°C.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



ENG It is a water-resistant, multi-purpose calcium grease reinforced with fibers and blended with quality base oils and effective additives. Recommended for low to medium-speed machinery with flat or ball bearings operating below 70°C.

JP これは耐水性の多目的カルシウムグリースで、繊維で強化され、高品質な基油と効果的な添加剤をブレンドしています。平軸受または玉軸受を使用する低～中速機械で、70°C以下の作動に推奨されます。

FR Il s'agit d'une graisse calcium polyvalente et résistante à l'eau, renforcée par des fibres et formulée avec des huiles de base de qualité et des additifs efficaces. Recommandée pour les machines à basse et moyenne vitesse équipées de paliers lisses ou à billes fonctionnant à moins de 70°C.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



GRESHAMA RED GREASE

ENG It is a water-resistant, multi-purpose calcium grease reinforced with fibers and blended with quality base oils and effective additives. Recommended for low to medium-speed machinery with flat or ball bearings operating below 70°C.

JP これは耐水性の多目的カルシウムグリースで、繊維で強化され、高品質な基油と効果的な添加剤をブレンドしています。平軸受または玉軸受を使用する低～中速機械で、70°C以下の作動に推奨されます。

FR Il s'agit d'une graisse calcium polyvalente et résistante à l'eau, renforcée par des fibres et formulée avec des huiles de base de qualité et des additifs efficaces. Recommandée pour les machines à basse et moyenne vitesse équipées de paliers lisses ou à billes fonctionnant à moins de 70°C.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



GRESHAMA LITHIUM GREASE

ENG These lithium greases are blended with mineral base oils and extreme-pressure additives, offering durability against wear, corrosion, and water washout. Their strong resistance to oxidation and rust makes them ideal for humid environments. They are suitable for operating temperatures between -20°C and 130°C.

JP これらのリチウムグリースは鉱油ベースで、極圧添加剤を配合しており、摩耗、腐食、水洗いに対する耐久性を提供します。酸化および錆への高い耐性により、湿潤環境での使用に最適です。使用温度範囲は-20°C~130°Cです。

FR Ces graisses au lithium sont formulées avec des huiles minérales et des additifs extrême pression, offrant une durabilité contre l'usure, la corrosion et le lessivage par l'eau. Leur forte résistance à l'oxydation et à la rouille les rend idéales pour les environnements humides. Elles conviennent pour des températures de fonctionnement comprises entre -20°C et 130°C.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



GRESHAMA EP LITHIUM GREASE

ENG These multi-purpose lithium greases are blended with mineral base oils and extreme-pressure additives, providing strong resistance to wear, corrosion, and water washout. Their excellent protection against oxidation and rust makes them suitable for moist operating environments. They can be used within a temperature range of -20°C to 130°C.

JP これらの多目的リチウムグリースは鉱油ベースで、極圧添加剤を配合しており、摩耗、腐食、水洗いに対する高い耐性を提供します。酸化および錆への優れた保護性能により、湿潤環境下での使用に適しています。使用温度範囲は-20°C~130°Cです。

FR Ces graisses au lithium polyvalentes sont formulées avec des huiles minérales et des additifs extrême pression, offrant une forte résistance à l'usure, à la corrosion et au lessivage par l'eau. Leur excellente protection contre l'oxydation et la rouille les rend adaptées aux environnements humides. Elles peuvent être utilisées dans une plage de températures de -20°C à 130°C.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



GRESHAMA EPX LITHIUM GREASE

ENG It is a high-performance lithium complex soap grease with a wide range of applications. Formulated with high-quality paraffinic mineral oils, it contains advanced additive components including antioxidants, anti-wear (AW), extreme pressure (EP), and corrosion inhibitors to ensure enhanced protection and durability in demanding operating conditions.

JP これは高性能リチウムコンプレックスソーブグリースで、幅広い用途に対応します。高品質なパラフィン系鉱油を基油に使用し、抗酸化剤、摩耗防止 (AW)、極圧 (EP)、防錆添加剤などの先進的な添加剤を配合することで、過酷な作動条件下でも優れた保護性能と耐久性を提供します。

FR Il s'agit d'une graisse haute performance au savon complexe de lithium, adaptée à un large éventail d'applications. Formulée avec des huiles minérales paraffiniques de haute qualité, elle contient des additifs avancés incluant des antioxydants, des agents anti-usure (AW), extrême pression (EP) et des inhibiteurs de corrosion, assurant une protection et une durabilité optimales dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



GRESHAMA EPX LITHIUM MOLIBDEN GREASE

ENG It is an advanced lithium complex grease enhanced with molybdenum disulfide (MoS_2) solid lubricant, formulated for operations that demand resistance to heavy loads, impact forces, moisture, and extreme temperatures. This moly grease is suitable for both plain bearings and anti-friction bearing systems.

JP これは高度なリチウムコンプレックスグリースで、二硫化モリブデン (MoS_2) 固体潤滑剤を強化配合しており、重荷重、衝撃、湿気、極端な温度に対する耐性が求められる作業向けに設計されています。このモリブデングリースは、平軸受および抗摩擦軸受システムの両方に適しています。

FR Il s'agit d'une graisse complexe au lithium avancée, renforcée par un lubrifiant solide au disulfure de molybdène (MoS_2), formulée pour des opérations nécessitant une résistance aux charges lourdes, aux chocs, à l'humidité et aux températures extrêmes. Cette graisse au molybdène convient aux paliers lisses ainsi qu'aux systèmes à roulements antifriction.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



ENG A fully multipurpose calcium sulfonate grease designed to handle severe shock loads, high temperatures, extreme pressure, and harsh conditions involving water, dust, and wide temperature variations.

JP これは多目的カルシウムスルホネートグリースで、過酷な衝撃荷重、高温、極圧、さらに水、ほこり、広範な温度変化を伴う厳しい条件下でも対応できるよう設計されています。

FR CII s'agit d'une graisse calcium sulfonate entièrement polyvalente, conçue pour résister aux charges de choc sévères, aux hautes températures, à l'extrême pression et aux conditions difficiles impliquant eau, poussière et variations de température importantes.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------



ENG It ensures long-lasting and reliable lubrication without losing its effectiveness, making it suitable for outdoor gears, ship rope lubrication, conveyor belt systems, heavy-duty machinery, and various industrial applications.

JP 長期間にわたり効果を失わず、信頼性の高い潤滑を提供するため、屋外用ギア、船舶用ロープ潤滑、コンベアベルトシステム、重機、各種産業用途に適しています。

FR Elle assure une lubrification durable et fiable sans perte d'efficacité, la rendant adaptée aux engrenages extérieurs, à la lubrification des cordages de navires, aux systèmes de convoyeurs, aux machines lourdes et à diverses applications industrielles.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14 Kg	15 Kg	16 Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	-------

GRESHAMA BENTONITE GREASE



ENG This product is specially designed for open gear systems operating under high temperatures, such as kiln pinion gears in cement plants. It is formulated with high-viscosity-index base oils and inorganic thickeners. Thanks to its specialized additives, it provides excellent resistance to sudden impact loads and ensures reliable lubrication performance.

JP この製品は、高温下で稼働する露出ギアシステム向けに特別に設計されており、セメント工場のキルンピニオンギアなどに最適です。高粘度指数基油と無機増粘剤を用いて配合されており、特殊な添加剤により、急激な衝撃荷重に対する優れた耐性を発揮し、信頼性の高い潤滑性能を提供します。

FR Ce produit est spécialement conçu pour les systèmes d'engrenages ouverts fonctionnant à haute température, tels que les pignons de four dans les cimenteries. Il est formulé avec des huiles de base à indice de viscosité élevé et des épaississants inorganiques. Grâce à ses additifs spécialisés, il offre une excellente résistance aux charges d'impact soudaines et garantit des performances de lubrification fiables.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14Kg	15Kg	16Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-------	-------

GRESHAMA COTTON PICKING GREASE



ENG A semi-fluid lithium grease designed for cotton pickers, enhanced with EP, anti-wear, antioxidant, and anti-corrosion additives for reliable protection.

JP これは綿摘み機向けに設計された半流動性リチウムグリースで、極圧 (EP)、摩耗防止、抗酸化、防錆添加剤を強化配合しており、信頼性の高い保護性能を提供します。

FR Il s'agit d'une graisse semi-fluide au lithium conçue pour les récolteuses de coton, enrichie en additifs extrême pression (EP), anti-usure, antioxydants et anticorrosion pour une protection fiable.

SPECIFICATIONS:

• NLGI: 000/00/0/1/2/3

Capacity	1Kg	3Kg	4Kg	5Kg	10Kg	14Kg	15Kg	16Kg	18Kg	170Kg	180Kg
----------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-------	-------



YOKOMARIN WS SERIES

ENG Designed with high-quality base oils and advanced additive technology for the lubrication of high- and medium-speed trunk piston marine diesel engines. It provides strong oil film strength under extreme pressure conditions, reduces deposits in the piston ring belt and cylinder liners, and offers excellent resistance to water contamination. By minimizing the risk of ring sticking and breakage, it helps extend diesel engine service life.

FR Conçue avec des huiles de base de haute qualité et une technologie d'additifs avancée, cette huile est destinée à la lubrification des moteurs diesel marins à piston principal à haute et moyenne vitesse. Elle offre une forte tenue de film huileux sous des conditions de pression extrême, réduit les dépôts sur la ceinture des segments de piston et les chemises de cylindre, et présente une excellente résistance à la contamination par l'eau. En minimisant le risque de blocage ou de rupture des segments, elle contribue à prolonger la durée de vie du moteur diesel.

JP 高品質な基油と先進的な添加剤技術を採用し、高速・中速トランクピストン型船舶用ディーゼルエンジンの潤滑向けに設計されています。極圧条件下でも強力な油膜を維持し、ピストンリングベルトやシリンダーライナーの堆積物を低減するとともに、水分混入に対して優れた耐性を発揮します。リングの固着や破損のリスクを最小限に抑え、ディーゼルエンジンの寿命延長に貢献します。

		WS SERIES							
Typical properties	SAE GRADE	30	40	30	40	30	40		
	BN	12	12	15	15	20	20		
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values							
Viscosity @ 100 °C cSt	D 445	12,50	16,30	12,50	16,30	12,50	16,30		
Viscosity Index	D 2270	95	97	95	97	95	97		
Flash Point °C	D 92	230	240	230	240	230	240		
Pour Point °C	D 97	-19	-19	-19	-19	-19	-19		
BN,mg KOH/g	D 2896	12	12	15	15	20	20		
Density @ 15 °C kg/l	D 1298	0,89	0,90	0,89	0,90	0,89	0,90		

Typical values may vary slightly from batch to batch

Typical values may vary slightly from batch to batch

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

YOKOMARIN WH SERIES

ENG These trunk piston engine oils are specially formulated for the lubrication of medium-speed diesel engines where enhanced detergency performance is required. They are suitable for engines operating on residual fuels with sulphur content ranging from 2.5% to 4.0%, eliminating the need for ship operators to use separate lubricants for low- and high-sulphur fuel applications.

FR Ces huiles pour moteurs à piston principal sont spécialement formulées pour la lubrification des moteurs diesel à moyenne vitesse nécessitant des performances améliorées en matière de détergence. Elles conviennent aux moteurs fonctionnant avec des combustibles résiduels ayant une teneur en soufre de 2,5% à 4,0%, éliminant ainsi la nécessité pour les exploitants de navires d'utiliser des lubrifiants distincts pour les applications à faible et forte teneur en soufre.

JP これらのトランクピストンエンジンオイルは、中速ディーゼルエンジンの潤滑向けに特別に配合されており、優れた洗浄性能を発揮します。硫黄分2.5%~4.0%の残留燃料で稼働するエンジンに適しており、船舶オペレーターが低硫黄燃料用と高硫黄燃料用で別々の潤滑油を使用する必要をなくします。

		WH SERIES			
Typical properties	SAE GRADE	40	40	40	
	BN	30	40	55	
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values			
Viscosity @ 100 °C cSt	D 445	14.60	14.60	14.60	
Viscosity Index	D 2270	100	101	105	
Flash Point °C	D 92	<200	<200	<200	
Pour Point °C	D 97	-19	-19	-19	
BN, mg KOH/g	D 2896	30	40	55	
Density @ 15 °C kg/l	D 1298	0.89	0.90	0.91	

Typical values may vary slightly from batch to batch

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

YOKOMARIN WR SERIES

ENG This series of trunk piston engine oils is formulated for medium-speed diesel engines operating on residual fuels with a sulphur content below 3.0% by weight. It is especially well suited for engines with low or very low oil consumption that run on poor-quality residual fuels.

FR Cette série d'huiles pour moteurs à piston principal est formulée pour les moteurs diesel à moyenne vitesse fonctionnant avec des combustibles résiduels dont la teneur en soufre est inférieure à 3,0% en poids. Elle convient particulièrement aux moteurs à faible et très faible consommation d'huile utilisant des combustibles résiduels de qualité médiocre.

JP このシリーズのトランクピストンエンジンオイルは、硫黄分が重量比で3.0%未満の残留燃料を使用する中速ディーゼルエンジン向けに配合されています。特に、低油消費または極めて低油消費のエンジンで、低品質の残留燃料を使用する場合に適しています。

		WR SERIES			
Typical properties	SAE GRADE	30	30	30	
	BN	30	40	55	
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values			
Viscosity @ 100 °C cSt	D 445	11.20	11.20	11.20	
Viscosity Index	D 2270	100	100	105	
Flash Point °C	D 92	<200	<200	<200	
Pour Point °C	D 97	-19	-19	-19	
BN, mg KOH/g	D 2896	30	40	55	
Density @ 15 °C kg/l	D 1298	0.89	0.90	0.91	

Typical values may vary slightly from batch to batch

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



YOKOMARIN WL SERIES



ENG These premium cylinder lubricants are formulated for slow-speed two-stroke crosshead diesel engines operating on residual fuels with sulphur content between 2.5% and 4.0% by weight. They provide excellent deposit control, strong acid neutralization, and effective protection for engines running on high-sulphur heavy fuels.

JP これらのプレミアムシリンダー潤滑油は、硫黄分が重量比で2.5%~4.0%の残留燃料を使用する低速2ストローククロスヘッドディーゼルエンジン向けに配合されています。優れた堆積物抑制性能、強力な酸中和効果、高硫黄重油を使用するエンジンへの効果的な保護を提供します。

FR Ces lubrifiants de cylindre premium sont formulés pour les moteurs diesel à piston croisé 2-temps à basse vitesse fonctionnant avec des combustibles résiduels ayant une teneur en soufre comprise entre 2,5% et 4,0% en poids. Ils offrent un excellent contrôle des dépôts, une forte neutralisation des acides et une protection efficace pour les moteurs fonctionnant avec des combustibles lourds à haute teneur en soufre.

		WL SERIES							
Typical properties	SAE GRADE	50	50	50	50	50	50	50	50
	BN	25	40	50	55	70	100		
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values							
Viscosity @ 100 °C cSt	D 445	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70
Viscosity Index	D 2270	104	104	104	100	104	104	104	104
Flash Point °C	D 92	250	250	250	250	250	250	250	250
Pour Point °C	D 97	- 23	- 23	- 23	- 12	- 23	- 23	- 23	- 23
BN mg KOH/g	D 2896	25	40	50	55	70	100		
Density @ 15 °C kg/l	D 1298	0,91	0,91	0,91	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91

Typical values may vary slightly from batch to batch

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1

YOKOMARIN BIO SERIES



ENG This high-performance synthetic stern tube lubricant is biodegradable and non-toxic, designed to operate under extreme temperatures and high-pressure conditions. Its advanced anti-wear technology extends system service life, while full compatibility with conventional lubricants allows it to replace petroleum-based oils.

JP この高性能合成スターントゥープ潤滑油は生分解性で無毒性、極端な温度や高圧条件下での使用向けに設計されています。先進の摩耗防止技術によりシステム寿命を延ばすとともに、従来の潤滑油との完全な互換性により、石油系オイルの代替として使用可能です。

FR Ce lubrifiant synthétique haute performance pour tube d'hélice est biodégradable et non toxique, conçu pour fonctionner sous des températures extrêmes et des conditions de haute pression. Sa technologie avancée anti-usure prolonge la durée de vie du système, tandis que sa compatibilité totale avec les lubrifiants conventionnels permet de remplacer les huiles à base de pétrole.

		BIO SERIES			
Typical properties	SAE GRADE	32	46	68	100
	Method				
Viscosity @ 40 °C cSt	ASTM D 445	32	46	68	100
Viscosity @ 100 °C cSt	ASTM D 445	7,00	9,50	12,20	17,00
Viscosity Index	ASTM D 2270	158	160	168	178
Flash Point °C	ASTM D 92	250	250	250	250
Pour Point °C	ASTM D 97	- 23	- 23	- 23	- 23
Density @ 15 °C kg/l	D 1298	0,91	0,91	0,93	0,96
Biodegradability	OECD 301 B	Min. 58	Min. 58	Min. 58	Min. 58
Foaming	ISO 614	0/0	0/0	0/0	0/0

Typical values may vary slightly from batch to batch

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces in Box	20	6	4	4	3	1	1	1	1



BRAKE FLUID DOT 3

ENG It is a synthetic DOT 3 brake and clutch fluid designed to deliver strong performance and enhanced braking safety across varying temperatures. It maintains stability even under extreme heat generated by friction. Developed for automotive and motorcycle systems requiring SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925, and JIS K 2233, and is compatible with other fluids meeting the same specifications.

JP 本製品は、さまざまな温度条件下でも高い性能と優れた制動安全性を発揮する合成DOT 3ブレーキおよびクラッチフルードです。摩擦によって発生する高温環境下でも安定性を維持します。SAE J1703、FMVSS 116 DOT 3、ISO 4925、JIS K 2233の規格を要求する自動車およびオートバイのシステム向けに開発されており、同等の規格を満たす他のフルードとも互換性があります。

FR Il s'agit d'un fluide de frein et d'embrayage synthétique DOT 3, conçu pour offrir de hautes performances et une sécurité de freinage renforcée dans des conditions de température variables. Il conserve une excellente stabilité même sous des températures extrêmes générées par la friction. Développé pour les systèmes automobiles et motocyclistes nécessitant les normes SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 et JIS K 2233, il est compatible avec les autres fluides répondant aux mêmes spécifications.

SPECIFICATIONS:

- SAE J1703
- JIS K 2233
- FMVSS 116 DOT 3
- ISO 4925

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	12	24						1	1



BRAKE FLUID DOT 4

ENG It is formulated with polyethylene glycol ether technology to deliver superior brake and clutch performance. With a minimum boiling point of 250°C, it is suitable for disc and drum brakes, clutch systems, and hydraulic systems requiring DOT 4, DOT 3, or SAE J1703 fluids. It maintains strong performance even under extreme heat generated by friction.

JP 本製品は、ポリエチレングリコールエーテル技術を採用し、ブレーキおよびクラッチシステムに優れた性能を提供します。最低沸点は250°Cで、ディスクブレーキ、ドラムブレーキ、クラッチシステム、およびDOT 4、DOT 3、またはSAE J1703フルードを要求する油圧システムに適しています。摩擦によって発生する極度の高温環境下でも高い性能を維持します。

FR Formulé à base de technologie à éthers de polyéthylène glycol, il offre des performances supérieures pour les systèmes de freinage et d'embrayage. Avec un point d'ébullition minimum de 250 °C, il convient aux freins à disque et à tambour, aux systèmes d'embrayage ainsi qu'aux systèmes hydrauliques nécessitant des fluides DOT 4, DOT 3 ou SAE J1703. Il maintient des performances élevées même sous des températures extrêmes générées par la friction.

SPECIFICATIONS:

- SAE J1703
- JIS K 2233
- FMVSS 116 DOT 3
- ISO 4925

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	12	24						1	1



BRAKE FLUOD DOT 5.1

ENG It is a high-performance brake fluid formulated from a blend of polyethylene glycol ethers, performance additives, stabilizing agents, along with their borate and amine derivatives.

JP 本製品は、ポリエチレングリコールエーテル、性能向上添加剤、安定化剤、ならびにそれらのホウ酸塩およびアミン誘導体を配合した高性能ブレーキフルードです。

FR Il s'agit d'un liquide de frein haute performance, formulé à partir d'un mélange d'éthers de polyéthylène glycol, d'additifs de performance, d'agents stabilisants, ainsi que de leurs dérivés boratés et aminés.

SPECIFICATIONS:

- FMVSS 116,
- ISO 4925,
- SAE J1703,
- SAE J1704

Capacity	1L	3L	4L	5L	7L	10L	16L	200L	1000L
Pieces In Box	12	24						1	1



SMOKE STOP

ENG Smoke Stop helps lower oil burning in both gasoline and diesel engines by improving sealing around piston rings and valve guides. It minimizes blue exhaust smoke and oil vapor while helping motor oils maintain their viscosity. The product enhances compression, decreases engine noise, and offers added protection for worn engines. It also contributes to longer catalytic converter life.

JP Smoke Stopは、ピストンリングおよびバルブガイド周辺の密閉性を向上させることで、ガソリンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を低減します。青白い排気煙やオイルミストを最小限に抑え、エンジンオイルの粘度維持をサポートします。また、圧縮性能を向上させ、エンジンノイズを低減し、摩耗したエンジンに追加の保護を提供します。さらに、触媒コンバーターの寿命延長にも貢献します。

FR Smoke Stop aide à réduire la consommation d'huile dans les moteurs essence et diesel en améliorant l'étanchéité au niveau des segments de piston et des guides de soupapes. Il minimise la fumée bleue à l'échappement ainsi que les vapeurs d'huile, tout en aidant les huiles moteur à maintenir leur viscosité. Le produit améliore la compression, réduit le bruit moteur et offre une protection supplémentaire aux moteurs usés. Il contribue également à prolonger la durée de vie du catalyseur.

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L
Pieces In Box	12	24



ECONOMIZER

ENG This product helps prevent excessive oil consumption caused by engine wear, reduces fuel usage, and minimizes exhaust smoke resulting from burning oil. It restores compression to improve overall engine performance and forms a stable oil film between the piston and cylinder, which lowers engine noise and decreases wear.

JP 本製品は、エンジン摩耗によって引き起こされる過剰なオイル消費を防止し、燃料消費を低減するとともに、オイル燃焼による排気煙を最小限に抑えます。圧縮性能を回復させることでエンジン全体の性能を向上させ、ピストンとシリンダー間に安定した油膜を形成し、エンジンノイズの低減および摩耗の抑制に貢献します。

FR Ce produit aide à prévenir la consommation excessive d'huile causée par l'usure du moteur, réduit la consommation de carburant et minimise la fumée d'échappement résultant de la combustion de l'huile. Il restaure la compression afin d'améliorer les performances globales du moteur et forme un film d'huile stable entre le piston et le cylindre, ce qui réduit le bruit du moteur et diminue l'usure.

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L
Pieces In Box	12	24



BRAKE CLEANER

ENG This product quickly removes dirt, oil, tar, and grease from drum and disc brakes, as well as from linings, shoes, and cylinders. It also works effectively as a cleaner for electrical components. Make sure to protect all rubber parts during application.

JP 本製品は、ドラムブレーキおよびディスクブレーキ、ライニング、ブレーキシュー、シリンダーに付着した汚れ、油、タール、グリースを迅速に除去します。また、電装部品用クリーナーとしても効果的です。使用時には、すべてのゴム部品を保護してください。

FR Ce produit élimine rapidement la saleté, l'huile, le goudron et la graisse des freins à tambour et à disque, ainsi que des garnitures, des mâchoires et des cylindres. Il est également efficace comme nettoyant pour les composants électriques. Veillez à protéger toutes les pièces en caoutchouc lors de l'application.

SPECIFICATIONS:

Capacity	1L	3L
Pieces In Box	12	24

日本の品質 JAPANESE
QUALITY

YOKOHAMA®
MOTOR OIL

MODEL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

AUTHORIZED DISTRIBUTOR FOR THE MIDDLE EAST

Web: www.modelgrup.com | Mail: info@modelgrup.com | Phone: +90 533 456 79 75

FACTORY

Yaylacık Mahallesi, Ferhan Sokak, A Blok No:20/1
Başiskele/Kocaeli - Türkiye