



										ALLISON; BOSCH; VOITH; ZF	OTHER	
	ACEA*	API*	OTHER	CATERPILLAR	MAN	MERCEDES-BENZ	RENAULT TRUCKS	VOLVO	OTHER			
	DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40	E9; E7	CJ-4		ECF-3*	M3575*	MB 228.31*	RLD-3	VDS-4	Cummins CES 20081* DAF Standard Drain (Euro 0-VI)* Detroit Diesel DFS 93K218*; DFS 93K215* Mack EO-0 Premium Plus MTU Oil Category 2.1*	Allison TES-439	
	DELO 400 RDE SAE 10W-30	E9; E7; E6	CI-4	JASO DH-2*		M3477*; M3271-1*	MB-Approval 228.51	RLD-2; RXD*; RGD*	VDS-3	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20076; CES 20077* DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Deutz DQC IV-18 LA Fendt^ Mack EO-N Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 3.1 SAME^ Valtra^		
	DELO 400 RDS SAE 10W-40	E9; E7; E6	CI-4	JASO DH-2*		M3477*; M3271-1*	MB-Approval 228.51	RLD-2; RXD*; RGD*	VDS-3	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20076; CES 20077* DAF Extended Drain (Euro 0-VI)* Deutz DQC IV-18 LA Fendt^ Mack EO-N Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 3.1 SAME^ Valtra^		
	DELO 400 SLK SAE 15W-40	E9	CK-4		ECF-3*	M3775*	MB-Approval 228.31	RLD-3	VDS-4.5	Case New-Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20086 DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC III-18 LA Fendt^ Mack EOS-4.5 Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 2.1* SAME^ Valtra^		
	DELO 400 SNG SAE 15W-40						MB 226.9^	RGD^	CNG^	Cummins CES 20092 Detroit Diesel DFS 93K216^ Hino CNG^ Hyundai CNG^ Isuzu CNG^ Mack CNG^		
	DELO 400 XLE SAE 10W-30	E9; E6	CK-4; SN PLUS		ECF-3*	M3775; M3575*	MB-Approval 228.51/228.31	RLD-3	VDS-4.5	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20086* DAF Standard Drain (Euro IV-VI)* Detroit Diesel DFS 93K222; DFS 93K221 Deutz DQC III-18 LA; DQC III-10 LA Fendt^ John Deere JDQ 78X^ Mack EOS-4.5 Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 3.1 SAME^ Valtra^	ZF TE-ML 03K^	
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40	E9; E7; E6; E4	CJ-4	JASO DH-2*	ECF-3*	M3575*; M3477*; M3271-1*	MB-Approval 228.51/228.31	RLD-3	VDS-4	Case New Holland^ Case New Holland MAT 3521^ CLAAS^ Cummins CES 20081 DAF Extended Drain (Euro 0-VI)* Detroit Diesel DFS 93K218 Deutz DQC IV-10 LA Fendt^ Fiat Powertrain (FPT) FPT9 LUBR001 TLS E9^ Iveco 18-1804 TLS E9^ Mack EO-0 Premium Plus Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 3.1; Oil Category 2.1* SAME^ Scania Low Ash^ Valtra^	Voith Retarder B*	
	DELO 400 XSP-FA SAE 5W-30		FA-4; SN				MB-Approval 228.61	RLD-5	VDS-5	Cummins CES 20087 Detroit Diesel DFS 93K223 Ford WSS-M2C214-B1* Mack EOS-5		
	DELO 400 XSP-SD SAE 5W-30	E9; E7; E6	CK-4; SN	JASO DH-2*	ECF-3*	M3691; M3677; M3477*; M3271-1*	MB-Approval 228.52/228.51; MB 228.31*	RLD-3	VDS-4.5	Cummins CES 20086 DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC IV-18 LA; DQC TTCD Ford WSS-M2C213-A1* Iveco 18-1804 TLS E6^ Liebherr LH-00-ENG LA^ Mack EOS-4.5 MTU Oil Category 3.1 Scania LDF-4; Low Ash^		
	DELO 600 ADF SAE 10W-30	E9; E6	CK-4		ECF-3*	M3775	MB-Approval 228.31	RLD-3	VDS 4.5	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20086 Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC IV-18 LA Fendt^ Mack EOS-4.5 Massey Ferguson^ McCormick^ SAME^ Valtra^		
	DELO 600 ADF SAE 15W-40	E9; E6	CK-4		ECF-3*	M3775	MB-Approval 228.31	RLD-3	VDS 4.5	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20086 Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC III-18 LA Fendt^ Mack EOS-4.5 Massey Ferguson^ McCormick^ SAME^ Valtra^		
	DELO GOLD ULTRA SAE 10W-30		CH-4	JASO DH-1*				RLD-2	VDS-3	Cummins CES 20078 Mack EO-N		
	DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40	E7; A3/B4; A3/B3	CI-4	Global DHD-1* JASO DH-1*		M3275-1*	MB-Approval 228.3; MB 229.1^	RLD-2	VDS-3	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20078; CES 20077*; CES 20076*; CES 20072*; CES 20071^ DAF Standard Drain (Euro 0-III)* Detroit Diesel DFS 93K215 Deutz DQC III-18 Fendt^ Mack EO-N Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 2 SAME^ Valtra^	Allison C-4*	
	DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40	E7; A3/B4; A3/B3	CI-4	Global DHD-1* JASO DH-1*	ECF-2*	M3275-1*	MB-Approval 228.3; MB 229.1^	RLD-2	VDS-3	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20078; CES 20077*; CES 20076*; CES 20072*; CES 20071* DAF Standard Drain (Euro 0-III)* Detroit Diesel DFS 93K215 Deutz DQC III-10* Fendt^ Iveco Euro IV^ & V^ engines Mack EO-N Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 2 SAME^ Valtra^	Allison C-4*	
	DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40	E7; E4	CI-4	Global DHD-1^		M3277	MB-Approval 228.5	RLD-2	VDS-3	Case New Holland^ CLAAS^ Cummins CES 20078; CES 20077*; CES 20076*; CES 20072*; CES 20071^ DAF Extended Drain (Euro 0-III)* Detroit Diesel DFS 93K215* Deutz DQC III-18 Fendt^ Mack EO-N Massey Ferguson^ McCormick^ MTU Oil Category 3 Scania LDF-2*; LDF^ SAME^ Valtra^	Voith Retarder A^	

	CLARITY HYDRAULIC OIL AW 32, 46, 68			ASTM D6158: HM* DIN 51524-2: HLP* ISO 11158: L-HM*					Parker Hannifin (Denison) HF-2* & HF-0* testing requirements of T5D		Eaton (Vickers) 35VQ25* (pump test); M-2950-S* (mobile) & I-286-S* (stationary) hydraulic systems Fives Cincinnati P-68* [32]; P-69* [68]; P-70* [46]
	CLARITY SYNTHETIC HYDRAULIC OIL AW 32, 46, 68			ASTM D6158: HV* DIN 51524-3: HVL P* ISO 11158: L-HV*							Arburg plastic extruders^ Eaton (Vickers) 35VQ25* (pump test); M-2950-S* (mobile) & I-286-S* (stationary) hydraulic systems Fives Cincinnati P-68 [32]; P-69 [68]; P-70 [46] Frank Mohn (Framo) hydraulic cargo pumping^ Hitachi/John Deere Construction JCMAS HK^ Krauss-Maffei Kunststofftechnik^
	HYDRA 32, 46			ISO 15390: L-HEES* Swedish Standard SS 15 54 34 (environmentally acceptable)* VDMA 24568: HEES*							
	HYDRAULIC OIL HDZ 32, 46, 68			ASTM D6158: HV* DIN 51524-3* ISO 11158: L-HV* U.S. Steel (AIST) 127; 136*							Bosch Rexroth^ Eaton (Vickers) M-2950-S* (mobile) & I-286-S* (stationary) hydraulic systems Fives Cincinnati P-68* [32]; P-69* [68]; P-70* [46]
	RANDO ASHLESS 8401			DIN 51524-3* Swedish Army Standard FSD 8401*				Hydraulic Oil 98607*			
	RANDO DX 46			ASTM D6158: HV* DIN 51524-3* ISO 11158: L-HV*					Parker Hannifin (Denison) HF-0		Eaton (Vickers) E-FDGN-TB002-E Fives Cincinnati P-70*
	RANDO HD 32, 46, 68			ANSI/AGMA 9005-F16: R&O* [46, 68] DIN 51524-2: HLP* ISO 11158: L-HM* SAE MS1004: HM* SEB 181222* U.S. Steel (AIST) 136*; 127*					General Motors GM LS2 specification; GM LH* Parker Hannifin (Denison) HF-2; HF-1; HF-0; T6H20		Bosch Rexroth RDE 90245; HVL P (HV); HLP (HM) Eaton (Vickers) M-2950-S (mobile) & I-286-S (stationary) hydraulic systems Fives Cincinnati P-68 [32]; P-69 [68]; P-70 [46] Joy H0-S* [68]
	RANDO HD LVZ 32, 46, 68			AFNOR NF E48-603: HV* DIN 51524-3* ISO 11158: L-HV*				Hydraulic Oil 98620	Ford M-6C32* General Motors GM LH-15-01*; GM LH: 06-01*; GM LH-04-01* Parker Hannifin (Denison) HF-2*; HF-1*; HF-0*		Bosch Rexroth RE 90220* Eaton (Vickers) M-2950-S* (mobile) & I-286-S* (stationary) hydraulic systems Fives Cincinnati P-68* [32]; P-69* [68]; P-70* [46]
	RANDO HDZ 15, 22, 32, 46, 68, 100			ANSI/AGMA 9005-F16: R&O* [32, 46, 68, 100] ASTM D6158: HV*, HM* DIN 51524-2: HVL P*; 51524-2: HLP* ISO 11158: L-HV*, L-HM* JCMAS HK: 32* [32], 46* [46] SAE MS1004: HV* [22, 32, 46, 68, 100], HM* [22, 32, 46, 68, 100] U.S. Steel (AIST) 127* [32, 46, 68]; 126* [32, 46, 68]	Truck & Bus OEM engine specifications [15]			Hydraulic Oil 98611 [32, 46, 68]; Hydraulic Oil 98608 [32, 46, 68]	Parker Hannifin (Denison) HF-2 [32, 46, 68]; HF-1 [32, 46, 68]; HF-0 [32, 46, 68]	ZF TE-ML 04R (ZF003576) [32, 46]	Arburg injection moulding [46] Bosch Rexroth RDE 90245; HVL P (HV) [32, 46, 68]; RA 9221a* [32, 46, 68]; RA 90220a* [32, 46, 68]; RE 90221a* [32, 46, 68]; Eaton (Vickers) 35VQ25A* [32, 46, 68] (pump test); M-2950-S* [32, 46, 68] (mobile) & I-286-S* [32, 46, 68] (stationary) hydraulic systems Fives Cincinnati P-68* [32]; P-69* [68]; P-70* [46] Frank Mohn (Framo) hydraulic cargo pumping [46]



ACEA*	API*	OTHER	CATERPILLAR	MAN	MERCEDES-BENZ	RENAULT TRUCKS	VOLVO	OTHER	ALLISON; BOSCH; VOITH; ZF	OTHER
		GL-4^					Transmission Oil 97303 (WB 101)	AGCO Improved power fluid 821XL^ Case Corporation JIC-145^; JIC-143^; MS 1210 (TCH)^; MS 1209^; MS 1207^; MS 1206^ Case New Holland MAT 3540^; MAT 3525^; MAT 3505^ Ford ESN-M2C134-D^ Ford New Holland FNHA-2-C-201.00^ International Harvester B6^ Hitachi Rigid Dump Trucks^ John Deere JDM J20C^ Kubota UDT^ Massey Ferguson CMS M1145^; CMS M1143^; CMS M1141^; CMS M1135^ Minneapolis-Moline Q-1766B^; Q-1766^; Q-1722^ Oliver Q-1705^ White Farm Equipment Q-1826^	ZF TE-ML 03E^, 05F^, 17E^, 21F^	Renk Doromat 874A^; 874B^
					MB 236.5^			Ford M2C166-H^; M2C138-CJ^; Mercon^ General Motors Dexron IIIH^ Toyota Type T^	Allison TES-389; TES-468^; C-4^ Bosch TE-ML 09^ ZF TE-ML 04D^	
	GL-5; GL-4; MT-1	SAE J2360*		342 Type M2; 341 Type Z2; 341 Type E2^; 3343 Type M*	MB 235.0^		Transmission Oil 97321	DAF Gearbox oil for ZF gearboxes; Gearbox oil for Eaton gearboxes^; Rear axle with hub reduction^; Rear axle without hub reduction^ Scania ST0 1:0^	Bosch TE-ML 08^ ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A (ZF002273); TE-ML 07A^, 12E^, 17B*	
		JASO M315: Type 1A^					Transmission Oil 97342 (AT 102)	Honda ATF-Z1^ Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III^ Mazda ATF M5^ Nissan MATIC-J^ Subaru ATF-HP^ Toyota Type T-IV^; WS^	Allison TES-389^ Bosch TE-ML 09^ Voith H55.6335.xx*	Aisin Warner JWS 3324^; JWS 3309^
	GL-4^						Transmission Oil 97304 (WB 102)	John Deere JDM J20D^; JDM J20C^		
							Transmission Oil 97305-90* [50]	Eaton (Fuller) Roadranger manual transmissions^ [50] Komatsu KES 07.868.1^ Komatsu Dresser^ Meritor (Rockwell) Manual transmissions^ [50]	Allison C-4* [10W, 30] ZF TE-ML 03C (ZF001904 [10W], ZF001903 [30]), 07F (ZF001903 [30])	Dana Powershift^ [10W] Eaton (Vickers) 35VQ25^ (pump test) [10W] Tremec/TTC^ [10W]
	GL-5								ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C (ZF000810)	

			DIN 51502: KP2 P-20* ISO 6743-9: L-XCDHB-2* NSF H2 NLGI Certification mark GC-LB for use as automotive chassis and wheel bearing grease according to ASTM D4950							
			AGMA CG-3^; CG-2^; CG-1* DIN 51502: GP1 K-40* ISO 6743-9: L-XD(F)CIB-1*							Browning^ Esco Aandrijvingen BV^ Esco Drives (approval request submitted) Esco Transmissions^ Eugen Schmidt und Co Getriebe und Antriebselemente GMBH^ Falk^ Fast^ Jaure^ Koppers^ Renk^ Wrtsil^
			DIN 51502: KP2 N-30* ISO 6743-9: L-XCDHB-2* NLGI GC-LB*			MB 265.1*		Lubricating Grease 97720*	Mack GC-6*	
			Association of American Railroads M-929-75 DIN 51502: KPF2 K-30* ISO 6743-9: L-XCCEB-2*					Lubricating Grease 97765		
			DIN 51502: KP2 K-30* ISO 6743-9: L-XCCEB-2* NATO G-414 NLGI LB	283 Li-P	MB-Approval 267.0			Lubricating Grease 97718	Daimler Truck DTFR 33B120 GROB^ SMS Group SN 180-1^ Timken plain and antifriction bearings and particularly for bearings subjected to shock loading^	Fives Cincinnati P-64
			DIN 51502: MPF 2C-10*, KPF 2C-10* ISO 6743-9: L-XAAIB-2*							
			DIN 51502: KP1 P-20 [EP 1], KP2 P-20* [EP 2], OGPFO S-20* [EP 0, HV 0], OGPFO0/000 S-30* [EP 00/000] ISO 6743-9: L-XBDHB-1* [EP 1], L-XBDHB-2* [EP 2], L-XBGHB-0* [EP 0, HV 0], L-XBGHB-00/000* [EP 00/000]							
			DIN 51502: KPHC2 N-30* ISO 6743-9: L-XCDEB-2* NLGI LB*							

			ASTM D6210^; D3306^ UNE 26-361-88/1*				VCS-2^	CLAAS^ DAF/Leyland Trucks^ Jaguar Land Rover STJLR.03.5212^ John Deere Power Systems^ Perkins engines^ UD Trucks^		
			ASTM D6210*		324 Type SNF [Premixed 50/50, Premixed 40/60]; MAN Energy Solutions Engine 175D	MB-Approval 325.3 [Concentrate]; MB-Approval 326.3 [Premixed 50/50]	VCS 418-0001^; Volvo Construction Equipment (VCE) Diesel Engines^; Volvo Truck Diesel Engines^	Chrysler Vehicles post 2001^ Cummins CES 14439 DAF 74002 Detroit Diesel DFS 93K217 Deutz DQC CB-14; Stationary Diesel Engines^ European HD OEMs that require both phosphate-free and nitrite-free formulations^ Ford WSS-M97B44-D^; Vehicles post 2003^ General Motors Vehicles post 1995^ Hino Truck Diesel Engines^ Isuzu Truck Diesel Engines^ Japanese HD OEMs that require silicate-free formulations^ Jenbacher TA 1000-0200 Kobelco Construction Equipment Diesel Engines^ Komatsu Construction Equipment Diesel Engines^ Mack Truck Diesel Engines^ MaK (Caterpillar)^ [Concentrate] MTU 2000 & 4000-01/02/03 series MWM (Caterpillar Energy Solutions) TR-2091 GR.2 Navistar MAXXFORCE Engines^ Scania Truck Diesel Engines^ TMC RP 364 Type 1* Wrtsil Stationary Diesel Engines^		
					248^; MAN Energy Solutions D36 5600*			Jenbacher TA 1000-0200 MaK (Caterpillar)^ MTU 2000 & 4000-01/02/03/05 series MWM (Caterpillar Energy Solutions) TR0199-99-2091/12 Wrtsil 32-9011*		

texacolubricants.com/PDS

^ **GB** In Chevron’s opinion the product is suitable for use in applications where a product of this specification is required. **NL** Chevron is van mening dat het product geschikt is voor gebruik in toepassingen die een product met deze specificatie vereisen. **F** Selon Chevron, le produit convient pour une utilisation dans des applications où un produit de cette spécification est exigé. **DE** Nach Auffassung von Chevron ist das Produkt empfehlenswert und eignet sich zur Verwendung, sofern ein Produkt dieser Spezifikation erforderlich ist. **IT** Secondo il parere tecnico di Chevron, il prodotto è indicato per l’uso in applicazioni che richiedono una tale specifica. **PL** Chevron zaleca – w opinii firmy Chevron produkt jest odpowiedni do zastosowania w miejscach, gdzie produkt o tej specyfikacji jest wymagany. **RU** По мнению специалистов Chevron, данный продукт подходит для применения, где требуется продукт с указанными техническими характеристиками.

* **GB** Performance – product is either (i) not currently formally approved or certified by the OEM or Industry Standard Organisation; (ii) self-certified; or (iii) was formally approved against an OEM specification which is now obsolete. However, in Chevron’s opinion the product is recommended and suitable for use in applications where a product of this specification is required. **NL** Prestaties – het product is (i) momenteel niet formeel goedgekeurd of gecertificeerd door de OEM of industriestandaardorganisatie; (ii) door Chevron gecertificeerd; of (iii) is eerder goedgekeurd voor een OEM-specificatie die niet meer geldig is. Chevron is echter van mening dat dit product aan te bevelen en geschikt is voor toepassingen waarvoor een product met deze specificatie is vereist. **F** Performances – le produit (i) est soit actuellement non approuvé ou non certifié officiellement par le fabricant d’équipement d’origine (OEM) ou l’organisation de normalisation (ISO), (ii) soit auto-certifié, ou (iii) a été officiellement déclaré conforme à une spécification du constructeur désormais obsolète. Toutefois, selon Chevron, le produit est recommandé et adapté pour une utilisation dans des applications où un produit présentant ce type de caractéristiques techniques est exigé. **DE** Leistung – das Produkt (i) besitzt derzeit keine formale OEM- oder Industriestandard-Freigabe; (ii) besitzt eine Eigenzertifizierung; oder (iii) hat früher eine OEM-Freigabe besessen, die mittlerweile aber obsolet ist. Nach Auffassung von Chevron ist das Produkt jedoch empfehlenswert und eignet sich zur Verwendung, sofern ein Produkt dieser Spezifikation erforderlich ist. **IT** Livello di prestazioni – Il prodotto (i) non è al momento attuale approvato o omologato formalmente dal Costruttore o secondo lo Standard Internazionale; (ii) è autocertificato; oppure (iii) è stato approvato formalmente rispetto alla specifica del Costruttore, che però risulta al momento attuale obsoleta. Tuttavia, secondo il parere tecnico di Chevron il prodotto è raccomandato e adatto all’uso in applicazioni che richiedono una tale specifica. **PL** Normy i zatwierdzenia – produkt (i) nie posiada jeszcze formalnego zatwierdzenia lub certyfikacji producentów oryginalnego sprzętu lub branżowej organizacji normalizacyjnej; (ii) deklaracja producenta; lub (iii) był formalnie zatwierdzony wg specyfikacji OEM, która jest obecnie nieaktualna. W opinii Chevron produkt jest jednak zalecany i odpowiedni do użytku w zastosowaniach, w których wymagany jest produkt o tej specyfikacji. **RU** Эксплуатационные характеристики – данный продукт (i) в настоящее время официально не одобрен или не подтвержден производителем оборудования (OEM); или организацией по промышленной стандартизации; или (ii) подтвержден самостоятельно; или (iii) был официально одобрен по спецификации производителя оборудования (OEM), которая в настоящий момент устарела. Однако, по мнению специалистов Chevron, данный продукт может быть рекомендован для применения, где требуется продукт с указанными техническими характеристиками.

GB For backward compatibility of products, refer to PDS: texacolubricants.com/PDS **NL** Raadpleeg voor achterwaartse compatibiliteit van producten het PDS: texacolubricants.com/PDS **F** Pour plus d’informations sur la rétrocompatibilité des produits, veuillez vous reporter aux fiches techniques disponibles : texacolubricants.com/PDS **DE** Hinweise zur Rückwärtskompatibilität finden Sie im Produktdatenblatt unter: texacolubricants.com/PDS **IT** Per la retrocompatibilità dei prodotti, fare riferimento alle PDS: texacolubricants.com/PDS **PL** Informacje na temat kompatybilności wstecznej produktów znaleźć można w kartach charakterystyki: texacolubricants.com/PDS **RU** Для получения дополнительной информации о совместимости продуктов с предыдущими версиями, обратитесь к технической спецификации продукта (PDS) по ссылке: texacolubricants.com/PDS