



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОФЛЯНЫЕ РЕШЕНИЯ для дистрибуторов и оптовиков

Своими продуктами HI-TECH компания Model Oils обслуживает дистрибуторов, оптовиков, автопарки и международных покупателей во всех секторах.

Гибкая упаковка Готовность к экспорту Глобальная логистическая сеть



ВЫСОКИЕ ТЕХНИКИ
Моторные масла для
легковых автомобилей
Моторные масла для легковых
автомобилей

• 0W-16



Описание продукта и применение

Полностью синтетическое масло премиум-класса HI-TECH 0W-16, разработанное для гибридных и современных легковых автомобилей. Это моторное масло. Формула сверхнизкой вязкости, одобренная API SN Plus и ACEA C5, топливо Оно полностью защищает компоненты двигателя и обеспечивает максимальную экономию.

Особенности и преимущества

- Оно специально разработано для двигателей гибридных автомобилей и систем старт-стоп. Это снижает расход топлива и выбросы CO₂ выбросов благодаря сверхнизкому коэффициенту трения.
- Обеспечивает сертифицированную защиту LSPI API SN Plus.
-

Разрешения и спецификации

API SN Plus, ACEA C5, ILSAC GF-6A



0W-20



Описание продукта и применение

HI-TECH 0W-20 — полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и гибридных двигателей. Формула, одобренная ILSAC GF-5 и API SL/SM, отличная текучесть при низких температурах и Обеспечивает превосходную экономию топлива.

Особенности и преимущества

- Предотвращает повреждения при холодном запуске благодаря быстрой циркуляции масла при очень низких температурах.
- Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивает стабильную защиту в широком диапазоне температур.
- Он имеет сверхнизкое трение, что увеличивает экономию топлива.
-

Разрешения и спецификации

API SN/SP, ACEA C5, ILSAC GF-6B, VW 508 00/509 00, BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71



• 0W-30



Описание продукта и применение

HI-TECH 0W-30 — полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Формула, одобренная API SL. Отличная текучесть в холодную погоду и надежная защита при высоких температурах. Поддерживает максимально эффективную работу двигателя в любых условиях.

Особенности и преимущества

- Стабильная работа в широком диапазоне температур; быстрый запуск в холодную, полный в горячую защита
- Формула устойчива к окислению и термическому разложению.
- Содержит внутренние поверхности двигателя в чистоте; Предотвращает образование остатков и лака.
-

Разрешения и спецификации

API SN/SP, ACEA C2/C3, BMW Longlife-04, BMW Longlife-17 FE, MB 229.3/229.51, VW 502 00/505 00

• 5W-30



Описание продукта и применение

HI-TECH 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
Увеличенные интервалы замены масла и превосходный двигатель с формулой, одобренной API SL/SJ и ACEA A5/B5, обеспечивает защиту.

Особенности и преимущества

- Широкий спектр применения в бензиновых и дизельных двигателях; Полная совместимость с одним продуктом.
- Энергосберегающий профиль вязкости, обеспечивающий низкий расход топлива.
- Продлевает срок службы двигателя благодаря современным противоизносным присадкам.

Разрешения и спецификации

API SN/CF, ACEA C2/C3, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51



5W-30DPF



Описание продукта и применение

Для современных дизельных автомобилей, оснащенных сажевым фильтром (DPF) HI-TECH 5W-30 DPF. Это специально разработанное полностью синтетическое моторное масло. Малозольная формула ACEA C2/C3, DPF. Это гарантирует, что двигатель работает на полную мощность, сохраняя при этом срок его службы.

Особенности и преимущества

- Оно защищает DPF и другие системы последующей обработки благодаря своей формуле с низким содержанием SAPS.
- Он соответствует стандартам выбросов Евро 5 и Евро 6 с одобрением ACEA C2/C3.
- Это значительно снижает риск засорения фильтра за счет минимизации расхода масла.
-

Разрешения и спецификации

API SN/CF, ACEA C2/C3, BMW Longlife-04, VW 504 00/507 00, MB 229.51, Porsche C30



5W-40



Описание продукта и применение

HI-TECH 5W-40 — полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
Высокоэффективная формула, одобренная API SN и ACEA A3/C3, для интенсивного городского движения.
Обеспечивает превосходную защиту двигателя в условиях вождения и вождения на дальние расстояния.

Особенности и преимущества

- Стабильная масляная пленка от -35°C до +150°C при высоких температурах с высоким индексом вязкости.
обеспечивает.
Обеспечивает превосходную защиту при спортивном стиле вождения и высоких нагрузках на двигатель.
- Оно одинаково эффективно работает как в турбо, так и в атмосферных двигателях.
-

Разрешения и спецификации

API SN/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, MB 229.1/229.3, Porsche A40

• 10W-40



Описание продукта и применение

HI-TECH 10W-40 — полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Формула, одобренная API SN и ACEA A3/B3, высокая защита двигателя по экономической цене. Он предлагает идеальное решение для тех, кто его ищет.

Особенности и преимущества

- Полусинтетическая формула обеспечивает защиту, близкую к полностью синтетической, при более экономичной цене.
- Надежное применение в бензиновых и дизельных двигателях как старого, так и нового поколения.
- Предотвращает износ двигателя благодаря стабильной вязкости при высоких температурах.
-

Разрешения и спецификации

API SN, ACEA A3/B3



• 10W-60



Описание продукта и применение

HI-TECH 10W-60 — продукт премиум-класса, разработанный для высокопроизводительных спортивных и гоночных автомобилей. Это полностью синтетическое моторное масло. Формула, одобренная API SN/CF и ACEA C3, подходит для экстремальных нагрузок и Обеспечивает превосходную защиту двигателя на высоких оборотах.

Особенности и преимущества

- Максимальная защита от экстремальных температур и давления высокоскоростных спортивных и гоночных двигателей.
защита
Сохраняет целостность масляной пленки в двигателях с наддувом и турбонаддувом.
Особенно подходит для BMW серии M и автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками.
-

Разрешения и спецификации

API SN/CF, ACEA C3/A3/B4, BMW M



● 15W-40



Описание продукта и применение

HI-TECH 15W-40 — моторное масло на минеральной основе для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Экономичная формула, одобренная API SN/CO, надежный двигатель в нормальных условиях вождения. обеспечивает защиту.

Особенности и преимущества

- Универсальная формула на минеральной основе, подходящая для бензиновых и дизельных двигателей.
- Обеспечивает стабильную смазку в жаркую погоду и при обычной городской эксплуатации.
- Оно обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание благодаря экономичному минеральному базовому маслу.
-

Разрешения и спецификации

API SN/CI, ACEA A3/B3



- 20W-50



Описание продукта и применение

HI-TECH 20W-50 — минеральное моторное масло высокой вязкости для бензиновых и дизельных двигателей. Классическая формула, одобренная API SL/CC, надежная в жарком климате и двигателях старого поколения. Обеспечивает смазку.

Особенности и преимущества

- Благодаря высокой вязкости сохраняет целостность масляной пленки в условиях жаркого климата.
- Особенно подходит для автомобилей старшего поколения и двигателей с большим пробегом.
- Снижает расход масла в изношенных деталях двигателя.
-

Разрешения и спецификации

API SL/CC, ACEA A3/B3





ВЫСОКИЕ ТЕХНИКИ
Моторные масла для легких
коммерческих автомобилей
Моторные масла для легких коммерческих автомобилей

5W-30



Описание продукта и применение

Полностью синтетическое масло HI-TECH 5W-30, специально разработанное для легких коммерческих автомобилей и микроавтобусов.

Это масло. Формула, одобренная API SL/CF и ACEA A5/B5, отлично подходит для коммерческого использования при высоких нагрузках.

Обеспечивает защиту двигателя и увеличенные интервалы замены масла.

Особенности и преимущества

- Оно специально разработано для легких коммерческих автомобилей при высоких нагрузках и дальних поездках.
- Надежное использование как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, имеющих сертификат ACEA A5/B5.
- Благодаря упаковке большого объема он идеально подходит для автопарков и сервисных операций.
-

Разрешения и спецификации

API SL/CF, ACEA A5/B5, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-01 FE, Ford WSS-M2C913-C, Фиат 9.55535-S1



• 10W-30



Описание продукта и применение

HI-TECH 10W-30 синтетическая технология для тяжелых условий эксплуатации для дизельных двигателей легких коммерческих автомобилей. Это моторное масло. Формула, одобренная API CI-4 и ACEA E7, подходит для использования в легких коммерческих автомобилях с постоянным режимом эксплуатации. Обеспечивает надежную защиту двигателя и долговечность.

Особенности и преимущества

- Полная защита дизельных двигателей легких коммерческих автомобилей с формулой, одобренной API CI-4.
- Термическая стабильность и противоизносные свойства в двигателях, работающих под высокой нагрузкой.
- Подарки.
- Благодаря упаковке большого объема 7 л он подходит для управления автопарком и массового технического обслуживания.
-

Разрешения и спецификации

API CI-4, ACEA E7, Ford WSS-M2C171-G1, Volkswagen 505.01, Mercedes-Benz 228.5, MAN M3277, Cummins CES 20076, Renault VI RLD



ВЫСОКИЕ ТЕХНИКИ
Моторные масла для тяжелых
условий эксплуатации

Моторные масла для тяжелых
условий эксплуатации

- Дизельное масло 5W-30 для тяжелых условий эксплуатации



Описание продукта и применение

HI-TECH 5W-30 HEAVY DUTY DIESEL OIL, полностью синтетическое масло, одобренное API CK-4 и ACEA E6/E11. Это масло высочайшего уровня для тяжелых дизельных двигателей, произведенное с использованием современных технологий. твердые выбросы Оно было специально разработано для современных дизельных двигателей, соответствующих стандартам.

Особенности и преимущества

- Соответствует последним требованиям к дизельным двигателям для тяжелых условий эксплуатации, имеет сертификаты API CK-4 и ACEA E6/E11. встречается. Синтетическая формула с низкой вязкостью облегчает работу в холодном состоянии и экономит топливо.
- обеспечивает. Полностью совместим с системами DPF и EGR; Продлевает срок службы противосажевого фильтра.
-

Разрешения и спецификации

API CK-4, ACEA E6/E11, Volvo VDS-4.5, MB 228.51, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, MAN M3677, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RXD



- Дизельное масло 10W-40 для тяжелых условий эксплуатации



Описание продукта и применение

HI-TECH 10W-40 HEAVY DUTY DIESEL OIL синтетическое масло, одобренное API CI-4 и ACEA E7/E9. Технология – моторное масло для тяжелых дизельных двигателей. Грузовые автомобили, автобусы и автомобили дальнего следования. Обеспечивает превосходную защиту двигателя в сложных условиях эксплуатации.

Особенности и преимущества

- Надежное использование в широком спектре автомобилей с двойным одобрением API CI-4 и ACEA E7/E9. предлагает возможность. Усовершенствованная противоизносная формула, учитывающая высокий крутящий момент и дальность действия.
- Содержит вкладыши. Это снижает эксплуатационные расходы за счет увеличенных интервалов замены масла.
-

Разрешения и спецификации

API CI-4, ACEA E4/E7/E9, Volvo VDS-3, MB 228.3, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, MAN M3275, Mack EO-N, Renault VI RLD

- Дизельное масло 15W-40 для тяжелых условий эксплуатации



Описание продукта и применение

HI-TECH 15W-40 HEAVY DUTY DIESEL OIL, синтетическая технология, одобренная API CI-4 и ACEA C7. Это моторное масло для тяжелых условий эксплуатации. Для дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжелых условиях. Это многофункциональная формула, обеспечивающая комплексную защиту.

Особенности и преимущества

- Широкое применение в дизельных и бензиновых двигателях большой мощности благодаря формуле, одобренной API CI-4. обеспечивает.
- Превосходная термическая стабильность против окисления и снижения вязкости при высоких температурах. подарки.
- Оно увеличивает интервалы технического обслуживания, поддерживая чистоту салона двигателя в суровых условиях эксплуатации.
-

Разрешения и спецификации

API CI-4, ACEA C7, MB 228.3, MAN M3275, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Volvo VDS-3, Мак ЭО-Н, Рено РЛД



Моторное масло SAE 30W Monograt



Описание продукта и применение

HI-TECH SAE 30W MONOGRATE МОТОРНОЕ МАСЛО Одобрено API CF/SG, моно на минеральной основе. Это моторное масло для тяжелых условий эксплуатации с уровнями вязкости. Дизель в жарких и постоянных условиях эксплуатации. Обеспечивает надежную смазку двигателей, сельскохозяйственной и строительной техники.

Особенности и преимущества

- Оно используется как в дизельных, так и в бензиновых двигателях благодаря сезонной формуле, одобренной API CF/SG.
- Оно защищает двигатель, создавая стабильную масляную пленку в условиях постоянной нагрузки и жаркого климата. Оно обеспечивает экономическую эффективность в широком спектре оборудования благодаря экономичному минеральному базовому маслу.
-
-

Разрешения и спецификации

API CF/SG, MIL-L-2104C



Моторное масло SAE 40W Monograt



Описание продукта и применение

HI-TECH SAE 40W MONOGRATE МОТОРНОЕ МАСЛО, одобренное API CF/SG, минеральное для тяжелых условий эксплуатации

Это моторное масло. Стационарные двигатели, работающие в условиях высоких температур и тяжелых нагрузок.

Обеспечивает длительную защиту генераторов и промышленного оборудования.

Особенности и преимущества

- Стабильная масляная пленка и надежная защита двигателя в жарких условиях благодаря высокой вязкости.
- Идеально подходит для стационарных дизельных двигателей, генераторов и тяжелых машин.
- Продлевает срок службы компонентов двигателя благодаря противоизносным и коррозионным присадкам.
-

Разрешения и спецификации

API CF/SG, MIL-L-2104C



Моторное масло SAE 50W Monograt



Описание продукта и применение

HI-TECH SAE 50W MONOGRATE МОТОРНОЕ МАСЛО, высокая вязкость, одобренная API CF/CF-4/SG. Это минеральное моторное масло. В чрезвычайно жарком климате дизельные двигатели большого объема старого поколения и Обеспечивает превосходную защиту в промышленных условиях при высоких нагрузках.

Особенности и преимущества

- Благодаря тройному одобрению API CF/CF-4/SG оно обеспечивает надежное использование в широком диапазоне типов двигателей.
- Благодаря высокому индексу вязкости защищает целостность масляной пленки при экстремальных температурах.
- Высокие противоизносные характеристики в двигателях большого диаметра и в условиях тяжелых нагрузок.
- обеспечивает.

Разрешения и спецификации

API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104C



• PROGEN S



Product Description and Applications

HI-TECH Progen S is a high-performance engine oil developed for the lubrication of diesel engines used in compressors and generators. It aims for superior engine protection, clean operation and long equipment life under heavy operating conditions.

Features and Benefits

- It provides strong engine protection against wear and helps extend engine life.
- It supports engine cleanliness by controlling sediment and sludge formation.
- It resists high temperature conditions with its oxidation and thermal stability.
- It contributes to fuel efficiency and reliable performance.
- Protects engine parts against rust and corrosion.

Approvals and Specifications

API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CJ-4, ACEA E7/E9, Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, Mack EO-O Premium Plus, Volvo VDS-4, MTU Type 2.1, Renault RLD-3



ВЫСОКИЕ ТЕХНИКИ
Мотоциклетные
масла

Мотоциклетные масла

● Мотоциклетное масло 4T 10W-40



Описание продукта и области использования

HI-TECH 4T 10W-40 МОТОЦИКЛОВОЕ МАСЛО для 4-тактных двигателей мотоциклов.

Это моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Выполняет функции смазки и передачи мощности.

Оно полностью совместимо с системами мокрого сцепления благодаря формуле, одобренной JASO MA2. каждый

Обеспечивает надежную защиту двигателя и плавное переключение передач в любых условиях.

Особенности и преимущества

- Специально для 4-тактных мотоциклетных двигателей с мокрым сцеплением, формула одобрена JASO MA2.
Он был разработан как.
Оно продлевает срок службы и производительность двигателя, обеспечивая термическую стабильность на высоких оборотах.
- защищает.
Обеспечивает превосходную защиту поршней, цилиндров и поверхностей подшипников от износа.

●

Разрешения и спецификации

API SL, JASO MA2



• 2T мотоциклетное масло



Особенности и преимущества

- Обеспечивает однородную смазку и превосходную смешиваемость с бензином. Он обеспечивает экологически безопасную работу с низким образованием дыма и сажи.
- Защищает поршень и стенки цилиндра от износа на высоких скоростях.
-

Разрешения и спецификации

API TC, ISO-L-EGB, JASO FB





ВЫСОКИЕ ТЕХНИКИ
Трансмиссионные масла

Трансмиссионные масла

- Синтетическое трансмиссионное масло
75W-80



Описание продукта и применение

HI-TECH 75W-80 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО, полностью синтетическая формула, одобренная API GL-4/GL-5.

Это масло для механических коробок передач и мостов. Благодаря низкой вязкости его можно легко использовать в холодную погоду.

Обеспечивает переключение передач и превосходную экономию топлива.

Особенности и преимущества

- Оно обеспечивает низкий коэффициент трения и отличную текучесть на полностью синтетическом базовом масле.
- Благодаря двойному одобрению GL-4/GL-5 его можно использовать в широком спектре транспортных средств.
- Защищает поверхности шестерен от износа с помощью противозадирных (EP) присадок.
-

Разрешения и спецификации

API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 02B/08/17B/19B



- Синтетическое трансмиссионное масло
75W-90



Описание продукта и применение

HI-TECH 75W-90 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО Полностью синтетическое трансмиссионное масло, одобренное API GL-4/GL-5. Это трансмиссионное масло. Легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили и тяжелые автомобили. Благодаря своей трансмиссии он обеспечивает высокую производительность передней/задней оси.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает на шестернях непрерывную масляную пленку со стабильной вязкостью в широком диапазоне температур.
- Оно обеспечивает длительные интервалы замены масла, отличную окислительную и термическую стабильность.
- Благодаря своей синтетической формуле он минимизирует потери энергии, связанные с трением.
-

Разрешения и спецификации

API GL-4/GL-5, MAN 341 тип E-1, ZF TE-ML 02B/05A/12L/16F/17B/19B/21A

- Синтетическое трансмиссионное масло 80W-90



Описание продукта и применение

HI-TECH 80W-90 SYNTHETIC GEAR OIL — синтетическое трансмиссионное масло, одобренное API GL-4/GL-5. Надежная смазка для механических коробок передач, передних/задних дифференциалов и раздаточных коробок. обеспечивает защиту.

Особенности и преимущества

- Оно защищает шестерни при большой нагрузке благодаря своим высоким характеристикам EP (экстремальное давление).
- Водо- и влагостойкость высокая; Обеспечивает эффективную смазку даже во влажных условиях. Это продлевает срок службы трансмиссии за счет снижения шума и вибрации.
-

Разрешения и спецификации

API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D

- Синтетическое трансмиссионное масло 85W-140



Описание продукта и применение

HI-TECH 85W-140 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО Синтетическое трансмиссионное масло высокой вязкости, одобренное API GL-5. Это масло. Специально для задних мостов и дифференциалов большегрузных автомобилей. был разработан. Он обеспечивает превосходную защиту в условиях высоких нагрузок и ударов.

Особенности и преимущества

- Имея сертификат API GL-5, оно идеально подходит для высоких крутящих моментов и тяжелонагруженных дифференциалов.
- Благодаря высокой вязкости предотвращает контакт металла с металлом и защищает поверхности шестерен.
- Создает надежную масляную пленку в экстремальных температурных условиях.
-

Разрешения и спецификации

API GL-5, MIL-L-2105D



- Минеральное трансмиссионное масло
Gear 90W



Описание продукта и применение

HI-TECH GEAR 90W MINERAL GEAR OIL — трансмиссионное масло на минеральной основе, одобренное API GL-4. Оно предлагает экономичное и надежное решение для смазки механических коробок передач и осевых передач. Совместим с широким спектром транспортных средств и оборудования.

Особенности и преимущества

- Оно обеспечивает стабильную защиту механических коробок передач благодаря минеральной формуле, одобренной API GL-4.
- Продлевает срок службы компонентов зубчатой передачи благодаря антикоррозионным и противоизносным присадкам.
- Оно предлагает широкий спектр применения в сельскохозяйственной технике, строительной технике и коммерческих автомобилях.
-

Разрешения и спецификации

API GL-4, MIL-L-2105



- Gear 140 Минеральное трансмиссионное масло



Описание продукта и применение

HI-TECH GEAR 140 МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО Высоковязкая минеральная трансмиссия, одобренная API GL-4. Это масло. Выбор для надежной защиты редуктора в жарком климате и суровых условиях эксплуатации. это классическая формула.

Особенности и преимущества

- Благодаря минеральной формуле высокой вязкости создает надежную масляную пленку в жаркую погоду.
- Оно обеспечивает подходящий уровень вязкости для систем трансмиссии и мостов старого поколения.
- Поверхности шестерен защищены от высоких нагрузок противозадирными присадками.
-

Разрешения и спецификации

API GL-4, MIL-L-2105



• GEARMAX 320



Product Description and Applications

HI-TECH Gearmax 320 is a heavy duty gear oil developed for high performance industrial gear systems. It provides reliable operation in reducers and gearboxes with high load carrying capacity, wear protection and thermal stability.

Features and Benefits

- It provides superior protection under heavy pressure with its high load carrying capacity.
- It extends gear life by providing effective protection against wear.
- It maintains its performance at high temperatures with its thermal and oxidation stability.
- Protects metal components against rust and corrosion.
- It provides smoother operation by reducing friction and noise.

Approvals and Specifications

ISO 12925-1 (CKD), AGMA 9005-E02 (EP), DIN 51517-3 (CLP), U.S. Steel 224, Flender (AIST), David Brown S1.53.101 (E), Cincinnati Milacron P-74, GM LS-2, MB 235.0, SEB 181 226, VOTH 3.325-340, FZG Test (A/8.3/90) > 12, Bosch Rexroth RE 90220, Siemens MD, ZF TE-ML 07A/08/16B/17B/19B/21A

• TRANSMAX D-II



Product Description and Applications

HI-TECH Transmax D-II is a transmission oil developed for automatic transmission systems at Dexron IID performance level. It offers reliable performance by providing smooth shifting, wear protection and foam control in heavy-duty applications.

Features and Benefits

- Provides long drainage and high performance by meeting Allison C3 requirements.
- It offers stable friction performance for smooth gear shifts.
- It helps to extend transmission life with its anti-wear structure.
- It maintains its performance at high temperatures with its thermal and oxidation stability.
- Protects components with corrosion and foam control.

Approvals and Specifications

Dexron IID, Allison C3



ВЫСОКИЕ
ТЕХНИКИ
Морские масла

Морские масла

- Морское 4T 10W-30



Описание продукта и применение

HI-TECH MARINE 4T 10W-30 специально для 4-тактных подвесных судовых двигателей. Это специально разработанное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. В море произошла непогода. Обеспечивает превосходную защиту от суровых погодных условий и агрессивной среды морской воды.

Особенности и преимущества

- Оно было специально разработано для 4-тактных подвесных судовых двигателей.
- Обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины в условиях соленой воды и влажности.
- Обеспечивает стабильную вязкость в двигателях, работающих при высоких температурах и высоких скоростях.
-

Разрешения и спецификации

API SL, JASO MA2, NMMA FC-W



- Морской 2T TC-W3



Описание продукта и применение

HI-TECH MARINE 2T TC-W3 одобрено NMMA для 2-тактных подвесных судовых двигателей. Это специально разработанное моторное масло. Широкий выбор двигателей с сертификацией TC-W3. Обеспечивает превосходную смазку и защиту.

Особенности и преимущества

- Формула, одобренная NMMA TC-W3, надежная защита для широкого спектра марок и моделей. обеспечивает.
- Он поддерживает чистоту двигателя за счет сведения к минимуму отложений выхлопных газов и поршней.
- Он обеспечивает превосходные антикоррозионные свойства в агрессивных условиях морской среды.
-

Разрешения и спецификации

NMMA TC-W3, ISO-L-EGD

● Морское 4T 25W-40



Описание продукта и применение

HI-TECH MARINE 4T 25W-40 для мощных 4-тактных подвесных судовых двигателей высокой скорости. Это специально разработанное моторное масло с высокой вязкостью. Высокоскоростной морской корабль, работающий под большой нагрузкой. Оно обеспечивает превосходную защиту и производительность своих двигателей.

Особенности и преимущества

- Для мощных и высокопроизводительных судовых двигателей благодаря высокой вязкости. идеален. Предотвращает износ двигателя, создавая устойчивую масляную пленку при перепадах температур.
- Специальные антикоррозионные присадки, обеспечивающие эффективную защиту даже при контакте с морской водой.
- Содержит.

Разрешения и спецификации

API SL, JASO MA2, NMMA FC-W





ВЫСОКИЕ
ТЕХНИКИ
Индустриальные
масла

Индустриальные
масла



Описание продукта и применение

HI-TECH HYDRA 32 HYDRAULIC OIL ISO VG 32 уровень вязкости, высококачественное анти-использовать гидравлическое масло. В системах с низкой вязкостью используются легкие гидравлические насосы и Он обеспечивает превосходные характеристики своих двигателей. Для длительного срока службы системы и чистой работы был специально сформулирован.

Особенности и преимущества

- Оптимизированная температура вязкости для низкого нагрева и высокой эффективности. характеристика
- Содержит противоизносные присадки, предотвращающие износ насосов, клапанов и цилиндров.
- Обеспечивает защиту от кавитации благодаря своим водо- и воздухоотделительным свойствам.

Разрешения и спецификации

ISO VG 32, DIN 51524 часть 2 (HLP), VDMA 24318



Описание продукта и применение

HI-TECH HYDRA 46 HYDRAULIC OIL многоцелевое с уровнем вязкости ISO VG 46.

Это промышленное гидравлическое масло. Строительная техника, сельскохозяйственная техника и промышленная гидравлика

Это наиболее часто используемый уровень вязкости в системах. Превосходная термическая стабильность и длительный срок службы. обеспечивает срок службы.

Особенности и преимущества

- Оно обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне рабочих температур.
- Продлевает срок службы насоса и гидравлических компонентов, обеспечивая высокую защиту от износа.
- Защищает целостность системы с помощью антикоррозионных и окислительных присадок.
-

Разрешения и спецификации

ISO VG 46, DIN 51524 часть 2 (HLP), VDMA 24318



Описание продукта и применение

HI-TECH HYDRA 68 HYDRAULIC OIL Уровень вязкости ISO VG 68, для тяжелых условий эксплуатации. Это промышленное гидравлическое масло. Работа при больших нагрузках в системах высокого давления. Обеспечивает превосходную защиту прессов и гидравлического оборудования больших объемов. термический. Он отличается улучшенной устойчивостью к деградации.

Особенности и преимущества

- Благодаря высокому индексу вязкости оно остается стабильным, не подвергаясь воздействию изменений температуры.
- Он обеспечивает превосходную прочность пленки при тяжелых нагрузках и условиях высокого давления.
- Это снижает эксплуатационные расходы за счет увеличенных интервалов замены масла.
-

Разрешения и спецификации

ISO VG 68, DIN 51524 часть 2 (HLP), VDMA 24318

- Смазочно-охлаждающее масло



Описание продукта и применение

HI-TECH CUTTING OIL обеспечивает высокую смазку и охлаждение при операциях обработки металлов. Это специально разработанное смазочно-охлаждающее масло, обеспечивающее высокие эксплуатационные характеристики. Токарная обработка, фрезерование, сверление и нарезание резьбы. Он продлевает срок службы инструмента, улучшает качество поверхности и предотвращает коррозию при открывании.

Особенности и преимущества

- Оно значительно продлевает срок службы режущих инструментов благодаря своим высоким смазывающим свойствам.
- Он уменьшает шероховатость поверхности и улучшает качество обработки благодаря эффективной охлаждающей способности.
- Благодаря антикоррозионной формуле он защищает заготовку и стол от ржавчины.

Разрешения и спецификации

ISO 6743-7, DIN 51385



• AIRMAX S 46



Product Description and Applications

HI-TECH Airmax S 46 is a premium compressor oil developed for air compressors in ISO VG 46 class. It provides reliable protection in compressor systems that require industrial performance, thermal stability and long service life.

Features and Benefits

- It resists hot working conditions with high thermal stability.
- It supports the life of compressor parts with superior wear protection.
- It helps optimize maintenance intervals with a long service life.
- Protects system components against corrosion and rust formation.
- It offers reliable operation in industrial applications with its anti-wear performance.

Approvals and Specifications

ISO 6743-3A DAA/DAB/DAG/DAH, DIN 51506 VDL, DIN 51506 VCL/VCL/VDL, ISO 6521 (DAA/DAB/DAG/DAH), ISO 11158 (HM), ISO 12925-1 (CKD), GB 5903 L-DAB/L-DAG/L-DAH, JIS K 2213 Type 2, PNEUROP PN 100, AFNOR NF E 48-603 (HM), BS 489:1999, SEB 181 222, VDMA 24364

■ HYDRA PRO 15



Product Description and Applications

HI-TECH Hydra Pro 15 is premium hydraulic oil developed for superior performance and maximum protection in hydraulic systems. Provides reliable operation on construction equipment, industrial machinery, forklifts and agricultural equipment.

Features and Benefits

- It extends the life of hydraulic components with its anti-wear structure.
- Thanks to its oxidation stability, it resists mud and varnish formation.
- It maintains its thermal stability under high temperature conditions.
- Protects system parts against rust and corrosion.
- It helps keep the hydraulic system clean with superior filterability.

Approvals and Specifications

DIN 51524 Part 2 (HLP), ISO 11158 (HM), ISO 6743-4 (HM), AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinatti Milacron P-68, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127/136, Bosch Rexroth RE 90220, SAE MS 1004, GM LS-2, JCMAS HK, MAG Denison (T6H20C), SEB 181 222

■ HYDRA PRO 46



Product Description and Applications

HI-TECH Hydra Pro 46 is premium hydraulic oil developed for heavy-duty hydraulic systems. It provides wear protection and system cleaning in construction, industrial, forklift and agricultural equipment operating under high pressure.

Features and Benefits

- It supports the life of hydraulic components with its anti-wear performance.
- Thanks to its oxidation stability, it reduces residue and varnish formation.
- Offers reliable thermal stability at high temperature.
- Protects system parts against rust and corrosion.
- It helps the system operate cleanly and efficiently with superior filterability.

Approvals and Specifications

DIN 51524 Part 2 (HLP), ISO 11158 (HM), ISO 6743-4 (HM), AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinnati Milacron P-68, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127/136, Bosch Rexroth RE 90220, SAE MS 1004, GM LS-2, JCMAS HK, MAG Denison (T6H20C), SEB 181 222

• INSULMAX M



Product Description and Applications

HI-TECH Insulmax M is a premium insulation oil developed for transformers and electrical equipment. It offers reliable insulation performance with high dielectric strength, oxidation stability and thermal stability.

Features and Benefits

- It provides safe and stable insulation with its high dielectric strength.
- Thanks to its oxidation stability, it reduces sludge and sediment formation.
- It maintains its performance at high temperatures with its thermal stability.
- It adapts to different working conditions with its low temperature performance.
- Protects metal parts against corrosion and supports equipment life.

Approvals and Specifications

IEC 60296:2020 (Ed. 5.1), ASTM D3487, BS 148:2009, IS 335:2018 (Type II), IEEE C57.106, IEC 60422, JIS C 2320, GB/T 2536, Cooper Power, Siemens Spec. 03-9320, GEK 28143A (Type II), Alstom HTGD 90117

TURBINEM46



Описание продукта и применение

HI-TECH Turbine M46 — противоизносное турбинное масло премиум-класса, разработанное для турбин. системы. Он обеспечивает надежную работу, обеспечивая термическую стабильность, отделение воды и КПД систем паровых, газовых и гидротурбин.

Особенности и преимущества

- Он устойчив к окислению и термическому разложению с высокой термической стабильностью.
- Защищает компоненты системы, восстанавливает формирование доверия.
- Он помогает быстро отделить нефть от воды благодаря превосходным характеристикам водоотделения.
- It ensures smooth and reliable operation by supporting system efficiency.
- Поддерживает срок службы компонентов турбины благодаря защите от износа.

Разрешения и спецификации

ISO6743-5L-TSA/L-TGA, DIN51515-1L-TD/L-TG, Siemens TLV901304, Alstom HTGD90117, GEK 32568F, MANTurbo T100/T101, Solar ES9-224 (Класс II), IEC60296 (ред. 5), Cincinnati Milacron P-38 США Steel224, Дэвид Браун S1.53.101 (E), AGMA9005-E02 (EP)

TURBINES



Описание продукта и применение

HI-TECH Turbine S — премиальное турбинное масло, разработанное для паровых и газовых турбин и электроэнергетики системы поколений. Обеспечивает длительную надежную работу, устойчив к окислению, воде, производит разделению и защита от ржавчины.

Особенности и преимущества

- Он демонстрирует термическую стабильность и устойчивость к окислению и термическому разложению.
- Он поддерживает срок службы оборудования благодаря защите от износа.
- Оно завершает жизнь почвы благодаря ее устойчивости к окислению и уменьшает образование отложений.
- Защищает критически важные компоненты с помощью защиты от ржавчины и коррозии.
- Быстро отделяет воду с превосходной деэмульгируемостью.

Одобрения и характеристики

ISO 6743-S L-TSA/L-TGA, DIN 51515-S L-TD/L-TG, Siemens TLV 9013 04, Alstom HTGD 90 117, GEK 32568F, MAN Turbo T 100/T 101, Solar ES 9-224 (Class II), IEC 60296 (Ed. 5)



ВЫСОКИЕ ТЕХНИКИ
Антифриз/Охлаждающая жидкость
Антифриз/Охлаждающая жидкость

● Антифриз -37



Описание продукта и применение

HI-TECH ANTIFREEZE -37 — охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, температура -37°C.

Улучшенная формула

Обеспечивает превосходную защиту радиаторов специального назначения. много

Легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, тракторы и рабочие машины в холодных и очень жарких условиях.

Защищает радиаторы ваших машин от замерзания и коррозии.

Особенности и преимущества

- Защищает и обслуживает систему охлаждения, предотвращая коррозию и образование отложений.
снижает его стоимость.
Он балансирует температуру двигателя и помогает двигателю работать с максимальной
- производительностью.
случается.
Пластиковые, резиновые и уплотнительные элементы в системе охлаждения двигателя
Это совместимо.
-

Разрешения и спецификации

ASTM D3306, D3564, D6210, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580



• Антифриз -56



Описание продукта и применение

HI-TECH ANTIFREEZE -56 на основе этиленгликоля, высокая защита до -56°C. Это высокоэффективная охлаждающая жидкость. Автомобили и транспортные средства, эксплуатирующиеся в экстремально холодном климате и суровых условиях. Оно было специально разработано для систем охлаждения машин. против замерзания Обеспечивает максимальную защиту и антикоррозионные свойства.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает превосходную защиту от замерзания до минус 56°C.
- Защищает компоненты системы охлаждения из алюминия, железа, стали и медных сплавов от коррозии.
- Защищает от. Благодаря высокой температуре кипения он обеспечивает безопасную работу при экстремальных температурах.
-

Разрешения и спецификации

ASTM D3306, D3564, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580, G-11



● Концентрат антифриза



Описание продукта и применение

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ АНТИФРИЗА Концентрированное охлаждение на основе этиленгликоля высокой чистоты

Это жидкость. Смешивая его с водой в желаемом соотношении, можно обеспечить защиту при температуре от -15°C до -65°C. Он предлагает идеальное решение для коммерческого транспорта, строительной техники и промышленного применения.


Особенности и преимущества

- Точку замерзания можно регулировать по мере необходимости, смешивая его с водой в разных пропорциях.
- Эффективно защищает все металлические поверхности, прокладки и шланги на длительное время.
- Благодаря концентрированной формуле обеспечивает экономное использование и удобство хранения.
-

Разрешения и спецификации

ASTM D3306, D3564, D6210, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580





Смазки

Кальциевая белая смазка



Описание продукта и применение

HI-TECH CALCIUM WHITE GREASE — многоцелевая смазка на основе кальция. пластик и совместим с резиновыми деталями; В приложениях, требующих окраски, и в пищевой промышленности. Он был разработан для того, чтобы его можно было использовать. Он сохраняет свою стабильную структуру в широком диапазоне температур.

Особенности и преимущества

- Совместим с пластиковыми, резиновыми и металлическими поверхностями.
- Обеспечивает эффективную защиту от влаги, воды и коррозии.
- Он остается стабильным в широком диапазоне температур (от -30°C до +120°C).
-

Разрешения и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

Кальциевая красная смазка



Описание продукта и применение

HI-TECH CALCIUM RED GREASE — высокотемпературная смазка на основе кальция. сверхмощный. Оно обеспечивает превосходную защиту подшипников, шарнирных валов и компонентов шасси, работающих в экстремальных условиях. Он отличается своей структурой, устойчивой к высокому давлению и ударным нагрузкам.

Особенности и преимущества

- Благодаря своей высокой термостойкости обеспечивает эффективную защиту до +180°C.
- Он обеспечивает превосходную прочность пленки в условиях тяжелых нагрузок и ударов.
- Водостойкость высокая; Он не разваливается под дождем и влажностью.
-

Разрешения и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

- Литиевая противозадирная смазка



Описание продукта и применение

HI-TECH LITHIUM EP GREASE — многоцелевой продукт с добавкой литиевого мыла EP (Extreme Pressure). Это жир. Подшипники, шестерни и ходовая часть автомобильного, промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Обеспечивает надежную смазку в точках. Автопарк и услуги по техническому обслуживанию с широким спектром применения. Это идеальный выбор для

Особенности и преимущества

- Многоцелевое использование для подшипников, точек заземления и общепромышленного применения.
- Обеспечивает надежную защиту от окисления и химической деградации.
- Благодаря длительному сроку службы он увеличивает интервалы смазки и снижает затраты на техническое обслуживание.
-

Разрешения и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9



● Кальциевая резиновая зеленая смазка



Описание продукта и применение

HI-TECH CALCIUM RUBBER GREEN GREASE — это специально разработанная добавка к резине на основе кальция.

Это жир. Шестерни, шарниры и валы оборудования и рабочих машин, работающих с перегрузками. Разработан специально для матрасов. Полностью совместим с резиновыми и пластиковыми деталями.

Особенности и преимущества

- Благодаря своему MoS₂ присадка предотвращает контакт металла с металлом и снижает износ.
- Превосходные характеристики EP (экстремального давления) в условиях высокого давления и тяжелых нагрузок.
- подарки.
- Идеально подходит для строительной техники, сельскохозяйственного оборудования и тяжелых условий эксплуатации.
-

Разрешения и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9, MIL-PRF-2105



BALL VALVE GREASE



Описание продукта и применение

HI-TECH Ball Valve Grease — кальциево-комплексная многоцелевая смазка премиум-класса на мыльной основе. разработан для клапанных систем, работающих в тяжелых условиях. Обеспечивает надежную защиту шарового клапана, заглушки. Применение клапанов и задвижек, где требуется уплотнение, выдержка высоких нагрузок и длительный срок службы. необходимый.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает надежную защиту при высоких нагрузках благодаря характеристикам экстремального давления (EP).
- Он обеспечивает высокую устойчивость к воде, химикатам и коррозии.
- Обеспечивает отличную герметизацию и защиту от утечек.
- Он прочно прилегает к поверхности и сохраняет устойчивость в рабочей точке.
- Оно обеспечивает стабильную работу при температуре от -20°C до +150°C.

Одобрения и характеристики

NLGI №2, EP performansi, sudirenci, asin mave korozyon korumas

CALCIUMCOMPLEXGREASE



Описание продукта и применение

HI-TECH Calcium Complex Grease — кальциево-комплексная смазка премиум-класса на мыльной основе. Разработан для подшипников, шасси и промышленного оборудования, используемого под экстремальным давлением и тяжелые условия эксплуатации. Он предлагает многоцелевое использование с высокой механической стабильностью и длительным сроком службы.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает эффективную смазку и защиту от износа при экстремальном давлении (EP) условия.
 - Он сохраняет свою долгосрочную производительность благодаря высокой механической стабильности.
 - Он устойчив к воде и коррозии.
 - Он обеспечивает сильную адгезию и герметизирующие свойства.
- Подходит для использования при температуре от -20°C до +120°C.

Разрешения и спецификации

НЛГИ №2, cokamaclikullanim, EP performansi, sudirenci, uzun servismru

CALCIUMGREASE



Описание продукта и применение

HI-TECH Calcium Grease разработана многоцелевая смазка премиум-класса на основе кальциевого мыла для общих применений смазки. Обеспечивает надежную механическую стабильность и водонепроницаемость. сопротивление в автомобильной, промышленной технике, сельскохозяйственном и строительном оборудовании.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает надежную механическую стабильность в общих точках смазки.
 - Он имеет хорошую устойчивость к воде.
 - Обеспечивает эффективную защиту от доверия и коррозии.
 - Остается на рабочей поверхности с хорошей адгезией и герметизирующими свойствами.
- Подходит для использования при температуре от -20°C до +80°C.

Одобрения и характеристики

НЛГИ №2, cökamaçlikullanım, su direnci, paskoruması, uzun servisomru



Описание продукта и применение

HI-TECH Lithmax EP3 — многоцелевая смазка премиум-класса с EP3 на основе литиевого мыла и NLGI. Зконсистенция. Он обеспечивает надежную защиту в автомобильной, промышленной, сельскохозяйственной и строительное оборудование, требующее экстремального давления, высокой механической устойчивости и длительного срока службы. услуга...

Особенности и преимущества

- Обеспечивает защиту при тяжелых нагрузках и выдерживает экстремальное давление (EP).
- Он обеспечивает высокую механическую стабильность и сильную адгезию.
- Он устойчив к воде, ржавчине и коррозии.
- Обеспечивает длительный срок службы благодаря своей окислительной и термической стабильности.
- Оно обеспечивает стабильную работу при температуре от -20°C до +130°C.

Разрешения и спецификации

НЛГИ №3, кокамакликулланим, асирибасинккорумасл, узун сервисомру

Почему ХАЙ-ТЕК



Один бренд. Создан для глобальных поставок.

Разработано как полное семейство масел для автомобильных и промышленных нужд.

Предназначен для экспорта, имеет гибкую упаковку от бутылок емкостью 1 л до бочек емкостью 200 л.

Поддерживается техническим руководством, позволяющим подобрать правильный продукт для вашего рынка.

Дружественное сотрудничество с дистрибьюторами для долгосрочных и повторяемых поставок.

