Bego		Mittwoch, 7. Juni 2023, 14:50
Roo	Status	Beendet Mittwoch, 7. Juni 2023, 15:04
		13 Minuten 51 Sekunden
		13 von 15 (87 %)
Frage 1		
Richtig Erreichte Punk	to 1 von 1	
LITEICHTE FUNK	te i voii i	
Welcher F	Header mu	ss gesetzt werden, um Daten in Form von JSON im Body zu übergeben?
☑ a. (Content-Ty	pe: application/json 🗸
☐ b. C	Content-Ty	pe: JSON
□ c. E	ncoding: a	appication/json
☐ d. E	ncoding: J	ISON
	3	
Frage 2		
Richtig		
Erreichte Punk	te 1 von 1	
Welcher S	Statuscode	ist in einer Response zu erwarten, wenn die Erstellung einer Ressource erfolgreich war?
(
Antwort:	201	
Frage 3		
Falsch		
Erreichte Punk	te 0 von 1	
\Malshar S	'tatussada	ict in einer Despense zu enwerten wenn die der Penystrer auf eine neue Seite weitergeleitet werden sell?
vveicher 3	olaluscode	ist in einer Response zu erwarten, wenn die der Benutzer auf eine neue Seite weitergeleitet werden soll?
Antwort:	307	×
7 the Worth	301	
Frage 4		
Richtig		
Erreichte Punk	te 1 von 1	
Welcher S	Statuscode	ist in einer Response zu erwarten, wenn auf dem Server ein unerwarteter Fehler auftritt?
,		
Antwort:	500	

1 von 7

Frage 5
Richtig
Erreichte Punkte 1 von 1

Welches dieser Möglichkeiten ist gültiges, valides JSON?

```
✓ a.
        {
           "countries": [
              "name": "Madagascar",
               "capital": "Antananarivo",
               "population": 1275000,
               "visa_required": true
            },
               "name": "Lichtenstein",
               "capital": "Vaduz",
               "population": 39039,
               "visa_required": false
          ]
        }
          "countries": [
```

□ b. { "name": "Madagascar", "capital": "Antananarivo", "population": 1275000, "visa_required": true, }, "name": "Lichtenstein", "capital": "Vaduz", "population": 39039, "visa_required": false, },], }

_ c. countries: [name: "Madagascar", capital: "Antananarivo", population: 1275000, visa_required: true }, { name: "Lichtenstein", capital: "Vaduz", population: 39039, visa_required: false] }

```
□ d.
        [
          "countries": {
            [
              "name": "Madagascar",
              "capital": "Antananarivo",
               "population": 1275000,
               "visa_required": true
               "name": "Lichtenstein",
               "capital": "Vaduz",
               "population": 39039,
               "visa_required": false
            1
          }
        ]
```

Frage 6	
Richtig	inkte 1 von 1
Effeichte Pt	TIRLE I VOIL I
Welche	HTTP Methode sollte verwendet werden, um eine neue Resource in einer REST-API zu erstellen?
□ a.	PUT
□ b.	GET
✓ c.	POST ✓
□ d.	DELETE
Frage 7	
Richtig	
Erreichte Pu	inkte 1 von 1
Welche	HTTP Methode sollte verwendet werden, um eine Resource in einer REST-API zu löschen?
✓ a.	DELETE ✔
□ b.	DESTROY
□ c.	DROP
□ d.	REMOVE
Frage 8	
Richtig	
Erreichte Pu	ınkte 1 von 1
Welche	HTTP Methode sollte verwendet werden, um eine einzelne Resource abzufragen?
□ a.	SELECT
□ b.	FETCH
□ c.	FIND
✓ d	GET 🖈

Frage 9					
_	Richtig Erreichte Punkte 1 von 1				
Welche Endpunkte für eine Ressource "User" würde in eine REST-API passen?					
□ a.	Alle Benutzer abrufen: GET /api/v1/users/getAll				
□ b.	Den Benutzer mit der ID 6 sperren: LOCK /api/v1/users/6				
✓ c.	Den Benutzer mit der ID 3 löschen: ✓ DELETE /api/v1/users/3				
□ d.	Ein neuer Benutzer mit der ID 5 erstellen: CREATE /api/v1/users/5				
v e.	Den Benutzer mit der ID 3 ersetzen: ✔ PUT /api/v1/users/3				
Frage 10 Richtig Erreichte Punkte 1 von 1					
Bei URL	Ls können Parameter mitgegeben werden. Welche dieser Möglichkeiten enthält nur gültige Parameter?				
□ a.	https://www.zli.ch/course/295█=1⟨=de				
□ b.	https://www.zli.ch/course/295?block=1,lang=de				
✓ c.	https://www.zli.ch/course/295?block=1⟨=de ✔				
☐ d.	https://www.zli.ch/course/295█=1+lang=de				
Frage 1 'Richtig	1 unkte 1 von 1				
Welche	e Aussagen zu HTTP treffen zu?				
□ a.	HTTP ist sicher, weil es immer verschlüsselt ist				
✓ b.	HTTP steht für Hypertext Transfer Protokoll ✔				
✓ c.	HTTP ist «stateless» (Zustandslos) ✔				
□ d.	HTTP wurde für Google-Chrome entwickelt, vorher verwendeten alle Browser nur HTML				

Frage 12 Falsch					
Erreichte Punkte 0 von 1					
Welches sind die Standardports von HTTP/HTTPS					
□ a. 21/22					
□ b. 80/443					
□ c. 80/8080					
☑ d. 80/3000 ×					
Frage 13					
Richtig					
Erreichte Punkte 1 von 1					
Welche Information wird im User-Agent Request Header mitgegeben?					
a. Informationen über den verwendeten Webserver (nginx, Apache,), womit die Anfrage versendet wurde					
☐ b. Informationen zur Hardware (Grafikkarte, CPU,) des Geräts, womit die Anfrage versendet wurde					
C. Informationen zur Verbindung (Internetgeschwindigkeit, VPN,) des Clients, womit die Anfrage versendet wu	rde				
🗹 d. Informationen über den Browser und das Betriebssystem, womit die Anfrage versendet wurde 🗸					
Frage 14					
Richtig					
Erreichte Punkte 1 von 1					
Welches Kommando wird verwendet um die Node.js Anwendung sample.js zu starten?					
○ A. node start sample.js					
O B. node run sample.js					
C. Keiner der genannten Punkte					
D node cample is					

```
Frage 15
Richtig
Erreichte Punkte 1 von 1
```

Betrachten Sie die folgende asynchrone Funktion.

Was wird auf der Konsole angezeigt, wenn die Funktion f() aufgerufen wird?

```
async function f() {
  let result = 'first!';
  let promise = new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => resolve('done!'), 1000);
  });
  result = await promise;
  console.log(result);
}
```

- O Eine Fehlermeldung
- O first!
- O Nichts!
- done! ✓