- 1. การบรรจุสินค้าพร้อมจัดส่งตรวจสอบสินค้าสภาพพาเลทที่รองรับมั่นคงแข็งแรง ไม่หักผุพัง พันสินค้าด้วยฟิล์มยึดให้แน่น เป็นคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้โอนเอียงโค่นล้ม
- 2. การขึ้นสินค้ารถกระบะ
  - 2.1 จอดดับเครื่องรองล้อเพื่อไม่ให้รถขยับ
  - 2.2 ยกสินค้าขึ้นรถอย่างระมัดระวังพนักงานขับรถจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย
  - 2.3 ปิดล็อกประตูท้ายให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดความเสียหายขณะการเคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง มีความสะควกและมีความปลอดภัย





- 3. ขณะที่ขึ้นสินค้ารถ 6,10,18 ล้อ
  - 3.1 จอคลีอกจอคคับเครื่องรองล้อเพื่อ ไม่ให้รถขยับ
  - 3.2 รถยกจัดเรียงสินค้าไม่ให้พาเลทลั้นออกมานอกตัวรถจัดพาเลทสินค้าให้วางชิด ติดกันทั้งสองค้านจัดวางตรงกลาง
- 3.3 พนักงานขับรถควรระมัคระวังในการขึ้นไปคึงผ้าใบคลุมสินค้า พนักงานขับรถต้องยืนให้มั่นจับยึดผ้าใบให้แน่นตระหนักและวิเคราะถึง ความปลอดภัยเป็นหลัก
  - 3.4 ห่อหุ้มสินค้า โดยการใช้ผ้าใบขนาดเพียงพอกับสินค้าที่จะทำการคลุมทั้งหมด ที่จัดเรียงอยู่บนรถป้องกันฝุ่นแคดและฝน





3.5 ทำการรัดสเตย์อย่างน้อย ดังนี้ 10 ล้อรัดสเตย์ 2 เส้น 18 ล้อรัดสเตย์ 4 เส้นหัวกลางท้ายให้แน่น ป้องกันขณะที่ เคลื่อนย้ายสินค้าไปยัง ลูกค้าปลายทางในการปกป้องและเก็บรักษาสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและให้เกิดความสะควกมีความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

- 4. พนักงานจัดส่งสินค้าทำการตรวจความเรียบร้อย
  - 4.1 การคลุมผ้าใบสินค้ารวมถึงการใช้สายสเตย์ที่รัคสินค้ามั่งคง
  - 4.2 กรณีที่เป็นตู้ ปิดเกี่ยวตะขอล็อกให้แน่น และ มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง





## ข้อควรระวัง :

1	ขอครถทุกครั้งต้องคับเครื่องและรองล้อหลังรองซ้ายขวาให้เรียบร้อยเพื่อความปลอคภัย
2	ขณะที่ใช้ผ้าคลุมสินค้าพนักงานขับรถต้องระมัดระวังตกจากที่สูง
3	ระมัคระวังการยกพาเลทสินค้าขึ้นรถห้ามพาเลทยื่นออกมานอกตัวรถ
4	ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิดที่บริษัทกำหนด
5	รัคสายสเตย์ให้แน่นถ้าเป็นตู้ต้องปิคถือกตู้ให้เรียบร้อย

\*หมายเหตุ\* ถ้าพนักงานพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งให้หัวหน้างานทราบทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข