








<div> </div>		WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY	จัดทำ			
		เรื่อง	วิธีการล้างเครื่อง โตะเซา							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-048		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
เครื่องจักร	Buss	แก้ไขครั้งที่	00		<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		N/A		
รหัส	23MX105-1, 23MX105-2	วันที่บังคับใช้	16/09/56		<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือยาง					
รูปภาพ			ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
								คน	เครื่อง	เดิน
			1	หยุดการทำงานของเครื่องจักรก่อนโดยกดปุ่ม Emergency Stop		- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	DO NOT COPY	1	-	-
				S	มือต้องไม่เปียกน้ำในการสัมผัสกับเครื่อง					
				E	ไฟลุก					
			2	ใช้แท่งทองเหลืองคลาซูล็อคโตะเซาออกให้หมด		- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		2	-	-
				S	สวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงาน					
				E	ทองเหลืองบาดมือ ทุลัดคติดมือ					
			3	ขกผ้าลอบตะแกรงออกทั้ง 2 ตัว		- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		2	-	-
				S	สวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงาน และไม่ยกเพียงคนเดียว					
				E	ผ้าลอบหล่นทับเท้า และหนีบมือ					
 			4	ขกตะแกรงร้อนฝุ่นสือกอกทั้ง 2 ตัวเพื่อทำความสะอาด		- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		2	-	-
				S	สวมใส่ผ้าถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงาน และใช้คนขมกกว่า 1 คน					
				E	ตะแกรงร้อนหล่นทับเท้าและหนีบมือ					
				Q	ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งเมื่อมีการผลิตสินค้าตัวใหม่					
				E	มีชิ้นค้ำอันปนเปื้อน					