

ผู้จัดทำ

บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเลข : SM-W-025-00-27/02/57 แก้ไขครั้งที่ : 0

Work Intruction


ชื่อเอกสาร :

งานบนบันได(แบบเลื่อนได้)

Ladder Work - Portable Type

วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57

หน้าที่ :1



DO NOT COPY

ผู้อนุมัติ

No.	จุดอันตราย	Hazard Point (English)
1	อนุญาตให้ใช้บันไคที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 9 เมตรเท่านั้น	Ladders are permitted to use only if the whole length is 9 meters or shorter.
2	บันได้ต้องไม่ผุพัง เสียหาย และไม่สั่นคลอน	Ladders shall not rattle, or have damages or corrosions.
3	หากใช้บันได้แบบเลื่อนข้างได้ ตรวจสอบว่าเชือกไม่สึกหรอ	Rope shall not have any wears in case slide-type ladders are used.
4	ตรวจสอบตัวลีอกของบันไดแบบเลื่อนข้างได้ว่าใช้งานได้ปรกติ	Slide-type ladders shall have well-functioned lock system.
5	ตรวจสอบว่าที่ดีนบัน ไดมียางกันลื่นแล้ว	Ladders shall have non-slip feete.g. Rubber fittings.
6	ดิคตั้งบัน ใคบนพื้นที่แข็งแรง ระนาบเรียบ ไม่เป็นคอน	The construction contractors shall position the ladder on a secure floor that is level and not bumpy.
7	ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของมุมระหว่างบันไดกับพื้น	The workmen shall make sure of a correct angle at which a ladder stands on a floor surface.
8	ผู้ปฏิบัติงานต้องตั้งบัน ใดให้ปลายยื่นค้านบนเกินความยาวที่กำหนด	The ladder shall be set up in a way that the top part of the ladder shall project for a specified length.
9	ผู้ปฏิบัติงานต้องป้องกันไม่ให้บันไดล้ม	Workmen shall take measures to prevent from falling.
10	หากผูกบันไดกับส่วนอื่นเช่นกาน หรือเมื่อถอดออก ให้มีคนงานคอยจับบันได	There shall be someone to assist on the lower side when the ladder needs to be
	ที่ด้านล่าง	tied, for example, to a beam or removed that tie.
11	เมื่อปืนขึ้นลง ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ถือสิ่งของในมือ	The workmen shall have nothing in his/her hands in stepping up and down the ladder.
12	ป็นขึ้นลงทีละ 1 คน	Only one person shall step up and down the ladder at a time.
13	ห้ามโขนของขึ้น หรือโขนของลงเป็นอันขาค(ไม่ว่าจะอยู่สูงระคับใคถีตาม หากต้องนั่งบนบันไดเพื่อทำงาน ห้ามทำงานที่ต้องขึ้นตัว งานใช้แรง หรืองาน ที่ชโงกตัวออกไป(ถ้าอยู่สูงระดับ 1.8 เมตรจะต้องกาคเข็มขัดนิรภัย	Throwing things upward or downward is forbidden. – Regardless of the height If a workman sits on the ladder and does a job, over-reaching, doing a work requiring much force, and leaning over from the ladder are prohibited.
		- Safety lifebelt is required at a height of not less than 1.8 meters above.

ผู้ทบทวน