

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)  
Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ  
по лабораторной работе №2  
по дисциплине «Программирование»  
Тема: Лабораторная работа № 2: Линейные списки**

Студент гр. 3343

Отмахов Д. В.

Преподаватель

Государкин Я. С.

Санкт-Петербург

2024

## **Цель работы**

Изучить и научиться применять двунаправленные линейные списки на языке Си для хранения данных полей структуры. Написать программу, реализующую двунаправленный список.

## Задание

Создайте двунаправленный список музыкальных композиций MusicalComposition и api (application programming interface - в данном случае набор функций) для работы со списком.

Структура элемента списка (тип - MusicalComposition):

- name - строка неизвестной длины (гарантируется, что длина не может быть больше 80 символов), название композиции.
- author - строка неизвестной длины (гарантируется, что длина не может быть больше 80 символов), автор композиции/музыкальная группа.
- year - целое число, год создания.

Функция для создания элемента списка (тип элемента MusicalComposition):

- MusicalComposition\* createMusicalComposition(char\* name, char\* author, int year)

Функции для работы со списком:

- MusicalComposition\* createMusicalCompositionList(char\*\* array\_names, char\*\* array\_authors, int\* array\_years, int n); // создает список музыкальных композиций MusicalCompositionList, в котором:

- n - длина массивов array\_names, array\_authors, array\_years.
- поле name первого элемента списка соответствует первому элементу списка array\_names (array\_names[0]).
- поле author первого элемента списка соответствует первому элементу списка array\_authors (array\_authors[0]).
- поле year первого элемента списка соответствует первому элементу списка array\_authors (array\_years[0]).

Аналогично для второго, третьего, ... n-1-го элемента массива.

! длина массивов array\_names, array\_authors, array\_years одинаковая и равна n, это проверять не требуется.

Функция возвращает указатель на первый элемент списка.

- void push(MusicalComposition\* head, MusicalComposition\* element);  
// добавляет element в конец списка musical\_composition\_list

- `void removeEl (MusicalComposition* head, char* name_for_remove); //`

удаляет элемент `element` списка, у которого значение `name` равно значению `name_for_remove`

- `int count(MusicalComposition* head); //`возвращает количество

элементов списка

- `void print_names(MusicalComposition* head); //`Выводит названия

композиций.

В функции `main` написана некоторая последовательность вызова команд для проверки работы вашего списка.

Функцию `main` менять не нужно.

## Выполнение работы

### Описание функций:

- Функция *int main()* принимает на вход и обрабатывает данные для создания и изменения списка.
- Функция *MusicalComposition\* createMusicalComposition(char\* name, char\* author, int year)* создает элемент списка.
- Функция *MusicalComposition\* createMusicalCompositionList(char\*\* array\_names, char\*\* array\_authors, int\* array\_years, int n)* создает список музыкальных композиций.
- Функция *void push(MusicalComposition\* head, MusicalComposition\* element)*: добавляет элемент в конец списка.
- Функция *void removeEl(MusicalComposition\* head, char\* name\_for\_remove)* удаляет элемент списка, у которого значение name равно значению name\_for\_remove.
- Функция *int count(MusicalComposition\* head)* возвращает количество элементов списка.
- Функция *void print\_names(MusicalComposition\* head)* выводит названия композиций.

### Описание структур:

- Структура *struct MusicalComposition* - структура элемента списка, имеет следующие поля:
  - *char name[80]* – строка, не превышающая длиной 80 символов, название композиции.
  - *author* – строка, не превышающая длиной 80 символов, автор композиции/ музыкальная группа.
  - *int year* – целое число, год создания.
  - *struct MusicalComposition\* next* – указатель на следующий элемент списка.

Разработанный программный код см. в приложении А.

## Тестирование

Результаты тестирования представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты тестирования

№ п/п	Входные данные	Выходные данные	Комментарии
1.	7 Fields of Gold Sting 1993 In the Army Now Status Quo 1986 Mixed Emotions The Rolling Stones 1989 Billie Jean Michael Jackson 1983 Seek and Destroy Metallica 1982 Wicked Game Chris Isaak 1989 Points of Authority Linkin Park 2000 Sonne Rammstein 2001	Fields of Gold Sting 1993 7 8 Fields of Gold In the Army Now Mixed Emotions Billie Jean Seek and Destroy Wicked Game Sonne 7	Выходные данные соответствуют ожиданиям.

	Points of Authority		
2.	1 Flag of Hate Kreator 1985 One Metallica 1989 Flag of Hate	Flag of Hate Kreator 1985 1 2 One 1	Выходные данные соответствуют ожиданиям.
3.	2 Floods Pantera 1996 Flag of Hate Kreator 1985 One Metallica 1989 Midnight Sun Kreator 2022 Flag of Hate	Floods Pantera 1996 2 3 Floods Flag of Hate One 3	Выходные данные соответствуют ожиданиям.

## **Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены необходимые навыки для создания двунаправленных списков на языке Си.



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct MusicalComposition{
    char* name;
    char* author;
    int year;
    struct MusicalComposition* next;
    struct MusicalComposition* prev;
} MusicalComposition;

MusicalComposition* createMusicalComposition(char* name, char*
author,int year){
    MusicalComposition* musicalComposition =
(MusicalComposition*)malloc(sizeof(MusicalComposition));
    musicalComposition->name = name;
    musicalComposition->author = author;
    musicalComposition->year = year;

    return musicalComposition;
}

MusicalComposition* createMusicalCompositionList(char** array_names,
char** array_authors, int* array_years, int n){
    MusicalComposition* list =
(MusicalComposition*)malloc(sizeof(MusicalComposition) * n);
    for(int i = 0; i < n; i++){
        list[i].name = array_names[i];
        list[i].author = array_authors[i];
        list[i].year = array_years[i];
        if(i != 0) list[i].prev = &list[i - 1];
        if(i != n - 1) list[i].next = &list[i + 1];
    }
}
```

```

    }
    list[0].prev = NULL;
    list[n - 1].next = NULL;

    return list;
}

void push(MusicalComposition* head, MusicalComposition* element){
    MusicalComposition* current = head;
    while (current->next){
        current = current->next;
    }
    current->next = element;
    current->next->prev = current;
    current->next->next = NULL;
}

void removeEl(MusicalComposition* head, char* name_for_remove){
    MusicalComposition* current = head;
    while (current){
        if (strcmp(current->name, name_for_remove) == 0){
            if (current->prev != NULL){
                current->prev->next = current->next;
            }
            if (current->next != NULL){
                current->next->prev = current->prev;
            }
            current = NULL;
            break;
        }
        current = current->next;
    }
}

int count(MusicalComposition* head){
    int counter = 0;
    MusicalComposition* current = head;
    while (current){
        counter++;
    }
}

```

```

        current = current->next;
    }

    return counter;
}

void print_names(MusicalComposition* head){
    MusicalComposition* current = head;
    while(current){
        printf("%s\n", current->name);
        current = current->next;
    }
}

int main(){
    int length;
    scanf("%d\n", &length);

    char** names = (char**)malloc(sizeof(char*)*length);
    char** authors = (char**)malloc(sizeof(char*)*length);
    int* years = (int*)malloc(sizeof(int)*length);

    for (int i=0;i<length;i++)
    {
        char name[80];
        char author[80];

        fgets(name, 80, stdin);
        fgets(author, 80, stdin);
        fscanf(stdin, "%d\n", &years[i]);

        (*strstr(name, "\n"))=0;
        (*strstr(author, "\n"))=0;

        names[i] = (char*)malloc(sizeof(char*) * (strlen(name)+1));
        authors[i] = (char*)malloc(sizeof(char*) *
        (strlen(author)+1));
    }
}

```

```

        strcpy(names[i], name);
        strcpy(authors[i], author);

    }

    MusicalComposition* head = createMusicalCompositionList(names,
authors, years, length);
    char name_for_push[80];
    char author_for_push[80];
    int year_for_push;

    char name_for_remove[80];

    fgets(name_for_push, 80, stdin);
    fgets(author_for_push, 80, stdin);
    fscanf(stdin, "%d\n", &year_for_push);
    (*strstr(name_for_push, "\n"))=0;
    (*strstr(author_for_push, "\n"))=0;

    MusicalComposition*          element_for_push          =
createMusicalComposition(name_for_push,          author_for_push,
year_for_push);

    fgets(name_for_remove, 80, stdin);
    (*strstr(name_for_remove, "\n"))=0;

    printf("%s %s %d\n", head->name, head->author, head->year);
    int k = count(head);

    printf("%d\n", k);
    push(head, element_for_push);

    k = count(head);
    printf("%d\n", k);

    removeEl(head, name_for_remove);
    print_names(head);

    k = count(head);
    printf("%d\n", k);

```

```
    for (int i=0;i<length;i++){
        free(names[i]);
        free(authors[i]);
    }
    free(names);
    free(authors);
    free(years);

    return 0;

}
```