МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «Программирование»

Тема: Регулярные выражения. Вариант 1

 Студент гр. 3343
 Коршков А.А.

 Преподаватель
 Государкин Я.С.

Санкт-Петербург 2024

Цель работы

Научиться составлять регулярные выражения, работать с группами, писать программы с использованием библиотеки regex.h для работы с регулярными выражениями, находить подходящие строки и извлекать из них необходимую информацию.

Задание

На вход программе подается текст, представляющий собой набор предложений с новой строки. Текст заканчивается предложением "Fin." В тексте могут встречаться ссылки на различные файлы в сети интернет. Требуется, используя регулярные выражения, найти все эти ссылки в тексте и вывести на экран пары <название_сайта> - <имя_файла>. Гарантируется, что если предложение содержит какой-то пример ссылки, то после ссылки будет символ переноса строки.

Ссылки могут иметь следующий вид:

- Могут начинаться с названия протокола, состоящего из букв и :// после
- Перед доменным именем сайта может быть www
- Далее доменное имя сайта и один или несколько доменов более верхнего уровня
- Далее возможно путь к файлу на сервере
- И, наконец, имя файла с расширением.

Выполнение работы

Первым делом необходимо привести текст к удобному для нас виду. Для этого создадим динамический массив text, пока в тексте не будет найдена строчка «Fin.».

После того, как был записан весь текст, необходимо разбить его на отдельные строчки. Для этого создадим динамический sentences, и с помощью strtok разобьем предложение на отдельные строчки и запишем их в массив sentences.

В reg_sentence будет записано регулярное выражение, которое состоит из 6 групп. Первая группа проверяет, есть ли протокол из букв и (пример https://), вторая проверяет наличие «www.», следующая группа отвечает за полное доменное имя сайта, четвёртая сохраняет последний уровень домена (непятая отвечает за наличие или отсутствие пути к файлу на сервере, шестая отвечает за название файл на сервере

Из 6 групп для решения поставленной задачи необходимо использовать информацию из 3 и 6 групп (доменное имя и файл).

Match 1	94-135	http://www.google.com.edu/folder/hello.av
Group 1	n/a	http://
Group 2	n/a	www.
Group 3	n/a	google.com.edu
Group 4	n/a	.edu
Group 5	n/a	/folder
Group 6	n/a	/hello.avi

Рисунок 1 – Пример разбиения на группы

Следующим шагом необходимо скомпилировать выражение в форму, подходящую для последующего поиска с помощью функции regexec(). Для этого необходимо вызвать функцию regcomp(), которая скомпилирует выражение в переменную regexCompiled. Если по какой-то причине функция не сможет этого

сделать, тогда будет выведено сообщение об ошибке и программа завершит свою работу.

Затем создаём массив groupArray, который будет хранить информацию о каждой строке. Далее пробегаемся по циклу и проверяем наличие ссылка в строке с помощью функции regexec(). Если ссылка была найдена, то с помощью цикла от начальной до конечной позиции посимвольно выводится информация из 3-ей группы (домен) и 6-ой группы (имя файла).

Выводы

Были изучены принципы создания регулярных выражений, как использовать их в языке С, принципы и методы работы с библиотекой regex.h. Написана программа, которая разбивает текст на строки, находит ссылки с помощью регулярного выражения и выводит их в необходимом формате.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: main.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <regex.h>
int main(int argc, char const *argv[])
{
    char *text = (char *)malloc(sizeof(char));
    char **sentences = (char **)malloc(sizeof(char *));
    int count = 0:
    char symbol;
    while (strstr(text, "Fin.") == NULL)
        symbol = getchar();
        text[count++] = symbol;
        text = realloc(text, sizeof(char) * (count + 2));
    text[count] = ' \0';
    char *sentence = strtok(text, "\n");
    count = 0;
    while (sentence != NULL)
        sentences[count++] = sentence;
        sentences = (char **)realloc(sentences, sizeof(char *) * (count +
1));
        sentence = strtok(NULL, "\n");
    char *reg sentence = "([a-zA-Z]+: \/{2})?([a-zA-Z0-Z0-Z0]+: \/{2})?([a-zA-Z0-Z0-Z0-Z0]+: \/{2})?([a-zA-Z0-Z0-Z0]+: \/{2})?([a-zA-Z0-Z0-Z0]+: \/{2})?
9\=\=(\.[a-zA-z\-]+)+)(\/[A-z]+)*(\/[A-z0-9]+\.[A-z0-9]+)";
    size t maxGroups = 7;
    regex t regexCompiled;
    regmatch t groupArray[maxGroups];
    if (regcomp(&regexCompiled, reg sentence, REG_EXTENDED))
    {
        printf("Wowm no - can't compile regular expression\n");
        return 0;
    };
    for (int i = 0; i < count; i++)
        if (regexec(&regexCompiled, sentences[i], maxGroups, groupArray,
0) == 0)
             for (int j = groupArray[3].rm so; j < groupArray[3].rm eo;</pre>
j++)
                 printf("%c", sentences[i][j]);
             printf(" - ");
             for (int j = groupArray[6].rm so + 1; j <</pre>
groupArray[6].rm eo; j++)
                 printf("%c", sentences[i][j]);
             printf("\n");
         }
```

```
free(text);
free(sentences);
regfree(&regexCompiled);
return 0;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ТЕСТИРОВАНИЕ

Тест № 1.

Входные данные:

This is simple url:

http://www.google.com/track.mp3

May be more than one upper level

domain http://www.google.com.edu/hello.avi

Many of them.

Rly. Look at this!

http://www.qwe.edu.etu.yahooo.org.net.ru/qwe.q

Some other protocols

ftp://skype.com/qqwe/qweqw/qwe.avi

Fin.

Выходные данные:

google.com - track.mp3

google.com.edu - hello.avi

qwe.edu.etu.yahooo.org.net.ru - qwe.q

skype.com - qwe.avi

Тест № 2.

Входные данные:

Hello

google.com/track.mp3

domain http://www.google.com.about.edu/folder/hell3o.mp4

Many of them.

Fin.

Выходные данные:

google.com - track.mp3

google.com.about.edu-hell 3o.mp 4