

AI 大模型不难

一本让零基础读者也能笑着看懂 Transformer 的开源电子书

共 29 课 · 五大部分 · 从零到面试通关

目录

开篇

第 0 课 · 开篇，这本书怎么读 + 大模型五分钟全景图

第一部分：世界观 —— 大模型到底是个什么东西

第 1 课 · Token、预训练、微调，三个词讲完大模型的一生

第 2 课 · 涌现和幻觉，大模型的两个「意料之外」

第 3 课 · 解码策略，模型怎么从概率里挑出下一个词

第 3 课 · 你怎么跟模型说话，Prompt + CoT + ICL

第 4 课 · RLHF 五分钟速览

第 5 课 · 省钱的三个办法，量化、蒸馏、分布式

第二部分：引擎 —— Transformer 里里外外

第 6 课 · Transformer 到底是什么

第 7 课 · Attention 公式，手写一遍就懂了

动手算一遍：句子「爱 学习」， $d_k = 2$

第 8 课 · 多头注意力，为什么一个头不够

第 9 课 · 位置编码，模型怎么知道词顺序

第 10 课 · 残差连接，梯度的高速公路

第 11 课 · LayerNorm，为什么每个 Transformer 层里都塞了一个它

第 12 课 · Pre-norm vs Post-norm

第 13 课 · 两种 Mask，为什么模型必须戴眼镜

第三部分：炼金 —— 模型是怎么训出来的

第 14 课 · 参数 vs 数据，容器和内容

第 15 课 · MLM vs CLM，两种截然不同的教法

第 16 课 · RLHF 全流程，SFT → RM → PPO

第 17 课 · DPO 和 GRPO，在 PPO 的基础上做了什么

第 18 课 · LoRA，穷玩大模型的终极答案

动手算一遍：一个 4×4 的权重矩阵， $r=2$

第 19 课 · 训练硬核补充，过拟合、梯度、Warmup、ZeRO

第四部分：落地 —— 大模型的十八般武艺

第 20 课 · RAG，让模型会查资料

第 21 课 · 推理优化全家桶

第 22 课 · AI Agent，让模型会干活

第 23 课 · MCP / A2A / Function Call，让模型会叫外援

第 24 课 · 多模态/VLM 入门，模型怎么看图

第 24 课 · 前沿架构，MoE、GQA、DeepSeek 怎么玩的

第五部分：实战 —— 面试现场还原

第 25 课 · 大厂真题精讲（上）

第 26 课 · 大厂真题精讲（下）+ 系统设计 + 项目讲述

第 0 课：开篇，这本书怎么读 + 大模型五分钟全景图

三个月前我准备 AI 技术面，背了一沓面试八股，背到第三天就崩溃了。不是因为记不住。是面试官每个词都能追着问，LoRA 原理？跟 QLoRA 的区别？为什么不用 Adapter？

后来我发现，大模型里那些让人头大的概念，每个都对应一个生活里的比喻。Attention 是图书馆查资料。残差连接是传话游戏的复印件。LayerNorm 是把全班身高统一成标准尺。

这本书就是把这些比喻整理了出来。26 课，分五部分。

第一部分，世界观（1-5 课）：Token、预训练、微调，涌现和幻觉，Prompt 工程，RLHF，量化蒸馏分布式。

第二部分，引擎（6-13 课）：Transformer 架构，Attention 公式，多头注意力，位置编码，残差，归一化，Pre/Post-norm，两种 Mask。面试里被问得最多的八课。

第三部分，炼金（14-19 课）：参数 vs 数据，MLM vs CLM，RLHF 全流程，DPO/GRPO，LoRA，训练硬核。

第四部分，落地（20-24 课）：RAG，推理优化，Agent，MCP 协议，前沿架构。

第五部分，实战（25-26 课）：十道大厂真题 + 系统设计。

零基础顺着读。面试突击跳到 25-26 课刷真题。有基础的跳着当词典查。

AI 大模型世界地图

26 课，五站旅程——从零到面试通关

开篇

第 0 课 · 地图

第一部分：世界观 —— 大模型到底是个什么东西

第 1-5 课：Token · 涌现与幻觉 · Prompt/CoT/ICL · RLHF 速览 · 量化/蒸馏/分布式

第二部分：引擎 —— Transformer 里里外外

第 6-13 课：Transformer · Attention 手写 · 多头注意力 · 位置编码 · 残差连接 · LayerNorm · Pre/Post-norm · 两种 Mask

第三部分：炼金 —— 模型是怎么训出来的

第 14-19 课：参数量/数据量 · MLM/CLM · RLHF 全流程 · DPO/GRPO · LoRA · 训练硬核

第四部分：落地 —— 大模型的十八般武艺

第 20-24 课：RAG · 推理优化 · Agent · MCP/A2A · 前沿架构(MoE/DeepSeek)

实战

第 25-26 课 · 大厂面试

AI 大模型世界地图

磨平一些信息差。

第 1 课：Token、预训练、微调，三个词讲完大模型的一生

Token — 模型的字母表

模型不直接读汉字或英文单词。它读的是 Token，一种介于「字符」和「词」之间的最小处理单元。

Tokenization 的主流算法是 BPE (Byte Pair Encoding)。它从字符起步，反复合并最常相邻出现的字符对，逐步构建词表。「我喜欢」可能先合并「喜」+「欢」→「喜欢」，再合并「我」+「喜欢」→「我喜欢」。高频词合并成大块，生僻字保持碎片。GPT-4 的词表约 10 万个 Token，全世界的语言都在这 10 万块积木里拼。

一个 Token 约等于 0.75 个英文单词，或 0.5 个汉字。「我要一杯珍珠奶茶」约 6 个 Token，高频词组「珍珠奶茶」作为一个整体占 1 个 Token。

Token 进了模型之后，被映射成一个高维向量 (Embedding)，比如 768 维。这个向量不是人为定义的，是训练过程中自己学会的。意义相近的词向量距离近，「猫」和「狗」的向量夹角比「猫」和「汽车」小得多。

预训练 — 猜了几十万亿次的下一个词

给了模型几十万亿 Token 的互联网文本。训练方法极其简单：让它猜下一个词。

「今天天气怎么」→ 模型预测下一个 Token 是「样」。猜对了，参数不动。猜错了，算 Loss (交叉熵损失，衡量预测分布和正确答案之间的差距)，反向传播，梯度下降更新参数，再去猜下一个。

每猜错一次就微调一次参数。几十万亿次之后，模型从随机噪声变成了一个能组织语言的大脑。它学会了语法 (形容词修饰名词)、常识 (下雨要带伞)、甚至一些推理 (如果 $A > B$ 且 $B > C$ ，那么 $A > C$)。没有人教它语法规则，它从几十万亿次「猜词-纠错」的循环里自己归纳出来的。

这几十万亿次计算的总成本：GPT-4 级别约 1 亿美元的电费和 GPU 租金。这也是为什么只有少数公司能训基座模型。

微调 — 通用大脑做特定训练

预训练完的模型什么都会一点，但什么都不精。你问它客服问题，它可能回答得像散文。微调就是在特定领域的高质量数据上再做几轮猜词训练。

准备 5000 条奶茶店客服对话：「珍珠奶茶有中杯和大杯吗」「有，中杯 15 元大杯 20 元」，让模型在这些数据上继续猜下一个词。参数从预训练的「通用语言」往「奶茶店客服」方向微调。

底层的语言能力还在（语法、常识），但输出风格、知识侧重、行为模式全调整了。LoRA 微调只改不到 1% 的参数就能做到，第 18 课详讲。

走一遍完整流程：奶茶店客服机器人

Step 1, Tokenize: 「我要一杯珍珠奶茶少糖」→ BPE 切成 [我要, 一杯, 珍珠, 奶茶, 少, 糖]。6 个 Token。

Step 2, 预训练模型处理: 每个 Token 映射成 768 维 Embedding → 过 32 层 Transformer → 输出下一个 Token 的概率分布。它知道「珍珠奶茶」是饮品、「少糖」是甜度选项。但它不知道你们店的菜单。概率前三是「好的请稍等」「加珍珠吗」「建议搭配炸鸡」。

Step 3, 微调后: 反复在奶茶店真实对话上训了几千步。模型不再提炸鸡，它学会了推销第二杯半价、确认杯型和温度、告知取餐时间。只改了不到 1% 的参数，行为全变了。

Token 是原料，预训练是上学，微调是实习。

磨平一些信息差。

第 2 课：涌现和幻觉，大模型的两个「意料之外」

GPT-3 在 130 亿参数时不会加法，650 亿也不会，1300 亿也不会。到了 1750 亿，突然会了。不是从 60 分涨到 80 分，是从 20 分跳到 80 分。

涌现：为什么参数堆到某个量级，能力会跳变

这跟 Scaling Law 直接相关。第 14 课会讲公式，这里先讲直觉。

Loss 随参数量 N 和数据量 D 的增长是平滑的幂律下降： $L \propto 1/N^\alpha + 1/D^\beta$ 。但 Loss 是一个全局指标，它衡量模型在所有 token 上的平均预测准确率。具体到某个任务（比如三位数加法），Loss 从 4.0 降到 3.5 的阶段可能准确率一直停在 20%。但当 Loss 降到某个临界点（比如 3.2 以下），模型突然「学会」了加法，准确率跳到 80%。

Loss 是平滑的，但能力是突变的。因为任务本身有一个「最小所需精度」阈值。就像打靶：靶子 10 环，你从脱靶练到 3 环再练到 6 环都是不及格（没命中靶心）。但一旦突破到 7 环以上，开始稳定命中，在外人看来就是「突然会了」。

涌现不是魔法，是平滑优化曲线在离散评测指标上的相位突变。和物理里的相变完全一个道理：水从 99°C 到 100°C 的温度变化是线性的，但物态从液态到气态是跳跃的。

幻觉：猜词机器为什么会「编造」

模型就是一个猜下一个词的概率机。给定 prompt「推荐三本明朝历史的书」，它开始逐 token 生成。生成第一个词时，它在 10 万 Token 词表上输出概率分布。输出「《」的概率最高，输出「万」的概率也差不多，输出「明」的概率排第三。

注意：它不是在「检索知识」。它是在计算给定上下文后，哪个 Token 出现的条件概率最高。它看到的训练数据里有无数「书名 = 《XXXX》」的模式。所以它顺着这个模式往下猜，《大明》《明朝》《明史》...逐步拼出一串看起来像书名的 Token。

当它不认识任何真正的明朝历史书时，它不会停。条件概率仍然存在，「万历十五年」出现在「明朝」「历史」「推荐」这些上下文里的概率比「香蕉飞船」高得多。所以它输出了一本不存在的书，但书名的每个字在统计意义上都是「合理的」。

RLHF 让问题更微妙。RM 训出来之后，模型学到了一个规律：「给出确定答案」的回答得分比「我不知道」高。于是面对不确定性，模型倾向于猜一个最高概率的 Token 序列而不是承认无知。

正确防御：给 prompt 加「如果信息不确定，请直接说明不知道，不要猜测」。这句话改变了条件概率分布，「我不知道」这个 Token 序列的概率被抬高，模型更容易选择承认无知。

走一遍幻觉是怎么产生的

你问：「《大秦帝国》孙皓晖写的，总共有几卷？」

模型训练数据里见过「大秦帝国」「孙皓晖」「历史小说」共现，但没记住确切卷数。它不输出「我不知道」，因为 RLHF 训出的行为是「尽量给答案」。

它开始猜词：历史小说通常是三到六卷，大秦帝国这种大制作更可能五到六卷。逐 Token 生成「六」，然后继续生成「卷」，然后为显得专业，再加「分别是」然后编出了六卷的名字。每一步的 Token 在统计上都是合理的，只是它们的组合对应了一本不存在的书。

磨平一些信息差。

第 3.5 课：解码策略，模型怎么从概率里挑出下一个词

Attention 算完了，Transformer 跑完了，Softmax 输出了一个概率分布：[0.02, 0.15, 0.45, 0.08, 0.30]。总共 10 万个候选 Token，每个有个概率。现在要挑一个出来当下一个词。

怎么挑？五种挑法。

Greedy Search — 永远选概率最大的

每步挑概率最高的 Token。快，确定性强，每次同样的 prompt 永远输出同样的结果。致命伤：单调重复。因为一旦第一步选了「喜欢」，下一步「喜欢」之后最高概率的又是「你」，然后「喜欢」「你」「喜欢」「你」无限循环。不做任何创意生成。

面试时说：Greedy 适合翻译、代码补全这类确定性任务。不适合开放式写作和对话。

Beam Search — 保留K条候选路

不只保留最优的一条路，而是保留 K 条。K=4 就是 4 条。每一步对每条路径的所有可能 Token 做扩展，算累积概率，砍掉不行的，保留 Top-K。

质量比 Greedy 高得多，「我昨天去了动物园，看到了一头大象」的概率比「我喜欢你喜欢你」高几百倍，Beam Search 能找出来。代价是 K 倍计算量，K 越大越贵。

面试时说：Beam Search 是翻译和摘要的标配。但 K 太大 (>10) 边际收益递减，K=3-5 最实用。

Top-K Sampling — 从Top-K里随机抽

不选固定的，从概率最高的 K 个 Token 里随机抽一个。K=50 就是从 Top-50 里按概率权重随机选。

引入随机性解决了重复循环。但如果 Top-50 里有一堆低概率的奇怪 Token 混进来，可能偶尔输出离谱词。

面试时说：K 是静态的，不随分布变化。一个很集中的分布（第一个词 0.9，其余 0.1），K=50 会把大量低概率 Token 纳入候选。一个很分散的分布（所有词都差不多），K=50 可

能砍掉合理候选。

Top-P (Nucleus) Sampling — 累积概率超过P就停

自适应版 Top-K。从概率最高的 Token 开始累加，累到超过 P（通常 0.9）就停，只在这个最小集合里随机抽。

分布集中时，「the」概率 0.85，「a」0.08，Top-P 只需要 2 个 Token 就超过 0.9。分布分散时，20 个 Token 各有 0.04-0.06 概率，Top-P 会纳入所有 20 个。

GPT 系列的默认策略就是 Top-P，P 通常 0.9-0.95。

面试时说：Top-P 比 Top-K 更鲁棒，因为它随分布自动调整候选集大小。实际工程中两者常混用：先 Top-K 砍到 50，再 Top-P 过滤。

Temperature — 控制概率分布的平滑度

在 Softmax 之前，把 logits 除以温度 T：

```
softmax(logits / T)
```

T=1：原始分布，不改。T=0.5：分布更尖锐，高概率更高、低概率更低，Greedy 和 Sampling 都更确定。T=2.0：分布更平滑，各 Token 概率差距缩小，Sampling 更随机多样。

T→0 逼近 Greedy。T→∞ 变成完全随机采样。标准区间：T=0.7-1.0 适合对话，T=0.2-0.5 适合代码/翻译，T>1.0 适合创意写作。

面试时说：Temperature 是控制「创造性 vs 确定性」的最直观旋钮。面试官问你调过什么参数来改善输出质量，Temperature 是最安全、最管用的答案。

一句话选型

任务	策略	温度
翻译、代码	Beam Search (K=3-5)	0.2-0.5
对话、客服	Top-P (0.9)	0.7-0.8

任务	策略	温度
创意写作、头脑风暴	Top-P (0.95) + Top-K (50)	1.0-1.2
数学推理	Greedy + CoT	0.0-0.1

磨平一些信息差。

第 3 课：你怎么跟模型说话，Prompt + CoT + ICL

Prompt Engineering 的核心就一件事：把要求写具体。「写个方案」不行，「写一个针对大学生的校园奶茶店营销方案，预算 5000 元，分线上线下各三项措施」才行。

记忆框架 CRISP。Context 上下文，你是谁什么场景。Role 角色，你是一个毒舌美食评论家。Instruction 指令，写 300 字分三段。Style 风格，用初中生能看懂的语言。Purpose 目的，这份材料要给投资人看的。五要素配齐，输出质量直接上一个台阶。

CoT — 为什么「一步步思考」真的有用

不是魔法。是自回归生成的自然结果。

模型一次只生成一个 Token。没有 CoT 时，它面对「小明分糖果还剩几颗」这个问题，必须在第一个输出 Token 就给出最终答案。这对一个概率模型来说，是把多步推理压缩到一步，中间每一步都可能算错。

有了 CoT，提示「我们一步步来」。模型的第一个输出变成「步骤 1：小明最初有 15 颗糖」。这个输出立即被追加到对话历史里，作为下一次生成的上下文。所以生成「步骤 2」的时候，模型不仅能看到原始题目，还能看到自己刚生成的「步骤 1」的结果。

CoT 的本质是让模型的输出变成自己的输入。它自己给了自己额外的推理锚点。每一步的正确结果通过自回归机制自然传导到下一步，不是模型变聪明了，是它的工作记忆变大了。

这和人类做复杂数学题要打草稿是同一个道理。不是你的大脑在草稿纸上变聪明了，是你把中间结果写了下来，下一步不用重新算。

ICL — 不训练就学会新任务

In-Context Learning。在 prompt 里贴 2-3 个例子，模型看完就能推断任务模式，零参数更新。

ICL 的机制：贴进去的例子经过 Transformer 的前向传播后，它们的 KV 向量留在了注意力层里。当模型处理真正的 query 时，这些「例子」的 KV 向量可以通过自注意力被查询，

模型从例子中提取任务模式，直接应用到当前 query 上。

不是「学习」。是「用注意力在上下文中找到了最相似的模板然后跟着做」。参数一个都没动。整个过程就是一次前向传播。

例子质量和多样性决定效果。贴三个例子都是一种模式，模型对第四种模式就懵。贴三个不同模式但每个都清晰标注，模型能同时学会四种。

ICL 是怎么生效的，一个情感分类走一遍

假设你要模型判断一段评论的情感（正面/负面），但不想微调。

不用 ICL，直接问：「这家店的奶茶太甜了，等杯等了我二十分钟。判断情感。」模型可能猜对，也可能猜错。它从 prompt 里拿不到任何关于「判断情感」这个任务格式的信号。

用 ICL，贴三个例子在前：

评论：这家店的服务态度超好，下次还会再来。情感：正面
评论：奶茶是温的，珍珠硬得嚼不动。情感：负面
评论：环境不错，适合朋友聊天，就是停车不太方便。情感：中性

评论：这家店的奶茶太甜了，等杯等了我二十分钟。情感：

模型读完前三个例子，注意力机制已经捕捉到了模式，「评论 + 情感标签」的输入输出格式，以及「服务好→正面」「珍珠硬→负面」「有优点也有缺点→中性」的分类逻辑。它不用训练，跟着这个模式输出「负面」。

ICL 的机制拆开。三个例子的 Token 经过 32 层 Transformer 后，它们的 Key 和 Value 向量留在了每一层的注意力缓存里。当模型要预测「情感：」后面的词时，Query 向量会在所有层的 KV 缓存里搜索跟当前任务格式最相似的模板。「态度超好→正面」这个先例的 KV 被你当前的问题 Query 命中了，模型照着它的答案格式继续往下走。

参数一个没动。前向传播结束就把这些 KV 缓存扔掉了。ICL 就是一次手把手的现场示范，不是一次微调。

CoT 是怎么生效的，一个数学题走一遍

题目：「小明有 15 颗糖，给了小红 3 颗，又买了 5 颗，然后分给 4 个同学每人一样多，还剩几颗？」

不用 CoT，模型直接从 prompt 生成答案，它得在一个输出里算出结果。经常错。

用 CoT，加一句「我们一步步算」：

步骤 1：小明最初有 15 颗糖
步骤 2：给小红 3 颗， $15 - 3 = 12$ 颗
步骤 3：又买 5 颗， $12 + 5 = 17$ 颗
步骤 4：分给 4 个同学， $17 \div 4 = 4$ 剩 1
答案：1 颗

模型生成步骤 1 时，只看原始题目。生成步骤 2 时，看原始题目 + 步骤 1 作为上下文。生成步骤 4 时，上下文里已经有了前 3 步的正确结果。CoT 把一个大推理拆成了 4 个小推理链，每一步的正确答案通过自回归自然流入下一步。

磨平一些信息差。

第 4 课：RLHF 五分钟速览

GPT-3 会说人话但不知道什么该说什么不该说。问它讲故事它会，问它做炸弹它也给步骤。不是邪恶，是没有「好坏」概念。

RLHF 三步，像训练脱口秀演员。

第一步 SFT，请家教。人类标注员手写几千条「完美回答」，模型照着学。学完能从「会说完整句子」变成「能写及格段子」。

第二步 RM，请评委。标注员给同一个问题的多个回答排序，A 比 B 好，C 比 D 差。训练一个打分模型，学会判断回答的质量。

第三步 PPO，反复彩排。模型生成回答，RM 打分，根据分数调策略。高分多保留，低分少用。一万遍后模型能稳定输出高质量回答。

用一句话走通整个 RLHF 流程

Prompt：「推荐一本入门 Python 的书」

原始预训练模型可能答什么：从 Reddit 学到「买我的课」「扫码加群」这种垃圾回复。因为它见过的网页里这种文案太多了。

SFT 阶段：人类标注员写了 50 条「理想回答」范例，推荐《Python 编程从入门到实践》，说明适合零基础、有练习题、第三版更新到 Python 3.11。SFT 训练后，模型学会了回答应该「具体、有用、不卖课」。

RM 阶段：给 SFT 模型同一个 Prompt，让它生成 4 条回答。标注员排序：

- A（五星）：推荐一本经典入门书 + 讲清楚为什么适合 + 附学习路径
- B（四星）：推荐一本书 + 简单介绍
- C（两星）：列了五本书但没说明哪本好
- D（零星）：「买我的课，7 天学会 Python」

RM 学会给 A 打高分、D 打零分。

PPO 阶段：模型生成回答 → RM 打分 → 反向传播调参数。生成 D 类的回答概率被压低，生成 A 类的被抬高。一万轮后模型不再输出卖课文案。

磨平一些信息差。

第 5 课：省钱的三个办法，量化、蒸馏、分布式

量化 — 把每个参数的「精确值」换成「近似值」

大模型是一堆数字。7B 模型就是 70 亿个数字。每个数字默认用 32 位二进制存储 (FP32)，70 亿个 32 位数字 = 28 GB。

但模型真的需要这么精确吗？训练时确实需要，梯度更新要精确到小数点后六位。推理时不需要，参数只做一次前向计算，多一点误差对结果影响极小。

量化的操作很简单：把每个 32 位的数值，用更少的位数去近似。就像你用「127」这个刻度尺量东西和用「7」这个刻度尺量东西。127 格能标出 0.720 和 0.718 的区别，7 格只能分出大概在第 3 格还是第 4 格。但在 70 亿个参数里，揪着一个小数点后三位的精度不放，对「猫坐在垫子上」这个语义没影响。模型学到的是大尺度的结构，「猫」和「坐」的语义关系、「垫子」和「上」的位置关系，不是某个注意力权重到底是 0.718382 还是 0.72。

FP16 用 16 位，精度轻微下降但肉眼不可见。INT8 用 8 位，精度再降一档，但 0.72047 和 0.718382 的区别在全连接层里被稀释了。INT4 用 4 位，差距开始明显，但 QLoRA 在量化后的 INT4 模型上再加 LoRA 训练，能把这个精度损失补回来。

显存变化：FP32 → INT8，28 GB 变 7 GB（砍四分之三）。INT4 再砍一半到 3.5 GB。一张 4090 显卡就能跑 7B 模型。

蒸馏 — 大模型教小模型，不是抄答案，是学思路

蒸馏不是让小模型直接背大模型的输出。它利用大模型输出的「软标签」，不是「答案是 B」这种硬标签，而是「A 的概率 2%，B 的概率 85%，C 的概率 10%，D 的概率 3%」这种完整概率分布。

这些概率分布里包含了大模型的「知识」：虽然正确答案是 B，但 C 也有 10% 的概率，说明 C 和 B 有一定相关性。小模型学习这个分布，相比只学「答案是 B」，能获得更丰富的训练信号。

蒸馏的损失函数：

$$\text{Loss} = \alpha \cdot \text{KL}(\text{p_soft} \parallel \text{q}) + (1-\alpha) \cdot \text{CrossEntropy}(\text{y_true}, \text{q})$$

两个来源的信号混合。KL 散度那项让小模型的输出分布逼近大模型的软标签，CrossEntropy 那项确保不能偏离真实答案。 α 是混合系数，通常 0.7-0.9。温度 T 是另一个关键参数，软标签在送入 KL 前先除以 T （通常 2-5），让分布更平滑。温度越高，大模型给的「C 也有 10% 概率」这类副信息越明显，小模型学到的细节越多。

蒸馏出来的 7B 小模型能达到 70B 大模型 80%-90% 的水平，但推理成本只有几十分之一。手机上跑的那些 AI 助手、输入法预测，全是蒸馏出来的。

分布式训练 — 一张 GPU 不够，多张怎么分工

大模型太大，一张 GPU 显存放不下。解决方案分两种思路。

思路一，数据并行。4 张 GPU，每张存一份完整的模型。把训练数据切成 4 份，每人算自己那份的梯度。算完之后，4 张卡需要互相通信，把各自的梯度汇总成一个平均值。这个通信操作叫 all-reduce，每张卡把自己的梯度发给其他 3 张卡，同时接收别人的，最后 4 张卡手里都拿到完全相同的平均梯度。各自用这个平均值更新参数，4 张卡的参数始终保持一致。加速了训练时间（4 张卡同时算），但不省显存（每张卡都要存完整的模型）。

问题：4 张卡通信快，128 张卡互相传梯度的耗时可能比算梯度本身还长。缓解办法叫梯度累积，不要每算一个小 batch 就通信一次，攒够 N 个小 batch 的梯度累加起来再通信。省了通信频次但训练会慢一些，因为攒梯度的过程中 GPU 闲着等。

思路二，模型并行。模型太大了，一张卡连模型本身都放不下。那就把模型切成两半：前半段放 GPU 0，后半段放 GPU 1。数据先过 GPU 0 算完前半段，结果传给 GPU 1 续算。GPU 0 算的时候 GPU 1 在等，GPU 1 算的时候 GPU 0 在等，总有一张卡闲着。这浪费叫流水线气泡（pipeline bubble）。好处是显存省一半，每张卡只存半个模型。代价是 GPU 利用率掉了一截。

实际千卡训练三种方案混合：8 台机器之间做数据并行，每台机器内部 8 张卡做模型并行。再叠上第 19 课讲的 ZeRO，把每张卡上的优化器状态也切碎分给其他卡存，能进一步省显存。1.6T 参数的 DeepSeek-V3 就是这么搭出来的。

量化到底损失了多少精度，一个参数走一遍

拿一个注意力层的权重矩阵，里面有个值是 0.718382 (FP32, 32 位浮点数)。

FP16 量化: $0.718382 \rightarrow 0.71875$ 。误差 0.0004，肉眼不可见。

INT8 量化: 0.718382 先缩放到 $[-127, 127]$ 范围。这一层最大值 1.5，最小值 -1.5， $(0.718382 / 1.5) \times 127 \approx 60.8 \approx 61$ 。解码回来 $61 / 127 \times 1.5 \approx 0.72047$ 。误差 0.002，基本不影响结果。

INT4 量化: 范围只有 $[-7, 7]$ 。 $(0.718382 / 1.5) \times 7 \approx 3.35 \approx 3$ 。解码回来 $3 / 7 \times 1.5 \approx 0.6429$ 。误差 0.075，数学推理崩了。但 QLoRA 在量化后的模型上再加 LoRA 微调，训练过程中能把这个误差补回来。

量化是减肥，蒸馏是拜师，分布式是喊人搬砖。三种方法经常一起上：先蒸馏成小模型，再 INT4 量化，分布式部署到手机端。

磨平一些信息差。

第 6 课：Transformer 到底是什么

2017 年 Google 发了篇论文，《Attention Is All You Need》。没吹牛。GPT、Claude、Llama、DeepSeek 全是它的直系后代。

要理解 Transformer 为什么是革命，得先知道它革了谁的命。

RNN：一条路走到黑

在 Transformer 之前，处理文本的主流方案是 RNN（循环神经网络）。

RNN 的核心操作极其简单：它一次只读一个词，读完更新自己的「记忆」，再读下一个。数学上就是一个循环公式：

$$h_t = f(W \cdot h_{t-1} + U \cdot x_t)$$

h_t 是读完第 t 个词之后的记忆状态。 h_{t-1} 是前一步的记忆。 x_t 是当前词。 W 和 U 是可训练的权重矩阵。 f 是激活函数。每读一个词，就用当前词 + 上一步记忆，算出新的记忆。

读「猫坐在垫子上」的过程：

t=1: 读「猫」	$\rightarrow h_1 = f(W \cdot h_0 + U \cdot \text{「猫」})$	记忆里只有「猫」
t=2: 读「坐」	$\rightarrow h_2 = f(W \cdot h_1 + U \cdot \text{「坐」})$	记忆里有「猫」和「坐」
t=3: 读「在」	$\rightarrow h_3 = f(W \cdot h_2 + U \cdot \text{「在」})$	逐步积累
t=4: 读「垫子」	$\rightarrow h_4 = f(W \cdot h_3 + U \cdot \text{「垫子」})$	
t=5: 读「上」	$\rightarrow h_5 = f(W \cdot h_4 + U \cdot \text{「上」})$	最终状态包含整句话

两个致命问题。第一，串行。 h_5 必须等 h_4 算完， h_4 等 h_3 。5 个词要算 5 步，GPU 大部分时间在等，不能并行。第二，长距离遗忘。 h_t 是通过 W 反复相乘传下来的。 W 的值通常略小于 1，连乘 100 次之后，100 步前的信息几乎消失。「猫」这个词的信息传到「垫子」时已经稀释了几百倍。

LSTM 和 GRU 加了「门控」机制缓解遗忘，核心是一套「记住什么、忘掉什么」的选择开关。长距离记住了，但串行的本质没变。

Transformer：所有词同时互相看

Transformer 的核心操作不再是按顺序读。它的自注意力机制一次性把所有词扔进一个计算图，让每个词同时「查询」所有其他词。

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$$

不需要等上一步。不需要通过 W 反复相乘传递信息。每个词通过 QK^T 矩阵乘法直接跟所有其他词算相关性。第 1 个词和最后 1 个词之间的「距离」不是 100 步递推，而是一次点积。长度 5 还是 50000，一次矩阵乘法全解决。这在第 7 课会拆开讲。

两个字面叫「自注意力」，Q、K、V 都来自同一份输入数据，是「自己看自己」。

Encoder — 一眼看完全文

Encoder 的任务是把输入句子变成一串「理解过的」向量。输入 5 个 Token，输出 5 个等长的向量，每个向量里融合了整句话的上下文信息。

它用双向自注意力：处理「猫」这个位置时，不光看前面的「猫」，也看后面的「垫子」「上」。「猫」的最终向量是整句话所有词的加权混合。

为什么需要双向？因为理解「猫坐在垫子上」这句话里的「猫」，上下文信息都重要。「猫」是主语（后面的「坐」告诉你的），「猫」是什么（前面的定冠词或修饰语告诉你的）。只看一边，理解是不完整的。

BERT 只用了 Encoder。因为分类、命名实体识别、问答理解这些任务不需要生成新文本，只需要把输入「读懂」。

Decoder — 一个词一个词往外蹦

Decoder 的任务是生成。输入 5 个 Token（或是 Encoder 的输出），逐个位置预测下一个词。

它的自注意力是因果的，加了下三角 Mask。生成第 3 个词时只能看到第 1、第 2 个词，不能看第 4、第 5。因为推理时第 4 个词还不存在。

GPT 只用了 Decoder。去掉 Encoder，去掉 Cross-Attention，只保留因果自注意力。输入 prompt 「今天天气」，逐 Token 预测下一个词，把生成的词再喂回去当输入，这就是自回归生成。

只用 Decoder 能「理解」prompt 吗？能。因果自注意力虽然不能看未来，但能看全部过去。你的 prompt 就是它的过去。读到「猫坐在」这三个字要生成下一个词时，「猫」「坐」「在」都在它的注意力范围里。

Cross-Attention — Decoder 向 Encoder 要信息

Encoder 已经「读懂了」输入。Decoder 在生成时除了看自己已生成的词，还要查 Encoder 的输出。这个机制叫 Cross-Attention。

Cross-Attention 和自注意力的公式完全一样，区别是 Q、K、V 的来源不同：

	Q（我要查什么）	K、V（被查的资料）
自注意力	来自同一份输入	来自同一份输入
Cross-Attention	来自 Decoder 当前位置	来自 Encoder 的全部输出

Decoder 在生成「like」这个词时，用自己的 Query 去查 Encoder 输出的 Key，发现「喜欢」这个位置最相关，就从 Encoder 的 Value 中提取「喜欢」的语义。翻译场景最直观：Encoder 读中文，Decoder 写英文，Cross-Attention 就是查字典。

T5 是 Encoder-Decoder 完整版。机器翻译、文本摘要这种输入和输出不是同一种「语言」的任务，用完整版最自然。

三种变体一句话


模型	用了什么	适合什么
BERT	只有 Encoder	理解：分类、NER、问答
GPT	只有 Decoder	生成：对话、写作、代码
T5	Encoder + Decoder	转换：翻译、摘要

共享的砖块只有四种

不管怎么组合，Encoder 还是 Decoder，每层里面反反复复就用这四种零件：

注意力机制 — 每个词跟所有其他词对话。残差连接 — 梯度高速公路，防深层训不动。层归一化 — 统一数值范围，防爆炸和消失。位置编码 — 注入词序，不然模型分不清「猫追老鼠」和「老鼠追猫」。

GPT-4 堆了几百层，每层的砖还是这四种。堆得多，能力就大。就这么简单。



Transformer 架构图解

走一遍：一句话穿过 GPT 的完整路径

输入：「猫坐在垫子上」

Step 1 — Tokenize + Embedding：切成 5 个 Token，每个映射成 768 维向量。

Step 2 — 位置编码：位置 0 的「猫」旋转一个角度，位置 1 的「坐」转更大角度。现在每个向量知道自己排第几。

Step 3 — Attention 层（第 1 层）：「垫子」通过 Attention 发现自己跟「猫」「坐」关系最紧，跟「上」的关系没那么紧。所有 Token 互相看，加权融合信息。

Step 4 — 残差 + LayerNorm：加回原始输入，归一化。

Step 5 — FFN 层：每个 Token 独立过两层全连接，做一次非线性变换。

Step 6 — 重复 32 层：每层都在上一步基础上提取更高级的语义关系。第 1 层可能学到「垫子」跟「猫」相关，第 20 层可能学到整句话的动作逻辑。

Step 7 — 输出：最后一个 Token 的向量过 Linear + Softmax，从 10 万 Token 词表里挑概率最高的那个，输出下一个词。

磨平一些信息差。

第 7 课：Attention 公式，手写一遍就懂了

Attention 像在图书馆查资料。Q 是你的问题，K 是每本书的标签，V 是书的内容。

公式四步。

第一步， $Q \times K^T$ 。计算你的问题和每本书标签的相似度。结果是 $n \times n$ 矩阵，每个 token 对每个 token 的相关性分数。这就是 $O(n^2)$ 的来源。

第二步，除以 $\sqrt{d_k}$ 。Q 和 K 的维度大了点积值会爆炸，送进 softmax 后梯度消失。除以 $\sqrt{d_k}$ 把数值压回稳定区间。不除的话训练会发散。

第三步，softmax。把分数变成概率，每一行加起来等于 1。 e^x 让高分更突出、低分接近零。但 $e^0 = 1$ ，所以即使两个词完全正交，注意力也不会是零，每个词都能分到一点关注。

第四步， $\times V$ 。按 softmax 算出的权重对 V 做加权求和。「猫坐在垫子上」里，「坐」的输出 = $V_{\text{坐}} \times 0.5 + V_{\text{猫}} \times 0.3 + V_{\text{垫子}} \times 0.15 + V_{\text{上}} \times 0.05$ 。它不是「坐」的原始含义，而是融入了上下文的新表示。

$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) V$

就这一行。四行 PyTorch 写完。

```
def attention(Q, K, V):
    d_k = Q.size(-1)
    scores = Q @ K.transpose(-2, -1) / (d_k ** 0.5)
    return F.softmax(scores, dim=-1) @ V
```

动手算一遍：句子「爱学习」， $d_k = 2$

设 Q、K、V 如下（故意设得极简，方便手算）：

$$Q = \begin{bmatrix} 1, & 0 \\ 0, & 1 \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} 1, & 0 \\ 0, & 1 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} 2, & 0 \\ 0, & 2 \end{bmatrix}$$

爱 学习 爱 学习 爱 学习

Step 1: $Q \times K^T$

$$\begin{aligned} [1,0] \cdot [1,0]^T &= 1 & [1,0] \cdot [0,1]^T &= 0 \\ [0,1] \cdot [1,0]^T &= 0 & [0,1] \cdot [0,1]^T &= 1 \end{aligned}$$

$$QK^T = \begin{bmatrix} 1, & 0 \\ 0, & 1 \end{bmatrix}$$

「爱」和「学习」正交，交叉为 0。只有自己跟自己相关。

Step 2: $/ \sqrt{2} \approx / 1.414$

$$\begin{bmatrix} 0.71, & 0 \\ 0, & 0.71 \end{bmatrix}$$

Step 3: Softmax (按行)

第一行「爱」: $e^{0.71}=2.03, e^0=1, \text{sum}=3.03 \rightarrow [2.03/3.03, 1/3.03] = [0.67, 0.33]$

第二行「学习」: $e^0=1, e^{0.71}=2.03 \rightarrow [1/3.03, 2.03/3.03] = [0.33, 0.67]$

$$\text{Attention Weights} = \begin{bmatrix} 0.67, & 0.33 \\ 0.33, & 0.67 \end{bmatrix}$$

注意：原始交叉为 0，但 $e^0=1$ ，所以不是零。注意力有保底。

Step 4: $\times V$

$$\begin{aligned}\text{Output}_{\text{爱}} &= 0.67 \times [2, 0] + 0.33 \times [0, 2] = [1.34, 0.66] \\ \text{Output}_{\text{学习}} &= 0.33 \times [2, 0] + 0.67 \times [0, 2] = [0.66, 1.34]\end{aligned}$$

「爱」的输出不只是自己的 $[2, 0]$ ，混入了 33% 的「学习」。「学习」的输出不只自己的 $[0, 2]$ ，混入了 33% 的「爱」。

这就是 Attention 的核心：每个 token 的输出是所有 token 的加权混合。正交不代表绝缘，softmax 的保底机制让信息永远在流动。

磨平一些信息差。

第 8 课：多头注意力，为什么一个头不够

上节课讲了 Attention 的核心公式，Q 和 K 点积得到一个标量，表示两个词的相关性。但语言里同时存在几十种关系，主谓、动宾、指代、修饰、时间、地点，如果只靠一个标量来描述「猫」和「坐」之间的所有关系，结果只能是模糊的平均值。

多头的数学机制

单头注意力：输入 X 的维度是 512，通过三个矩阵 W_Q 、 W_K 、 W_V （都是 512×512 ）各投影一次，得到 Q、K、V 都是 512 维。然后做 QK^T ，得到 $n \times n$ 的注意力矩阵。

多头注意力：不做 512 维的全量投影。而是把 Q、K、V 各自切成 8 份，每份 64 维。

$$Q = [Q_1, Q_2, \dots, Q_8], \quad K = [K_1, K_2, \dots, K_8], \quad V = [V_1, V_2, \dots, V_8]$$

每个头在自己的 64 维空间里独立运行一套完整的 Attention：

$$\text{head}_i = \text{Attention}(Q_i, K_i, V_i) = \text{softmax}(Q_i K_i^T / \sqrt{64}) V_i$$

8 个头的输出拼接起来：

$$\text{MultiHead} = \text{Concat}(\text{head}_1, \text{head}_2, \dots, \text{head}_8) \cdot W_O$$

Concat 的结果是 $8 \times 64 = 512$ 维，和单头一样大。最后用一个 512×512 的 W_O 矩阵融合 8 个视角。

为什么 64 维够用，512 维反而不好

注意力分数 $Q_i \cdot K_j$ 是一个标量。不管你用 64 维还是 512 维，两个词之间最终只输出一个数字。1 个头 = 1 个数字描述所有关系，8 个头 = 8 个数字各描述一种关系。

核心不在于维度大小，在于标量的数量。 W_Q 的 512 维里包含了主谓、指代、修饰等所有信息，但经过点积全被压缩成一个标量。多头通过切分维度空间，让每个头在有限的 64 维里被迫专业化，因为容量小了，它没法同时照顾所有关系，只能把手头的 64 维做到极致。这就是「子空间专长」的来源。

这些专长不是人为指定的。是训练过程中自然分化出来的。你可以在训练后分析每个头的注意力模式，确实会发现头 1 偏爱主谓、头 2 偏爱指代，但没有人会在训练前告诉它们该学什么。

一个句子，8 个视角

句子：「昨天小明把他新买的手机忘在了图书馆」

头 1，主谓一致：「小明」→「忘」，确认动作主体。

头 2，指代消解：「他」→「小明」，不是随便一个路人。

头 3，修饰关系：「新买的」→「手机」，修饰语不是修饰「图书馆」。

头 4，局部邻接：「手机」←「忘」，相邻词形成动宾搭配。

头 5，长距离依赖：「昨天」（句首）→「忘」（句中），时间状语修饰。

头 6，介词结构：「在」→「图书馆」，地点标记。

头 7，标点/边界：句子首尾位置识别。

头 8，语义角色：「小明」施动、「手机」受动、「图书馆」地点。

W_O 把这 8 个 64 维拼成的 512 维再揉一遍，做一个跨视角的融合，「主谓关系说小明是主语」+「指代关系确认他就是那个他」→最终确定「小明」是整个事件的施动者。

磨平一些信息差。

第 9 课：位置编码，模型怎么知道词顺序

Attention 公式里的 QK^T 是点积，点积是可交换的。 $Q_{\text{猫}} \cdot K_{\text{坐}} = Q_{\text{坐}} \cdot K_{\text{猫}}$ 。这意味着「猫追老鼠」和「老鼠追猫」在 Attention 眼里是完全一样的计算，算不出谁追谁。必须额外注入位置信息。

绝对位置编码：给每个座位贴门牌号

原版 Transformer 的做法：给位置 0 编一个 512 维向量，位置 1 编另一个 512 维向量，直接加到 Token 的 Embedding 上，然后正常做 Attention。位置编码用 sin 和 cos 函数生成：

$$\text{PE}(\text{pos}, 2i) = \sin(\text{pos}/10000^{2i/d}), \quad \text{PE}(\text{pos}, 2i+1) = \cos(\text{pos}/10000^{2i/d})$$

偶数维度用 sin，奇数维度用 cos。 i 是维度索引， pos 是位置编号， d 是总维度 (512)。 $10000^{2i/d}$ 是一个随维度递减的频率，低维度变化慢（捕捉全局位置），高维度变化快（捕捉局部位置）。

致命伤是外推。训练时 pos 最大只到 511（序列长度 512），模型学会了「位置 511 的 cos 值大约是 0.62」。推理时序列长度 1024，位置 1023 的 cos 值是模型从未见过的数值，它不会处理。像乘法口诀表只背到 9×9 ，碰到 10×10 只能瞎猜。

相对位置编码：不算绝对位置，算谁离谁多远

换一种思路。不关心 token 在第几位，关心「两个 token 之间隔了多远」。距离 3 在句首还是句尾都一样。学一个距离到偏置的映射表：

$$\text{Attention_Score}(i,j) = Q_i \cdot K_j + \text{Bias}_{|i-j|}$$

$|i-j|=1$ 有一个可学习的偏置参数， $|i-j|=2$ 有另一个，一直到最大距离 k 为止。超过 k 的距离共享同一个偏置。

优势是平移不变，「猫坐垫子」不管在一篇文章的第 1 句还是第 100 句，内部距离关系一样。劣势是超过 k 的距离全被一视同仁（距离 500 和距离 5000 没有区别），而且参数表随 k 增长。

RoPE：不用加也不用学，直接旋转

当前最优方案。不把位置信息「加」到向量上，而是用旋转矩阵「乘」到 Q 和 K 上。

核心操作：把 Q 向量的每两个相邻维度看作平面上的一个点 (x, y)，然后用位置 m 乘以频率 θ 的角度旋转这个点。

$$R_m = \begin{bmatrix} \cos(m\theta) & -\sin(m\theta) \\ \sin(m\theta) & \cos(m\theta) \end{bmatrix}$$

不同维度对用不同的频率 θ 。 $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ ，高维度转得快（对近距离敏感），低维度转得慢（对远距离敏感）。

旋转后计算 Attention 分数，奇迹发生了：

$$Q_m \cdot K_n = (R_m q)^T (R_n k) = q^T R_m^T R_n k = q^T R_{n-m} k$$

旋转矩阵的群性质： $R_m^T R_n = R_{n-m}$ 。两个旋转的复合等于角度差对应的旋转。所以内积的结果只依赖相对位置 (n-m)，跟绝对位置 m、n 无关。

位置 5 和位置 8 做 Attention，和位置 1005 和 1008 做 Attention，结果完全一样，都是旋转角 3。这就是外推强的根源：新位置只是多转几圈。

Llama、Qwen、DeepSeek 全都用 RoPE。有绝对编码的实现简洁（不需要额外参数表），同时有相对编码的外推能力。

RoPE 怎么工作的，两个词走一遍

句子只有两个词：「猫」（位置 0）、「坐」（位置 1）。 $d=4$ ， $\theta=[1.0, 0.5]$ 。

$$Q_{\text{猫}} = [0.8, 0.6, 0.3, 0.9]$$

位置 0 的旋转： - 维度 (0,1)：没有旋转，角度 = $0 \times 1.0 = 0 \rightarrow [0.8, 0.6]$ 不变 - 维度 (2,3)：没有旋转，角度 = $0 \times 0.5 = 0 \rightarrow [0.3, 0.9]$ 不变

Q_坐 = [0.4, 0.2, 0.7, 0.5]

位置 1 的旋转： - 维度 (0,1)：旋转 $1 \times 1.0 = 1$ 弧度。 $\cos(1) \approx 0.54$, $\sin(1) \approx 0.84$ - 新值：
 $[0.4 \times 0.54 - 0.2 \times 0.84, 0.4 \times 0.84 + 0.2 \times 0.54] = [0.05, 0.44]$ - 维度 (2,3)：旋转 $1 \times 0.5 = 0.5$ 弧度。
 $\cos(0.5) \approx 0.88$, $\sin(0.5) \approx 0.48$ - 新值： $[0.7 \times 0.88 - 0.5 \times 0.48, 0.7 \times 0.48 + 0.5 \times 0.88] = [0.38, 0.78]$

现在 **Q_猫·K_坐**，两个向量做内积。因为 **K_坐** 也经过了同样的旋转，内积结果里自动包含了一个「旋转角 = $1 - 0 = 1$ 的相对位置信息」。如果句子变长到位置 100 和 101，旋转角还是 1，结果完全相同。

磨平一些信息差。

第 10 课：残差连接，梯度的高速公路

先理解训练是什么

训练一个神经网络，本质就是调参数。70 亿个参数，每个都是一个数字。训练开始时这些数字是随机的，模型的回答也是瞎蒙的。

训练的过程：给模型看一句话，让它猜下一个词。猜错了，就算一算「猜得有多离谱」（Loss）。然后根据这个离谱程度，反推**每个参数应该往哪个方向调、调多大**。这个「应该往哪调、调多大」的信号，就叫梯度。

梯度就是指南针。它告诉你：这个参数加一点会更好还是减一点会更好。所有参数都跟着自己的梯度微调一下，模型猜下一个词的能力就提升了一点点。重复几十万亿次。

梯度的传递问题

梯度是从最后一层往第一层算的（这叫反向传播）。最后一层紧挨着 Loss，梯度信号又强又准。往前传一层，信号衰减一点。再往前传一层，再衰减一点。

每层都有一个导数（通常小于 1）。梯度经过 100 层之后，就等于原始梯度乘以 100 个小于 1 的数。结果趋近于零。

最前面几层的参数收到的是「应该往哪调」的信号几乎是零，它们不知道该怎么改，干脆不动了。第 100 层学得很好，第 1 层原地踏步。整个模型的表达能力被浅层卡死了。

残差连接的解法

残差连接做的事情极其简单：每一层不只输出 $F(x)$ ，还额外把原始输入 x 原封不动送一份到加法节点。

$$y = x + F(x)$$

这对前向计算没什么特别的，就是多加了一个 x 。

但对梯度的影响是革命性的。反向传播时，梯度不再是「过 100 层每层乘个 <1 的数」。残差路径直接给梯度开了一条**不经过任何运算**的直通车。数学上：

$$\partial y / \partial x = I + \partial F / \partial x$$

前面的 I 是单位矩阵，它不对梯度做任何衰减，保底留下一个完整的原始梯度信号。后面那项可能有衰减，但前面的 1.0 是雷打不动的。

数值走一遍

假设一个 10 层网络，每层的前向计算导数平均是 0.8。

没有残差，纯链式法则：

第 10 层梯度：1.0
第 9 层： $1.0 \times 0.8 = 0.80$
第 5 层： $0.8^5 = 0.33$
第 1 层： $0.8^9 = 0.13$

第 1 层收到的梯度只剩 13%。几乎调不动参数。

有残差， $dy/dx = 1.0 + 0.8 = 1.8$ ：

第 10 层梯度：1.0
第 9 层： $1.0 \times 1.8 = 1.80$
第 5 层： $1.8^5 = 18.9$
第 1 层： $1.8^9 = 198.4$

梯度不仅没消失，反而在增强。每一层至少保留着 1.0 的基础通路，这就是残差网络为什么能堆 100 层以上的秘密。

2015 年 ResNet 用残差连接把 152 层深度跑通了。同期没有残差的网络 30 层就训不动。Transformer 每层有两个残差：Attention 后加一个，FFN 后加一个。两条高速路，永不衰减。

磨平一些信息差。

第 11 课：LayerNorm，为什么每个 Transformer 层里都塞了一个它

归一化在干什么

Transformer 有几十上百层。每层都在做计算，Attention 把数值调来调去，FFN 又调来调去。假设每一层只是轻轻把数值放大了 1.1 倍，100 层之后就是 $1.1^{100} \approx 13780$ 倍。数值爆炸了。反过来如果每层缩小 0.9 倍，100 层之后趋近于零。无论是爆炸还是消失，模型都训不动。

归一化做的事极其简单：不管上一层输出了什么乱七八糟的数值，强行把它拉到「均值 ≈ 0 、标准差 ≈ 1 」的标准格式，再喂给下一层。就像一个翻译官站在每层之间，上一层说分贝，下一层说毫米，翻译官统一翻译成标准普通话。

公式就两步。第一步，减均值除以标准差：把整个数据平移到以 0 为中心、压缩到标准差为 1。第二步，乘一个 γ 再加一个 β ：不是完全锁死，给每层留一点「个性」的空间。 γ 和 β 是训练过程中自己学出来的。

BN 和 LN 的区别，只是统计范围不同

公式完全一样。唯一区别是计算均值 μ 和标准差 σ 的时候，从哪些数据里取样。

数据在 GPU 里的形状是三维的：batch（一批几条句子）、seq_len（每条句子几个 Token）、features（每个 Token 是多少维）。比如（32 句，100 Token/句，768 维）。

BatchNorm 的做法：固定一个维度（比如第 0 维），跨那 32 个句子、跨那 100 个 Token，一起算均值和标准差。等于把 $32 \times 100 = 3200$ 个值拉进一个池子统计。这池子足够大，统计量很稳定。

LayerNorm 的做法：只看一个句子里的某一个 Token。在这个 Token 的 768 个维度内部算均值和标准差。不跨句子，不跨 Token。一个 Token 自己的 768 个数跟别的 Token 无关。

	BatchNorm	LayerNorm
统计范围	跨所有句子、跨所有 Token	只在当前 Token 的维度内
pool 大小	$32 \times 100 = 3200$ 个值	768 个值
有多少个 μ, σ	768 对（每个维度一对）	$32 \times 100 = 3200$ 对（每个 Token 一对）

为什么图像用 BN，文本用 LN

图像处理的场景：一张图 224×224 像素，batch size 可以开到 128。BN 的统计池于是 $128 \times 224 \times 224 \approx 640$ 万个值，超级稳定。而且所有图片都是等大的，不存在「这张图比那张图短」的问题。BN 在图像领域是标配。

文本处理的场景恰恰相反。每条句子长度不一样，「我爱 NLP」3 个 Token，「今天天气很好我去公园」7 个 Token。短的要补 PAD 占位符到一致长度。如果做 BN，PAD 这个零向量也会被拉进统计池，污染均值和标准差。

更致命的是，NLP 的 batch size 经常很小。一条长文本可能就占满一张 GPU 的显存，batch size 可能是 2 或 4。BN 用 $2 \times 100 = 200$ 个值去估计一个维度的均值，统计极不稳定。

LN 不跨样本不跨 Token。即使 batch size=1、句子只有 4 个 Token，每个 Token 的 768 个维度足以算出一个可靠的统计量。而且推理时不需要维护训练时的滑动平均，每次直接从当前 Token 的特征内部算，训练和推理完全一致。

这就是为什么 Transformer 的每一层都塞了一个 LayerNorm。Llama 和 DeepSeek 甚至用了更省 RMSNorm，只做方差归一化，不管均值，省了均值的计算量，效果基本持平。

走一遍：一个 5 维向量

某层 Attention 输出 $[2.0, -1.5, 3.2, -0.8, 1.1]$ 。

Step 1，算均值： $\mu = (2.0 - 1.5 + 3.2 - 0.8 + 1.1) / 5 = 0.8$

Step 2，算标准差： $\sigma = \sqrt{[(1.2^2 + (-2.3)^2 + 2.4^2 + (-1.6)^2 + 0.3^2) / 5]} = \sqrt{(15.14/5)} \approx 1.74$

Step 3，归一化：每个元素做 $(x - 0.8) / 1.74$ 。得到 `[0.69, -1.32, 1.38, -0.92, 0.17]`。均值 0，标准差 1。

Step 4， γ 和 β 放回来（假设 γ 全是 1.2， β 全是 0.1）：`[0.93, -1.48, 1.76, -1.00, 0.30]`

γ 和 β 是 LayerNorm 保留的自由度。完全锁死在 $[0,1]$ 范围会丢掉有用的幅值信息。 γ 和 β 让归一化后的向量保留一定的「个性」。

磨平一些信息差。

第 12 课：Pre-norm vs Post-norm

这个问题怎么来的

第 10 课讲了残差连接，每层输出 $= x + F(x)$ ，给梯度一条直通高速路。第 11 课讲了 LayerNorm，把数值拉到标准分布，防止爆炸和消失。

Transformer 的每一层里，这两个东西都要用到。于是一个很自然的问题出现了：**残差连接里的加号和 LayerNorm，谁先谁后？**

这个问题看起来微不足道。一个加号放在归一化前面还是后面，能有多大事？但在 2017 年原论文和之后所有的现代模型之间，恰好就是这个顺序不一样。而且原论文选错了。

原论文的做法（Post-norm）：先加，再归一化

$$y = \text{LayerNorm}(x + F(x))$$

数据流是这样的：残差连接先把 x 和 $F(x)$ 加起来，然后整体送进 LayerNorm 做归一化。

问题出在梯度回传上。第 10 课说过，残差连接之所以能防梯度消失，是因为梯度有一条**不经过任何运算的直通道**。但 Post-norm 把这个直通道给堵了， x 的梯度必须先通过加号，再穿过 LayerNorm 才能回到 x 。LayerNorm 里有除法（除以标准差 σ ），这就把直通道变成了弯通道。

训练初期，网络各层的输出还不稳定，标准差 σ 忽大忽小。 σ 小的时候（比如 0.1），梯度通过 LayerNorm 时被放大 10 倍，参数一步跨出去老远，训练炸了。 σ 大的时候（比如 10.0），梯度被压缩到 0.1 倍，参数几乎不动，学不了任何东西。

这就是为什么原论文需要 Warmup：训练前几千步必须用极小的学习率，等各层的 σ 稳定在一个合理范围了，再慢慢把学习率加回正常值。Warmup 的步数设错了训练就崩，是一个非常脆弱的工程补丁。

现代做法（Pre-norm）：先归一化，再加

$$y = x + F(\text{LayerNorm}(x))$$

LayerNorm 被挪到了 $F(x)$ 的**前面**。这意味着残差连接绕过了 $F(x)$ ，也绕过了 LayerNorm。

梯度回传时，从 y 回到 x 有两条路。一条穿过 $F(\text{LayerNorm}(x))$ 的路径可能有衰减。但另一条是残差的**纯直通线**， x 的梯度从终点直接跳回起点，不经过任何运算。数学上 $\partial y / \partial x = 1 + \partial F(\text{LN}(x)) / \partial x$ ，前面的 1 就是这条直通线给的保底。

训练从一开始就是稳定的。不需要 Warmup。第一步就能用正常学习率。

代价和选择

Pre-norm 有一个微小的代价：LayerNorm 在 $F(x)$ 之前做归一化，等于每一层的输入总是被削平的。这在理论上可能轻微削弱深层网络的表达能力，因为归一化抹掉了一些幅值信息。

但 100 层 Transformer 训不训得动，远比这点理论上的表达损失重要。所有现代模型，GPT、Llama、DeepSeek、Qwen，全部用的 Pre-norm。

Post-norm 已经被工程实践淘汰了。不是因为理论上 Pre-norm 效果更好，而是因为 Pre-norm **不需要那个脆弱得令人发指的 Warmup**。

磨平一些信息差。

第 13 课：两种 Mask，为什么模型必须戴眼镜

先理解一个问题：Attention 是盲的

第 7 课讲了 Attention 的核心操作， QK^T 做矩阵乘法，每个 Token 对所有 Token 算相关性分数。这个操作本身没有任何限制。它不知道哪些 Token 是真实语义，哪些 Token 是填充占位符。它也不知道生成时当前位置后面的词还不存在。

如果不加 Mask，模型会给 PAD 位置分配一大堆注意力（浪费）、训练时预测下个词就偷看了标准答案（作弊）、推理时想看未来看不到（训练推理 mismatch）。

Mask 的作用就是在这张全连接的注意力矩阵上画一张准入地图，哪行哪列允许互相看，哪行哪列屏蔽掉。

第一种 Mask：Padding Mask

训练不能一条一条喂句子，太慢了。必须把多条句子拼成一个 batch 同时喂给 GPU。但句子长度不一样：「我爱 NLP」有 3 个 Token，「今天天气很好我去公园散步」有 8 个 Token。怎么拼成一个整齐的矩阵？

办法是补齐：所有句子补到 batch 里最长那条的长度。短的句子后面补 PAD。PAD 是一个占位符，不包含任何语义信息。

问题来了：PAD 也会进入 Attention 计算。如果不加 Mask，真实的 Token 会分一部分注意力给 PAD，那些注意力本来应该用在有意义的词上，现在浪费在了一个空位上。而且 PAD 自己的 QK^T 结果也会产生 Loss，反向传播时这些 Loss 会传回 PAD 的随机向量，产生无意义的梯度更新。

Padding Mask 的解法：把所有 PAD 位置在注意力矩阵里标记出来，在送入 Softmax 之前把这些位置设为 $-\infty$ 。Softmax 之后 $e^{(-\infty)} = 0$ ，PAD 位置分到的注意力精确归零，等于从计算图里物理消失。

第二种 Mask：Sequence Mask（因果掩码）

第 1 课说了，GPT 类模型是逐 Token 预测下一个词的。训练时为了效率，会把完整句子一次性输入，然后用 Mask 限制每一位置只能看到自己和过去。

为什么要限制？如果训练时模型能看到未来的词，它预测「猫坐在垫子上」里的「上」时，已经能看到后面的句号甚至是第二个句子的第一个词。它学到的不是「根据前文猜后文」，而是「从整段文本里找答案」。但推理时它一次只能生成一个 Token，未来的词**不存在**。训练时学会了依赖未来信息，推理时找不到，这就是曝光偏差（train-inference mismatch）。模型训练时成绩满分，上线后胡说八道。

Sequence Mask 的解法：一个下三角矩阵。对角线及以下全是 1（可以看），对角线以上全是 0（不能看）。处理第 1 个词时只看自己，处理第 3 个词时看前两个和自己，以此类推。训练和推理的输入分布完全一致，两者都只能看到过去。

为什么是 $-\infty$ 而不是 0

如果用 0 做掩码值，Softmax 后 $e^0 = 1$ ，被屏蔽的位置仍然分到了权重（约 20%）。只有 $-\infty$ 让 $e^{(-\infty)} = 0$ ，权重精确归零。实际代码里用的是 $-1e9$ 或 `float('-inf')`。

走一遍：「猫坐在垫子上」

输入序列：[猫, 坐, 在, 垫子, 上]，假设 batch 中最长句子是 7，补齐两个 PAD。

Padding Mask（1=允许，0=屏蔽）：

猫	坐	在	垫	上	P	P	
1	1	1	1	1	0	0	猫看全部真实词
1	1	1	1	1	0	0	坐看全部
1	1	1	1	1	0	0	在看全部
1	1	1	1	1	0	0	垫子看全部
1	1	1	1	1	0	0	上看全部
0	0	0	0	0	0	0	PAD 行全屏蔽
0	0	0	0	0	0	0	PAD 行全屏蔽

PAD 的行和列全屏蔽，既不查别人，也不被别人查。

Sequence Mask（Decoder 自注意力）：

猫	坐	在	垫	上	
1	0	0	0	0	猫只看自己
1	1	0	0	0	坐看猫+自己
1	1	1	0	0	在看前两个+自己
1	1	1	1	0	垫子看前三个+自己
1	1	1	1	1	上看全部历史

对角线以上全 0，不能看未来。

两个 Mask 合并（逻辑 AND，任一屏蔽就屏蔽）：

猫	坐	在	垫	上	P	P	
1	0	0	0	0	0	0	猫只看自己
1	1	0	0	0	0	0	坐看猫+自己
1	1	1	0	0	0	0	在看猫+坐+自己
1	1	1	1	0	0	0	垫子看前三个+自己
1	1	1	1	1	0	0	上看全部历史
0	0	0	0	0	0	0	PAD 全屏蔽
0	0	0	0	0	0	0	

Encoder 只加 Padding Mask（双向注意力，不需要因果限制）。Decoder 自注意力两个都加。Decoder 的 Cross-Attention 看的是 Encoder 的输出，只需要 Padding Mask，因为 Encoder 的输出是已经算完的静态数据，不存在「未来」的问题。

磨平一些信息差。

第 14 课：参数 vs 数据，容器和内容

GPT-3 有 1750 亿参数，但只读了 3000 亿 Token。Chinchilla 只有 700 亿参数，却读了 1.4 万亿 Token。结果 Chinchilla 全面碾压。

参数是容量，数据是营养。大容量配不上足够的营养，就像 2 米的篮球运动员每天只吃一顿饭。

Chinchilla 论文给出经验公式：最优比例 $D \approx 20 \times N$ 。每 1 个参数喂约 20 个 Token。大多数早期大模型都是「大但没吃饱」，参数量巨大但数据量严重不匹配。

后续 Llama 用远超 Chinchilla 比例的数据训练，因为高质量数据可以多 epoch 重复使用，不严格遵守「只训一轮」假设。但 Chinchilla 的核心理念仍然成立：数据和参数要匹配增长。

Chinchilla 怎么算出 20:1 这个比例

固定算力预算 $C = 1000$ PFlops。Chinchilla 训了十几组 (N, D) 组合：

N (参数)	D (Token)	$C \approx 6ND$	Test Loss
2B	200B	$2.4e21$	2.85
4B	400B	$9.6e21$	2.62
7B	1.4T	$5.9e22$	2.45 ← Chinchilla 最优
10B	600B	$3.6e22$	2.68
70B	300B	$1.3e23$	2.91 ← Gopher 的配置

Chinchilla 70B + 1.4T tokens 用跟 Gopher 280B 一样的算力，Loss 低了将近 0.5。不是参数越多越好，而是在给定的 C 下找到 N 和 D 的最优平衡点。

公式： $N_{\text{opt}} \propto C^{0.5}$ ， $D_{\text{opt}} \propto C^{0.5}$ 。算力翻 4 倍，参数翻 2 倍、数据也翻 2 倍。两者对半增长，不是一边倒。

磨平一些信息差。

第 15 课：MLM vs CLM，两种截然不同的教法

MLM (Masked Language Model)：随机遮 15% 的词，模型根据前后文猜。BERT 的训练方式。优势是双向理解，猜被遮住的词需要同时看前后。劣势是只有 15% 的 Token 产生学习信号，且推理时没有 [MASK]，存在训练推理 mismatch。

CLM (Causal Language Model)：逐词预测下一个。GPT 的训练方式。每一个 Token 都是学习信号，训练和推理完全一致，都是预测下一个词。天然适合生成任务。劣势是单向，不能同时利用前后信息。

理解任务选 MLM。生成任务选 CLM。现代 LLM 全用 CLM，不是为了理解更好，是为了生成更强。

同一段文字，MLM 和 CLM 各能学出多少信号

训练语料：「今天天气很好，我和小明去公园散步」

CLM 方式，7 个 Token 产生 7 个预测任务：

今天 → 预测「天气」
今天 天气 → 预测「很好」
今天 天气 很好 → 预测「，」
...

7 个 Token，7 次学习机会。每个位置都在回答问题。

MLM 方式，随机遮 15%，产生 1 个预测任务：


今天 [MASK] 很好，我 [MASK] 小明去公园散步
→ 预测「天气」和「和」

7 个 Token，只有 1 个 MASK token 产生信号（约 15%）。其余 6 个只提供上下文，不产生梯度。

同一段文字，CLM 产出的有效训练信号是 MLM 的约 6-7 倍。这就是 CLM 在互联网海量文本上的数据效率碾压 MLM 的根本原因。

磨平一些信息差。

第 16 课：RLHF 全流程，SFT → RM → PPO



RLHF 三阶段

SFT：人类写几千条「完美回答」，模型用交叉熵损失学着模仿。具体做法：标注员对着 prompt 手写「理想答案」，SFT 阶段就是让模型逐 token 预测标注员写的词。底层算法跟预训练一样（猜下一个词），但数据质量极高。学完能从「会说完整句子」变成「能写出及格水平的回答」。

RM：训练一个独立的打分模型。同一个 prompt，SFT 模型生成 4 个不同回答 (A/B/C/D)，人类标注员排序 ($A > B > C > D$)，不打绝对分。为什么排序而非打分？因为人与人之间的绝对打分尺度差异太大，有人给 5 分极其慷慨，有人很苛刻。但所有人都能判断「A 比 B 好」。RM 用这个排序数据学习一个标量输出：给定 (prompt, response)，输出分数 r 。分数越高的回答越符合人类偏好。

PPO：策略模型（SFT 初始化）生成回答 → RM 打分 → 用强化学习算法更新策略参数 → 下一轮。反复循环直到模型稳定输出高质量回答。

PPO 到底在算什么

PPO 的核心操作是控制「新旧策略的差距」。策略 = 给定 prompt 下，模型输出各个 token 的概率分布。

定义概率比： $r_t(\theta) = \pi_\theta(a_t/s_t)/\pi_{\theta_{old}}(a_t/s_t)$

分子是新策略在状态 s_t 下输出动作 a_t 的概率。分母是旧策略在同一状态输出同一动作的概率。 r_t 接近 1 表示新旧策略差不多，偏离 1 表示策略变化太大。

PPO 的损失函数：

$$\text{Loss} = -\min(r_t \cdot A_t, \text{clip}(r_t, 1-\epsilon, 1+\epsilon) \cdot A_t)$$

A_t 是优势函数，表示这个动作比平均水平好多少（RM 给出的奖励减去基准线）。

如果 $A_t > 0$ （这个动作好，应该多做），PPO 鼓励 r_t 变大，但不能超过 $1+\epsilon$ （通常 $\epsilon=0.2$ ）。超过之后梯度被截断，防止一次更新步子太大。

如果 $A_t < 0$ （这个动作差，应该少做），PPO 鼓励 r_t 变小，但不能低于 $1-\epsilon$ 。低于之后同样截断。

这就像限速：策略可以优化，但每次最多偏 20%。不能因为某个回答 RM 给了一次高分就把整个策略砸过去学它。

KL 散度约束和 Reward Hacking

PPO 的 Clip 机制控制单步更新幅度，但多轮累积后策略仍然可能慢慢「漂移」远离 SFT。所以额外加 KL 散度约束。

$$\text{Objective} = \mathbb{E}[r] - \beta \cdot \text{KL}(\pi_{\text{new}} \parallel \pi_{\text{SFT}})$$

KL 散度度量两个概率分布的差异。SFT 输出「苹果」的概率是 0.3，新策略输出是 0.9，KL 就会变大。 β 是惩罚系数（通常 0.01-0.1）。

一个真实案例：RM 从 Reddit 点赞数据训练，学到了「回答越长，RM 分越高」。PPO 阶段模型发现这个漏洞，开始在回答后面加礼貌废话，「希望对你有帮助，如有疑问请联系，祝你愉快」，RM 给高分但人类读了烦。

$KL \approx 0.05$ (轻微偏离 SFT) $\rightarrow$ 正常优化

$KL \approx 0.5$ (明显偏离 SFT) $\rightarrow \beta \times 0.5$ 抵消掉大部分 reward

$KL \approx 2.0$ (翻墙) $\rightarrow$ 惩罚大于 reward, PPO 主动拉回来

这张 KL 网把模型锁在 SFT 的合理区域里优化，防它变成讨好 RM 的废话机器。RLHF 同时维护四个模型（策略模型、参考模型、奖励模型、价值模型），这就是它成本高的根本原因。

磨平一些信息差。

第 17 课：DPO 和 GRPO，在 PPO 的基础上做了什么

PPO 的痛苦在哪

第 16 课讲了 RLHF 的 PPO 阶段。如果你没亲自跑过，可能觉得「四个模型」只是数字。实际上，每训练一步 PPO，显存里要同时住着四个庞然大物：

策略模型（你要训的那个）、参考模型（冻结的 SFT，用来算 KL 约束）、奖励模型（给每句话打分）、价值模型（预估当前状态的期望回报，用来算优势函数）。

四个 7B 模型，FP16，光参数就要 $4 \times 14 = 56$ GB。加上梯度、优化器状态，一张 A100 80GB 勉强强。训练时要先让策略模型生成回答，RM 打分，价值模型算优势，参考模型算 KL，然后才能做一次梯度更新。每一步的计算量约等于做四次前向传播。然后 PPO 还要调 Clip 范围 ϵ 、KL 系数 β 、价值模型的学习率、采样的温度.....超参数起来没完。

而且 PPO 是强化学习算法，不是监督学习。RL 训练天然不稳定，奖励信号稀疏、KL 约束可能过紧或过松、策略可能在几轮内突然崩溃输出乱码。训过 PPO 的人都经历过「跑了 500 步好好的，第 501 步模型突然开始无限重复一个词」的绝望。

DPO：既然数学上可以一步到位，为什么还要跑 RL

2023 年斯坦福的 DPO 论文做了一个漂亮的数学推导。他们发现：PPO 的目标函数（最大化奖励时加上 KL 约束）存在一个闭式解。换句话说，理论上存在一个最优策略，满足 PPO 想要收敛到的那个状态，而且可以不用强化学习来逼近。

这个闭式解可以直接写成损失函数：

$$L_{DPO} = -E[\log \sigma(\beta \cdot (\log \pi_{\theta}(y_w|x) / \pi_{ref}(y_w|x) - \log \pi_{\theta}(y_l|x) / \pi_{ref}(y_l|x)))]$$

公式不用全懂。看它做了什么就够：

- y_w 是人类偏好的好回答， y_l 是差回答
- $\pi_{\theta}(y_w|x)$ 是当前策略给好回答的概率。 $\pi_{ref}(y_w|x)$ 是参考模型（SFT）给好回答的概率

- 如果当前策略认为好回答的概率比参考模型高（比值 > 1 ），日志里是正数，加分
- 如果当前策略给差回答的概率反而高，日志里是负数，扣分
- β 控制不要让新策略偏离参考模型太远

DPO 不需要奖励模型。不需要采样。不需要 PPO 循环。 你只需要准备「(prompt, 好回答, 差回答)」三元组，跟训 RM 用同样的偏好数据，然后用这个损失函数做一次普通的监督学习。一个模型、一次前向+反向传播、一步更新。计算量约等于再做一次 SFT。

代价是 DPO 对偏好数据质量极其敏感。PPO 有 RM 做缓冲，RM 是一个独立训练的打分模型，对单一偏好标注的噪声有平滑作用。DPO 直接把偏好信号打到策略上，偏好数据里如果标注员 A 和标注员 B 的观点冲突严重，DPO 的梯度方向就会摇摆。

GRPO：DeepSeek 的务实方案

GRPO（Group Relative Policy Optimization）是 DeepSeek 在 2024 年提出的。想法很务实：PPO 四个模型太贵，DPO 不需要 RM 但完全依赖标注质量。能不能取中间，保留 RM，但砍掉价值模型，用组内相对评分代替绝对评分？

具体做法：同一个 prompt，策略模型生成 8 个回答。RM 给 8 个回答各打一个分：[3.2, 4.1, 2.8, 3.9, 2.5, 4.4, 3.0, 3.7]。算组内均值 $\mu=3.45$ ，标准差 $\sigma=0.62$ 。每个回答的「相对优势」= (分数 - μ) / σ ：

回答 6：(4.4 - 3.45) / 0.62 = +1.53 ← 明显比组内平均好
 回答 1：(3.2 - 3.45) / 0.62 = -0.40 ← 略低于平均
 回答 5：(2.5 - 3.45) / 0.62 = -1.53 ← 明显比组内平均差

这个标准化操作把 RM 的绝对分数偏差给消掉了。RM 可能天生打分偏高（全部在 4.0 以上），或者偏低（全部在 2.0 左右），但「组内谁比谁好」这个相对排序是稳定的。均值减法消掉了 RM 的系统偏差，标准差除法做归一化。

GRPO 还做了一个关键改动：把 KL 约束从 reward 项挪到 loss 项里。PPO 是在奖励里减 KL 项（软约束），GRPO 是直接在 loss 里用硬上限限制策略偏离。效果是策略跑偏的风险更低，对 β 系数的敏感度也更小。

三句话选型

PPO 效果最稳但成本最高（四个模型 + RL 训练），适合预算充足、安全要求高的 C 端产品。DPO 最省（一个模型 + 一次监督学习），适合预算紧张或快速实验，但依赖偏好数据质量。GRPO 取中间（保留 RM + 去价值模型 + 组内评分），适合生成类任务为主、对成本敏感但需要 RM 做质量把关的场景。

磨平一些信息差。

第 18 课：LoRA，穷玩大模型的终极答案

全参微调 7B 模型要 56GB 显存。你只有 24GB。LoRA 只训 0.1% 的参数。

做法：原始权重 W 冻结不动。旁边加两个小矩阵 $B(d \times r)$ 和 $A(r \times d)$ 。 r 通常 8 或 16，远小于 $d(4096)$ 。 $B \times A$ 的结果尺寸跟 W 一样。推理时 $W' = W + B \times A$ ，速度跟原模型完全相同。

数学假设：模型适应新任务时的权重变化 ΔW 是低秩的，变化只发生在少数几个低维方向。实验验证成立。

QLoRA = LoRA + NF4 量化 + 双重量化。7B 模型只需 6-8GB 显存。RTX 3060 也能跑。

动手算一遍：一个 4×4 的权重矩阵， $r=2$

假设原始权重 W 是一个 4×4 矩阵（真实模型是 4096×4096 ，道理一样）。

W (4×4 , 冻结)

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.1 & 0.8 \\ 0.2 & 0.7 & 0.4 & 0.1 \\ 0.9 & 0.2 & 0.6 & 0.3 \\ 0.1 & 0.5 & 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$$

B (4×2 , 可训)

$$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \\ 0.4 & -0.2 \\ 0.3 & 0.5 \\ -0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$

A (2×4 , 可训)

$$\begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 & -0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 & -0.1 \end{bmatrix}$$

Step 1: 算 $B \times A = \Delta W$

$B \times A =$

$$\begin{bmatrix} 0.2 \times 0.3 + 0.1 \times 0.1 & 0.2 \times 0.5 + 0.1 \times 0.6 & \dots \\ 0.4 \times 0.3 - 0.2 \times 0.1 & 0.4 \times 0.5 - 0.2 \times 0.6 & \dots \\ 0.3 \times 0.3 + 0.5 \times 0.1 & \dots & \dots \\ -0.1 \times 0.3 + 0.3 \times 0.1 & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$\Delta W \approx \begin{bmatrix} 0.07 & 0.16 & -0.01 & 0.03 \\ 0.10 & 0.08 & -0.10 & 0.10 \\ 0.14 & 0.45 & 0.18 & 0.01 \\ 0.00 & 0.13 & 0.10 & -0.05 \end{bmatrix}$$

Step 2: 微调后的权重 $W' = W + \Delta W$

$$\begin{aligned} W'(0,0) &= 0.5 + 0.07 = 0.57 \\ W'(0,1) &= 0.3 + 0.16 = 0.46 \\ &\dots \end{aligned}$$

只改了极小一部分。大多数值几乎不变，但这几个低维方向上的调整足够适配新任务。

参数的差距： - 全参微调要更新 W 的全部 16 个值 - LoRA 只更新 $B(8\text{个}) + A(8\text{个}) = 16$ 个值？不对，这里 4×4 太小，看不出优势。换 4096×4096 ： - 全参更新 16,777,216 个值 - LoRA ($r=8$) 更新 $4096 \times 8 + 8 \times 4096 = 65,536$ 个值 - 差了 256 倍。这就是 LoRA 省显存的原因。

训练完把 ΔW 合入 W ，推理零开销。

磨平一些信息差。

第 19 课：训练硬核补充，过拟合、梯度、Warmup、ZeRO

Warmup：训练初期用极小学习率，几百到几千步后加到正常值。Post-norm 时代必须，Pre-norm 后必要性大降但实践者仍会加极短的 Warmup 做保险。

过拟合：训练 Loss 降，验证 Loss 升。解法，正则化（Dropout、权重衰减）、更多数据、早停。PEFT 天然防过拟合。

梯度爆炸：梯度过大，参数跳飞。解法，梯度裁剪，范数超限就等比缩放到阈值（默认 1.0）。

梯度消失：梯度过小，参数不动。解法，残差连接 + 好的初始化。Transformer 有残差，问题大幅缓解。

ZeRO：分布式训练的内存优化。标准数据并行每张卡都存完整优化器状态，8 张卡就 8 份冗余。ZeRO-1 优化器状态分片。ZeRO-2 梯度分片。ZeRO-3 参数也分片。

ZeRO 三种等级，显存怎么省出来的

以一个 7B 模型（FP16，14GB 参数）为例，Adam 优化器在 8 卡上的显存占用：

组件	单卡占用	8 卡总计	说明
参数	14 GB	$14 \text{ GB} \times 8 = 112 \text{ GB}$	每卡一份完整模型
梯度	14 GB	112 GB	每卡一份完整梯度
优化器状态	28 GB (×2)	224 GB	Adam 一阶+二阶矩，参数两倍
总计	56 GB	448 GB	96% 浪费在了冗余

ZeRO-1：优化器状态分片到 8 卡，每卡只存 $28/8 = 3.5 \text{ GB}$ 。单卡显存 $56 \rightarrow 31.5 \text{ GB}$ 。节省 44%。

ZeRO-2：梯度也分片，all-reduce 时只传自己负责的那片。单卡 31.5 → 17.5 GB。节省 69%。

ZeRO-3：参数也分片。前传时从别的卡拉参数，用完丢。单卡 17.5 → 3.5 GB。节省 94%。

一张 40GB A100 训不了 7B 全参微调（需要 56GB）。加 ZeRO-3，3.5 GB 就能训。


磨平一些信息差。

第 20 课：RAG，让模型会查资料

大模型会编造不存在的 API、不存在的书名、不存在的历史事件。幻觉。

RAG 不给模型凭记忆回答。给它一本参考书，让它翻完再说。

五步。切分：文档切成 200-500 Token 小块。块太大检索不准，太小上下文不够。建索引：每块用 embedding 模型转向量，存进向量数据库。查询：用户问题转向量，检索最接近的 Top-K 块。混合检索：向量检索 + BM25 关键词检索，拼起来重排序，语义相近和精确匹配兼顾。生成：拼成 Prompt 「根据以下资料回答。资料：[检索结果]。问题：[用户问题]」发给大模型。



RAG 流水线

RAG 怎么干掉一次幻觉，完整链路走一遍

用户问：「公司去年 Q3 的销售额是多少？」

Step 1 — 切分：把公司年报切成 300 Token 的小块。财务部分独占 5-6 块，每块标页码和段落号。

Step 2 — embedding：每块过 text-embedding-3-small 转向量，存入 Milvus。

Step 3 — 查询向量化：「公司去年 Q3 的销售额是多少」→ [0.23, -0.45, 0.67, ...] 1536 维。

Step 4 — 检索：向量库返回 Top-5 最相似块。其中 Top-1 匹配到「2025 年第三季度，公司实现销售收入 3.2 亿元」，余弦相似度 0.94。BM25 关键词「Q3」「销售额」也命中同一段。

Step 5 — 生成 Prompt：

根据以下资料回答，资料来源于公司 2025 年年报。

资料 1（相似度 0.94）：「2025 年第三季度，公司实现销售收入 3.2 亿元，同比增长 18.5%

问题：公司去年 Q3 的销售额是多少？

Step 6 — 模型输出：「根据公司 2025 年年报，去年第三季度销售额为 3.2 亿元。」

没有 RAG，模型可能猜「约 2.5 亿」或者编一个数字。有 RAG，它从资料里精确引用。幻觉风险从「可能编」降到了「除非检索失败否则不编」。

磨平一些信息差。

第 21 课：推理优化全家桶

训练可以并行，推理必须串行，每次只生成一个 Token。GPU 空着等。

KV Cache：已算过的 K 和 V 缓存起来，下一个 Token 只算新的 K、V。省计算，但 Cache 本身占显存，序列越长越大。

vLLM + PagedAttention：把 KV Cache 像操作系统内存分页一样切块，需要时分配用完回收。相比传统预分配连续大块，碎片化大幅减少，吞吐翻几倍。

量化：推理时 FP16→INT8 显存减半速度翻倍。INT4 再减半。

FlashAttention：不把完整的 $n \times n$ 矩阵写进 HBM，分块算，online softmax 保证数值正确。

投机解码：小模型快速生成几个候选 Token，大模型一次性验证。对的多全收，错的扔掉重来。

KV Cache 到底省了多少计算，一个序列走一遍

序列「今天天气很好」已生成 5 个 Token，下一步生成「，」。

没有 KV Cache：

每一步都要重新算全部 K 和 V：

Token 1：算 K_1, V_1 （1 次计算）
Token 2：算 K_1, V_1, K_2, V_2 （2 次）
Token 3：算 $K_1 \dots K_3, V_1 \dots V_3$ （3 次）
Token 4：算 $K_1 \dots K_4, V_1 \dots V_4$ （4 次）
Token 5：算 $K_1 \dots K_5, V_1 \dots V_5$ （5 次）

总共 15 次 KV 计算。实际场景序列长度 $n=4000$ ，总计算量 $O(n^2) \approx 1600$ 万次乘法。

有 KV Cache：

Token 1: 算 K_1 , V_1 , 缓存
Token 2: 算 K_2 , V_2 , 缓存 (读 K_1 , V_1)
Token 3: 算 K_3 , V_3 , 缓存 (读 K_1-K_2 , V_1-V_2)
...

每个新 Token 只算自己的 KV，前面已算的全部从缓存读。序列长度 $n=4000$ ，计算量 $O(n) \approx 4000$ 次。加速约 4000 倍。代价是 KV Cache 占用显存：每层每头存 K 和 V，以 GPT-3 175B 为例约 96 层 $\times$ 96 头 $\times 2 \times (K+V)$ ， $n=2048$ 时约 2.7 GB。

磨平一些信息差。

第 22 课：AI Agent，让模型会干活

Chatbot 是被动回答，你问一句它答一句，答完就忘。Agent 是主动完成任务，感知环境、做决策、调工具、看结果、调整下一步，循环直到目标达成。

Function Calling：模型的「遥控器」

Agent 最基础的能力是调用外部工具。机制叫 Function Calling：

1. 提前定义好工具清单（函数名、参数格式、功能描述），写在 system prompt 里
2. 用户输入后，模型决定要不要调工具。要调的话，输出一串 JSON 描述「调哪个函数、传什么参数」
3. 外部框架截获这串 JSON，执行真正的函数调用（查数据库、调 API、读文件）
4. 把返回结果追加到对话历史里，喂回给模型
5. 模型基于工具返回结果继续推理或输出最终回答

模型自己不能上网、不能查数据库、不能发微信。它只会生成 JSON。是外部框架在替它执行。这种设计让模型的能力可以无限外挂，加一个新工具只需要在清单里多写一行描述。

ReAct：Agent 的决策循环

ReAct = Reasoning + Acting。最主流的 Agent 决策模式。不是「想好了再动手」，而是「想一步、做一步、看结果、再想下一步」。

一个完整的 ReAct 循环：

Thought（思考）：我现在知道了什么，下一步该做什么
Action（行动）：调用工具
Observation（观察）：工具返回了什么
→ 回到 **Thought**，基于新信息继续

这套循环让 Agent 具备了两个 Chatbot 没有的能力。多步推理：复杂任务不能一步完成，Agent 自己拆成若干步，每一步基于上一步的结果调整。错误恢复：工具返回错误时，Agent 换参数重试或换工具，不会直接输出一个错的最终答案。

一个 Agent 的实际执行过程

任务：「帮我查一下北京明天天气，如果下雨就给我的微信发条提醒」

Thought 1：「先查天气。」 Action 1：生成 Function Call

```
{"function": "get_weather", "parameters": {"city": "北京", "date": "2026-07"}}
```

Observation 1: `{"weather": "中雨", "temp": "26°C"}`

Thought 2：「中雨，需要提醒。」 Action 2：生成 Function Call

```
{"function": "send_wechat", "parameters": {"to": "self", "message": "明天北"}}
```

Observation 2: `{"status": "sent"}`

Thought 3：「搞定了，回复用户。」 Final Answer：「明天北京中雨 26°C，微信提醒已发送。」

Chatbot 只能输出「明天北京可能下雨」。Agent 真的调了 API 查天气，并且真的发了微信。

单 Agent vs 多 Agent

单 Agent 手里有所有工具，自己决策全过程。简单直接，适合任务边界清晰、工具不超过 10 个的场景。能力受限于单个模型的推理深度。

多 Agent 各司其职。一个检索 Agent 从数据库拉数据，一个分析 Agent 做结论，一个写作 Agent 出报告。Agent 之间通过消息传递信息。复杂度指数增长，通信死锁、等待链、谁来仲裁，需要在架构层面做超时和容错。

Google 的 A2A 协议就是为多 Agent 互操作设计的。第 23 课详讲。

磨平一些信息差。

第 23 课：MCP / A2A / Function Call，让模型会叫外援

Function Call：模型输出 JSON 描述调什么函数传什么参。外部框架截获执行后结果喂回。极简，但一次性，没有持久化工具管理。

MCP (Model Context Protocol)：Anthropic 2024 年发布。客户端-服务器架构。AI 宿主是客户端，每个工具封装成 MCP 服务器。服务器暴露统一接口，列出资源、描述参数、处理请求。一次开发，所有支持 MCP 的 AI 应用都能用。社区已有数百个现成服务器，Google Drive、GitHub、PostgreSQL。

A2A (Agent-to-Agent)：Google 2024 年发布。不是模型↔工具，是 Agent↔Agent。跨组织互操作，采购 Agent 跟供应商库存 Agent 确认交货时间。定义了发现、握手、任务分配、结果回传的标准流程。

Skill：预定义的 Prompt + 调用规范。MCP 是通用工具层，Skill 是场景化编排。两者互补。

MCP 连接数据库的实际过程

假设 Claude 要通过 MCP 查 PostgreSQL 里的订单表。

1. 启动时：MCP 客户端（Claude 宿主）连接 PostgreSQL MCP 服务器。服务器暴露能力清单：

```
{
  "tools": [
    {"name": "query", "description": "执行 SQL 查询", "parameters": {"sql": {
      "name": "list_tables", "description": "列出所有表"
    }}}
  ]
}
```

2. 用户提问：「查一下 user_id=1088 昨天的订单总金额」

3. 模型生成 Function Call:

```
{  
  "tool": "query",  
  "parameters": {  
    "sql": "SELECT SUM(amount) FROM orders WHERE user_id = 1088 AND date =  
  }  
}
```

4. MCP 服务器执行：连接数据库，跑 SQL，返回 `[{"sum": 456.80}]`

5. 模型回答：「用户 1088 昨天的订单总金额为 456.80 元。」

整个过程，模型不需要知道数据库地址、账号密码、表结构。MCP 服务器做了封装。换一个 MySQL 服务器，只要它实现了相同的 MCP 接口，模型代码零改动。

磨平一些信息差。

第 24.5 课：多模态/VLM 入门，模型怎么看图

到目前为止讲的都是文本模型。但 2025 年之后，面试里越来越多问多模态。GPT-4V、Gemini、Qwen-VL 都能看图了。怎么做到的？

CLIP：图文的翻译官

2021 年 OpenAI 发布了 CLIP，核心操作极其简单：用对比学习让图片和文字在同一个向量空间里对齐。

训练数据是 4 亿对（图片，文字描述）。batch 里混着放，目标是让配对的图文向量距离最近，不配对的推远。训练完后，一张猫的图片拉成的向量，和「一只猫」这行文字拉成的向量，在 512 维空间里几乎重叠。和「一辆汽车」的向量则隔得很远。

CLIP 的结构：一个视觉编码器把图片压缩成 512 维向量，一个文本编码器把文字也压缩成 512 维向量。两个向量做余弦相似度。它是目前所有 VLM 的地基。

VLM 怎么把图喂给 LLM

标准架构分三步。

第一步，视觉编码器（通常是 CLIP 的 ViT 或 SigLIP）把一张图切成若干 patch（比如 16×16 像素的小块），每个 patch 变成一个向量。一张 224×224 的图变成 196 个 patch 向量。

第二步，投影层（一个线性层或轻量 MLP）把这 196 个视觉 patch 向量投影到跟 LLM 的 Token Embedding 同一个维度。比如 LLM 的 Embedding 是 4096 维，投影层就把 ViT 输出的视觉向量全映射到 4096 维。

第三步，拼到 LLM 输入里。正常的文本 Token 是 [猫，坐在，垫子上]。加上图片之后变成 [img_patch_1, img_patch_2, ..., img_patch_196, 猫，坐在，垫子上]。LLM 通过自注意力同时看到视觉信息和文本信息，自然能把「图片里那只猫」跟「猫这个字」对齐。

LLaVA 就是这个架构。视觉编码器冻结不动（CLIP 已经训好了），LLM 冻结不动（已有语言能力），只训练中间那层投影层。成本极低，几小时就训完。

VLM 也会幻觉，而且更隐蔽

纯文本幻觉：模型不知道某个事实，编了。VLM 幻觉：模型看错了图片里的东西，然后基于错误的视觉理解做推理。

一张模糊的停车标志图，视觉编码器看成了限速标志。LLM 拿到的是一个「限速标志」的向量，然后一本正经地推理这张图的交通含义。从 LLM 的视角看，它没编造，它收到的视觉输入本身就是错的。

这也是为什么 VLM 对光照、角度、遮挡极其敏感。视觉编码器的感受野有限，远处小物体、被遮挡物体、反光区域都是幻觉重灾区。

面试三问 + 怎么答

「VLM 和纯 LLM 在架构上最大的区别是什么？」— 多了一个视觉编码器 + 投影层。LLM 本身没变。训练时只训投影层（轻量方案）或者把 LLM 也解冻（重量方案）。

「图文怎么对齐的？」— CLIP 的对比学习。核心 loss 让配对的图文向量互信息最大化。对齐质量直接决定 VLM 的上限。

「VLM 的推理成本为什么比 LLM 高？」— 图的 patch 数量远大于文本 Token。224×224 的图 = 196 个 patch = 196 个 Token 的视觉前缀。加上原始文本 Token，序列长度至少翻倍。自注意力的 $O(n^2)$ 随着 Token 翻倍，计算量翻 4 倍。

磨平一些信息差。

第 24 课：前沿架构，MoE、GQA、DeepSeek 怎么玩的

MoE (Mixture of Experts)：把密集的 FFN 拆成多个「专家」小矩阵。每个 Token 经由路由网络只激活 Top-2 专家。参数量暴增但激活量不暴增。DeepSeek-V3 总参数 1.6T，每次推理只激活 49B。负载均衡通过辅助损失保证各专家使用率均等。

GQA (Grouped Query Attention)：K 和 V 分成 G 组，Q 保持全头，组内共享 KV。MHA (全头) 精度最高但 KV Cache 大。MQA (K/V=1 头) 最省但信息瓶颈。GQA 取折中。Llama 2、Qwen 用 GQA。

DeepSeek-V3 整合了 MoE + GQA + MLA (Multi-head Latent Attention，KV 投影到极小的潜在空间，128K 长序列 KV Cache 压至传统方案 1/10)。开源模型顶尖。

MoE 怎么做到「参数巨大但推理不贵」

传统密集模型：一个 7B 模型，每个 Token 都要经过全部 7B 参数。计算量 = 7B。

DeepSeek-V3：256 个专家（每个约 6.4B），每次只激活 Top-8。

一个 Token 穿过 MoE 层的计算：

Token 「猫」→ 路由网络打分 →

专家 17：0.83（激活）

专家 89：0.72（激活）

专家 3：0.15（忽略）

...

专家 201：0.08（忽略）

输出 = $0.83 \times \text{Expert17}(\text{Token}) + 0.72 \times \text{Expert89}(\text{Token})$

256 个专家，只跑了 8 个。参数量 1.6T，每次推理的计算量只相当于激活参数 49B。这就是 MoE 的精髓：大模型的容量，小模型的速度。

负载均衡怎么保证：如果所有 Token 都选专家 17 和 89，其他 254 个专家白训了。辅助损失函数惩罚专家使用不均：

$$L_{\text{balance}} = \alpha \times \sum (\text{每个专家的平均选择概率} - 1/N_{\text{experts}})^2$$

所有专家使用率强制均匀分布。训练几亿 Token 后，256 个专家自然分化出各自的领域。

磨平一些信息差。

第 25 课：大厂真题精讲（上）

字节 · PEFT 方案怎么选

这题考的是决策能力。面试官不只要你背出 LoRA 三个字母，要你展示「我知道什么场景用什么方案，并且知道为什么」。

回答结构分三层。

第一层，先分类。PEFT 有四类：LoRA（低秩分解，加 $B \times A$ 旁路）、QLoRA（LoRA + NF4 量化 + 双重量化，显存压制）、Adapter（在每个子层后插入可训小网络）、Prompt/Prefix Tuning（只训一段可学习的 prompt 向量）。

第二层，给场景。显存充足（>24GB）且追求效果，用 LoRA， $r=8-16$ ， $\alpha=2r$ ，打在 Q 和 V 上效果最好。显存紧张（8-16GB），用 QLoRA，4bit 量化基座，LoRA 参数照常。对精度极度敏感（比如医疗领域），考虑 Adapter，插入位置在 Attention 和 FFN 之后各一层。简单分类或情感分析，Prompt Tuning 就够，只训几十个向量。

第三层，给出你能调的经验值。 r 的选择，简单情感 $r=4$ ，通用任务 $r=8$ ，复杂推理 $r=32$ 。QLoRA 实测显存比理论多 10-20%，因为量化本身有计算开销，而且 Page Attention 的碎片管理也吃显存。

面试官追问：「 $r=8$ 和 $r=32$ 效果差多少？」，通用任务 1-2 个点，复杂推理 3-5 个点。 r 每翻倍收益递减，瓶颈通常在训练数据质量而不是 r 值。别一味堆 r 。

腾讯 · RAG 系统怎么设计

这题考的是工程落地能力。五个关键决策点，每个都有坑。

切分。chunk size 从 300 Token 试起。太小（<100）语义碎片化，太大（>500）检索粒度粗。overlap 设 50-100 Token 保证跨 chunk 信息不丢失。坑：固定 size 切分会切断句子，滑动窗口 + 句边界检测是更好的方案。

Embedding。BGE-large-zh 或 text-embedding-3-large，1536 维。对专业领域（医学、法律、代码），通用 embedding 效果打折，考虑 domain-specific 微调。坑：embedding 模

型和检索用的向量数据库的维度必须一致，改 embedding 模型要重建索引。

检索。向量检索做语义召回 + BM25 做关键词精确匹配，各取 Top-20，合并去重后用 Cross-Encoder 重排序取 Top-5 送入 LLM。坑：纯向量检索同义词不准（「手机壳」和「手机保护套」embedding 距离可能很大），纯关键词检索数字/型号不准（「iPhone 15」和「iPhone 15 Pro」在 BM25 里是不同 token）。

Prompt 设计。每个 chunk 标来源、页码、相似度分数。必须加约束：「如果资料中没有相关信息，直接说不知道，不要编造。」坑：不加约束会导致模型在检索失败时编答案。

评估。RAGAS 框架：检索质量（Precision/Recall）、生成质量（Faithfulness/Relevance）、端到端质量。坑：只测线上指标不看 badcase，上线后用户问「这个政策更新了吗」才发现知识库已经过期。

面试官追问：「chunk size 调到多少合适？」，反问：「你们的文档是什么类型？API 文档 200-300 Token，综述类长文 400-500，FAQ 可以更短 100-150。」

阿里 · 偏差和方差

这题考的是模型诊断能力。核心是读懂训练 Loss 和验证 Loss 的 gap。

偏差高（欠拟合）：训练 Loss 和验证 Loss 都高，gap 小。模型太简单，数据里真正的模式都学不到。解法：加参数、加数据、加训练步数、换更大的基座。

方差高（过拟合）：训练 Loss 低但验证 Loss 高，gap 大。模型记住了训练数据的噪声，泛化能力差。解法：正则化（Dropout、权重衰减）、更多数据、早停。PEFT 天然低方差，因为只训 0.1% 的参数，不太可能过度记忆训练集。全参微调 + 小数据集 = 方差极高，1000 条数据全参微调 7B 模型基本是背答案。

回答公式：「先看两个 Loss 的 gap。gap 小吃两个都高 → 欠拟合。gap 大吃训练低验证高 → 过拟合。PEFT 天然低方差，全参微调数据少时方差极高。」

面试官追问：「你是怎么排查过拟合的？」，「对比训练集和测试集性能。如果训练集 95% 而测试集 70%，八成过拟合。回看数据量，少于 5000 条做全参微调就是在玩火。」

美团 · Agent 怎么拆

这题考的是架构设计。按 ReAct 循环拆四层。

感知层：接收所有输入，用户原始 query、工具返回结果、对话历史、系统状态。一个清晰的观察格式是「工具名称 + 返回数据 + 时间戳」，防止模型把旧数据和当前提问搞混。

决策层：ReAct 模式，Thought → Action → Observation 循环。不是一次性想好所有步骤，而是想一步做一步看反馈。关键：工具调用成功后追加 Observation，调用失败后追加 Error Message 作为新的 Observation，让模型自己决定重试、换参数还是换工具。

执行层：Function Calling。提前定义工具 JSON schema，模型输出调哪个函数传什么参。外部框架执行后将结果注入对话历史。坑：模型可能调一个不存在的函数名，必须在解析层做校验和 fallback。

记忆层：短期记忆 = 对话历史窗口（最近 N 轮），长期记忆 = 向量数据库存关键信息（用户偏好、历史决策）。短期记忆容易被长上下文挤掉，长期记忆需要定期清理和向量检索阈值。

三层防御：参数校验（schema 不匹配直接打回）、异常重试（N 次换参换工具）、回退兜底（全失败输出「我暂时无法完成这个任务，请稍后重试」）。

面试官追问：「多 Agent 和单 Agent 什么时候选多 Agent？」，「任务有清晰子任务边界且可以并行时。比如一个 Agent 拉数据，一个 Agent 做分析，一个 Agent 写报告。注意通信死锁和超时，第一天就要设计好。」

小红书 · MoE 怎么玩更稳

这题考的是前沿架构的理解深度。MoE 的核心挑战有两个，负载均衡和通信开销。

负载均衡：路由网络很容易出现「专家网红」，80% 的 Token 全涌向 2-3 个专家，其余专家闲置。解法是加辅助损失，强制各专家使用率均等。损失公式是各专家平均激活概率的方差，方差越大惩罚越重。调参时辅助损失系数从小到大加，0.01 起步，看实际负载分布调到 0.05-0.1。

通信开销：MoE 的专家分散在多张 GPU 上。每个 Token 的 All-to-All 通信，从路由 GPU 发送到专家 GPU，算完再发回来。Token 量和 GPU 数量线性增长时，通信可能超过计算时间。解法：专家放置到同节点内优先、通信和计算重叠（当前 Token 通信时算下一个 Token）、减少每次通信的 Token 打包量。

训练稳定性：MoE 比 dense 模型更难训。学习率要更保守（同规模 dense 的 0.5-0.7 倍），因为专家网络参数量小更容易震荡。频繁检查负载分布，一旦某个专家连续多步负载

低于阈值（如 0.5%），检查是否「死专家」。

面试官追问：「SwiGLU 和 MoE 是什么关系？」，「SwiGLU 是 FFN 层的激活函数（Swish + 门控线性单元），MoE 是 FFN 层的组织方式（多个专家 + 路由）。DeepSeek-V3 同时用了两者：MoE 组织专家，每个专家内部用 SwiGLU 激活。」

磨平一些信息差。

第 26 课：大厂真题精讲（下） + 系统设计 + 项目讲述

京东 · 模型上线评估闭环

这题考的是工程运维思维。面试官要的不是「上线就完了」，而是「上线后怎么知道好不好 + 不好了怎么修」。

部署层：推理引擎选 vLLM 或 TGI，量化到 INT8 或 FP16，配好 KV Cache 和 PagedAttention 减少显存碎片。单机单卡用 vLLM，多机多卡加 Tensor Parallel。

监控层四个核心指标。延迟 P50/P99，P50 看用户体验，P99 找长尾问题。P99 突然飙升优先排查 KV Cache 超限或单个超长序列拖累 batch。吞吐 (token/s)，吞吐掉可能 GPU 在等 IO 而不是在算，检查 embedding 调用或向量检索是否成了瓶颈。错误率，区分模型超时、工具调用失败、内容安全拦截三类，每类的根因和修复路径不同。显存占用，持续增长没回收代表内存泄漏（PagedAttention 的 block 没释放），骤升骤降可能是 batch 大小不稳定。

评估层：离线 benchmark（MMLU、HumanEval 等），加上业务自建的测试集（覆盖高频场景、边界 case、长尾问题）。上线前 A/B 测试，新模型 vs 旧模型，看核心业务指标（而非只看 benchmark 分数）。坑：benchmark 分数涨了但业务指标掉了，因为 benchmark 覆盖不了真实分布。

反馈闭环：badcase 收集 → 分类标注（幻觉/格式错误/拒绝回答/工具调用失败）→ 每月复盘 Top-3 类问题 → 加入训练集 → 月或季度微调更新。

面试官追问：「延迟突然翻了 3 倍你怎么排查？」，「先看 P99 分布，如果集中在少数长序列 → KV Cache 超限导致 swap。再看 GPU 利用率，如果掉下来了 → 等 IO，去查 embedding 服务或向量数据库响应时间。」

百度 · SFT 和对齐原理选路线

这题考的是训练策略决策。核心区分 SFT 和对齐，SFT 教你「说什么」，对齐教你「什么不该说」。

SFT 的阶段目标：让模型学会遵循指令格式，输出有用且有结构的内容。数据是（prompt, 人类写的理想回答）对，Loss 是标准交叉熵。只做 SFT 的模型能回答大部分问题，但不知道拒绝有害请求、不会承认自己不知道、可能输出不安全的建议。

对齐的阶段目标：让模型的输出符合人类偏好，有用、诚实、无害。核心是偏好学习而非模仿学习。数据是偏好对（prompt, good_response, bad_response）而非单条理想回答。

选路线：首期必须 SFT，跳过直接做对齐没有基础对话能力。二期上对齐，选型看预算和安全要求。预算足 + 安全要求高（面向 C 端、涉及敏感话题）→ RLHF，完整 SFT→RM→PPO 流水线，成本最高但效果最稳定。预算紧→DPO，直接用偏好数据一次性梯度更新，不训 RM，计算量约等于一次 SFT。生成任务为主（写作、对话、代码）→GRPO，组内相对评分省掉价值模型。

面试官追问：「你怎么评估 SFT 效果？」，「离线看 benchmark 和人工评估的 win rate。线上看用户留存、回复采纳率、投诉率。SFT 最怕的是看起来变好了但实际上只是背了更多模板。」

滴滴 · Transformer 为什么取代 RNN

表面在问历史，实际考的是对架构缺陷的深层理解。

三个维度答。

并行计算：RNN 必须串行， h_t 依赖 h_{t-1} ， n 个 Token 算 n 步，GPU 永远只用 1 个计算核心等前面的结果。Transformer 的自注意力是一次矩阵乘法 QK^T ， n 个 Token 全部同时算。训练速度差几十到几百倍，对于千亿 Token 级别的预训练，这是能不能训完的差别，不是快慢的问题。

长距离依赖：RNN 靠隐藏状态 h_t 通过 W 反复相乘传递信息，每乘一次信息衰减。LSTM 和 GRU 加了门控缓解但没解决，说到底长距离信息仍然要穿过几十层的递推，每一步都可能丢失。Transformer 的每个词直接通过点积跟所有其他词算相关性。第 1 个词和第 500 个词的「距离」不是 499 步递推，而是一次 QK^T 点积。信息无损。

可堆叠性：没有残差连接的 RNN 堆到 3-4 层就训不动（梯度消失），有残差能到 8-10 层但跟 Transformer 的 100+ 层没法比。深度带来的是抽象层次的提升，浅层学到词间关系，中层学到句法结构，深层学到语义推理。RNN 堆不深，天花板低。

面试官追问：「RNN 还有用武之地吗？」，「有。时间序列预测和流式处理场景 RNN 仍有优势，因为它天然适配时序数据。但 NLP 领域基本被 Transformer 替代了。另外 Mamba 和 RWKV 这些状态空间模型试图在保持线性复杂度的同时达到 Transformer 的效果，是目前最活跃的替代方向。」

开放题 · 挑一个深入研究的模型

这是热情测试。面试官想看你是不是真的对技术有好奇心，还是只会背八股。选你真懂的，别选最火的。

DeepSeek-V3 的回答模板。第一句定性：总参数 1.6T，激活参数 49B，MoE 架构，256 个专家每次激活 Top-8。

三个创新点有序展开。MoE 降低推理成本，256 个专家分散在 GPU 上，每个 Token 只激活 8 个，计算量只有密集模型的 3%，但总容量大了 50 倍以上。负载均衡用辅助损失保证所有专家使用率均等，不出现网红专家。MLA（Multi-head Latent Attention），KV Cache 的问题在第 21 课讲过，推理时 KV Cache 随序列长度线性增长。MLA 把 K 和 V 投影到比 d_{head} 还小的潜在空间，推理时从潜在空间恢复完整 KV。128K 长上下文的 KV Cache 压到传统方案的 1/10，这是 DeepSeek 支持超长文本又不炸显存的核心原因。GQA，K 和 V 分组共享，Q 独立保留。Llama 2 的 GQA 组数通常是 8，DeepSeek 做进了 MoE 架构里。

面试官追问：「你读过 DeepSeek-V3 的技术报告吗？」，看过就聊，没看过就说「我看了他们的技术博客，核心是 MoE+MLA+GQA 三件套，技术报告太长了还没读完」。坦诚永远比编的好。

系统设计 · 大模型项目架构

七层结构，每层挑一个你真实做过的点展开五句话。别报菜名。

数据层：清洗管道（去重、格式清洗、质量过滤）、标注管道（标注规范、质检机制、标注者间一致性）。你如果搭建过标注平台或者处理过脏数据，重点讲信息清洗的痛点和解决方案。

模型层：选基座（开源 vs 闭源，参数量，许可证）、微调策略（SFT → LoRA/QLoRA → DPO/RLHF）。讲你选基座的逻辑，为什么选 Qwen 不选 Llama，为什么选 7B 不选 13B。

训练层：分布式策略（数据并行 + 模型并行 + ZeRO）、混合精度（FP16/BF16）、梯度检查点。讲你遇到过的最大的训练不稳定问题，OOM、loss 爆炸、收敛慢。

推理引擎层：vLLM/TGI、量化（INT8/INT4）、KV Cache 优化、PagedAttention。讲你做过的一次推理加速，before/after 延迟数字。

应用层：Agent 编排、RAG 管道、Prompt 管理（版本控制、A/B 测试）。讲你设计过的最复杂的 prompt 模板，为什么那么设计。

监控层：延迟、吞吐、错误率、badcase 收集与分类。讲你发现过的线上问题，某个时间段错误率飙升，排查发现是向量数据库挂了。

安全层：输入输出护栏（敏感词过滤、越狱检测）、内容安全模型。讲你对齐过的安全问题，模型曾经输出过什么东西让你觉得必须加护栏。

面试官追问：「你自己搭过哪几层？」，讲你真实搭过的，一层都不搭过就太假了。至少数据层和模型层应该碰过。

讲项目

之前的正反面示范已经很清楚，补充三个面试官做判断的关键点。

第一，模型选型要有理由。不是「我用了 Qwen2.5-7B」，而是「因为业务对中文理解要求高，Llama 中文弱；因为显存只有两张 A100 40GB，70B 跑不动全参，13B 不如 7B + 高质量数据效果好」。

第二，数据量和质量要具体。8000 条客服对话 + 2000 条标注（不要只说「一些数据」）。标注规范是什么，标注者间一致性多少，清洗掉了多少脏数据，这些细节让面试官相信你真的做过。

第三，失败比成功更有说服力。主动讲一个翻车经历：模型上线后用户投诉率涨了 30%，排查发现 SFT 数据里有一条误导性样本被模型过度学习了。回滚、清洗数据、重训、再上线。面试官对「我做的项目全都很顺利拿到很好的结果」的人天然警惕。

Token 是零件。预训练是学拼法。Transformer 是图纸。SFT 和 RLHF 是请师父精进。LoRA 是换零件不换整盒。RAG 是给参考书。Agent 是让乐高自己动起来。

28 课串成了一条线。你能用自己的话讲清楚 Attention 是什么，LoRA 为什么好使，模型为什么必须戴 Mask，这本书就没白写。

磨平一些信息差。

《AI 大模型不难》— 周末读完的 LLM 面试通关书
[GitHub](#)