

Systemprogrammierung

Teil 3: C Anweisungen

Ausdrücke / Operatoren / Ablaufsteuerung



C Anweisungen: Übersicht

Ein Programm besteht aus Anweisungen (*Statements*):

- Variablen-Definitionen

`Typ Name = Ausdruck;` *// nur global oder am Anfang eines Anweisungsblocks*

- Ausdrücke mit darauf folgendem Semikolon

`Ausdruck;` *// besteht aus Literalen, Namen und Operatoren*

`;` *// Spezialfall leere Anweisung*

- Anweisungsblöcke in geschweiften Klammern

`{Anweisung Anweisung ...}`

`{ }` *// Spezialfall leere Anweisung*

- Anweisungen zur Ablaufsteuerung (Kontrollstrukturen)

Verzweigungen: `if-else` `switch-case-default`

Schleifen: `while` `do-while` `for`

Sprünge: `break` `continue` `return` `goto`

C Operatoren: Übersicht (1)

- Operatoren mit einem Operanden:

Operator	Name	Stelligkeit	Assoziativität	Vorrang ¹
++ , --	Postfix-Inkrement/Dekrement	unär	— ²	1
. Komponente	Auswahl	unär	— ²	1
-> Komponente	Inhalt mit Auswahl	unär	— ²	1
[Index]	Indizierung	unär ³	— ²	1
(Parameterliste)	Methodenaufruf	unär ³	— ²	1
++ , --	Präfix-Inkrement/Dekrement	unär	— ²	2
+ , -	Vorzeichen Plus/Minus	unär	— ²	2
!	Logische Negation	unär	— ²	2
~	Bitweise Invertierung	unär	— ²	2
*	Inhalt	unär	— ²	2
&	Adresse	unär	— ²	2
(Typ)	Typanpassung	unär	— ²	2
sizeof	Speicherplatzbedarf	unär	— ²	2

¹ Sortierung vom höchsten Vorrang 1 bis niedrigstem Vorrang 15.

² Einstellige Operatoren haben keine Assoziativität. Sie werden von innen nach außen berechnet.

³ In () oder, [] geklammerte Parameter der Operatoren bleiben bei der Stelligkeit unberücksichtigt.

C Operatoren: Übersicht (2)

- Operatoren mit zwei Operanden:

Operator	Name	Stelligkeit	Assoziativität	Vorrang
*	Multiplikation	binär	links	3
/	Division	binär	links	3
%	Modulo	binär	links	3
+	Addition / Konkatination	Binär	links	4
-	Subtraktion	binär	links	4
<<	Links-Shift	binär	links	5
>>	Rechts-Shift	binär	links	5
<	kleiner	binär	links	6
<=	kleiner-gleich	binär	links	6
>	größer	binär	links	6
>=	größer-gleich	binär	links	6
==	Gleichheit	binär	links	7
!=	Ungleichheit	Binär	links	7
&	bitweises Und	binär	links	8
^	bitweises XOR	binär	links	9
	bitweises Oder	binär	links	10

C Operatoren: Übersicht (3)

- weitere Operatoren mit zwei Operanden, bzw. in einem Fall mit drei Operanden:

Operator	Name	Stelligkeit	Assoziativität	Vorrang
&&	Logisches Und	binär	links	11
	Logisches Oder	binär	links	12
? :	Bedingung	ternär	rechts	13
=	Zuweisung	binär	rechts	14
+=	Additions-Zuweisung	binär	rechts	14
-=	Subtraktions-Zuweisung	binär	rechts	14
*=	Multiplikations-Zuweisung	binär	rechts	14
/=	Divisions-Zuweisung	binär	rechts	14
%=	Modulo-Zuweisung	binär	rechts	14
&=	Bitweise-XOR-Zuweisung	binär	rechts	14
^=	Bitweise-Oder-Zuweisung	binär	rechts	14
=	Bitweise-Und-Zuweisung	binär	rechts	14
<<=	Links-Shift-Zuweisung	binär	rechts	14
>>=	Rechts-Shift-Zuweisung	binär	rechts	14
,	Sequenz	binär	links	15

C Operatoren: Komma

Der Komma-Operator bildet eine Ausdrucks-Sequenz

- Syntax: `Ausdruck1, Ausdruck2`
- der **Datentyp** des Ausdrucks insgesamt
ist der Datentyp des Ausdrucks hinter dem Komma
- der **Wert** des Ausdrucks insgesamt
ist der Wert des Ausdrucks hinter dem Komma
- Achtung: nicht jedes Komma in einem C-Programm ist ein Komma-Operator !

`int i, tmp;` *kein Komma-Operator*

`(tmp = i, ++i, tmp);` *// entspricht i++;*

Komma-Operator

C Operatoren: Logik und Vergleiche

Logische Operatoren **!** **&&** **||** verknüpfen Werte mit Zahl- und Zeigertypen.

Ein **Zahl- oder Zeigerwert 0** wird dabei als *false* interpretiert.

Jeder **Zahl- oder Zeigerwert ungleich 0** wird dabei als *true* interpretiert.

- der **Datentyp** eines logischen Ausdrucks ist **int**
- der **Wert** eines logischen Ausdrucks ist **0** oder **1**

Achtung: Durch den fehlenden Typ boolean können die logischen Operatoren && und || leicht mit den arithmetischen Bitoperatoren & und | verwechselt werden!

Die Vergleichs-Operatoren **<** **<=** **>** **>=** **==** **!=** prüfen eine Relation zwischen zwei Werten.

- der **Datentyp** eines Vergleichs-Ausdrucks ist **int**
- der **Wert** eines Vergleichs-Ausdrucks ist **1**, wenn die Relation zutrifft, sonst **0**

Achtung: Durch den fehlenden Typ boolean kann in Bedingungen leicht der Gleichheitstest == mit der Zuweisung = verwechselt werden!

C Operatoren: Vergleich mit Java

Bei den Operatoren gibt es wenig Unterschiede zwischen C und Java:

- der Sequenz-Operator `,` fehlt in Java
- der Rechts-Shift ohne Vorzeichen `>>>` fehlt in C
- die Operatoren für Zeiger und Zeigerarithmetik `&`, `*`, `->`, `sizeof` sind in Java überflüssig
- der Typabfrage `instanceof` ist in C überflüssig
- in C gibt es logisches Und/Oder nur als `&&` bzw. `||` mit fauler Auswertung

*In Java haben die Operatoren `&` und `|` je nach Operandentyp eine andere Bedeutung:
im Fall von `boolean` sind es logische Operatoren mit voller Auswertung beider Operanden
im Fall von ganzen Zahlen sind es wie bei C arithmetische Bitoperatoren*

C Ausdrücke: Auswertungs-Reihenfolge (1)


- Die **Auswertungs-Reihenfolge der Operatoren** eines Ausdrucks wird bestimmt von Vorrang, Assoziativität und Klammerung:

a = (b + ~ c ++ + d) * (double) e + f [i]

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

14 ((4 2 1) 4) 3 2 4 1

- eindeutig darstellbar als **Auswertungsbaum**:



Reihenfolge in jedem Ast von oben nach unten

Reihenfolge zwischen den Ästen in der Regel beliebig

C Ausdrücke: Auswertungs-Reihenfolge (2)

- Die **Auswertungs-Reihenfolge der Operanden** eines Operators ist in der Regel Compiler-abhängig.

Man kann insbesondere nicht erwarten, dass ein Ausdruck von links nach rechts abgearbeitet wird.

Beispiel: `i = 0, v[i] = ++i`

*Der Compiler darf Code erzeugen,
der `v[i]` vor oder nach `++i` auswertet.
Je nachdem wird `v[0]` oder `v[1]` auf 1 gesetzt!*

- nur bei den folgenden vier Operatoren ist verbindlich festgelegt, dass der linke Operand vor dem rechten ausgewertet wird:

Komma **,**

Bedingung **?:**

Logisches Und **&&**

Logisches Oder **||**

*Bei den Operatoren **&&** bzw. **||**
wird der rechte Operand gar nicht ausgewertet,
wenn der linke 0 bzw. ungleich 0 ist
(Lazy Evaluation)*

C Ausdrücke: Makros

Der C-Präprozessor erlaubt es, häufig benötigte Ausdrücke als Makro zu definieren.

- Definition eines Makros:

```
#define Name (Parameterliste) Ausdruck
```

die Parameterliste besteht nur aus durch Komma getrennten Namen ohne Typen

- Benutzung eines Makros:

nach der Definition kann ein Makro wie eine Funktion "aufgerufen" werden

das Makro wird beim Übersetzen vom Präprozessor expandiert, d.h. durch den Ausdruck mit eingesetzten Argumenten ersetzt



- Beispiel:

```
#define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
```

```
m = 2 * max(x + y, z); // Benutzung des Makros
```

```
m = 2 * ((x + y) > (z) ? (x + y) : (z)); // expandiertes Makro
```

Achtung: unbedingt den ganzen Ausdruck und jeden Parameter klammern!

C Ausdrücke: Vergleich mit Java

Bei den Ausdrücken gibt es wichtige Unterschiede zwischen C und Java:

- in C gibt es im Gegensatz zu Java mehrdeutige Ausdrücke
- in C gibt es keine echten logischen Ausdrücke

*dadurch Verwechslungsgefahr zwischen Arithmetik und Logik,
(speziell zwischen Zuweisung = und Test auf Gleichheit ==
sowie zwischen logischem Und / Oder und bitweisem Und / Oder)*

- in Java gibt es keine Makros

dafür expandiert die Java Virtuelle Maschine zur Laufzeit automatisch häufig durchlaufene Aufrufe einfacher Methoden wie ein Makro

C Ablaufsteuerung: Verzweigung

Eine Verzweigung ermöglicht optionale und alternative Anweisungen.

- Syntax:

```
if (Bedingung) Anweisung // falls Bedingung erfüllt
```

```
if (Bedingung)  
    Anweisung1 // falls Bedingung erfüllt  
else  
    Anweisung2 // falls Bedingung nicht erfüllt
```

```
if (Bedingung1)  
    Anweisung1 // falls Bedingung1 erfüllt  
else if (Bedingung2)  
    Anweisung2 // falls nur Bedingung2 erfüllt  
else  
    Anweisung3 // falls keine Bedingung erfüllt
```

Eine *Bedingung* ist ein Ausdruck mit arithmetischem Typ oder Zeigertyp.

Vorsicht bei
geschachtelten
Verzweigungen:

Ein *else*-Teil gehört immer zum letzten noch offenen *if*.

Eine andere Zuordnung muss mit geschweiften Klammern erzwungen werden:

```
if (Bedingung1) {  
    if (Bedingung2) ...  
} else {  
    ...  
}
```

Beispielprogramm Verzweigung

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("Zwei Zahlen eingeben: ");
    int m, n;
    if (scanf("%d%d", &m, &n) < 2)
    {
        fprintf(stderr, "Eingabefehler !\n");
    }
    else if (m > n)
    {
        printf("Maximum: %d\n", m);
    }
    else
    {
        printf("Maximum: %d\n", n);
    }
    return 0;
}
```

Liest zwei ganze Zahlen ein und gibt deren Maximum aus.

C Ablaufsteuerung: Fallunterscheidung

Die Fallunterscheidung ist eine spezielle Schreibweise für Mehrfachverzweigungen.

- Syntax:

```
switch (Ausdruck) {  
    case Wert1:  
        Anweisung1  
        break;  
    case Wert2:  
        Anweisung2  
        break;  
    default:  
        Anweisung3  
}
```

Im Prinzip gleichbedeutend mit:

```
if (Ausdruck == Wert1)  
    Anweisung1  
else if (Ausdruck == Wert2)  
    Anweisung2  
else  
    Anweisung3
```

Der *Ausdruck* muss einen ganzzahligen Typ haben.

Die **case**-Werte müssen dazu passende ganzzahlige Konstanten (bzw. **enum**-Werte) sein.

Der **default**-Fall wird ausgeführt, wenn der Ausdruck keinen der **case**-Werte hat.

Mit **break** wird die Fallunterscheidung verlassen. *Ohne break z.B. hinter Anweisung1 würde nach Anweisung1 die Anweisung2 ausgeführt*

Beispielprogramm Fallunterscheidung (1)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("Monat eingeben [1-12]: ");
    int month;
    if (scanf("%d", &month) < 1)
    {
        month = 0;
    }
    switch (month)
    {
        case 2:
            printf("28 oder 29 Tage\n");
            break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
            printf("30 Tage\n");
            break;
```

*Gibt die Anzahl der Tage
eines Monats aus.*

Beispielprogramm Fallunterscheidung (2)

// Fortsetzung ...

```
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12:
    printf("31 Tage\n");
    break;
default:
    fprintf(stderr, "Eingabefehler!\n");
}

return 0;
}
```

C Ablaufsteuerung: Schleifen (1)

Eine Schleife ermöglicht die wiederholte Ausführung einer Anweisung.

- Syntax der **while**-Schleife:

```
while (Bedingung)  
    Anweisung
```

Wiederholt die Anweisung, solange die Bedingung gilt.

- Syntax der **do**-Schleife:

```
do  
    Anweisung  
while (Bedingung) ;
```

Führt die Anweisung aus und wiederholt sie dann, solange die Bedingung gilt.

Gleichbedeutend mit:

```
{  
    Anweisung  
    while (Bedingung)  
        Anweisung  
}
```

Eine *Bedingung* ist wie gehabt ein Ausdruck mit arithmetischem Typ oder Zeigertyp.

C Ablaufsteuerung: Schleifen (2)

Die **for**-Schleife ist eine spezielle Schreibweise für Schleifen mit **Laufvariablen**.

Die Laufvariable muss vor der Schleife definiert werden.

for-Schleifen werden häufig benutzt, um Felder oder Listen (allgemein: Aggregate) abzulaufen. Dabei werden die aggregierten Elemente über eine Laufvariable angesprochen.

- Syntax der allgemeinen **for**-Schleife:

```
for (Initialisierung; Bedingung; Fortschaltung)  
    Anweisung
```

Die *Initialisierung* ist ein Ausdruck, der die Laufvariable auf das erste Element des Aggregats setzt.

Die *Fortschaltung* ist ein Ausdruck, der die Laufvariable auf das nächst folgende Element des Aggregats setzt.

Die *Bedingung* prüft, ob alle Elemente besucht wurden.

Gleichbedeutend mit:

```
{  
    Initialisierung;  
    while (Bedingung)  
    {  
        Anweisung  
        Fortschaltung;  
    }  
}
```

Beispielprogramm while-Schleife

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Zahlen eingeben (Ende mit Strg-d): ");
    int sum = 0;
    int n;
    while (scanf("%d", &n) == 1)
    {
        sum += n;
    }
    printf("Summe: %d\n", sum);
    return 0;
}
```

*Liest ganze Zahlen ein und
gibt deren Summe aus.*

Beispielprogramm do-Schleife

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n = 0;

    // Dezimalzahl einlesen
    do
    {
        printf("Zahl zwischen 0 und 255 eingeben: ");
    }
    while (scanf("%d", &n) == 1
           && (n < 0 || n > 255));

    ...
}
```

*Liest eine ganze Zahl ein und
gibt sie in Binärdarstellung aus.*

```
...

// Binaerzahl ausgeben
printf("          "); // 7 Leerzeichen
do
{
    printf("%d\b\b", n % 2);
    n /= 2;
}
while (n > 0);

printf("\n");

return 0;
}
```

Beispielprogramm for-Schleife

Gibt Feldelemente aus.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int an_array[] = {3082, 3101, 3275, 3436};
```

```
    const int array_size = (int) (sizeof an_array / sizeof *an_array);
```

```
    for (int i = 0; i < array_size; ++i)
```

```
    {
```

```
        printf("%d\n", an_array[i]);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

C Ablaufsteuerung: Sprünge (1)

- Eine **break**-Anweisung springt hinter die umgebende Fallunterscheidung / Schleife:

```
while (...)
{
    ...
    if (Bedingung) break;
    ...
}
... // break springt hier hin
```

- Eine **continue**-Anweisung springt zum nächsten Schleifen-Durchlauf:

```
while (...)
{
    if (Bedingung) continue;
    ...
}
```

Gleichbedeutend mit:

```
int stop = 0;
while (... && !stop)
{
    ...
    if (Bedingung)
        stop = 1;
    else
        ...
}
```

Gleichbedeutend mit:

```
while (...)
{
    if (!Bedingung)
    {
        ...
    }
}
```

C Ablaufsteuerung: Sprünge (2)

- Eine goto-Anweisung springt zu einer markierten Anweisung:

```
for (...) {  
    for (...) {  
        if (Bedingung) goto ende;  
        ...  
    }  
}  
ende:  
...
```

*verlässt in einem Schritt die beiden
ineinander geschachtelten Schleifen*

goto-Anweisung sollten vermieden werden

*den obigen Schleifenabbruch kann man ohne goto lösen, indem man
die Schleifen in eine Funktion verlegt und diese per return verlässt*

C Ablaufsteuerung: Sprünge (3)

Eine return-Anweisung springt an die Aufrufstelle einer Funktion zurück.
Genaueres später bei den Funktionen.

- Innerhalb von `main` beendet `return` das Programm:

```
int main(void) {  
    ...  
    if (Bedingung) return 1;  
    ...  
    return 0;  
}
```

*Ein Rückgabewert 0 gilt als normales Programmende,
ein Rückgabewert ungleich 0 gilt als Fehlerabbruch*

Beispielprogramm Sprünge (1)

Liest ganze Zahlen ein und gibt deren Summe aus.

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main(void)
{
    printf("Zahlen eingeben (Ende mit Strg-D): ");
    int sum = 0;
    while (1) // Endlos-Schleife, alternativ auch for (;;)
    {
        int n;
        int i = scanf("%d", &n);

        if (i == EOF) // Strg-D ?
        {
            fprintf(stderr, "*** Eingabeende\n");
            break; // hinter die Schleife springen
        }

        ...
    }
}
```

Beispielprogramm Sprünge (2)

```
...  
else if (i == 0)  
{  
    fprintf(stderr, "*** Eingabe ist keine ganze Zahl: ");  
    int c;  
    while ((c = getchar()) != EOF && !isspace(c))  
    {  
        putc(c, stderr);  
    }  
    putc('\n', stderr);  
    continue; // zum naechsten Schleifendurchlauf springen  
}  
sum += n;  
}  
printf("Summe: %d\n", sum);  
return 0; // normales Programmende  
}
```

C Anweisungen: Empfehlungen (1)

- Leerzeichen machen Ausdrücke lesbarer, unnötige Klammern nicht unbedingt:

`a + b * c`

~~`a+(b*c)`~~

// Klammern unnötig

`(a + b) * c`

~~`(a+b)*c`~~

// Klammern notwendig

- Ausdrücke mit Seiteneffekten vermeiden:

~~`a = b + c++;`~~

// Seiteneffekt auf c

`a = b + c;`

// Aufteilung meistens besser

`++c;`

- Nur eine Anweisung pro Zeile schreiben, Kontrollstrukturen mehrzeilig schreiben.


```
if (Bedingung)
{
    Anweisung;
}
```

~~`if (Bedingung) Anweisung;`~~

Vereinfacht erheblich die Fehlersuche und Qualitätssicherung mit Werkzeugen wie Compiler, Debugger usw.

C Anweisungen: Empfehlungen (2)

- Durch Zwischenraum (*Whitespace*), Klammerung und Einrückung die **Blockstruktur** der Ablaufsteuerung verdeutlichen:



C Anweisungen: Vergleich mit Java

Bei den Anweisungen gibt nur wenige Unterschiede zwischen C und Java:

- in C keine Ausnahmebehandlung mit **try** / **catch** / **throw**
- in C keine vereinfachte **for** (*T element* : *alleElemente*) -Schleife
- in C gibt es die Sprünge **break** und **continue** nur ohne Marke
Marken können nur mit goto angesprungen werden, was aber vermieden werden sollte

C Anweisungen: Index

Anweisung 3-1,3-27 bis 3-29
Auswertungsreihenfolge 3-8,3-9
break 3-1,3-14,3-22
case 3-1,3-14
default 3-1,3-14
continue 3-1,3-22
do 3-1,3-17
else 3-1,3-12
for 3-1,3-18
goto 3-1,3-23
if 3-1,3-12
Kommaoperator 3-5
logischer Operator 3-6
Makro 3-10
Statement 3-1
return 3-1,3-24
switch 3-1
Vergleichsoperator 3-6
while 3-1,3-17