SANYO Modèle: PLC-XP100L

Catégorie : Professional

Matrices: TFT polysilicium 3 x 1.3 (4:3), avec micro-lentille

Lampe: 330 W NSH (LMP-108) Luminosité: 6500 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal) Niveau sonore du ventilateur : 32 dB (mode éco), 40 dB (mode normal)

Objectif standard : livré sans objectif

Taille d'image min. (LxH): 63 x 47 cm
Taille d'image max. (LxH): 813 x 610 cm
Diagonale d'image min. - max.: 81 - 1016 cm
Diagonale d'image min. - max.: 31 - 400 pouces

Taux de contraste : 2000 : 1

Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA) Résolution horizontale : 800 lignes TV

Niveau d'éclairage : 90 % Largeur de bande / Fréquence

Largeur de bande : 180 MHz

Fréquence horizontale : 15 - 100 kHz Fréquence verticale : 48 - 100 Hz

Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions Entrée 1: DVI-D (numérique/HDCP)

Entrée 2: Sub-D 15 (RGB/RGB Péritel) ou retour écran Entrée 3: 5 x BNC (RGBHV/Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 4: 3 x Cinch (Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)

Entrée 5: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo) Retour écran: D-Sub 15 broches

Entrée de contrôle 1: D-Sub9 pin (compatible RS-232)

Entrée de contrôle 2: USB type B (souris)

Entrée de contrôle 3: Prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)

Correction Keystone: verticale +/- 40°, horizontale +/- 20°

Lens shift 10:0 - 1:1 vertical (valable pour LNS-S31/W31A/T31A/T32)

1:1 vertical (valable pour LNS-W32)

2:3 - 3:2 horizontal (valable pour LNS-S31/W31A/T31A/T32)

1:1 horizontal (valable pour LNS-W32)

Signal TVHD: 480p, 720p, 1035i, 1080i

Formats supportés: U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA

Zoom / Focus : selon l'objectif

Consommation électrique : 392 W (mode éco), 490 W (mode normal)

Tension: 100 - 240 V

Garantie: 3 ans, 90 jours pour les lampes (maxi 300 h)

Température de service : 5° - 40 °C Température de stockage : -10° - 60 °C Dimensions (L x H x p) : 370 x 187 x 440 mm

Poids net: 1.7 kg Poids brut: 14.9 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 492 x 388 x 630 mm

Couleur: blanc

Accessoires standard : Télécommande IR avec fonction souris, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble USB, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Cache bloque-lumière, Adaptateur d'objectif

Accessoires en option : PJ-Net Organizer Plus II (POA-PN03), PJ-Net Organizer Plus II avec caméra vidéo (POA-PN03C), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)