

TLP-MT4

Tri-LCD, SVGA, 900 lumens ANSI*

- Compact : 3.2 kg
- Lumineux : 900 lumens ANSI*
- Silencieux : 34 dB
- 3 panneaux LCD 0.7 pouce 800 x 600 pixels
- Correction de parallaxe digitale (data et vidéo)
- « Lens Shift » : réglage de la hauteur de l'image
- Focale grand angle : permet de réduire de moitié la distance de projection
- Zoom numérique, gel d'image, mode « Picture in Picture » en source vidéo



TLP MT4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TLP- MT4	
Panneaux :	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x LCD polysilicone 0.7 pouce 800 x 600 pixels
Compatibilité PC et Mac :	<ul style="list-style-type: none"> • XGA (1024 x 768) compressé • SVGA (800 x 600) réel • VGA (640 x 480) étendu
Compatibilité vidéo :	<ul style="list-style-type: none"> • NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM
Fréquence de balayage :	<ul style="list-style-type: none"> • fH : 15-93 kHz fv : 50-85 Hz
Luminosité :	<ul style="list-style-type: none"> • 900 lumens ANSI*
Contraste :	<ul style="list-style-type: none"> • 400 :1
Palette de couleurs :	<ul style="list-style-type: none"> • 16.7 millions
Bloc optique :	<ul style="list-style-type: none"> • zoom et mise au point manuels (F= 2.0 – 2.4 / f= 14.5 à 17.4 mm)
Taille de l'image :	<ul style="list-style-type: none"> • 70 cm à 4 m (diagonale)
Distance de projection :	<ul style="list-style-type: none"> • 70 cm à 3.6 m
Source lumineuse :	<ul style="list-style-type: none"> • lampe 125 W UHP (2000 heures durée de vie) – référence TLP LMT4
Sortie audio :	<ul style="list-style-type: none"> • enceinte intégrée 1W Mono
Connecteurs d'entrée :	<ul style="list-style-type: none"> • 3 vidéo : composite (RCA), S-vidéo (mini DIN 4 broches) et YUV (via RGB) • 1 informatique RGB (D-Sub 15 broches, compatible YUV) • 1 USB • 1 audio (mini jack stéréo)
Contrôle par PC :	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RS-232C (mini DIN)
Alimentation :	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 V, 50-60 Hz
Consommation :	<ul style="list-style-type: none"> • 200 W
Niveau sonore :	<ul style="list-style-type: none"> • 34 dB
Dimensions externes (LxHxP) et poids :	<ul style="list-style-type: none"> • 260 x 95.5 x 295 mm • 3.2 kg
Accessoires :	<ul style="list-style-type: none"> • manuel d'utilisation, télécommande + piles, cache objectif • câbles : alimentation, vidéo composite (RCA), vidéo YUV (HD-15 / 3 RCA), audio • adaptateur péritel / RCA

Document non contractuel - Informations susceptibles de modifications

* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode data à partir d'une source informatique.



Panneau de connexion

TOSHIBA

Toshiba Systèmes (France) S.A.

Division Electronique Grand Public

7, rue Ampère BP 131 92804 Puteaux

Tél : 01.47.28.23.51 Fax : 01.47.28.23.43

Web : www.toshiba.fr