

SANYO PLC-EF60A

Catégorie: Professional

Panneau: TFT en polysilicium de 3 x 1,4" (4 : 3) avec micro-lentille
Lampe: 2 x 300 W UHP (LMP-80)
Luminosité en lumens ANSI: 5.800
Durée de vie des lampes: 1500 h (mode normal), 3000 h (mode Éco)
Objectif standard: livraison sans objectif
Rapport de projection: selon l'objectif
Distance de projection: selon l'objectif (un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.de)
Taux de contraste: 1300 : 1
Résolution en pixels: 1.400 x 1.050 (S-XGA+)
Résolution horizontale: 800 lignes TV
Niveau d'éclairage: 90 %
Largeur de bande/Fréquence: 230 MHz, horizontale 15~120 kHz, verticale 48~120 Hz
Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connectique:

Entrée 1 : DVI-D (numérique/HDCP), D-Sub15 (RGB)
Entrée 2 : 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Entrée 3 : 3 x RCA (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Mini-DIN 4-pin (S-Video)
Entrée 4 : à compléter librement par des cartes d'extension optionnelles
Entrée 5 : à compléter librement par des cartes d'extension optionnelles
Sortie moniteur : D-Sub15
Entrée de contrôle 1 : D-Sub9 (RS232)
Entrée de contrôle 2 : USB de type B (Souris)
Entrée de contrôle 3 : 3,5 mm Stereo-Klinke (télécommande par câble)
Sortie de contrôle : D-Sub9 (RS232)
Autre : USB de type A (clé USB)

Fonction audio: -

Correction Keystone: vertical +/- 40°, horizontal +/-30°
Lens-Shift / ratio H/B:
10 : 0 – 0 : 10 vertical, 1 : 1 vertical (pour LNS-W03)
2 : 3 – 3 : 2 horizontal, 1 : 1 horizontal (pour LNS-W03)
Signaux TV: 720p/1 035i/1 080i (compatible HDTV)
Formats supportés: U-XGA / S-XGA+ / S-XGA / WXGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac
Zoom/Focus: selon l'objectif
Consommation électrique: 900 W
Garantie: 3 ans
Dimensions (l x h x p) : 518 x 252 x 606 mm
Poids: 24 kg

Accessoires standard: Télécommande radio, piles, câble D-Sub15, câble réseau, manuel d'utilisation (CD), 2 adaptateurs pour objectifs

Accessoires en option: 7 cartes d'interface optionnelles : Carte DVI-I (POA-MD18DVI), carte 5 BNC (POA-MD16VD1), carte D-Sub15 (POA-MD04VGA), carte vidéo progressive (POA-MD09VD3), carte réseau (POA-MD19NET), carte HD-SD-SDI (POA-MD17SDI), carte WARP et Blending (POA-MD21WARP)

Objectifs en option:

13 objectifs interchangeables

Optionnel objectif grand angle : LNS-WO1Z, LNS-WO2Z, LNS-WO3, LNS-WO4, LNS-WO5, LNS-WO6

Optionnel objectif standard : LNS-SO2Z, LNS-SO3

Optionnel objectif télé : LNS-MO1Z, LNS-TO1Z, LNS-TO2, LNS-TO3