

## **SANYO Modèle: PLC-XT21**

Catégorie : Business & Education

Matrices : TFT polysilicium 3 x 1.0 (4:3)  
Lampe : 300 W UHP (LMP-105)  
Luminosité : 4000 lumens ANSI  
Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 2500 h (mode normal)  
Niveau sonore du ventilateur : 31 dB (mode éco), 35 dB (mode normal)  
Objectif standard : F = 1.7 - 2.1 / f = 33 - 43 mm  
Rapport de projection : 1.6 - 2.1 : 1  
Distance de projection (objectif standard) : 1.2 - 10.0 m  
Taille d'image min. (LxH): 61 x 45.7 cm  
Taille d'image max. (LxH): 609 x 457 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 76.2 - 762 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 30 - 300 pouces  
Taux de contraste : 1000 : 1  
Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)  
Niveau d'éclairage : 90 %  
Largeur de bande / Fréquence: 100 - 140 MHz, horizontale : 15 - 100 kHz, verticale : 50 - 100 Hz  
Standards vidéo : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

### Connexions :

Entrée 1: DVI-D (numérique/HDCP)  
Entrée 2: Sub-D 15 (RGB)  
Entrée 3: 5 x BNC (RGBHV/Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)  
Entrée 4: Cinch (composite)  
Entrée 5: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)  
Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour vidéo  
Sortie audio: Jack stéréo 3,5 mm (variable)  
Retour écran: D-Sub 15 broches  
Entrée de contrôle 1: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)  
Entrée de contrôle 2: USB type B  
Entrée de contrôle 3: Prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)

Fonction audio : 1 W mono  
Correction Keystone : verticale +/- 40°  
Lens shift : 10:0 - 1:1 vertical (valable pour LNS-S10/W10/T10/T11), 1:1 vertical (valable pour LNS-W11),  
1.857 : 1 - 1 : 1.857 horizontal (valable pour LNS-S10/W10/T10/T11), 1:1 horizontal (valable pour LNS-W11)  
Signal TVHD: 720p, 1035i, 1080i  
Formats supportés: U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac  
Zoom / Focus: 1.3 x / focus motorisé  
Consommation électrique : 360 W (mode éco), 395 W (mode normal), 12 W (mode veille)  
Tension : 100 - 240 V  
Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 90 jours pour les lampes (maxi 300 h)  
Température de service : 5°C - 35 °C  
Température de stockage : -10°C - 60 °C  
Dimensions (L x H x p) : 348.1 x 156.5 x 444 mm  
Poids net: 8.7 kg  
Poids brut: 12.7 kg  
Dimensions emballage (L x H x P) : 490 x 370 x 590 mm  
Couleur : gris

Accessoires standard : Télécommande IR avec pointeur laser et fonction souris, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble USB, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN  
Accessoires en option : PJ-Net Organizer Plus II avec caméra vidéo (POA-PN03C), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)