

**SANYO Modèle : PLC-XU88**

Catégorie: Business & Education

Matrices: TFT polysilicium 3 x 0.63 (4:3), avec micro-lentille  
Lampe: 220 W UHP (LMP-115)  
Luminosité: 3000 lumens ANSI  
Durée de vie des lampes: 3000 h (mode éco), 1500 h (mode normal)  
Niveau sonore du ventilateur: 29 dB (mode éco)  
Objectif standard :  $F = 1.6 - 2.5 / f = 17.7 - 28.3$  mm  
Rapport de projection 1.38 - 2.17 : 1  
Distance de projection (objectif standard) 1.1 - 13.1 m  
Taille d'image min. (LxH): 81.3 x 61 cm  
Taille d'image max. (LxH): 609.6 x 457.2 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 762 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 40 - 300 pouces  
Taux de contraste : 500 : 1  
Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)  
Niveau d'éclairage : 85 %  
Largeur de bande : 140 MHz  
Fréquence horizontale : 15 - 100 kHz  
Fréquence verticale : 50 - 100 Hz  
Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1: DVI-I (numérique/HDCP/analogique)  
Entrée 2: Sub-D 15 (RGB/Composant/RGB Périel) ou retour écran  
Entrée 3: Cinch (composite)  
Entrée 4: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)  
Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour l'entrée vidéo  
Sortie audio: prise stéréo 3,5 mm (variable)  
Entrée de contrôle 1: USB type B (souris)  
Entrée de contrôle 2: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)  
Entrée de contrôle 3: RJ45  
Autre: Entrée pour carte SD, Fonction WiFi intégrée  
Fonction audio : 1 W mono  
Correction Keystone : verticale +/- 20°  
Ratio Haut/Bas : Ratio Haut/Bas 9:1 (Haut/Bas Ratio fix )  
Signal TVHD : 720p, 1035i, 1080i  
Formats supportés : U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA  
Zoom / Focus: 1.57 x / manuel  
Consommation électrique : 195 W (mode éco), 275 W (mode normal), 11 W (mode veille)  
Tension : 100 - 240 V  
Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)  
Température de service : 5°C - 35 °C  
Température de stockage : -10°C - 60 °C  
Dimensions (L x H x p): 335 x 80 x 239 mm  
Poids net: 3.4 kg  
Poids brut: 5.2 kg  
Dimensions emballage (L x H x P) : 429 x 213 x 411 mm  
Couleur: blanc/gris

Accessoires standard : Télécommande infrarouge, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Capot protégé-objectif avec vis et cordon, Logiciel de réseau (CD-ROM)  
Accessoires en option : Câble Périel/VGA (POA-CA-SCART), Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)