

PLC-WXU10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLC-WXU10

Code EAN	4994334247308
Catégorie	Business & Education
Matrices	TFT polysilicium 3 x 0.56 (16:10), avec micro-lentille
Type de matrice	Matrice LCD organique
Lampe	210 W NSH (LMP-113)
Luminosité	2000 lumens ANSI
Durée de vie des lampes	3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	32 dB (mode éco), 35 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 1.75 - 1.9 / f = 18.85 - 22.23 mm Rapport de projection 1.61 - 1.94 : 1 Distance de projection (objectif standard) 1.32 - 11.6 m Taille d'image min. (LxH): 86.2 x 53.8 cm Taille d'image max. (LxH): 646.2 x 403.9 cm Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 762 cm Diagonale d'image min. - max.: 40 - 300 pouces
Taux de contraste	400 : 1
Résolution en pixels	1 280 x 800 (W-XGA)
Niveau d'éclairage	80 %
Largeur de bande / Fréquence	Largeur de bande : 110 MHz Fréquence horizontale : 15 - 80 kHz Fréquence verticale : 50 - 85 Hz
Standards vidéo	PAL SECAM NTSC NTSC4.43 PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: Sub-D 15 (RGB) Entrée 2: DVI-D (numérique/HDCP) Entrée 3: Cinch (composite) Entrée 4: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo) Entrée 5: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Audio: 2 x Cinch (D, G mono) Retour écran: Sub-D15 broches Entrée de contrôle: Mini DIN 6 broches (RS232)
Fonction audio	2 W mono
Correction Keystone	verticale +/- 16°
Ratio Haut/Bas	Ratio Haut/Bas 100 : -1 (Haut/Bas Ratio fix)
Signal TVHD	480i

	480p 575i 575p 720p 1 080i
Formats supportés	S-XGA W-XGA XGA S-VGA VGA
Zoom / Focus	1.2 x/manuel
Consommation électrique	240 W (mode éco), 280 W (mode normal) 5 W (mode veille)
Tension	100 - 240 V
Garantie	3 ans Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM) Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)
Dimensions (L x H x p)	298 x 98 x 237 mm
Poids net	3.3 kg
Poids brut	6.0 kg
Dimensions emballage (L x H x P)	420 x 235 x 370 mm
Couleur	noir
Accessoires standard	Télécommande IR Piles Manuel d'utilisation Câble d'alimentation Câble Sub-D 15 broches Sacoche de transport Cache protège objectif
Accessoires en option	Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA) Support plafond 15cm (POA-CM01) Support plafond 40-70cm (POA-CM02) Support plafond 70-110cm (POA-CM03)
Supports	POA-CM01