

Caractéristiques Techniques Sanyo PLC-XU48

Caractéristiques Principales

Système de Projection: 3LCD (3 x 0,8" TFT p-Si)

Résolution Native: XGA (1024 x 768)

Nombre de Pixels: 2.359.296 (1.024 x 768 x 3)

Résolutions Supportées: jusqu'à UXGA

Luminosité: 3000 ANSI Lumens

Taux de Contraste: 450:1

Couleurs: 16.7 millions

Niveau sonore: 37 dBA (Mode Standard), 33 dBA (mode Éco)

Type de Lampe: 200 W, remplaçable par l'utilisateur

Durée de vie de la Lampe: 2000 Heures (Mode Standard), 3000 Heures (mode Éco)

Dimensions: 299 x 71 x 213 mm

Poids: 2.7 kg

Autres Caractéristiques

Taille de l'image (Diagonale): 67 x 50 cm - 609 x 457 cm

Format d'Affichage: 4:3 Native, 16:9 Compatible

Zoom: 1.2x Manuel

Objectif: F= 1.7 – 2.5/ f=26.7 - 32 mm

Distance de Projection : 1.3 m – 10 m

Rapport de Projection : 1.65 – 1.95:1

Audio: Haut-parleur interne (1 watt)

Correction trapézoïdale : Verticale +/- 20 degrés

Compatibilité Informatique : UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac

Compatibilité Vidéo: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL M/N, HDTV 720p / 1035i / 1080i

Connectique

Entrées :

1 x D-Sub 15 (RGB/Composante/SCART-RGB), (prise stéréo de 3,5 mm)

1 x D-Sub 15 (RGB) ou sortie moniteur, Audio : commune à l'entrée 1

1 x Audio in PC

1 x S-video

1 x video composite

2 x Audio Cinch (R, L mono)

Sorties :

1 x audio out stéréo de 3,5 mm

Contrôles :

1 x Mini-DIN 8 broches (RS-232) (pour effectuer des travaux d'entretien)

1 x USB Typ B (pour faire fonctionner l'ordinateur a l'aide de la télécommande pendant une présentation).

Fonctions Supplémentaires

DRIT (Digital Realized Interpolation Technology)

Compatible HDTV

Détection automatique de la source

Fonction taille d'écran (normal, vrai, large (16 :9))

Fonction Film avec conversion video 3:2

7 Mode pré-réglés (standard, naturel, tableau vert, utilisateur 1-4)

Fonction tableau vert (vert seulement)

Réglage automatique de l'image PC

Correction trapézoïdale +/- 20 degrés

Direct Power On/Off (démarrage et refroidissement rapide)

Fonction arrêt automatique

Mode installations multiples plafond et arrière

Zoom numérique 16x pour PC

Télécommande infrarouge avec fonction page suivante/ page précédente et fonction présentation

Fonction Freeze (figer image)

Fonction masquage de l'image

Fonction Mute (coupure du son)

Fonction minuterie

Page de démarrage logo utilisateur

Borne d'interface commutable (entrée PC ou retour écran)

Protection par mot de passe

Verrouillage du panneau de commande et de la télécommande

Accessoires Inclus

Manuel d'utilisation

Cache Objectif avec vis et cordon

Télécommande infrarouge avec fonction page suivante/ page précédente et fonction présentation

Piles pour télécommande

1 Cordon d'alimentation

1 Câble VGA

1 Câble Réseau

Garantie

Garantie Produit: 3 ans avec dépannage sous 24H (Allemagne, Suisse, Italie, France)

Garantie Lampe: 1 an