

Optoma EP1080



caractéristiques techniques

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Technologie d'affichage | Technologie DLP® 0.95" 1080p Double Data Rate de Texas Instruments | |
| Résolution | Native 1080p (1920x1080) | |
| Luminosité | 3600 ANSI Lumens | |
| Contraste | 2200:1 | |
| Niveau sonore | 28dB | |
| Ratio | Natif 16:9, compatible 4:3 et 16:10 | |
| Poids | 4.5 kg | |
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | Entrées: | PC/Vidéo: HDMI (HDCP) - audio supporté, DVI-D (HDCP), 2 x VGA (RVB/YPbPr/SCART), S-Vidéo, Composite, 3 x 3.5mm Mini Jack, 2 x Stéréo RCA, USB (pour gestion de la souris) |
| | Sorties: | VGA retour écran, 1 x 3.5mm Mini Jack (Audio), relais +12v |
| | Contrôle: | RS232, RJ45 |
| Mode Préréglé | PC: | Pour une source informatique (image lumineuse) |
| | Cinéma: | Contraste maximum et rendu des couleurs |
| | Jeux: | Pour une immersion optimale |
| | sRGB: | Pour un rendu optimisé des couleurs |
| | Utilisateur: | Paramètres utilisateur mémorisables |

| | |
|--|---|
| Résolution Maximum | UXGA (1600x1200) |
| Compatibilité Informatique | UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité | PAL (B,D, G, H, I, M, N, 625\576i\p), SECAM, NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 525\480i\p), HD (1080p/1080i/720p) |
| Nombre de Couleurs | 134.2 Millions Couleurs |
| Optique | F/2.6 ~ 2.89; f=39.12 ~ 46.91mm, zoom manuel 1.2x |
| Rapport de projection | 1.85 – 2.22:1 (Distance de projection/Largeur de l'image projetée) |
| Taille image projetée | 0.62 - 7.45m (Diagonale 16:9) |
| Distance de projection | 1.2 - 12 mètres |
| Taux de rafraichissement Horizontal | 15 - 100kHz |
| Taux de rafraichissement Vertical | 24 - 100Hz |
| Type de lampe | 300W |
| Correction Trapézoïdale | ± 10° (vertical) |
| Audio | 3W |
| Dimensions (LxPxH) | 411 x 311 x 116mm |
| Télécommande | Télécommande avec pointeur laser et gestion de la souris |
| Alimentation | 100-240V, 50-60 Hz |
| Consommation électrique | 400W, mode veille < 14W |
| Température de fonctionnement | 5°C - 35°C, Humidité max. 80%, Altitude max. 3000m |
| Uniformité | 85 % |
| Sécurité | Encoche Kensington, protection par mot de passe |
| Accessoires fournis en | câble d'alimentation, câble VGA, câble USB, câble RS232, télécommande (avec piles), |

| | |
|------------------------------|---|
| standard | cache objectif, guide utilisateur, guide d'installation rapide, carte de garantie, carte DEEE |
| Accessoires en option | Support plafond, adaptateur Péritel, Ecrans |
| RoHS | Conforme |