Optoma EP7155

caractéristiques techniques

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

Technologie Technologie 0.55"DLP® de Texas Instruments d'affichage

Résolution Native XGA (1024 x 768)

Luminosité 2500 ANSI Lumens

Contraste 2500:1

Niveau sonore 33/36dB (mode standard/lumineux)

Ratio Natif 4:3, Compatible 16:9

Poids 1.4 kg

Connecteurs (Entrées/Sorties)

Entrées: PC/Vidéo: DVI-D HDCP (via adapteur), 15 Pin D-sub

(RGB/YPbPr/Péritel), S-Vidéo, Composite, 3.5mm Stereo

Jack, USB

Sorties: -

Contrôle: -

Mode Préréglé

PC: Pour projection Ordinateur (image plus brilante)

Cinéma: Couleur et Contraste optimisés

Jeux: Couleurs Brillantes

sRGB: Projection couleurs PC (meilleur rendu couleurs)

Utilisateur: Mémorisation paramètres personnalisés

Résolution Maximum UXGA (1600 x 1200)

Compatibilité UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac Informatique

Compatibilité PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G,

K, K1, L) HD (1080i, 720p)

Nombre de Couleurs 16.7 Million Coleurs

Optique	f=21.3 ~ 24.5 mm, F/2.55 ~ 2.72, Focus Manuel x1.15
Rapport de projection	1.8 - 2.2:1
Taille image projetée	0.68 - 7.9m (Diagonale 4:3)
Distance de projection	1.2 - 12 mètres
Taux de rafraichissement Horizontal	15 - 91.4kHz
Taux de rafraichissement Vertical	43 - 87Hz
Type de lampe	200W, 3000/2000 hours (mode standard/Lumineux)
Correction Trapézoïdale	± 30 Degrées
Audio	1 x 1W
Dimensions (LxPxH)	220 x 178 x 71mm
Télécommande	Télécommande complète avec pointeur laser, gestion de la souris et sélection directe des sources
Alimentation	100-240V, 50-60 Hz
Consommation électrique	250W Maximum, Mode veille < 5W
Température de fonctionnement	De 5°C à 40°C, Humidité Maximum 80%, Altitude Maximum 3000m
Uniformité	85 %
Sécurité	Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Accesoires fournis en standard	Cache objectif, Câble d'alimenation, Câble VGA, Câble USB, Télécommande avec piles, Guide d'installation rapide, Manuel utilisateur sur CD, carte de garantie, Sacoche de transport.
Accessoires en option	
RoHS	Conforme