



Optoma EP752

caractéristiques techniques

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

Technologie d'affichage	Technologie 0.55" DLP® de Texas Instruments	
Résolution	Native XGA (1024 x 768)	
Luminosité	2800 Lumens	
Contraste	2200:1	
Niveau sonore	28/33dB (mode standard/brillant)	
Ratio	4:3 Native, 16:9 Compatible	
Poids	2.9 kg	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées:	PC/Vidéo: DVI-D HDCP, 2 x VGA D-sub 15 broches(RVB/YPbPr/Péritel), 1 x S-Vidéo, 1 x Composite, 4 x 3.5mm Mini Jack, USB
	Sorties:	PC D-Sub 15 broches (Retour Ecran), 1 x 3.5mm Mini Jack (Audio), Relais +12v
	Contrôle:	RS232
Mode Préréglé	PC:	Pour une source informatique
	Cinéma:	Contraste maximum et rendu des couleurs
	Jeux:	Couleurs vivantes
	sRGB:	Meilleur rendu des couleurs
	Utilisateur:	Paramètres personnalisables
Résolution Maximum	SXGA+ (1400 x 1050)	
Compatibilité Informatique	SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	
Compatibilité	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)	

Nombre de Couleurs	16.7 Millions Couleurs
Optique	f=21.79 ~ 23.99mm, F/2.41 ~ 2.55, Focus manuel 1.1x
Rapport de projection	1.95 - 2.15:1
Taille image projetée	0.70 - 7.70m - Diagonale 4:3
Distance de projection	1.2 - 12 mètres
Taux de rafraichissement Horizontal	31.5 - 100kHz
Taux de rafraichissement Vertical	47 - 85Hz
Type de lampe	200W, 4000/3000 hours (mode standard/brillant)
Correction Trapézoïdale	± 16 Degrés Verticale
Audio	1 x 2W
Dimensions (LxPxH)	295 x 222 x 95.7mm
Télécommande	Télécommande avec gestion de la souris et pointeur laser
Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation électrique	280W Maximum, < 10W en mode veille
Température de fonctionnement	5°C - 40°C, Humidité Max. 80%, Altitude Max. 3000m
Uniformité	85%
Sécurité	Encoche Kensington, Mot de passe au démarrage
Accessoires fournis en standard	Cache Objectif, Câble d'alimentation, Câble VGA, Câble USB, Télécommande Infra-rouge (avec piles), Guide de démarrage rapide, CD du manuel utilisateur, Carte de garantie, Sacoche de transport
Accessoires en option	Support plafond