

P5260E

Multi-Format projection solution

Technologie d'affichage	
Resolution native	Native XGA (1,024 x 768)
Resolution Compressée	Maximum UXGA (1,600 x 1,200), WSXGA+ (1,680 x 1,050)
Couleurs typiques	16.7 Million Colors
Luminosité(ANSI lumens)	2,700 ANSI Lumens (Standard), 2,160 ANSI Lumens (ECO)
Taux de Contraste	2100:1
Niveau sonore	31 dBA (Standard mode), 29 dBA (ECO mode)
Poids	2.8Kg (6.2lbs)
Dimensions	300 x 228 x 100 mm (11.8" x 9.0" x 3.9")
Zoom Digital	2x
Compatibilité Computer	IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA (resizing)
Compatibilité Video	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Picture in Picture (PiP)	N/A
Aspect Ratio	4:3 (Native), 16:9
Fréquence de balayage (horizontale)	31.5 ~ 100 kHz
Fréquence de balayage (verticale)	56 ~ 85 Hz
Distance de Projection	3.3' (1.0m) ~ 39.4' (12.0m)
Taille de I'image	23" (0.58m) ~ 300" (7.62m)
Correction Keystone	+/-40 Degrees Vertical Keystone Correction
Audio	One Internal Speaker with 2 watts Output
Durée de vie de la lampe	3'000 Hours (Standard), 5'000 Hours (ECO)
Type de lampe	230 W User Replaceable P-VIP Lamp
Consommation électrique	280 Watts (Operation), <5 Watts (Standby)
I/O connecteurs	Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, DVI (HDCP) x 1, HDMI (Video, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 2, Analog RGB (D-sub) x 1, USB (Type B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1
Accessoires	AC power cord, VGA cable, Composite video cable, DVI cable, Remote control, Battery x 2 for remote control, Carrying case, User's guide (CD-ROM), Quick start guide, Security card
Montage pafond	Yes
Garantie	Tous les vidéo projecteurs ACER sont garantis 2 ans (enlèvement et re-livraison sur site à la charge d'ACER) et 90 jours pour la lampe.