SANYO Modèle: PLC-XP200L

Catégorie: Professional

Matrices: TFT polysilicium 3 x 1.3 (4:3), avec micro-lentille

Lampe: 330 W NSH (LMP-124) Luminosité: 7000 lumens ANSI

Durée de vie des lampes: 3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal) Niveau sonore du ventilateur: 35 dB (mode éco), 39 dB (mode normal)

Objectif standard: livré sans objectif
Taille d'image min. (LxH): 63.2 - 47.4 cm
Taille d'image max. (LxH): 812.8 - 609.6 cm
Diagonale d'image min. - max.: 79 - 1016 cm
Diagonale d'image min. - max.: 31 - 400 pouces

Taux de contraste: 2200 : 1

Résolution en pixels: 1 024 x 768 (XGA)

Niveau d'éclairage: 90 %

Largeur de bande / Fréquence: Largeur de bande : 180 MHz, Fréquence horizontale : 15 - 100 kHz,

Fréquence verticale: 48 - 100 Hz

Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions: Entrée 1: Sub-D 15 (RGB/RGB Péritel) ou retour écran

Entrée 2: DVI-D (numérique/HDCP)

Entrée 3: 5 x BNC (RGBHV/composite/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)

Entrée 4: 3 x Cinch (Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 5: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)

Audio: Jack stéréo 3,5 mm Sortie audio: Jack stéréo 3,5 mm Retour écran: D-Sub 15 broches Entrée de contrôle 1: Sub-D 9 broches

Entrée de contrôle 2: Prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)

Correction Keystone: verticale +/- 40°, horizontale +/- 20°

Lens shift: 10:0 - 1:1 vertical (valable pour LNS-S31/W31A/T31A/T32), 1:1 vertical (valable pour LNS-W32),

2:3 - 3:2 horizontal (valable pour LNS-S31/W31A/T31A/T32), 1:1 horizontal (valable pour LNS-W32)

Signal TVHD: 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 035i, 1 080i

Formats supportés: U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac

Zoom / Focus: selon l'objectif

Consommation électrique: 377 W (mode éco), 499 W (mode normal), 24.5 W (mode veille)

Tension: 100 - 240 V

Garantie: 3 ans, , Garantie 90 jours pour les lampes (maxi 300 h)

Température de service: 5°C - 40 °C Température de stockage: -10°C - 60 °C Dimensions (L x H x p): 370 x 187 x 440 mm

Poids net: 11.4 kg Poids brut: 15.9 kg

Dimensions emballage (L x H x P): 492 x 388 x 630 mm

Couleur: noir

Accessoires standard: Télécommande IR avec fonction souris, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble USB, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Cache bloque-lumière, Adaptateur d'objectif Accessoires en option: PJ-Net Organizer Plus II avec caméra vidéo (POA-PN03C), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03), Filtre de rechange POA-FIL-131