

SANYO Modèle: PLC-XC55

Catégorie: Business & Education

Matrices : TFT polysilicium 3 x 0,63 (4:3), avec micro-lentille

Lampe : 220 W UHP (LMP-127)

Luminosité : 3 100 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 3 000 h (mode éco), 1 500 h (mode normal)

Niveau sonore du ventilateur : 27 dB (mode éco), 34 dB (mode normal)

Objectif standard : F = 1,60 – 1,76 / f = 22,33 – 26,80 mm

Rapport de projection : 1,72 – 2,07 : 1

Distance de projection (objectif standard) : 1,4 – 12,7 m

Taille d'image min. (LxH) : 81,3 x 61 cm

Taille d'image max. (LxH) : 609,6 x 457,2 cm

Diagonale d'image min. – max. : 101,6 - 762 cm

Diagonale d'image min. - max. : 40 - 300 pouces

Taux de contraste : 600 : 1

Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)

Niveau d'éclairage : 85 %

Largeur de bande / Fréquence : 140 MHz, horizontale : 15 - 100 kHz, verticale : 50 - 100 Hz

Standards vidéo : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1 : DVI-I (numérique/HDCP/analogique)

Entrée 2 : Sub-D 15 (RGB/Composante)

Entrée 3 : Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)

Entrée 4 : Cinch (composite)

Audio : Jack stéréo 3,5 mm, 2 x Cinch (D, G mono)

Sortie audio : Jack stéréo 3,5 mm

Retour écran : D-Sub 15 broches

Entrée de contrôle : Mini-DIN 8 broches (RS232)

Fonction audio : 7 W mono

Correction Keystone : verticale +/- 20°

Ratio Haut/Bas : 9:1 (Haut/Bas Ratio fix )

Signal TVHD : 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 035i, 1 080i

Formats supportés : U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac

Zoom / Focus: 1,2 x / manuel

Consommation électrique : 205 W (mode éco), 281 W (mode normal), 3.7 W (mode veille)

Tension : 100 - 240 V

Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)

Température de service : 5°C - 35 °C

Température de stockage : -10°C - 60 °C

Dimensions (L x H x p) : 410.0 x 111.2 x 266.8 mm

Poids net : 4.0 kg

Poids brut : 6.6 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 516 x 233 x 440 mm

Couleur : blanc

Accessoires standard : Télécommande IR, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN

Accessoires en option : Câble Péritel/Sub-D 15 (POA-CA-SCART),, Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)