

# PLUS U7-132SF XGA



## lantes en pleine lumière

### Caractéristiques principales PLUS U7-132SF XGA

- Objectif avec zoom manuel x 1.2 • Zoom numérique • Correction numérique de la distorsion trapézoïdale • Rapport contraste 2000:1 • 3000 ANSI lumen • Poids 3 kg • Hauteur 83 mm • Contrôle de la souris par télécommande • Accessoires inclus: Sacoche pour le transport, télécommande à infrarouge, câbles de connexion



HDTV  
compatible



Système de projection	DLP™
Chip	DMD XGA x 1
Résolution	1024 pixels x 768 pixels
Luminosité	3000 ANSI lumen (Eco-mode: luminosité -20%)
Rapport aspect	4:3, supporte 16:9
Optique	F = 2.6-2.8, f = 22.1-25.6 mm, zoom manuel 1:1.2, mise au point manuelle
Palette couleurs	16,7 millions de couleurs
Méthode de projection	Devant/derrière, table/plafond
Distance de projection	1,2-11,5 m
Dimensions de l'image	Diagonale 34"-300"
Signal RGB (entrée)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)
Signal vidéo	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0,5-watt
Connexions (entrée)	RGB (analogique/numérique)/YCbCr/YPbPr: DVI x 1, RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1, vidéo composite: RCA x 1, S-vidéo: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/vidéo): ø 3.5 mm stéréo Mini Jack x 1
Connexions (sortie)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1
Autres connexions	Souris à distance: USB Mini-B x 1, RS232C: Mini DIN 9 pin x 1
Contrôle externe du projecteur	RS232C
Dimensions H/L/P	83 mm x 258 mm x 320 mm
Alimentation	100-240V AC a 50/60 Hz
Absorption	460 watt/380 watt eco-mode/moins de 15 watt en standby
Fonctions	Automatique complet, correction numérique de la distorsion trapezoïdale (verticale: max. 20°), zoom numérique (x2), arrêt image, mute, correction rapide de la couleur, temporisateur de la présentation, mot de passe de sécurité
Accessoires	Couvre-objectif x 1, télécommande à l'infrarouge (avec pointeur Laser) x 1, batteries AAA (pour la télécommande) x 2, câble d'alimentation (1,8 m) x 1, câble VGA (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1, câble S-vidéo (Mini DIN4 pin/2 m) x 1, câble vidéo (RCA/2 m) x 1, câble audio (ø 3.5 mm Mini Plug/2 m) x 1, adaptateur DVI-I Mini D-sub15 pin (0.18 m) x 1, câble USB (Mini-B TypeA/2 m) x 1, adaptateur Mini Jack - RCA (ø 3.5 mm stéréo Mini Jack-RCA/0.15 m) x 1, sacoche souple x 1, manuel d'utilisation (CD-ROM) x 1, manuel d'utilisation (Edition simplifiée) x 1, étiquette de sécurité x 1
Accessoires en option	Ampoule de rechange 28-057, set pour montage au plafond