

TDPP9

AFFICHAGE

Technologie DLP™ - 1 panneau 0,55" DMD Format 4/3 (compatible 16/9) Résolution XGA 1024 x 768 pixels Processeur Vidéo Brilliant Color

IMAGE

Luminosité 2 000 lumens ANSI
Contraste 2000 :1
Lampe 200 W
Durée de vie de la lampe 2 000 h / 3 000 h
(mode éco)
Palette de couleurs 16,7 millions de couleurs
Distance de projection 1,6 – 12 m
Taille de l'image (diagonale) 0,88 m – 7,62 m
Mode de projection Avant, arrière

OPTIQUE

manuelles **Bloc optique** F = 2.5 - 2.74 mm / f = 22 - 25.5 mm

Ratio de projection 1,92-2,25 : 1

Correction de parallaxe V (+/-15°)

Objectif Zoom x1,17 et mise au point

SIGNAI

Fréquence de balayage fH : 15-100 kHz / fV : 43-120 Hz

Signal vidéo NTSC / PAL / SECAM / HDTV Compatibilité vidéo 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i

CODE EAN 5017151616382

Document non-contractuel. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.



* TOSHIBA, à la pointe de l'innovation DLP™ et DMD™ sont des marques déposées de Texas Instrument Compatibilité informatique SVGA / XGA (natif)
RGB compressé SXGA

CONNECTIQUES

Connecteurs d'entrée

D-Sub 15 (compatible YuV); S-vidéo Vidéo composite RCA Stéréo mini jack USB (JPEG / .AVI / .MOV) USB (pour le service) Connecteurs de sorties D-Sub 15 mini Stéréo mini jack

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Autres fonctions Arrêt instantané, mode éco

DIVFRS

Niveau sonore 35 dB / 32 dB (standard / éco)
Haut-parleurs 2 W mono
Poids 1,3 kg
Dimensions 210 x 76 x 165 mm
Alimentation AC100-240V, 50 / 60Hz
Consommation 260 W
Sécurité Encoche Kensington

ACCESSOIRES

Câbles : Alimentation, RGB (3 m) ; télécommande à pointeur laser / pilotage souris + piles ; mallette souple de transport ; manuel d'utilisation ; CD ROM

- * Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans des conditions précises de projection définies par I4 ANSI en mode data à partir d'une source informatique.
- ** La durée de vie de lampe est fonction des conditions de température, d'humidité de l'environnement ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

TOSHIBA SYSTEMES (France) S.A.

7, rue Ampère – BP 131 – 92804 PUTEÂUX Cedex Renseignements techniques : 0 892 35 01 92 (choix n°4) 0,34 €/mn Renseignements commerciaux: 01 47 28 23 51

www.toshiba.fr/projection