Spécifications MP723

Consommation (max.) 365 W

Système de projection Technologie DLP® de Texas Instruments™ Panneau XGA DDR DMD™ x 1 Résolution Native XGA (1024 x 768) Résolutions supportées VGA (640 x 480) à SXGA (1280 x 1024) Luminosité (typ.) 3300 Lumens ANSI Taux de contraste Dynamique 2000:1 (Full on/Full off) Taille de l'image (Diagonale) 24" à 216" Ratio de projection 54"@2m / 1.82 à 2.0:1 Zoom Zoom manuel, 1.10:1 Objectif F= 2,4 à 2,48 ; f=20,7 à 22,8 mm Lampe 280 W, 3000 / 4000 heures (Normal/Mode éco.) * Niveau sonore 34 / 29 dB (Normal/Mode éco.) Couleurs 16.7 Millions Format d'image 4:3 Natif, 16:9 Sélectionnable Fréquence horizontale 31 - 82 kHz Fréquence verticale 48 - 85 Hz Entrées PC: RGB Analogique : D-Sub 15 x 1 (partagée) DVI (partagée) A/V: RCA x 1 / S-Vidéo x 1 DVI x 1 (partagée avec HDCP) D-Sub 15 x 1 (YPbPr) (YCbCr) Audio: Prise audio PC x 1 Sorties PC: 12 V CC (Max. 1A) RVB: D-Sub 15 x 1 Audio: Haut-parleurs 2 Watt x 2 (stéréo) Contrôle RS232 via Mini DIN 8 x 1 USB Type Mini B x 1 Compatibilité Vidéo NTSC, PAL, SECAM Dimensions du produit (H x L 129 x 275,5 x 309,5 mm (TBD) xP) Poids net 3,5 kg Alimentation 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz

Langages OSD Anglais/ Français/ Allemand/ Italien/ Espagnol/ Russe/ Chinois traditionnel/ Chinois simplifié/ Japonais/ Coréen/ Suédois/ Néerlandais/ Turc/ Tchèque/ Portugais/ Thaï/ Polonais

Fonctions Système de gestion des couleurs 3D

Recherche Auto rapide

Contrôleur du minuteur

Minuteur de présentation

Signal sonore de mise sous / hors tension

Verrouillage des touches du panneau

Mise en mémoire de la résolution

11 modes pré-réglés

Touche "Q?": accès direct aux FAQ (Foire Aux Questions)

Clavier détachable

Freeze (Arrêt sur image)

Off & Go (refroidissement rapide)

Correcteur du support de projection

Technologie "Brilliant Color™"

UNISHAPE

Blanc (Mode éco.)

Arrêt automatique

Protection par mot de passe

Mon écran (page d'accueil)

Compatibilité HDCP

Alimentation 12V

Haute altitude

Accessoires (Inclus) Guide de démarrage rapide

Manuel d'utilisation sur CD

Protection pour clavier détachable

Housse de transport

Câble VGA

Cordon d'alimentation

Télécommande + Piles

Accessoires (En option) Kit de montage au plafond

Présentation Plus

Lampe supplémentaire

Garantie - Produit : **3 ans** (1ère année sur site, 2ème et 3ème années par retour atelier)

- Lampe: 3 mois ou 500 heures (au premier des 2 termes échus) **

La garantie ne s'applique pas aux accessoires fournis ou optionnels * Données strictement indicatives sans aucune garantie constructeur

** pour tout projecteur acheté à partir du 18 juin 2008