

## **SANYO Modèle : PLC-XU115**

Catégorie : Business & Education

Matrices: TFT polysilicium 3 x 0.8 (4:3), avec micro-lentille

Lampe: 275 W NSH (LMP-111)

Luminosité: 4500 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 2500 h (mode normal)

Niveau sonore du ventilateur : 30 dB (mode éco), 34 dB (mode normal)

Objectif standard : F = 1.7 - 2.5 / f = 19.2 - 30.2 mm

Rapport de projectio : n 1.15 - 1.85 : 1

Distance de projection (objectif standard) : 0.93 - 11.47 m

Taille d'image min. (LxH): 86.2 x 53.8 cm

Taille d'image max. (LxH): 646.2 - 403.9 cm

Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 762 cm

Diagonale d'image min. - max.: 40 - 300 pouces

Taux de contraste : 600 : 1

Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)

Niveau d'éclairage : 85 %

Largeur de bande / Fréquence: 100 + 140 MHz, horizontale : 15 - 100 kHz, verticale : 50 - 100 Hz

Standards vidéo : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43

, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1: DVI-I (numérique/HDCP/analogique)

Entrée 2: Sub-D 15 (RGB/Composante/RGB Périel)

Entrée 3: Cinch (composite)

Entrée 4: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)

Entrée 5: RJ45 (LAN)

Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour vidéo

Sortie audio: Jack stéréo 3,5 mm (variable)

Retour écran: D-Sub 15 broches

Entrée de contrôle 1: USB type B (souris)

Entrée de contrôle 2: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)

Entrée de contrôle 3: Prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)

Autre: Entrée pour carte SD, Fonction WiFi intégrée

Fonction audio : 1 W mono

Correction Keystone : verticale +/- 40°

Ratio Haut/Bas : 9:1 (Haut/Bas Ratio fix )

Signal TVHD : 480i, 480p, 575i, 575p

, 720p

, 1080i

Formats supportés : U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA

, Mac

Zoom / Focus : 1.6 x / manuel

Consommation électrique : 269 W (mode éco), 305 W (mode normal), 12 W (mode veille)

Tension : 100 - 240 V

Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 1000 h)

Température de service: 5°C - 35 °C

Température de stockage : -10°C - 60 °C

Dimensions (L x H x p): 334 x 93 x 257 mm

Poids net: 5 kg

Poids brut : 3 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 8 x 255 x 377 mm

Couleur : blanc

Accessoires standard : Télécommande IR/câble, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Câble de contrôle série (Mini DIN 8 &ndash; Sub-D 9), Code PIN, Sacoche de transport, Capot protégé-objectif avec vis et cordon, Logiciel de réseau (CD-ROM)

Accessoires en option : Câble Péritel/Sub-D 15 (POA-CA-SCART), Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)