



Optoma EP763

caractéristiques techniques

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

Technologie d'affichage	Technologie 0.55" DLP® de Texas Instruments	
Résolution	Native XGA (1024 x 768)	
Luminosité	3500 ANSI Lumens	
Contraste	2200:1	
Niveau sonore	30/35dB (mode Standard/Lumineux)	
Ratio	Natif 4:3, compatible 16:9	
Poids	2.9 kg	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées:	PC/Vidéo: DVI-D HDCP, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/Péritel), S-Vidéo, Composite, 4 x 3.5mm Mini Jack, USB
	Sorties:	Retour Ecran, 3.5mm Mini Jack (Audio), Relais 12v
	Contrôle:	RS232
Mode Prérégulé	PC:	Pour projection Ordinateur (image plus brillante)
	Cinéma:	Couleur et Contraste optimisés
	Jeux:	Couleurs Brillantes
	sRGB:	Projection couleurs PC (meilleur rendu couleurs)
	Utilisateur:	Mémorisation paramètres personnalisés
Résolution Maximum	SXGA+ (1400 x 1050)	
Compatibilité Informatique	SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	
Compatibilité	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)	
Nombre de Couleurs	16.7 Millions Couleurs	

Optique	f=21.79 ~ 23.99mm, F/2.41 ~ 2.55, Focus Manuel 1.1x
Rapport de projection	1.95 - 2.15:1
Taille image projetée	0.70 - 7.70m (Diagonale 4:3)
Distance de projection	1.2 - 12 mètres
Taux de rafraichissement Horizontal	31.5 - 100kHz
Taux de rafraichissement Vertical	47 - 85Hz
Type de lampe	260W
Correction Trapézoïdale	± 16 Degrés Vertical
Audio	1 x 2W
Dimensions (LxPxH)	295 x 222 x 95.7mm
Télécommande	Télécommande avec gestion de la souris et pointeur laser
Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation électrique	360W Maximum, Mode veille < 10W
Température de fonctionnement	De 5°C à 40°C, Humidité Maximum 80%, Altitude Maximum 3000m
Uniformité	85%
Sécurité	Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Accessoires fournis en standard	Cache objectif, Câble d'alimentation, Câble d'alimentation, Câble USB, Télécommande infra rouge avec piles, Guide d'installation rapide, Manuel utilisateur sur CD, Carte de garantie, Sacoche de transport
Accessoires en option	Support plafond