

Pleins feux sur vos présentations

t95 tw95

2200 lumens ANSI
Contraste 2000:1
Résolution XGA
tw95 : Wifi



- Nouvelles fonctionnalités: fonction de sécurité (mot de passe et verrouillage), insertion logo utilisateur
- 2 entrées RGB
- 1 sortie RGB et audio
- tw95: port USB, wifi, zoom motorisé, auto focus



t95 tw95



Panneau 0.55" DMD Chip™*

Résolution XGA (1024 x 768)

Luminosité 2200 lumens ANSI

Couleurs 16,7 millions

Contraste 2000:1

Format 4/3 compatible 16/9

Lampe 210 W (TLPLW9LAMP)

Durée de vie de la lampe 2000h/3000h (standard/mode éco)

Bloc optique F = 2.07 - 2.64 / f = 20.5 - 32.8 mm wide angle

t95: zoom et mise au point manuels tw95: zoom motorisé, auto focus

Zoom x 1,6

Ratio de projection 1.8 - 2.8 : 1

Frequence de balayage (H/V) 15 - 120 kHz / 50 - 150 Hz

Mode de projection avant, arrière et plafond

Correction de Parallaxe auto en vertical +/-30°

Taille d'image (diagonale) 0.76 m - 7.62 m

Distances de projection 1.07 m - 11.09 m

Compatibilité vidéo NTSC / PAL / SECAM 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i, VGA / SVGA / XGA, SXGA + UXGA (compr.)

Connecteurs d'entrée 2 x RGB (D-sub 15), S-vidéo, vidéo composite (RCA), 3 x audio (2 x RCA, 1 x stéréo mini jack), tw95: USB Typ A

Connecteurs de sorties retour écran (D-Sub 15), audio (stéréo mini jack)

Contrôle par PC RS-232C (mini DIN 8 broches)

Alimentation AC 100 - 240V, 50 / 60 Hz

Hauts Parleurs 1 W (mono)

Dimensions (L x H x P) en mm 300 x 99 x 218

Poids t95 : 2,9 kg tw95: 3 kg

Caractéristiques NCE2, tableau "noir", mise en arrêt instantanée, logo utilisateur, Fonction resize, protection par mot de passe, verrouillage du panneau de commande, Mode Eco, Correction de parallaxe auto en vertical

tw95: Auto focus, zoom motorisé, port USB (type A), wifi 802.11b/g

Accessoires Télécommande à pointeur laser et piles, kit pilotage souris

Manuel d'utilisation (CD-Rom), câbles RGB, d'alimentation, sacochette de transport

tw95 : Clé USB Wifi , et logiciel

Options Lampe (TLPLW9LAMP), kit plafond (Fixwcol)



Taille de projection (m)	Distance de projection a (m)	
	Distance mini (zoom maxi)	Distance maxi (zoom mini)
0.76	1.07	1.75
1.02	1.45	2.35
1.52	2.19	3.55
2.03	2.93	4.74
2.54	3.67	5.93
3.81	5.53	8.92
5.08	7.38	-
6.35	9.24	-
7.62	11.09	-

Toshiba Systèmes (France) S.A.
 Département Vidéo Professionnelle
 7 rue Ampère - B.P. 131 - 92804 Puteaux Cedex
 Renseignements techniques : 0 892 35 01 92 (choix n°4) 0,34 €/ mn
 Renseignements commerciaux: 01 47 28 23 51