

SANYO Modèle : PDG-DWT50L

Catégorie : Professional

Matrices : Puce DMD 1 x 0.65 " (15:9)

Lampe : 2 x 260 W UHP (LMP-117)

Luminosité : 4500 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 2500 h (mode éco), 2000 h (mode normal)

Niveau sonore du ventilateur : 34 dB (mode éco), 37 dB (mode normal)

Objectif standard : livré sans objectif

Distance de projection (objectif standard) : 2.1 - 26.4 m

Taille d'image min. (LxH): 87.1 - 52.3 cm

Taille d'image max. (LxH): 1089 - 653.4 cm

Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 1270 cm

Diagonale d'image min. - max.: 40 - 500 pouces

Taux de contraste : 2100 : 1

Résolution en pixels : 1 280 x 768 (WXGA)

Niveau d'éclairage : 85 %

Largeur de bande / Fréquence: 170 MHz, horizontale : 15, 31-90 kHz, verticale : 50 - 85 Hz

Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1: Sub-D 15 (RGB)

Entrée 2: 5 x BNC (RGBHV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)

Entrée 3: DVI-D (numérique/HDCP)

Entrée 4: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)

Entrée 5: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)

Entrée 6: Cinch (composite)

Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour vidéo

Sortie audio: Jack stéréo 3,5 mm (variable)

Retour écran: D-Sub 15 broches

Entrée de contrôle 1: D-Sub 15 broches

Entrée de contrôle 2: Prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)

Entrée de contrôle 3: D-Sub9 pin (compatible RS-232)

Entrée de contrôle 4: Entrée LAN

Entrée de contrôle 5: USB type B

Autre: Prise stéréo de 3,5 mm pour la commande de l'écran

Correction Keystone : verticale +/- 40°, horizontale +/- 35°

Lens shift : 1:1 vertical (valable pour LNS-LNS-W41), 1.1 - 5:-1 vertical (pour tous les autres objectifs), 1:1 horizontal (valable pour LNS-LNS-W41), 2:3 - 3:2 horizontal (pour tous les autres objectifs)

Signal TVHD : 720p, 1080i

Formats supportés : U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac

Zoom / Focus : selon l'objectif

Consommation électrique : 580 W (mode éco), 690 W (mode normal)

Tension : 100 - 240 V

Garantie : 3 ans, Garantie 90 jours pour les lampes (maxi 300 h)

Température de service: 5°C- 40 °C

Température de stockage : -10°C - 60 °C

Dimensions (L x H x p) : 505 x 204 x 385 mm

Poids net : 16.5 kg

Poids brut : 22.0 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 655 x 400 x 560 mm

Couleur : noir

Accessoires standard : Télécommande IR/câble (câble fourni), Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Vis antivol pour objectifs interchangeables

Accessoires en option : Roue chromatique à 6 segments (POA-CW01), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)