

PLC-XU74

Brillante idée pour votre entreprise.

SANYO

- Résolution, native : XGA (1 024 x 768), maximale : U-XGA (1 600 x 1 200)
- Luminosité : 2 500 lumens ANSI
- Seulement 2,4 kg !
- Fonction de verrouillage clavier, verrouillage par code PIN
- Direct Power On/Off
- Très silencieux : 29 dB (mode Éco)
- KIT de présentation
- Menu d'écran en 16 langues
- 3 ans de garantie, service d'échange sous 24 h (D, I, F sauf outremer), 1 an de garantie sur la lampe



PLC-XU74

Brillante idée pour votre entreprise.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLC-XU74
Catégorie	Business & Education
Écran	TFT en polysilicium de 3 x 0,6" (4 : 3)
Lampe	UHP 200 W (LMP-106)
Luminosité en lumens ANSI	2 500
Durée de vie des lampes	3 000 heures (mode Éco)
Niveau sonore du ventilateur	29 dB (mode Éco)
Objectif standard	F = 1,65 – 1,81/f = 22,5 – 27 mm
Rapport de projection	1,78 – 2,14 : 1
Distance de projection	1,43 – 12,6 m (taille d'image 81 x 61 – 610 x 457 cm) (un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.de)
Taux de contraste	450 : 1 (mode auto)
Résolution	1 024 x 768 (XGA)
Résolution horizontale	600 lignes TV
Niveau d'éclairage	85 %
Largeur de bande/Fréquence :	100 MHz, horizontale 15 ~ 100 kHz, verticale 50 ~ 100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connectique	Entrée 1 : D-Sub 15 (RGB/Composante/Péritel-RGB), (Composante/Péritel-RGB avec le câble d'adaptation correspondant, voir « Accessoires en option »), prise stéréo de 3,5 mm Entrée 2 : D-Sub15 (RGB) ou retour écran, Audio : commune à l'entrée 1 Entrée 3 : 1 x Cinch (Vidéo), Mini-DIN 4 broches (S-Vidéo), Audio : 2 x Cinch (R, L mono) Sortie audio : prise stéréo 3,5 mm (variable) Entrée de contrôle 1 : Mini-DIN 8 broches (RS-232) Entrée de contrôle 2 : USB type B
Fonction audio	1 W mono
Correction Keystone	verticale +/- 20°
Lens Shift / ratio H/B	9 : 1 (ratio H/B fixe)
Signaux TV	720p/1 035i/1 080i (compatible HDTV)
Formats supportés	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Focus	1,2 x/manuel
Consommation électrique/Tension	275 W/100 – 240 V
Garantie	3 ans, service d'échange sous 24 h (D, I, F sauf outremer), 1 an de garantie sur la lampe
Dimensions (l x h x p)	294,5 x 69,5 x 208 mm
Poids	2,4 kg
Accessoires standard	Télécommande infrarouge, piles, mode d'emploi, câble D-Sub15, capot protège-objectif avec vis et cordon, câble réseau
Accessoires en option	Câble composantes/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), câble Péritel/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kit de présentation (POA-RC-KIT02), télécommande à pointeur laser (POA-RC-KIT03), lampe de rechange, sacoche de transport
Objectifs	Objectif standard



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 09/2006

