

SANYO Modèle : PLC-XU78

Catégorie : Business & Education

Matrices : TFT polysilicium 3 x 0.63 (4:3), avec micro-lentille

Lampe : 220 W UHP (LMP-115)

Luminosité : 3000 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 1500 h (mode normal)

Niveau sonore du ventilateur : 29 dB (mode éco), 34 dB (mode normal)

Objectif standard : F = 1.65 - 1.81 / f = 22.5 - 27 mm

Taille d'image min. (LxH): 81 x 61 cm

Taille d'image max. (LxH): 610 x 457 cm

Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 762 cm

Diagonale d'image min. - max.: 40 - 300 pouces

Taux de contraste : 450 : 1

Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)

Résolution horizontale : 600 lignes TV

Niveau d'éclairage : 85 %

Largeur de bande / Fréquence :

Largeur de bande : 140 MHz

Fréquence horizontale : 15 - 100 kHz

Fréquence verticale : 50 - 100 Hz

Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1: Sub-D 15 (RGB/Composante/RGB Périel), RGB Périel avec câble d'adaptation correspondant, voir "Accessoires en option"

Entrée 2: Sub-D 15 (RGB) ou retour écran

Entrée 3: Cinch (vidéo)

Entrée 4: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)

Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour l'entrée vidéo

Sortie audio: prise stéréo 3,5 mm (variable)

Entrée de contrôle: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)

Fonction audio : 1 W mono

Correction Keystone : verticale +/- 20

Ratio Haut/Bas : Ratio Haut/Bas 9:1 (Haut/Bas Ratio fix)

Signal TVHD : 720p, 1035i, 1080i

Formats supportés : U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA

Zoom / Focus: 1.2 x / manuel

Consommation électrique : 205 W (mode éco), 290 W (mode normal), 11.5 W (mode veille)

Tension : 100 - 240 V

Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)

Température de service : 5° - 35 °C

Température de stockage : -10° - 60 °C

Dimensions (L x H x p) : 335 x 79.7 x 238.4 mm

Poids net : 3.1 kg

Poids brut : 5.0 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 429 x 213 x 238 mm

Accessoires standard : Télécommande infrarouge, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Cache protège objectif

Accessoires en option : Câble Périel/VGA (POA-CA-SCART), Télécommande avec pointeur laser (POA-RCKIT03, Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), KIT de présentation avec fonction souris (POA-RCKIT04), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)