

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٩

#٥٧٩

الموضوع: week 11

"Object - Introduction"

هو نوع بيانات في الـ JS يحتوي على Methods و Properties

Syntax:

```
let user = {
```

```
  // Properties
```

```
  theName : "Ali",
```

```
  theAge : 19,
```

```
  // Methods
```

```
  sayHello : function () {
```

```
    console.log('Hello');
```

```
  },
```

```
};
```

عمل Access على object

```
console.log(user.theName);
```

```
console.log(user.theAge);
```

```
console.log(user.sayHello());
```

user[" "]

user. ← *

#٥٨٠

```
console.log(User.signup(),);
```

User.

~~console.log(user.signupInfo)~~
~~User~~ ~~"~~ ~~*~~ ~~"~~ ~~*~~ ~~#080~~
 Dot Notation vs Bracket Notation

عشان أقدر أعمل Access على ال Property أو ال Method
سواء كانت Valid أو Not Valid بعمل الآتي :

خط الاسم داخل [] Bracket

Bracket

Notation

Example:

Let $user = \{$

The Name: "Ali"

"country of": "Egypt",

100 ~~the Number~~ : "the Number",

console.log(user["Country of"]); → Egypt

```
console.log(user["the Name"]); → Ali
```

الدُّبَابُ: لَوْ كُنْتُ فِيهِ مَتَقَرَّ فِيهِ اسْمُ PROPERTY وَالْإِسْكَنْتُ فِيهِ

Access کی Property دے فالو رکھیں اس کے بعد

• Bracket console.log(user[myVar]); Access

التاريخ: ٢٠٢٦/٨/٢٩

"Nested object And Advanced Trainings"

```

let user = {
  name: "Ali",
  age: 39,
  skills: ["HTML", "CSS", "JS"],
  available: false,
  addresses: {
    ksa: "Riyadh",
    egypt: {
      one: "Cairo",
      two: "Giza",
    },
  },
  checkAv: function () {
    if (user.available !== true) {
      return 'Free For work';
    } else {
      return 'Not Free';
    }
  },
};

```

```

console.log(user.name); Ali

```

```

console.log(user.age); 39

```

```

console.log(user.skills[2]); JS

```

```

console.log(user.addresses.egypt.one); Cairo

```

```

console.log(user["addresses"]["Egypt"]["one"]); Cairo

```

```

console.log(user.checkAv());

```

Not Free

الموضوع: # 82

التاريخ: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

"create object with New Keyword"

يمكن لو كنا نستخدم object فارغ من الـ Properties والـ Methods
أقدر أنضيف فيه Properties و Methods جديدة كالآتي:

```
Let user = {  
  user.age = 38;  
  user.name = "Ali";  
  user.sayHello = function () {  
    return 'Hello';  
  };  
};
```

أو Let user = new object({
 Properties
 Methods جديدة بالطريقتين
 من الـ ~~Method~~
 object with
 New Keyword

* #083

*

"This keyword"

Function this keyword

Let user = {

age: 38,

ageInDays: function () {

return this.age * 365 ;

},

};

console.log(user.ageInDays);

الاحظ: ال This ممكن تيعبر لمعرفة ذلك يمكن البحث
strict Mode ن

*

*

التاريخ: ٢٩/٨/٢٠٢٦

Create object with create Method

الـ method دي بتنشئ object جديد وممكن استخدم object جاهز فايتاخذ البيانات اللي فيه كمثال واقدر اعدل عليه زي ما انا عاوز.

Example:

```
Let user = {
```

```
  age : 38,
```

```
  double Age: Function () {
    return this.age * 2;
  },
```

عشان تخلق الـ Function

dynamic فالتكون

this دي بتعبر عن

الـ object اللي موجوده فيها.

};

```
Let copyObj = object.create(user);
```

```
copyObj.age = 40;
```

```
console.log(copyObj); {age: 40;}
```

```
console.log(copyObj.age); 40
```

```
console.log(copyObj.doubleAge()); 80
```

#085

* create object with Assign Method *

يقوم بإضافة أكثر من object في object واحد مع object.

Let obj1 = {

Prop1: 1,

meth1: Function() {

return this.Prop1;

},

object فاقس

}

object ياهز

Let newObj = object.assign({}, obj1, {

Prop5: 5, Prop6: 6});

console.log(newObj);