

"Get Set Elements Content And Attributes"

الوصول لمحتوى العناصر والتحكم به والAttributes.

HTML

```
<div class = "js" >JavaScript<span>Div</span> </div>
```

```
<img src = " " alt = " " />
```

```
<a href = "# " > Google </a>
```

لا حظ: طباعة علامة أصفر من وأكبر من في الصفحة كالتالي: Link:

```
< &lt; ; > &gt; ;
```

كلمة حيث:

Example:

Inner Text

```
Let myElement = document.querySelector("js");
```

```
console.log(myElement.innerHTML);
```

```
console.log(myElement.textContent);
```

يقوم بطباعة المحتوى

يقوم بطباعة كل ما بداخل

الElement سواء Code أو نص عادي. النص فقط حتى لو النص

دخول Element آخر

دخول Element الأب

Directly

change the values in Elements

```
myElement.innerHTML = "Text From <span>main.js</span> File";
```

```
myElement.textContent = "Text From <span>main.js</span> File";
```

هناك محتوى العنصر النص الجديد

ولكن ههنا لو وجد كود

في ال span الى موجود ههنا

لما انه نص

هناك محتوى العنصر كله

النص الجديد وكل الى يضيفه

بشكل مضاف على انه نص

change the value of Attribute

```
document.images[0].src = "https://google.com";
```

IF the attribute not found it will add it as new attribute

```
document.images[0].title = " " ;
```

٢٠٢٦/٨/٣١

الموضوع:

Add ID or Class Name التاريخ

document.images[0].id = " " و

أو
class Name

change Attributes with Methods

- get Attribute. - set Attribute.

Example:

Let myLink = document.querySelector(".link");
myLink.getAttribute("class"); Link

↓ "to access in the attribute's value"
myLink.setAttribute("href", " ") New Value.
↓ "to change the attribute's value."

"if the name of Attribute not Found it make a new attribute with new value."

*

* #088

"check Attributes And Examples"

DOM [check Attributes]

new methods

- Element.attributes

يرجع قائمة بكل ال
Attributes الموجودة في

- Element.hasAttribute

- Element.hasAttributes

- Element.removeAttribute

ال Element

False أو true يرجع

على حسب ال attribute ال

ب check عليه موجود ولا

نفس ال attribute ولكن يستخدمه
من التحقق من أكثر من attribute

يقوم بإزالة ال attribute نهائيًا

"Create And Append Elements"

Content:

- create Element.. - create Comment.
- create Text Node.. - create Attribute.
- append child.

إنشاء عنصر بنوع div

Syntax:

Let myElement = document.createElement("div");
 Let myAttr = " ". createAttribute("data-custom");

↓ إنشاء Attribute أوفر أضيفه لأي Element

Let myText = " ". createTextNode("Product");
 ↓ إنشاء Text أوفر أضيفه في أي مكان

Let myComment = " ". createComment("This is Div");
 ↓ إنشاء Comment أوفر أضيفه في أي مكان في الصفحة

myElement.className = "Product";
 ↓ إنشاء class لـ Element

myElement.setAttributeNode(myAttr);
 ↓ ~~أضيف~~ وضع الـ Attribute التي تم إنشاؤه في Attribute
 فاصلة

" ". setAttribute("data-test", "Testing");
 ↓ إنشاء Attribute بـ قسمة

// Append Comment To Element

myElement.appendChild(myComment);

// Append Text To Element

myElement.appendChild(myText);

// Append Element To Body

mydocument.body.appendChild(myElement);

"Product with Title And Description" Practice

Code In Vs Code

* "Deal with children's"

#٥٩١ *

- children. children Nodes. First child.
- last child. First Element child.
- last Element child.

children

يُرجع العناصر الأبناء التي داخل النسخ الأب يمكن أحد
أو واحد فيهم ب [] أو Index تابع النسخ

children Nodes

يُرجع كل حافة داخل النسخ الأب سواء text
أو Element ... ويمكن أحد أنا عاوز أي منهم برهنا عن
طريق ال [] Index

First / last child

يُرجع أول أو آخر child داخل النسخ الأب وليس له علاقة
بنوعه يعني سواء text أو Element هتوفيه

First / last Element child

يُرجع أول أو آخر عنصر داخل النسخ الأب

*

*

DOM Events

Content:

- Use Events on HTML

- Use Events on JS

• onclick • oncontextmenu

• onmouseenter • onmouseleave

• onload • onscroll • onresize

• onfocus • onblur • onsubmit

onclick → أقرر استخدام في
 كود HTML وكود JS
 Attribute S

وهو ينفذ مهام معينة عند عمل

click بال mouse

✓ اليسار

oncontextmenu →

يقرر من خلاله أعمل menu
 عند عمل Click يمين بال mouse

onmouseenter →

وهو ينفذ مهام معينة عند وقوع ال

mouse على Element زوال ال hover

onscroll →

وهو ينفذ مهام معينة عند

عمل scroll في الصفحة

onmouseleave →

وهو ينفذ مهام معينة عند إتمام مؤشر ال

mouse يكون على ال Element

ويتركها

onresize →

وهو ينفذ مهام معينة عند التغير

في حجم ال window

onload → وهو ينفذ مهام معينة

أو كود ولكن بعد ما كود HTML

يتم

onfocus →

ينفذ مهام معينة عندما يكون في موضع

الكتابة في الحقول

onblur →

ينفذ مهام معينة عند الخروج من موضع

الكتابة في الحقول

onsubmit → ينفذ مهام

معينة عند عمل submit للبيانات

الموجودة في الحقول قبل ما يدخل

على تشغيل ال Backend

الموضوع: #٥٩٣

التاريخ: ١ / ٩ / ٢٠٢٦

Validate Form And Prevent Default

في الدرس ده تطبق على صلاحية البيانات من ال Form بحيث وضع شروط البيانات التي يتم إدخالها فقه حالة ال submit ولم تستوف الشروط سيتم توقف إرسال البيانات دي باستخدام Prevent Default ()

ودى method يتم استخدامها لمنع حدوث الوظيفة الأساسية لل Function .

Code In Vs Code

*

*