

التاريخ: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٦

#064

الموضوع: week 9

Anonymous Function And Practice

Function مجهولة الهوية

```
Let F = Function (num1, num2) {  
    return num1 + num2 ;  
}
```

عشانت أقدر استخدم ال Function دي بخريفها في و 3

متغير..

لا حظ: ممكن أعط اسم ل Function بس حش قدر استخدمه في اني

اعمل access على ال Function ولكن ممكن استخدمه في اني

اعرف مكان ال errors.

#065

* "Return Nested Function" *

Example:

```
Function sayMessage(FName, LName) {  
  Let message = 'Hello';  
  // Nested Function.  
  Function concatMsg() {  
    // Nested Function.  
    Function getFullName() {  
      return `${FName} ${LName}`;  
    }  
    return `${message} ${getFullName()}`;  
  }  
  return concatMsg();  
}  
console.log(sayMessage("osama", "Mohamed"));
```

Arrow Function Syntax

يُبدل الـ Regular Function

Regular

```
Function Print() {  
    return 10;  
}
```

}

```
Console.log(Print());
```

أو يربط الـ Function في Variable

```
Let Print = ...;
```

Function الـ **لا حظ:** لو فيه من الـ Function

أكثر من statement مش ممكن

حذف return والعوَّسين.

Arrow

مش يتقبل Parameters على عكس

الـ Regular

مفيش كلمة Function

من حالة وجود one line فقط

يُحذف العوَّسين و return

لو مفيش Parameter ممكن

اقلب بدل العوَّسين اللى هما المفروض

بعد Function من الـ Regular كلمة

الـ underscore (-)

```
Let Print = () => 10;
```

لا حظ: لو كان الـ arrow

فيها argument واحد اقدر

السبب الـ Parameter بدون

عوَّسين.

```
Let Print = (num) => num;
```

17

LET PRINT = (100M) => 100M

* #067

* "Scope - Global And Local"

مفهوم التحكم في التواجدية للمتغير

الـ Function يقوم بإنشاء Scope خاص بها ويسمى بالـ Local. يعني لو فيه متغيرين في خارج الـ Function ممكن استخدمهم عادي ولكن لو اكدت خزيمه داخل الـ Function بقيه مختلفه فالـ Function يقوم بإنشاء Scope محلي او خاص بها وليس لها علاقة بما بالخارج مادام هو معرف داخلها والمتغيرات اللي خارج الـ Function لها استخداما بيقي اسمها Scope Global.

بافتحها بيديك داخل الـ Local الاول وبعده بيطلع بيديك عن الـ Global.

لاحظ: لا يمكن استخدام اسم الـ Local عن الـ Global. يعني لو فيه متغير من الـ Local هيفتح استخدام الـ Global.

← [IF, switch, For]

الموضوع: #068 "Scope-Block" التاريخ: ٢٠٢٦/٨/٢٤

Global Accessible In Everywhere"

لو كنتي متغير متغيرين ب Var وصلت block if
وبداخله متغير متغيرين ب Let ~~فلا~~ فأناد داخل ال if
أقدر استخدم متغير Let و Var من حالة كم وجود Let
ولكن خارجها مش أقدر استخدم غير ال Global فقط.

Global → Var x = 10 ;

if (x === 10) {

Local → Let x = 50 ;

50 → Console.log(x) ; 10 من حالة و

3 Let سطر Let

من جميع الحالات → 10 Console.log(x) ;

من جميع الحالات $\rightarrow$ $\log(x)$ Console.log

#069

"Scope - Lexical"

يعني لو كنت Function وعملت بداخلها Nested Function وفي ال Function الأب ده أنشأت ~~var~~ `var` أقدر أعمل Access عليه من ال Function الأب وال Nested ولكن العكس ميفعش يعني ميفعش أعمل Access على `var` في الأب لـ `var` داخل ال Nested .

كلمات يعني البرمت ده

- Execution Context .
- Lexical Environment.

#070

"Arrow Function challenge"

→ Solution In CodePen.io . ←