

" what is BOM?"

Browser object Model

Introduction :

- window object is the browser window.
- window contain the document object.
- All global variables And objects And Functions Are Members of window object.

what can we do with window object?

- open window.
- close window.
- Move window.
- Resize window.
- Print Document.
- Run Code After Period of time once or More.
- Fully control The URL.
- save Data Inside Browser To use Later.

NO:

Date:

٢٠٢٦ / ١٩ / ١٣

ROX

#103

رقم:

التاريخ:

"Alert, Confirm, Prompt"

يقوم بإظهار رسالة لتلقي بيانات من المستخدم.
 يقوم بإظهار رسالة للتأكد من تنفيذ مهام معين.
 يقوم بإظهار رسالة لهذا ويقوم بإيقاف كل المهام الموجودة في الصفحة حتى يختفي.
 Need response And Return Boolean
 التوجيه إلى إظهار رسالة خبير.
 No response لا يحتاج لود.

Prompt (" ")
 ال Default Msg التي تظهر من قبل الإدخال:
 ال Msg التي عاوز أظهارها فوق
 ال الإدخال لتوضيح المطلوب إدخاله من العقل من ال User

SetTimeout and clearTimeout



يُقدَّر من خلاله مدة
العملية بعد وقت معين

يقوم بإيقاف ال
Timeout

Syntax:

```
setTimeout (Function () {  
  // Block of Code.
```

```
}, Time
```

فمثلاً: 0.3s

أو 3000ms

أو يمكن عمل Function لها اسم
والشئ بها باسمها:

```
setTimeout (Function's name, Time);
```

لو في Argument كاوز أمره
على ال Function:

```
setTimeout (Function's name, Time, Arg);
```

ال id الخاص

بال set clearTime out

```
Let counter = setTimeout (,,);
```

كشأن استدعاءه في ال clear

```
btn.onclick = Function () {  
  clearTimeout (counter);
```

```
}
```

يقوم بإيقافه الآن.

NO:

P. 57/9 / 13

Date:

ROX

105

رقم:

التاريخ:

"setInterval and clearInterval"

يقوم بإيقاف الـ

بجمل لقس وظيفة الـ

setTimeout ولكن

يقوم بتنفيذ الـ Function

مرارا وتكرارا.

setInterval

من طريق رابط الـ

handle الخاص بالـ

setInterval

setTimeout

ex: we have div in HTML file

innerHTML = num.

```
Function countdown () {
```

```
  div.innerHTML == 1;
```

```
  if (div.innerHTML === "0") {
```

```
    clearInterval(counter);
```

```
  }
```

```
}
```

```
let counter = setInterval(countdown, 1000);
```

*

*

"window Location Object"

Location.href = " " ;
↓ أقدر أخير لنك الصفحة لنك آخر

Location.host → ده بيرجع على اسم اللينك + ال Port اللي أنا داخل فيه

Location.hostname → ده بيرجع اسم اللينك + ال Port

Location.protocol → ده بيرجع جزء ال Protocol اللي الموقع فاتح عليه سواء كان HTTP: أو HTTPS:

Location.hash → يقوم بإرجاع ال hash الموجود في اللينك فمثلاً لو كننا لنك سكشن له ID في الصفحة مثل: #sec2 / #sec2 في الـ href

Location.reload() → method
يقوم بعمل reload للصفحة

Location.replace() Location.assign() → يقوموا بعمل تغيير ال URL الخاص بالصفحة ولفظ العرق

لا يقوم بحذف لنك الصفحة يقوم بدمج لنك الصفحة الجديد كذا الانتقال إلى ال history الموجود في المتصفح

"Window open And Close"

أقدر من خلالها أفتح window جديدة واتحكم في الخواص بتابعها .

تقوم بفتح ال window التي افتحت
عن طريق ال open . window.close()

open() → syntax :

window.open("URL", " ", " ")
اسم ال window ← رابط ال window .

ال Features لتعرفها فقط .

يعني المميزات أو ال target ← ال default values

يعني ال window تفتح blank

window من Tab جديدة .

self ← لو عاوز ال window تفتح في نفس ال Tab .

* For search : *

window.open window Features

"window History object"

← عبارة عن object يحتوي
على الـ windows التي تم
فتحها.

• history.length •
يظهر عدد الـ windows الموجودة في الـ history.

history.back()

يرجعنا لـ window لورا

history.forward()

بينقطن للـ window التي بعد الـ أنا فيها

history.go (Position الخاص)

يأخذ الـ window التي عاوز افتحها

في الـ history.

خاص بالـ

window التي أنا عاتجها.

1 → خاص بالـ

window التي بعد الـ أنا

فاتحها في الـ history.

-1 → خاص بالـ

window التي قبل الـ أنا

فاتحها.

*

*

scroll, scrollTo, scrollBy, Focus,
Print, stop

window.stop()

يقوم بعمل stop لـ Loading التي
يحصل من الـ window

window.print()

يقوم بعمل Print لـ window

window.focus()

يقوم بعمل Focus على الـ window لو فيه كذا
window مفتوحة

window.scrollTo() window.scroll()

غير مدعومة في الـ Safari مدعومة في الـ Safari

بيدوا نفس الوظيفة

يقوموا بنقل إلى إحداثيات معينة في
الصفحة

syntax: (x, y)

px ← 500 200

لاحظ: عند التكرار فهو لا يبقى كذا نفس الإحداثيات

window.scrollBy()

نفس الـ scroll ولكن عند التكرار فإنه يعمل
scroll جديد بناءً على الإحداثيات الجديدة

نقطة: ممكن بدل (x, y) أضف

{ left: 500, top: 500, options:
behavior: "smooth" }

NO: ٩.٢٦/٩/١٤

Date:

ROX

#100

رقم:

التاريخ:

"Scroll To Top Using Y Practice"

- Scroll X → X الرجوع قيمة ال Scroll إلى الأعلى

- Scroll Y → Y " " " " " "

*

*