

Fahrposition	ID	X	Y	Z
LH2 (10mm)	Center BFM	3.03	-298.42	-7.94
	Center Bullseye (quadratisch)	2.89	-310.65	-0.64
	Center Rod	2.49	-260.18	-3.15
	Innenecke_ROD_1	31.17	-231.41	-3.17
	Innenecke_ROD_2	-26.47	-231.44	-3.24
	Innenecke_ROD_3	-26.17	-289.02	-3.14
	Innenecke_ROD_4	31.49	-288.86	-3.06
	Normade_ROD	2.36	-259.99	96.85
	CU-1	1.53	-76.23	0.07
	CU-2	2.43	-214.65	-0.56
	CU-3	1.35	73.95	-0.09
	CU-4	1.64	-64.50	0.48
	foil-1	2.49	-208.40	-0.65
	foil-2	1.59	-83.89	0.02
	foil-3	1.43	65.62	-0.23
	foil-4	1.50	-58.85	0.40
EmptyCell (160.5)	Center BFM	3.35	-148.00	-7.65
	Center Bullseye (quadratisch)	3.23	-160.22	-0.35
	Center Rod	2.81	-109.76	-2.88
	Innenecke_ROD_1	31.48	-80.98	-2.92
	Innenecke_ROD_2	-26.15	-81.02	-2.96
	Innenecke_ROD_3	-25.85	-138.60	-2.84
	Innenecke_ROD_4	31.81	-138.42	-2.79
	Normade_ROD	2.73	-109.54	97.12
	CU-1	1.81	74.20	0.29
	CU-2	2.74	-64.23	-0.30
	CU-3	1.59	224.38	0.08
	CU-4	1.91	85.92	0.69
	foil-1	2.80	-57.98	-0.39
	foil-2	1.87	66.54	0.23
	foil-3	1.68	216.04	-0.06
	foil-4	1.77	91.58	0.61
Rod Target (271.5)	Center BFM	3.39	-37.02	-7.62
	Center Bullseye (quadratisch)	3.26	-49.24	-0.32
	Center Rod	2.85	1.23	-2.85
	Innenecke_ROD_1	31.52	30.00	-2.89
	Innenecke_ROD_2	-26.11	29.97	-2.94
	Innenecke_ROD_3	-25.81	-27.62	-2.81
	Innenecke_ROD_4	31.85	-27.44	-2.76
	Normade_ROD	2.77	1.45	97.15
	CU-1	1.86	185.18	0.30
	CU-2	2.78	46.75	-0.27
	CU-3	1.64	335.36	0.09
	CU-4	1.96	196.90	0.71
	foil-1	2.84	53.01	-0.37
	foil-2	1.92	177.52	0.25
	foil-3	1.73	327.03	-0.05
	foil-4	1.82	202.56	0.63
BFM (307.5)	Center BFM	3.36	-1.03	-7.50
	Center Bullseye (quadratisch)	3.23	-13.25	-0.21
	Center Rod	2.82	37.21	-2.74
	Innenecke_ROD_1	31.49	65.98	-2.78
	Innenecke_ROD_2	-26.14	65.95	-2.84
	Innenecke_ROD_3	-25.85	8.37	-2.70
	Innenecke_ROD_4	31.82	8.54	-2.65
	Normade_ROD	2.73	37.45	97.26
	CU-1	1.84	221.17	0.38
	CU-2	2.75	82.74	-0.17
	CU-3	1.63	371.35	0.15
	CU-4	1.94	232.89	0.79
	foil-1	2.82	88.99	-0.27
	foil-2	1.90	213.51	0.33
	foil-3	1.72	363.01	0.00
	foil-4	1.80	238.55	0.70
Empty Space (336)	Center BFM	3.61	27.44	-7.67
	Center Bullseye (quadratisch)	3.48	15.22	-0.37
	Center Rod	3.06	65.68	-2.90
	Innenecke_ROD_1	31.73	94.46	-2.94
	Innenecke_ROD_2	-25.91	94.42	-2.98
	Innenecke_ROD_3	-25.59	36.83	-2.86
	Innenecke_ROD_4	32.07	37.02	-2.81
	Normade_ROD	2.98	65.91	97.10
	CU-1	2.03	249.64	0.26
	CU-2	2.99	111.21	-0.32
	CU-3	1.79	399.82	0.05
	CU-4	2.13	261.36	0.67
	foil-1	3.05	117.46	-0.41
	foil-2	2.10	241.98	0.21
	foil-3	1.88	391.48	-0.09
	foil-4	1.99	267.02	0.58
Home	Center BFM	2.77	-308.43	-7.93
	Center Bullseye (quadratisch)	2.63	-320.66	-0.64
	Center Rod	2.25	-270.19	-3.15
	Innenecke_ROD_1	30.93	-241.43	-3.17
	Innenecke_ROD_2	-26.71	-241.44	-3.23
	Innenecke_ROD_3	-26.43	-299.03	-3.12
	Innenecke_ROD_4	31.23	-298.87	-3.06
	Normade_ROD	2.13	-270.00	96.85
	CU-1	1.33	-86.24	0.07
	CU-2	2.20	-224.66	-0.55
	CU-3	1.18	63.94	-0.09
	CU-4	1.44	-74.51	0.48
	foil-1	2.26	-218.41	-0.65
	foil-2	1.39	-93.90	0.02
	foil-3	1.27	55.61	-0.23
	foil-4	1.30	-68.86	0.40

Projekt: MUSE

Teilprojekt: Targetvermessung

## Target in verschiedenen Fahrpositionen

Messgerät: Leicatracker AT960LR

Koordinatensystem: MUSE

Datum der Messungen: 13.06.2023