OCT Academy · نسخه‌ی ۱.۷.۰

راهنمای نصب روی هاست DirectAdmin

از فایل زیپ تا سایت آماده — بدون نیاز به SSH یا خط فرمان

شامل: آماده‌سازی هاست، دیتابیس، آپلود، امنیت فایل `.env`، نصب‌کننده، کرون جاب، تنظیمات اولیه، اپ نصبی (PWA)، گوگل، پرداخت با Stripe، دوره‌ها، پاپ‌آپ‌ها، پشتیبان‌گیری، به‌روزرسانی (از جمله ارتقا از ۱.۶، ۱.۵، ۱.۴ و ۱.۳)، رفع مشکلات و چک‌لیست راه‌اندازی.

فایل نصب: `oct-academy-1.7.0.zip` — زمان تقریبی نصب: ۳۰ دقیقه

کد SHA-256 فایل در `release/SHA256SUMS` پروژه آمده است.

فهرست

1. آماده کردن هاست
2. ساخت دیتابیس
3. آپلود فایل‌ها
4. دسترسی پوشه‌ها و امنیت فایل `.env`
5. اجرای نصب‌کننده
6. تنظیم کرون جاب (مهم)
7. ورود به پنل و تنظیمات اولیه
8. امنیت بیشتر
9. اپ نصبی (PWA) و HTTPS
10. ثبت در گوگل
11. Google Analytics و Search Console (اختیاری)
12. فروش عضویت، دوره و بلیت وبینار با Stripe (اختیاری)
13. دوره‌ها، وبینارها، گالری و پاپ‌آپ‌ها
14. پشتیبان‌گیری
15. به‌روزرسانی به نسخه‌ی جدید
16. رفع مشکلات رایج
17. چک‌لیست نهایی قبل از راه‌اندازی
18. پیوست: آزمایش روی کامپیوتر خودتان (Laravel Herd)

> نام منوها و دکمه‌های DirectAdmin و پنل مدیریت سایت به انگلیسی نوشته شده‌اند، دقیقاً همان‌طور که روی صفحه می‌بینید. اگر پنل را به فارسی نمایش دهید (بخش ۷)، معادل فارسی همین نام‌ها را می‌بینید.

۱. آماده کردن هاست

نیازمندی	محل بررسی یا تغییر در DirectAdmin
PHP نسخه‌ی 8.3 یا جدیدتر	Account Manager › Select PHP version
افزونه‌های PHP: `pdo_mysql, mbstring, openssl, intl, fileinfo, tokenizer, xml, ctype, json, curl, zip` و `gd`؛ `imagick` توصیه می‌شود (کیفیت بهتر تغییر اندازه‌ی تصاویر) ولی الزامی نیست	همان صفحه، تب Extensions — هر کدام نبود را تیک بزنید
تنظیمات پیشنهادی PHP: `upload_max_filesize = 64M` `post_max_size = 64M` `memory_limit = 256M` `max_execution_time = 120`	همان صفحه، تب Options
دیتابیس MySQL 8 یا MariaDB 10.6+	Account Manager › MySQL Management
یک صندوق ایمیل (مثلاً `noreply@yourdomain.com`)	E-mail Manager › E-mail Accounts
گواهی SSL (HTTPS) — برای اپ نصبی و امنیت ورود لازم است	Account Manager › SSL Certificates ← گزینه‌ی رایگان Let's Encrypt

> نصب‌کننده همه‌ی این موارد را خودش بررسی می‌کند و دقیقاً می‌گوید چه چیزی کم است.

۲. ساخت دیتابیس

1. به MySQL Management › Create new database بروید.
2. یک نام دیتابیس (مثلاً `octacademy`) و یک نام کاربری وارد کنید و بگذارید DirectAdmin رمز قوی بسازد.
3. **نام کامل دیتابیس، نام کاربری و رمز را یادداشت کنید.** DirectAdmin اول آن‌ها نام حساب شما را اضافه می‌کند، مثلاً `jsmith_octacademy`.

۳. آپلود فایل‌ها

داخل فایل زیپ این‌ها هست:

```
oct-academy/    ← خود برنامه (نباید داخل public_html باشد)
public_html/    ← فایل‌های عمومی سایت
docs/           ← راهنماهای انگلیسی
README.md
```

بررسی سلامت فایل دانلودشده (اختیاری): روی کامپیوتر خودتان دستور `shasum -a 256 oct-academy-1.7.0.zip` (مک/لینوکس) یا `certutil -hashfile oct-academy-1.7.0.zip SHA256` (ویندوز) باید همان مقداری را نشان دهد که در فایل `release/SHA256SUMS` آمده است.

1. **File Manager** را باز کنید و به مسیر `domains/YOURDOMAIN/` بروید. یک پوشه‌ی `public_html` از قبل آنجا هست.
2. فایل زیپ را **همان‌جا** آپلود کنید و **Extract** را بزنید. اگر فایل‌ها داخل یک زیرپوشه باز شدند، پوشه‌ی `oct-academy` را جابه‌جا کنید تا مستقیم داخل `domains/YOURDOMAIN/` باشد.
3. فایل‌های پیش‌فرض داخل `public_html` دامنه را پاک کنید (مثل `index.html` و `logo.png`).
4. **محتویات** پوشه‌ی `public_html` داخل زیپ را به `public_html` دامنه منتقل کنید.

⚠️ گزینه‌ی **Show hidden files** را در File Manager روشن کنید تا فایل مخفی `.htaccess` هم منتقل شود. اگر این فایل منتقل نشود، ظاهر سایت به هم می‌ریزد و محافظت از فایل‌های مخفی هم از دست می‌رود.

ساختار نهایی باید این‌طور باشد:

```
domains/YOURDOMAIN/
├── oct-academy/          ← برنامه (app, vendor, storage, .env …)
└── public_html/
    ├── index.php
    ├── .htaccess
    ├── favicon.svg
    ├── build/  css/  js/  fonts/  icons/
    └── media/            ← تصاویر آپلودی اینجا ذخیره می‌شوند
```

جایگزین: اگر هاست شما اجازه‌ی تغییر Document root را می‌دهد، می‌توانید همه‌چیز را داخل `oct-academy` نگه دارید و Document root دامنه را روی `oct-academy/public` بگذارید؛ در این حالت پوشه‌ی `public_html` زیپ لازم نیست.

۴. دسترسی پوشه‌ها و امنیت فایل `.env`

دسترسی‌ها

همه‌ی پوشه‌های بسته `755` و فایل‌ها `644` هستند (استاندارد DirectAdmin؛ هیچ فایلی قابل نوشتن برای گروه نیست، پس روی سرورهای suPHP هم خطای 500 نمی‌دهد). این مسیرها باید برای PHP قابل نوشتن باشند: `oct-academy/storage` (با همه‌ی محتویات)، `oct-academy/bootstrap/cache` ، `public_html/media` و خود پوشه‌ی `oct-academy` (برای ساخت `.env` در اولین بازدید).

فایل `.env` چیست و چطور محافظت می‌شود؟

- این فایل رمز دیتابیس، کلید رمزنگاری برنامه و رمزهای ایمیل و پرداخت را نگه می‌دارد. **داخل زیپ وجود ندارد**؛ در اولین بازدید سایت خودکار از روی `.env.example` با یک کلید تصادفی جدید و دسترسی `640` ساخته می‌شود و نصب‌کننده آن را کامل می‌کند.
- در `oct-academy/` و **بیرون از public_html** قرار دارد، پس هرگز قابل دانلود نیست. فایل `.htaccess` داخل `oct-academy` هم هر دسترسی وب را رد می‌کند (اگر روزی اشتباهی داخل public_html قرار بگیرد).
- **بعد از نصب بررسی کنید:** آدرس `https://YOURDOMAIN/.env` باید صفحه‌ی «پیدا نشد» سایت را نشان دهد.
- هیچ‌وقت `.env` سایت دیگری را آپلود نکنید و آن را داخل public_html نگذارید. یک نسخه از آن را جای امنی نگه دارید؛ برای بازیابی پشتیبان لازم است.
- **خودتان `.env` نسازید**؛ فقط سایت را باز کنید تا ساخته شود.

۵. اجرای نصب‌کننده

> ⚠️ این مرحله را **بلافاصله بعد از آپلود** انجام دهید. تا وقتی نصب تمام نشده، هر کسی که آدرس سایت را داشته باشد می‌تواند نصب را شروع کند.

1. آدرس `https://YOURDOMAIN/` را باز کنید؛ خودکار به صفحه‌ی `/install` می‌روید.
2. **Requirements:** هر موردی که علامت ✗ دارد را در DirectAdmin درست کنید و صفحه را دوباره بارگذاری کنید.
3. **Website & database:** نام سایت، آدرس سایت (`https://yourdomain.com` — حتماً با https)، Host: localhost، Port: 3306 و نام دیتابیس، نام کاربری و رمز مرحله‌ی ۲.
4. **Administrator:** نام، ایمیل و یک رمز قوی برای مدیر سایت. اگر Install sample content را تیک‌دار بگذارید، سایت با محتوای نمونه پر می‌شود (کیس، مقاله، ویدیو، دوره، وبینار، گالری و پلن عضویت) که بعداً با یک کلیک حذف می‌شود.
5. **Done:** نصب تمام می‌شود و نصب‌کننده برای همیشه غیرفعال می‌شود (آدرس `/install` از این به بعد «پیدا نشد» می‌دهد).

> از نسخه‌ی ۱.۵.۰ نصب‌کننده تا پیش از تنظیم دیتابیس به دیتابیس نیاز ندارد و ساخت `.env` در برابر درخواست‌های هم‌زمان مرورگر ایمن است؛ اگر `.env` ناقص باشد، پیش از نصب خودکار ترمیم می‌شود.

۶. تنظیم کرون جاب (مهم)

این کارها به کرون جاب نیاز دارند: ارسال خبرنامه، ایمیل‌ها (تأیید ثبت‌نام، گواهی، رسیدها)، یادآوری‌های وبینار، پاک‌سازی‌های دوره‌ای و پشتیبان‌گیری خودکار.

1. به Advanced Features › Cron Jobs › Create cron job بروید.
2. همه‌ی فیلدهای زمان (Minute, Hour, Day, Month, Weekday) را `*` بگذارید.
3. این دستور را وارد کنید و `USERNAME` و `YOURDOMAIN` را با مقادیر خودتان عوض کنید:

```
/usr/local/bin/php /home/USERNAME/domains/YOURDOMAIN/oct-academy/artisan schedule:run >> /de
v/null 2>&1
```

- دستور دقیق مخصوص سرور شما در صفحه‌ی آخر نصب و در پنل، بخش System › Health & maintenance نمایش داده می‌شود.
- روی بعضی سرورها مسیر PHP 8.3 این است: `/usr/local/php83/bin/php`

> اگر به کرون جاب دسترسی ندارید: در System › Health & maintenance یک آدرس **Web-cron** بسازید و با یک سرویس رایگان مثل `cron-job.org` هر دقیقه آن را صدا بزنید. چند دقیقه بعد در صفحه‌ی Health باید عبارت «Scheduled tasks: last run … ago» دیده شود.

۷. ورود به پنل و تنظیمات اولیه

به `https://YOURDOMAIN/admin` بروید. روی داشبورد یک **چک‌لیست راه‌اندازی** می‌بینید.

1. **ورود دومرحله‌ای (اجباری):** بار اول از شما می‌خواهد آن را با یک اپ احراز هویت (Google Authenticator، Microsoft Authenticator و …) فعال کنید. **کدهای بازیابی را جای امنی نگه دارید**؛ اگر گوشی گم شود، فقط با این کدها وارد پنل می‌شوید. این الزام در Security › Site settings › System قابل تغییر است و تغییر آن فوراً اعمال می‌شود.
2. **زبان پنل:** در نوار بالای پنل، کنار تصویر پروفایل، روی **English | فارسی** (در گوشی **EN | فا**) بزنید تا پنل برای شما فارسی شود؛ انتخاب شما ذخیره می‌شود. سایت عمومی و همه‌ی ایمیل‌ها همیشه انگلیسی می‌مانند. جهت چپ‌به‌راست یا راست‌به‌چپ پنل فارسی در Dashboard › Site settings › System تعیین می‌شود؛ در حالت راست‌به‌چپ، متن‌های انگلیسی سایت (عنوان‌ها، تاریخ‌ها، جمله‌ها) با ترتیب درست نمایش داده می‌شوند.
3. **مراحل حرفه‌ای (Audience › Career stages):** گزینه‌هایی که اعضا هنگام ثبت‌نام انتخاب می‌کنند (دانشجو، دستیار، فلو، چشم‌پزشک، اپتومتریست، ارتوپتیست، پرستار و تکنسین، پژوهشگر و …). می‌توانید گزینه اضافه کنید، نام و ترتیب را تغییر دهید یا آن را غیرفعال کنید؛ گزینه‌ای که عضو دارد حذف نمی‌شود.

4. **ایمیل (System › Email & newsletter):** گزینه‌ی SMTP mailbox، Host: mail.YOURDOMAIN، Port: 465، Encryption: SSL، آدرس و رمز صندوق ایمیل. سپس Send test email را بزنید.
5. **هویت سایت (Site identity › Theme & branding › Design):** نام سایت، نام کوتاه، شعار، لوگو برای زمینه‌ی روشن و تیره، و **آیکن مربعی سایت** (PNG حداقل ۵۱۲×۵۱۲). آیکن مرورگر، آیکن آیفون/اندروید و آیکن اپ نصبی خودکار از روی آن ساخته می‌شوند.
6. **ظاهر (Design › Theme & branding):** رنگ‌ها، فونت‌ها و حالت **روشن/تیره/سیستم** با پیش‌نمایش زنده.
7. **اطلاعات سایت (System › Site settings):** ایمیل دریافت پیام‌ها، مشخصات و عکس پزشک، شبکه‌های اجتماعی، منطقه‌ی زمانی.
8. **حذف محتوای نمونه:** وقتی محتوای خودتان آماده شد، در System › Health & maintenance روی Remove sample content بزنید.

نقش‌ها و دسترسی به داشبورد

- پنج نقش اصلی (مدیر کل، مدیر، ویراستار، نویسنده، همکار) همیشه وارد داشبورد می‌شوند و محتوای پولی و ویژه‌ی اعضا را رایگان می‌بینند.
- برای نقش‌های سفارشی (مثلاً داور یا حساب نمایشی) در System › Roles & permissions گزینه‌ی Sign in to the dashboard را بزنید؛ کاربرِ آن نقش فقط همان بخش‌هایی را می‌بیند که مجوزش را دارد و ورود دومرحله‌ای برایش هم اجباری است. بدون این گزینه، کاربر فقط از سایت عمومی استفاده می‌کند و با باز کردن داشبورد پیام توضیحی می‌بیند.
- دسترسی رایگان به محتوای پولی برای نقش‌های سفارشی مجوز جداگانه‌ای است که پیش‌فرض خاموش است و فقط مدیر کل می‌تواند آن را بدهد یا بگیرد.

۸. امنیت بیشتر

فایل `oct-academy/.env` را در File Manager باز کنید:

- مطمئن شوید `APP_DEBUG=false`، `APP_ENV=production` و `APP_URL=https://…` باشد (نصب‌کننده خودش تنظیم می‌کند).
- خط `ADMIN_PATH=studio` را اضافه کنید تا آدرس پنل به `/studio` تغییر کند و تلاش ربات‌ها برای ورود کم شود.
- بعد از فعال شدن SSL، سه خط مربوط به «force HTTPS» را در `public_html/.htaccess` از حالت کامنت خارج کنید.
- **پشت پروکسی یا CDN (به‌جز Cloudflare)؟** سایت IP واقعی بازدیدکننده را فقط از شبکه‌ی خود سرور و از Cloudflare می‌پذیرد تا کسی نتواند IP خود را جعل کند و محدودیت تلاش ورود را دور بزند. اگر هاست شما پروکسی دیگری جلوی سایت دارد و در پنل همه‌ی بازدیدکنندگان یک IP دارند، این خط را اضافه کنید و سپس Clear all caches را بزنید:

```
TRUSTED_PROXIES=203.0.113.10,PRIVATE_SUBNETS
```

بعد از هر تغییر در `.env`، در System › Health & maintenance روی Clear all caches بزنید.

۹. اپ نصبی (PWA) و HTTPS

سایت را می‌توان مثل یک اپ روی گوشی و کامپیوتر نصب کرد؛ صفحه‌هایی که بازدیدکننده (بدون ورود به حساب) خوانده، آفلاین هم باز می‌شوند. صفحه‌های حساب کاربری، پنل، پرداخت و درس‌ها هرگز روی دستگاه ذخیره نمی‌شوند. تنظیمات: Design › Theme & branding › Site identity › Installable app.

> ⚠️ اپ نصبی فقط روی **HTTPS** کار می‌کند. اگر SSL فعال نباشد، صفحه‌ی System › Health هشدار می‌دهد.

بررسی پیش از انتشار:

1. گواهی Let's Encrypt فعال باشد و `APP_URL` با `https` شروع شود.
2. در کروم کامپیوتر: آیکن نصب در نوار آدرس دیده شود.
3. اندروید (Chrome): بعد از بازدید سه صفحه کارت پیشنهاد نصب ظاهر می‌شود ← Install. با حالت هواپیما، صفحه‌های خوانده‌شده باز شوند.
4. آیفون/آیپد (Safari): Share › Add to Home Screen؛ آیکن، نام و صفحه‌ی شروع را بررسی کنید.
5. برای خاموش کردن اضطراری: تیک Let visitors install the website as an app را بردارید؛ مرورگرها در بازدید بعدی همه‌چیز را پاک می‌کنند.

> اگر از Cloudflare یا CDN دیگری استفاده می‌کنید، آدرس‌های `/sw.js` و `/manifest.webmanifest` را از کش لبه مستثنا کنید.

۱۰. ثبت در گوگل

1. در **Google Search Console** دامنه را اضافه کنید، روش HTML tag را انتخاب کنید و فقط مقدار داخل `content="…"` را در SEO › SEO settings › Google verification بگذارید.
2. نقشه‌ی سایت را ثبت کنید: `https://YOURDOMAIN/sitemap.xml` (شامل کیس‌ها، مقاله‌ها، ویدیوها، دوره‌ها، وبینارها و تصاویر گالری).
3. هر کیس، مقاله، ویدیو، دوره، وبینار و گالری پنل SEO خودش را دارد.

۱۱. Google Analytics و Search Console (اختیاری)

سایت بدون این مرحله هم آمار بازدید را بدون کوکی ثبت می‌کند. این مرحله فقط برای دیدن آمار گوگل داخل پنل است.

- **کد GA4:** در Google Analytics یک Web data stream بسازید و شناسه‌ی `G-…` را در System › Analytics & Google وارد کنید (فقط بعد از قبول کوکی توسط بازدیدکننده بارگذاری می‌شود).
- **Service account:** در `console.cloud.google.com` یک پروژه بسازید، Google Analytics Data API و Google Search Console API را فعال کنید، یک Service account با کلید JSON بسازید، ایمیل آن را در GA4 با دسترسی

Viewer و در Search Console اضافه کنید، سپس محتوای JSON، Property ID و آدرس سایت را در همان صفحه‌ی تنظیمات وارد کنید و Test Google connection را بزنید.

- **آمار کشورها:** فایل رایگان `GeoLite2-Country.mmdb` را از `maxmind.com` بگیرید و همان‌جا آپلود کنید (پشت Cloudflare لازم نیست). همین فایل برای تشخیص خودکار ارز بازدیدکننده هم استفاده می‌شود.

> اتصال به گوگل ساخته شده، اما با حساب واقعی گوگل شما آزمایش نشده است. اگر دکمه‌ی Test خطا داد، پیام خطا را بررسی کنید.

۱۲. فروش عضویت، دوره و بلیت وبینار با Stripe (اختیاری)

پرداخت با **Stripe Checkout** انجام می‌شود: صفحه‌ی پرداخت را خود Stripe نمایش می‌دهد و اطلاعات کارت هیچ‌وقت به هاست شما نمی‌رسد. کارت، Google Pay، Apple Pay و روش‌های محلی اروپا (SEPA، iDEAL، Bancontact) خودکار نمایش داده می‌شوند. روی سرور به نصب چیز اضافه‌ای نیاز نیست.

1. در `stripe.com` حساب بسازید و احراز هویت کسب‌وکار را کامل کنید (Stripe کسب‌وکار ثبت‌شده و حساب بانکی در یکی از کشورهای تحت پوشش‌اش لازم دارد).
2. در پنل سایت: Sales › Payment settings ← کلید آزمایشی (`sk_test_…`) را از Stripe › Developers › API keys وارد کنید، Accept payments on the website را روشن کنید، ذخیره کنید، سپس Test connection و Set up webhook automatically را بزنید. آدرس webhook: `https://YOURDOMAIN/stripe/webhook`
3. پلن‌ها را در Sales › Membership plans بسازید و قیمت دوره‌ها و وبینارها را تعیین کنید.
4. یک خرید آزمایشی با کارت `4242 4242 4242 4242` (هر تاریخ آینده و هر CVC) انجام دهید و بررسی کنید سفارش در Sales › Orders ثبت شده و دسترسی داده شده است.
5. وقتی همه‌چیز درست بود، کلید واقعی (`sk_live_…`) را وارد کنید و دوباره Set up webhook automatically را بزنید (webhook حالت تست و واقعی جدا هستند).
6. در Stripe این‌ها را فعال کنید: ایمیل رسید و بازپرداخت به مشتری، Customer portal (لغو، فاکتورها، تغییر کارت) و Revenue recovery (تلاش دوباره برای تمدیدهای ناموفق).

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

قیمت‌ها به‌طور پیش‌فرض شامل VAT هستند و مشتری تجاری می‌تواند شماره‌ی VAT خود را وارد کند. برای فروش به مصرف‌کنندگان در چند کشور اتحادیه‌ی اروپا معمولاً ثبت‌نام در طرح OSS لازم است؛ سپس Stripe Tax را فعال کنید و گزینه‌ی Calculate VAT automatically را روشن کنید. تصمیم مالیاتی را با حسابدار خود هماهنگ کنید.

قیمت با چند ارز

در Payment settings ارز اصلی و ارزهای قابل انتخاب (مثلاً USD، GBP، EUR) را تعیین کنید. برای هر دوره، وبینار و پلن در بخش Prices in other currencies قیمت ارزهای دیگر را وارد کنید. بازدیدکننده قیمت را با ارز خودش می‌بیند و با همان ارز پرداخت می‌کند.

متن‌های حقوقی

صفحه‌های Privacy، Terms of sale و Refund policy قالب اولیه هستند؛ قبل از فروش واقعی آن‌ها را با مشاور حقوقی بازبینی کنید و نام کسب‌وکار، نشانی و شماره‌ی VAT را وارد کنید. در سیاست حریم خصوصی به عکس پروفایل اعضا، دیدگاه‌ها، آمار بازدید و پرداخت‌ها اشاره کنید.

۱۳. دوره‌ها، وبینارها، گالری و پاپ‌آپ‌ها

- **دوره‌ها (Learning › Courses):** درس‌ها را در تب Lessons اضافه کنید. برای ویدیوی درس‌های پولی، Vimeo با محدودیت دامنه یا ویدیوی Unlisted یوتیوب توصیه می‌شود. آزمون هر درس در بخش Quiz ویرایشگر درس است.
- **گواهی پایان دوره:** خودکار صادر و ایمیل می‌شود؛ طراحی در Learning › Certificate design.
- **وبینارها (Learning › Webinars):** لینک Zoom / YouTube Live / Teams را وارد کنید. یادآوری‌ها با کرون جاب ارسال می‌شوند.
- **کیفیت تصاویر (Content › Media library):** فایل اصلی هر تصویر پیکسل‌به‌پیکسل حفظ می‌شود و فقط اطلاعات حریم خصوصی (موقعیت GPS، مشخصات دوربین، توضیحات) از آن حذف می‌شود. سایت نسخه‌های WebP در اندازه‌های ۴۰۰، ۹۶۰، ۱۶۰۰ و ۲۵۶۰ پیکسل می‌سازد و مرورگر برای هر صفحه‌نمایش، از جمله Retina، مناسب‌ترین را انتخاب می‌کند؛ با بزرگ‌نمایی در نمایشگر موارد OCT و گالری، خود فایل اصلی نمایش داده می‌شود. گزینه‌ی Image quality در صفحه‌ی هر تصویر: Automatic (پیشنهادی؛ تصاویر موارد OCT و سؤال‌ها، تصاویر بی‌نام‌شده، اسکن‌های خاکستری و فایل‌های PNG خودکار کیفیت بالا می‌گیرند)، Standard، High و Lossless. برای چند تصویر با هم از Set image quality در فهرست کتابخانه استفاده کنید.
- **گالری عکس (Content › Photo galleries)** و **بنرها و اسلایدرها (Design › Banners & sliders)**.
- **دیدگاه‌ها (Audience › Comments):** اولین دیدگاه هر عضو برای تأیید نگه داشته می‌شود؛ تنظیمات در Comment settings.
- **پاپ‌آپ‌ها و اطلاعیه‌ها (Design › Popups & announcements):** پاپ‌آپ وسط صفحه، اعلان گوشه و نوار اطلاع‌رسانی با قالب‌های آماده، پیش‌نمایش زنده، زمان‌بندی، هدف‌گیری صفحه و مخاطب، محدودیت دفعات نمایش و آمار بازدید و کلیک. محدودیت‌های کلی (حداکثر پاپ‌آپ در هر بازدید و فاصله‌ی بین آن‌ها) در دکمه‌ی Popup settings همان صفحه است.

۱۴. پشتیبان‌گیری

- در System › Backups یک فایل زیپ شامل کل دیتابیس و همه‌ی تصاویر ساخته می‌شود و در `academy/storage/app/backups` (بیرون از public_html) نگه‌داری می‌شود. `oct-`
- برنامه‌ی روزانه یا هفتگی تنظیم کنید (به کرون جاب نیاز دارد) و **مرتباً یک نسخه را دانلود کنید**. دانلود فقط برای **مدیر کل (Super administrator)** فعال است، چون هر فایل پشتیبان کلید برنامه و رمزهای رمزنگاری‌شده‌ی کاربران را دارد.
- **بازیابی:** دکمه‌ی Restore روی هر پشتیبان (قبل از بازیابی یک پشتیبان ایمنی هم گرفته می‌شود). بدون دسترسی به پنل: فایل `database.sql` را با phpMyAdmin وارد کنید و پوشه‌ی `media/` را در `public_html/media` کپی کنید.

فایل `.env` قبلی (با همان کلید) را هم برگردانید.

- ابزار پشتیبان‌گیری خود DirectAdmin هم یک لایه‌ی ایمنی اضافه است.

۱۵. به‌روزرسانی به نسخه‌ی جدید

1. یک پشتیبان بگیرید و دانلودش کنید (System › Backups › Create backup now).
2. در System › Health & maintenance حالت تعمیر (Maintenance mode) را روشن کنید و لینک عبور را نگه دارید.
3. زیپ جدید را در یک پوشه‌ی موقت باز کنید و فایل‌ها را جایگزین کنید:
   - محتویات `oct-academy/` را جایگزین کنید، **به‌جز** `.env` **و** `storage/`.
   - در `public_html` این‌ها را از پوشه‌ی `public_html` زیپ جایگزین کنید: `build`، `css`، `js`، `fonts`، `icons`، `favicon.svg`، `index.php` و `.htaccess` (اگر `.htaccess` را خودتان تغییر داده‌اید، مثلاً خطوط force HTTPS، همان تغییرات را دوباره اعمال کنید). هر پوشه‌ی جدید دیگری را هم کپی کنید.
   - ⚠️ **هیچ‌وقت** `public_html/media` **را پاک نکنید**؛ تصاویر شما آنجاست.
4. در System › Health & maintenance به ترتیب بزنید: Apply database updates (اگر به‌روزرسانی در انتظار باشد)، Clear all caches و Optimise for speed.
5. حالت تعمیر را خاموش کنید و نسخه‌ی نمایش‌داده‌شده در همان صفحه را بررسی کنید.

ارتقا از ۱.۶ به ۱.۷

همان مراحل بالا. Apply database updates دو مجوز جدید می‌سازد (ورود به داشبورد برای پنج نقش اصلی، و دسترسی رایگان به محتوای پولی که به هیچ نقشی داده نمی‌شود) و یک ستون به اشتراک‌ها اضافه می‌کند؛ برای کاربران فعلی چیزی تغییر نمی‌کند. نقش‌های سفارشی قدیمی تا وقتی «Sign in to the dashboard» را برایشان نزنید وارد داشبورد نمی‌شوند. اگر پرداخت با Stripe فعال است، یک‌بار در Sales › Payment settings روی Set up webhook automatically بزنید تا رویداد جدید «اعتراض به پرداخت» هم دریافت شود. از این نسخه دانلود پشتیبان‌ها فقط برای مدیر کل است، تاریخ انتشار محتوا به وقت سایت وارد می‌شود و لینک‌های منو و دکمه‌ها باید آدرس وب، مسیر سایت، ایمیل یا تلفن باشند.

ارتقا از ۱.۵ به ۱.۶

همان مراحل بالا. Apply database updates سه ستون به کتابخانه‌ی رسانه اضافه می‌کند. بعد از آن، تصاویر قبلی به‌صورت خودکار و در پس‌زمینه توسط کرون جاب دوباره بهینه‌سازی می‌شوند (حدود ده تصویر در دقیقه؛ سایت در این مدت با نسخه‌های قبلی کار می‌کند). فایل‌های اصلی دوباره فشرده نمی‌شوند و فقط اطلاعات حریم خصوصی آن‌ها حذف می‌شود. اگر دسترسی SSH دارید، می‌توانید همه را یکجا با دستور `php artisan media:optimize` انجام دهید. این نسخه همچنین روی هاست‌هایی که Imagick دارند، حذف کامل اطلاعات EXIF و GPS از تصاویر و عکس‌های پروفایل را اصلاح می‌کند.

ارتقا از ۱.۴ به ۱.۵

همان مراحل بالا (اگر از ۱.۴.۰ ارتقا می‌دهید، توضیحات ۱.۴.۱ در ادامه هم صدق می‌کند). Apply database updates یک جدول اضافه می‌کند: مراحل حرفه‌ای اعضا به فهرستی قابل مدیریت در Audience › Career stages تبدیل می‌شوند. انتخاب فعلی همه‌ی اعضا حفظ می‌شود و چهار گزینه‌ی جدید برای مخاطبان بین‌المللی اضافه می‌شود. تنظیم دیگری لازم نیست.

ارتقا از ۱.۴.۰ به ۱.۴.۱

همان مراحل بالا؛ **به‌روزرسانی دیتابیس ندارد** و هیچ تنظیم جدیدی لازم نیست. همه‌ی محتوا، اعضا، تنظیمات، فایل‌های آپلودی و فایل `.env` دست‌نخورده می‌مانند (این ارتقا با داده‌ی واقعی آزمایش شده است). این نسخه مشکل نصب اولیه را برطرف می‌کند و گزینه‌ی «الزام ورود دومرحله‌ای» را حتی بعد از Optimise for speed فوراً اعمال می‌کند. **توصیه‌ی یک‌باره:** در File Manager دسترسی `oct-academy/.env` را روی `640` بگذارید (نسخه‌های قبلی آن را `644` می‌ساختند).

ارتقا از ۱.۳ به ۱.۴

همان مراحل؛ حتماً پوشه‌ی جدید `public_html/icons` را کپی کنید. Apply database updates سه به‌روزرسانی انجام می‌دهد: ذخیره‌ی حالت روشن/تیره‌ی اعضا و زبان پنل اعضای تیم، جدول‌های پاپ‌آپ‌ها (نوار اطلاع‌رسانی قدیمی سربرگ خودکار به یک نوار در بخش پاپ‌آپ‌ها منتقل می‌شود) و دسترسی مدیریت پاپ‌آپ برای ویراستاران. سپس نام و شعار سایت را در Site identity › Theme & branding بررسی کنید (از تنظیمات عمومی به آنجا منتقل شده‌اند)، آیکن مربعی سایت را آپلود کنید و بخش ۸ (پروکسی) و ۹ (HTTPS) را ببینید.

ارتقا از نسخه‌های قدیمی‌تر

Apply database updates کارهای لازم را خودکار انجام می‌دهد — در ارتقا به ۱.۱: افزودن Courses / Webinars / Membership به منو و ساخت صفحه‌های Terms of sale و Refund policy؛ در ارتقا به ۱.۲: افزودن Image galleries زیر منوی OCT cases؛ در ارتقا به ۱.۳: جدول‌های دیدگاه و بنر و دسترسی تأیید دیدگاه برای ویراستاران. بقیه‌ی محتوای شما دست نمی‌خورد. از نسخه‌های خیلی قدیمی‌تر، نسخه‌به‌نسخه یا مستقیم به آخرین نسخه ارتقا دهید؛ همه‌ی به‌روزرسانی‌های دیتابیس به ترتیب اجرا می‌شوند.

۱۶. رفع مشکلات رایج

مشکل	راه‌حل
خطای 500 یا صفحه‌ی سفید	فایل `oct-academy/storage/logs/laravel-YYYY-MM-DD.log` را ببینید. بیشتر وقت‌ها یکی از پوشه‌ها قابل نوشتن نیست یا نسخه‌ی PHP پایین‌تر از 8.3 است.
خطای 500 در `/install` با پیام «database.sqlite does not exist» (فقط نسخه‌های تا ۱.۴.۰)	از آخرین نسخه (۱.۷.۰) استفاده کنید؛ این مشکل در آن رفع شده و `.env` ناقص خودکار ترمیم می‌شود. با بسته‌ی قدیمی: فایل `oct-academy/.env` را پاک کنید و `/install` را دوباره باز کنید.

«No application encryption key»	پوشه‌ی `oct-academy` یا فایل `.env` برای PHP قابل نوشتن نیست؛ دسترسی‌ها را طبق بخش ۴ درست کنید و صفحه را دوباره باز کنید.
ظاهر سایت به هم ریخته	پوشه‌ی `build` یا فایل مخفی `.htaccess` به public_html منتقل نشده است.
بعد از ارتقا، تصاویر قدیمی هنوز نسخه‌ی ۲۵۶۰ پیکسل ندارند	کرون جاب را بررسی کنید (در Health باید «Scheduled tasks: last run» تازه باشد)؛ بهینه‌سازی دوباره در پس‌زمینه انجام می‌شود. برای یک تصویر خاص: صفحه‌ی آن › Regenerate sizes.
تصویر آپلود نمی‌شود	`upload_max_filesize` و `post_max_size` را بیشتر کنید و قابل نوشتن بودن `public_html/media` را بررسی کنید.
ایمیل نمی‌رسد	با Send test email امتحان کنید، پوشه‌ی Spam را ببینید و از پورت 465 با SSL استفاده کنید. کرون جاب هم باید فعال باشد.
اپ نصبی پیشنهاد نمی‌شود یا آفلاین کار نمی‌کند	SSL باید فعال و `APP_URL` با https باشد؛ پوشه‌ی `public_html/icons` را بررسی کنید و Clear all caches را بزنید.
همه‌ی بازدیدکنندگان در آمار یک IP دارند یا محدودیت ورود زود فعال می‌شود	سایت پشت پروکسی است؛ `TRUSTED_PROXIES` را طبق بخش ۸ تنظیم کنید.
پرداخت انجام شد ولی دسترسی داده نشد	در Payment settings، webhook secret باید تنظیم شده باشد (Set up webhook automatically). در Stripe › Developers › Webhooks ارسال‌های ناموفق را ببینید و دوباره ارسال کنید.
یادآوری وبینار ارسال نمی‌شود	یادآوری‌ها و ایمیل‌ها با کرون جاب ارسال می‌شوند؛ Health › System را بررسی کنید.
سایت در حالت تعمیر گیر کرده	فایل `oct-academy/storage/framework/down` را پاک کنید.
گوشی ورود دومرحله‌ای گم شده	در صفحه‌ی ورود از کد بازیابی استفاده کنید؛ یا یک مدیر اصلی دیگر از بخش Users آن را ریست کند.
رمز فراموش شده	در صفحه‌ی ورود روی Forgot password بزنید.

۱۷. چک‌لیست نهایی قبل از راه‌اندازی

- ☐ PHP 8.3+، افزونه‌ها و تنظیمات پیشنهادی (همه‌ی موارد مرحله‌ی Requirements نصب‌کننده ✓).
- ☐ `oct-academy/` **کنار** public_html است نه داخل آن؛ public_html شامل `index.php`، `.htaccess`، `favicon.svg` و پوشه‌های `build css js fonts icons media` است.
- ☐ نصب کامل شده و `https://YOURDOMAIN/install` صفحه‌ی «پیدا نشد» می‌دهد.

- [ ] `https://YOURDOMAIN/.env` صفحه‌ی «پیدا نشد» می‌دهد و دسترسی `oct-academy/.env` روی `640` یا `600` است.
- [ ] در `.env`: `APP_ENV=production`، `APP_DEBUG=false` و `APP_URL` با https.
- [ ] SSL فعال است و خطوط force HTTPS در `.htaccess` فعال شده‌اند.
- [ ] کرون جاب کار می‌کند (System › Health).
- [ ] ورود دومرحله‌ای برای همه‌ی اعضای تیم فعال و کدهای بازیابی ذخیره شده‌اند.
- [ ] ایمیل آزمایشی دریافت شد (پوشه‌ی Spam را هم ببینید).
- [ ] هویت سایت: لوگوها، آیکن مربعی، نام سایت؛ مشخصات و عکس پزشک وارد شده‌اند.
- [ ] صفحه‌های Terms of sale، Privacy و Refund policy بازبینی شده‌اند.
- [ ] در صورت فروش: یک خرید آزمایشی با کلید تست موفق بوده و سپس کلید واقعی و webhook تنظیم شده‌اند.
- [ ] پشت پروکسی یا CDN غیر از Cloudflare: `TRUSTED_PROXIES` تنظیم شده است.
- [ ] اپ نصبی روی یک گوشی واقعی بررسی شده است (بخش ۹).
- [ ] System › Health همه سبز است و Optimise for speed زده شده.
- [ ] اولین پشتیبان ساخته و دانلود شده، پشتیبان‌گیری خودکار تنظیم شده و محتوای نمونه (در صورت نیاز) حذف شده است.

پیوست: آزمایش روی کامپیوتر خودتان (Laravel Herd)

برای آزمایش قبل از نصب روی هاست:

1. زیپ را باز کنید و فقط پوشه‌ی `oct-academy` را به‌عنوان سایت در Herd (یا Valet/Laragon) اضافه کنید؛ پوشه‌ی `public` داخل آن ریشه‌ی وب است و پوشه‌ی `public_html` زیپ لازم نیست.
2. یک دیتابیس خالی MySQL/MariaDB بسازید (مثلاً با DBngin یا خود Herd).
3. آدرس سایت را باز کنید و مراحل نصب‌کننده را مثل بخش ۵ انجام دهید. **`.env` را خودتان نسازید**؛ در اولین بازدید ساخته می‌شود.

> اگر روی کامپیوتر HTTPS ندارید، اپ نصبی و ورود امن به‌طور کامل قابل آزمایش نیستند؛ این دو را روی هاست واقعی با SSL بررسی کنید.