

Migration Checklist — M7 W

Management

كيفية التطبيق ⚠

افتح **Supabase Studio** → **SQL Editor** ونفذ كل ملف بالترتيب أدناه. بعد كل ملف نفذ الـ verification query للتحقق.

❗ لا تتجاهل الترتيب — بعض الـ migrations تعتمد على بعضها.

المرحلة A — البنية الأساسية

تم تطبيقها سابقاً عند الإقلاع. تحقق سريعاً:

```
-- يجب أن تعطي +30 جدولاً --
SELECT count(*) FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public' AND table_type = 'BASE TABLE';
```

المرحلة B — Migrations معلقة (واجبة قبل الإنتاج)

B.1 — Face Enrollments (بصمة الوجه)

❗ face_enrollments_migration.sql

:Verify

```
SELECT count(*) FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'face_enrollments' AND column_name = 'embedding';
-- يجب أن يعطي 1 --
```

B.2 — Login Zones (Geo-fence)

```
❏ login_zones_geofence.sql
```

:Verify

```
SELECT count(*) FROM information_schema.tables
WHERE table_name = 'login_zones';
-- يجب أن يعطي 1
```

B.3 — Bus Locations History (سجلّ مواقع الباصات)

```
❏ bus_locations_history.sql
```

:Verify

```
SELECT count(*) FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'bus_locations';
-- يجب أن يعطي  $6 \leq$  أعمدة (id, bus_id, driver_id, lat, lng, timestamp, ...)
```

B.4 — Employee Device Sessions (جهاز واحد لكل موظّف)

```
❏ employee_device_sessions.sql
❏ add_device_session_permissions.sql
```

:Verify

```
SELECT count(*) FROM information_schema.tables
WHERE table_name = 'employee_device_sessions';
-- يجب أن يعطي 1
```

B.5 — Login Method Permissions

```
❏ add_login_method_permissions.sql
```

:Verify

```
SELECT count(*) FROM permissions
WHERE key LIKE 'login_method%' OR key LIKE 'auth.%';
-- يجب أن يعطى 2 ≤
```

B.6 — OnPoint Training Permissions

```
□ add_onpoint_training_permissions.sql
```

:Verify

```
SELECT count(*) FROM permissions WHERE key LIKE 'onpoint%';
-- يجب أن يعطى 4 ≤
```

B.7 — □ Employee Bus Assignment (الباص لكل موظف)

⚠ هذا الأهم حالياً — التطبيق يحفظ محلياً فقط بدون هذا migration.

```
□ employee_bus_assignment_migration.sql
```

:Verify

```
-- يجب أن يعطى 1 (العمود الجديد)
SELECT count(*) FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'employees' AND column_name = 'default_bus_id';

-- يجب أن يعطى 1 (الجدول الجديد)
SELECT count(*) FROM information_schema.tables
WHERE table_name = 'employee_bus_assignments';
```

المرحلة C — Migrations (اختياريّة) (أنشئت سابقاً)

طبّقها فقط لو تحتاج الميزة:

الميزة	الملف
RLS pragmatic policies	<code>rls_pragmatic.sql</code>
Audit log	<code>audit_log_migration.sql</code>
Storage buckets (للصور)	<code>setup_storage_buckets.sql</code>
Storage anon upload fix	<code>fix_storage_anon_upload.sql</code>
Numbering redesign	<code>numbering_redesign.sql</code>
Forms system	<code>forms_system.sql</code>

المرحلة D – تنظيف بعد التطبيق

D.1 – تأكد من وجود Supabase Auth users

```
SELECT count(*) FROM auth.users;
-- (على الأقل Super Admin يجب أن يعطي 1 ≤)
```

D.2 – تأكد من وجود حسابات تطبيقية مرتبطة

```
SELECT a.username, e.full_name, r.name_ar AS role
FROM accounts a
LEFT JOIN employees e ON a.employee_id = e.id
LEFT JOIN user_role_assignments ura ON ura.user_id = a.id
LEFT JOIN role_definitions r ON ura.role_id = r.id
LIMIT 10;
```

D.3 – تنظيف Mock data (اختياري قبل الإنتاج)

⚠ احذف بعد التأكد من backup كامل.

```
-- احذف كل الموظفين التجريبيين
DELETE FROM employees WHERE code LIKE 'AE-V-%' OR code LIKE 'AE-H-%';

-- احذف كل الروسترات
DELETE FROM roster_assignments;
```

```
DELETE FROM weekly_rosters;
```

-- التجريبية GPS احذف كل بيانات --

```
DELETE FROM bus_locations;
```

Final Verification ☐

بعد تطبيق كل ال migrations الإلزامية:

-- لكل من هذه $count > 0$ يجب أن يعطي --

```
SELECT 'employees.default_bus_id' AS check, count(*) FROM information_schema.columns  
WHERE table_name = 'employees' AND column_name = 'default_bus_id'
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT 'employee_bus_assignments', count(*) FROM information_schema.tables  
WHERE table_name = 'employee_bus_assignments'
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT 'face_enrollments', count(*) FROM information_schema.tables  
WHERE table_name = 'face_enrollments'
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT 'login_zones', count(*) FROM information_schema.tables  
WHERE table_name = 'login_zones'
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT 'employee_device_sessions', count(*) FROM information_schema.tables  
WHERE table_name = 'employee_device_sessions';
```

كل row يجب أن يعطي $count = 1$. إن أعطى 0 فال migration المقابل لم يُطبّق.

خطوات استرداد الكوارث ☐

إذا فشلت أحد ال migrations في المنتصف: 1. افتح Backup من Supabase → Database → Backups
2. استرجع آخر backup قبل التطبيق 3. أبلغ المطور بالخطأ المحدّد قبل إعادة المحاولة