

# دليل اختبار لوحة Laundo

كل شاشة في لوحة التحكم: بتعمل إيه، بتعتمد على إيه، بتغذي إيه في تطبيق العميل وتطبيق المندوب، ومين مسموح له يشوفها. مرتبة بترتيب البناء — عشان تقدر تمشي عليها من فوق لتحت وتقف منصة شغالة من الصفر.

242 راوت أدمن 102 نقطة API 170 صلاحية 6 أدوار 34 شاشة/موديل 767 اختبار آلي

## القسم ٠١

### النظام في سطور

Laundo منصة غسيل ملابس. كود واحد بيخدم ثلاث واجهات: لوحة تحكم Blade تحت `/admin`، و API واحد تحت `/api/v1` بيخدم تطبيق العميل وتطبيق المندوب. الواجهات بتتشارك الموديلات وال repositories، لكن مش بتتشارك الكونترولرز ولا شكل الاستجابة — فاختبار الشاشة مش بيغطي ال endpoint المقابل، ولازم تتاخير الاتنين.

الدورة الطبيعية لطلب واحد بتلمس أربع أطراف:

1. العميل يطلب من التطبيق (يختار خدمة وقطع وعنوان وميعاد).

2. النظام يختار مغسلة تلقائياً — أو يسبب الطلب بدون مغسلة لو محدش يغطي المنطقة.

3. المندوب ينقذ أربع رحلات فيزيائية بين العميل والمغسلة.

4. اللوحة هي اللي بتشوف كل ده وبتدخل لما حاجة تقف.

#### أهم مفهوم في النظام كله

النظام ما بيرفضش لما بيلاقي فجوة في بياناتك. طلب مالوش مغسلة يتقبل ويقعد بدون تعيين. رحلة مالهاش مندوب مؤهل بتفضل `pending` في طابور التوزيع. ده تصميم مقصود — لكنه معناه إن البيانات الناقصة بتبان كأنها باج. أول سؤال قبل ما تفتح تذكرة: هل الداتا الأساسية موجودة؟

## القسم ٠٢

### تجهيز بيئة الاختبار

#### حسابات الدخول

كلها بتترع من `DevFixturesSeeder`، واللي بيرفض يشغل خارج `local/testing` — يعني الحسابات دي عمرها ما هتوجد على سيرفر حقيقي. كلمة السر لكلهم `password`.

| الحساب                         | الدور                      | بيشوف إيه                                        |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>admin@admin.com</code>   | <code>super_admin</code>   | كل حاجة — بيتخطي فحص الصلاحيات بالكامل           |
| <code>ownera@test.local</code> | <code>laundry_owner</code> | مغسلة A ويس: موظفينها، خدماتها، مناطقها، طلباتها |

| الحساب              | الدور         | بيشوف إيه                                     |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| ownerb@test.local   | laundry_owner | مغسلة B – استخدمه لاختبار عزل البيانات ضد A   |
| staffa@test.local   | laundry_staff | قراءة فقط تقريباً داخل مغسلة A                |
| customer@test.local | user          | ممنوع من /admin تماماً – ده اختبار في حد ذاته |

أوامر التجهيز

| الأمر                                         | بيعمل إيه                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| php artisan migrate                           | بناء الجداول                                           |
| php artisan db:seed                           | الأدوار، الصلاحيات، الأدمن، الإعدادات، اللغات          |
| php artisan db:seed --class=DevFixturesSeeder | مغسلتين + مالك وموظف لكل واحدة + عميل + عناوين + طلبات |
| php artisan db:seed --class=GeoSeeder         | الدول والمدن والمناطق                                  |
| php artisan db:seed --class=CatalogSeeder     | الخدمات والأقسام والقطع والأسعار                       |
| php artisan db:seed --class=TimeSlotSeeder    | مواعيد الاستلام والتسليم                               |
| php artisan storage:link                      | ضروري – اقرأ التحذير تحت                               |
| npm run build                                 | ضروري قبل أي نشر – اقرأ التحذير تحت                    |

حاجتين بيكسروا البيئة وشكلهم مش واضح

١ – `public/storage` لازم يكون `symlink` مش فولدر حقيقي. لو بقى فولدر، كل ملف مرفوع في النظام هيرجع 404 والروابط الموقع هترجع 403 – صور المغاسل، التوقيعات، مستندات المناديب، البانرات، كله. الحل: `rmkdir public/storage` وبعدين `php artisan storage:link`.

٢ – `npm run build` مطلوب قبل النشر. صفحة `/password/reset` بتستخدم Vite، ومن غير `build` بترجع 500 بسبب `manifest` ناقص. بتشتغل على جهازك المحلي بس لأن `npm run dev` سايب ملف `public/hot`.

حالة الداتا الحالية على بيئة التطوير

الجدول دي فاضية دلوقتي – فالشاشة بتاعتها هتبان فاضية وده مش باج: البانرات، الشاشات التعريفية، الأسئلة الشائعة، الشكاوى، التقييمات، سجل الإشعارات. لو محتاج تختبرهم، لازم تنشئ الصفوف بإيدك من اللوحة.

# الأدوار والصلاحيات

## الأدوار الستة

| الدور                      | النوع     | صلاحيات    | يدخل / ADMIN؟                       | ملاحظة                                    |
|----------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>super_admin</code>   | dashboard | كلها       | <input checked="" type="checkbox"/> | يبتخّط كل الفحوص بالكود                   |
| <code>admin</code>         | dashboard | حسب المعطى | <input checked="" type="checkbox"/> | الدور اللي بتديله صلاحيات من شاشة الأدوار |
| <code>laundry_owner</code> | laundry   | 15         | <input checked="" type="checkbox"/> | مقيّد بمغسلته وحدها                       |
| <code>laundry_staff</code> | laundry   | 4          | <input checked="" type="checkbox"/> | قراءة أغلبها                              |
| <code>user</code>          | app       | 0          | <input type="checkbox"/>            | عميل التطبيق                              |
| <code>driver</code>        | app       | 0          | <input type="checkbox"/>            | مندوب التطبيق                             |

البوابة الأولى اسمها `EnsureDashboardRole` وبتشغل على نوع الدور مش صلاحياته: أي دور نوعه `app` بيتمنع من `/admin` كله. عشان كده حساب العميل بيترفض حق لو ديتة صلاحيات.

## شكل الصلاحية

كل صلاحية اسمها `{model}.{action}` ، والأفعال خمسة ثابتة: `view` ، `create` ، `update` ، `delete` ، `toggle` . يعني `coupon.delete` و `order.view` وهكذا. الصلاحيات مش مكتوبة بإيد حد — بتتولد آلياً من قائمة الموديلات في `config/dashboard.php`.

## ثلاث نقاط تطبيق

| المكان           | الشكل                                              | لو الصلاحية ناقصة |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| الراوت           | <code>middleware('permission:coupon.view')</code>  | 403               |
| داخل الصفحة      | <code>canDo('coupon.create')</code>                | الزرار مش بيتعرض  |
| القائمة الجانبية | <code>MenuBuilder</code> بيقرأ <code>*.view</code> | الصف مش بيتعرض    |

### سيناريو اختبار مهم

الطبقات الثلاثة منفصلة، فممكّن تختلف. اختبر دايماً بالطريقتين: إخفاء الزرار مش حماية — جرّب تنده على الراوت مباشرة ب URL وأنت بدور مالوش الصلاحية، ولازم ترجع 403 مش الصفحة.

وكمان: `PermissionGenerator` يضيف ولا يحذف أبداً. موديل اتشال من النظام بتفضل صلاحياته الخمسة موجودة في الجدول — فوجود صلاحية في شاشة الأدوار مش دليل إن الشاشة بتاعتها لسه موجودة.

## خريطة الاعتماد

القائمة الجانبية مترتبة بترتيب البناء: اللي الباقي يوقف عليه فوق. الترتيب ده هو نفسه ترتيب الاختبار – ما ينفعش تختبر مستوى قبل ما اللي تحته يكون موجود.

| المستوى     | الشاشات                                                     | لو فاضي، بيكسر إيه                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| المواقع 1   | الدول – المدن – المناطق                                     | مفيش عناوين، ومفيش رسوم توصيل – الرسوم بتتْحَسَب من سعر الكيلو بتاع المنطقة |
| الكتالوج 2  | الخدمات – الأقسام – القطع – الأسعار                         | مفيش حاجة تتطلب، ومفيش سعر يتْحَسَب                                         |
| المغاسل 3   | المغاسل – الموظفين، خدماتي، مناطقي                          | كل طلب هيقع بدون تعيين                                                      |
| التوصيل 4   | المناديب – الأرباح                                          | كل رحلة هتفضل في طابور التوزيع                                              |
| العملاء 5   | العملاء                                                     | مفيش حد يطلب                                                                |
| التسويق 6   | العروض، الأكواد، البانرات، التعريفية، خطوات الرحلة، الأسئلة | التطبيق بيشتغل بس شاشاته بتبان فاضية                                        |
| الطلبات 7   | الطلبات                                                     | –                                                                           |
| العمليات 8  | الشكاوى، التقييمات، الاشتراكات، المواعيد                    | من غير مواعيد مفيش حد يقدر يحدد وقت استلام                                  |
| المالية 9   | المدفوعات، الاستردادات، المحافظ                             | –                                                                           |
| التقارير 10 | خمس تقارير                                                  | –                                                                           |
| النظام 99   | المشرفين، الأدوار، اللغات، سجل الإشعارات، الإعدادات         | –                                                                           |

المواعيد ( مستوى 8 ) استثناء يستاهل الانتباه: مكانها في القائمة تحت، لكنها في الحقيقة شرط مسبق للطلب. لازم تزرعها بدري.

## الشاشات، مستوى مستوى

كل شاشة موصوفة بست خانات ثابتة. API معناها البيانات دي بتوصل للتطبيق فعلاً – أي تعديل هنا لازم يتأكد من التطبيق كمان.

الأرض اللي كل حاجة واقفة عليها

## الدول /admin/country

الغرض

الدولة اللي بتشتغل فيها المنصة، وكود الهاتف والتوقيت بتاعها.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، code (فريد، ٥ حروف، مطلوب)، phone\_code، timezone، status.

يعتمد على

لا شيء. دي أول شاشة في النظام.

يغذي

المدن ( cities.country\_id )، وإعداد Country\_Id في الإعدادات العامة.

الصلاحيه

country.view / create / update / delete / toggle

فخاخ

code فريد — إعادة استخدام كود موجود بترفض بالكامل ومش بتقول فين المشكلة بوضوح.

## المدن /admin/city

الغرض

مدن الدولة. المندوب بيتربط بمدينة، والمنطقة بتتبع مدينة.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، country\_id (مطلوب)، status.

يعتمد على

دولة واحدة على الأقل — القائمة المنسدلة بتتملى من countries.

يغذي

المناطق، المغاسل ( laundries.city\_id )، المناديب ( city\_id ) . API GET /cities

الصلاحيه

city.\*

فخاخ

مدينة inactive بتختفي من التطبيق لكن الصفوف المربوطه بيها بتفضل. غير الحالة وشوف GET /cities اتغير.

## المناطق /admin/zone

الغرض تقسيم المدينة لمناطق تغطية، وتسعير التوصيل فيها.

الحقول name (مترجم، مطلوب)، city\_id (مطلوب)، price\_per\_km، min\_delivery\_fee، status، sort\_order.

يعتمد على مدينة.

يغذي تغطية المغاسل (laundry\_zones)، مناطق المناديب، وحساب رسوم التوصيل كله.

الصلاحيه zone.\*

فخاخ منطقة من غير price\_per\_km بتخلى رسوم التوصيل ترجع «غير معروفة» مش صفر. ده أشهر سبب لطلب سعره ناقص، وشكله باج وهو داتا ناقصة.

اللي العميل بيطلبه وبكام

## 2 الكatalog

## الخدمات /admin/service

الغرض أنواع الغسيل (غسيل عادي، كوي، دراي كلين...) ومدة كل واحدة.

الحقول name و description (مترجمين)، image، pricing\_mode (أو quote أو per\_item)، status، sort\_order، duration\_unit / duration\_max / duration\_min.

يعتمد على لا شيء.

يغذي الأسعار (item\_prices.service\_id)، «خدماتي» بتاعة المغاسل، والطلب نفسه. API GET /catalog، GET /services

الصلاحيه service.\*

فخاخ duration\_max لازم >= duration\_min و pricing\_mode = quote معناها الخدمة مش بتتسعر بالقطعة — اختبر إن الطلب بيتصرف صح في الحالتين.

## أقسام القطع /admin/item-category

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | تجميع القطع (ملابس رجالي، بيت، أحذية...) عشان شاشة الاختيار في التطبيق تبقى مرتبة. |
| الحقول    | name (مترجم، مطلوب)، image، sort_order، status.                                    |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                            |
| يغذي      | القطع (items.item_category_id). API GET /catalog                                   |
| الصلاحيات | item_category.*                                                                    |
| فخاخ      | القسم مالوش سعر – السعر على القطعة. قسم بدون قطع بيان فاضي في التطبيق.             |

## القطع /admin/item

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | القطعة نفسها (قميص، بنطلون، بطانية) – الوحدة اللي بتسعر وبتتعد.                                                       |
| الحقول    | name (مترجم، مطلوب)، item_category_id (مطلوب)، image، sort_order، status.                                             |
| يعتمد على | قسم.                                                                                                                  |
| يغذي      | الأسعار، بنود الطلب (order_items)، ومراجعة العدّ في المغسلة. API GET /catalog                                         |
| الصلاحيات | item.*                                                                                                                |
| فخاخ      | قطعة موجودة بس من غير صف سعر بتظهر في unpriced في عرض السعر ومش بتتسعر. لازم تتأكد من شاشة الأسعار بعد أي قطعة جديدة. |

## الأسعار /admin/pricing

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شبكة سعر واحد لكل (خدمة × قطعة). الأسعار عامة – المغسلة عمرها ما بتحدد.                                                                                         |
| الحقول    | خلية سعر لكل تقاطع. شاشة واحدة بتتخفظ دفعة واحدة عبر PUT /admin/pricing/update.                                                                                 |
| يعتمد على | خدمات + قطع – الشبكة بتتبني من الاثنين.                                                                                                                         |
| يغذي      | حساب سعر أي طلب. API POST /orders، POST /orders/quote                                                                                                           |
| الصلاحيات | item_price.view للعرض، item_price.update للحفظ. مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا إطلاقاً.                                                                       |
| فخاخ      | السعر بيتنسخ على الطلب وقت إنشائه، ومحدث بيقراه تاني. لو غيّرت سعر القميص من ١٧ ل ١٩ النهاردة، الطلبات القديمة بتفضل بـ ١٧ – وده صح مش باج. اختبرها كده بالضبط. |

## العزل متعدد المستأجرين

مالك المغسلة يبدخل نفس اللوحة، لكن `BelongsToLaundry` يضيّق كل استعمال على مغسلته. ده أخطر شيء ممكن ينكسر في النظام - سيناريو الاختبار الأساسي: سجّل بـ `owner_id`، هات `id` صف بتاع مغسلة B، وحاول تفتحه بالـ URL مباشرة. لازم يرجع 404 مش الصفحة. وكمان جرّب تبعت `laundry_id` بتاع B في فورم إنشاء وأنت A - النظام المفروض يستبدله بمغسلتك مش يقبله.

## المغاسل /admin/laundry

الغرض

إنشاء مغسلة مع حساب مالكيها في نفس الفورم.

الحقول

`name` (مترجم)، `phone` (بصيغة E.164)، `email`، `address`، `city_id`، `lng / lat`، `logo`، `status` - وبيانات المالك: `owner_name`، `owner_email` (فريد)، `owner_phone` (فريد)، `owner_password`.

يعتمد على

مدينة.

يفّدي

اختيار المغسلة للطلب، وحساب رسوم التوصيل (المسافة بتتقاس من إحداثيات المغسلة).

الصلاحيّة

`laundry.*` - المالك عنده `view` و `update` بس، على صفّه هو.

فخاخ

مغسلة من غير `lng / lat` مبتعرفش تحسب رسوم توصيل. الإحداثيات شكلها اختياري في الفورم لكنها شرط عملي.

## موظفو المغسلة /admin/laundry-staff

الغرض

حسابات الموظفين اللي بيشتغلوا جوه المغسلة.

الحقول

`name`، `email`، `phone` (E.164)، `role_id`، `laundry_id`، `image_profile`، `password` (٨ حروف + تأكيد)، `status`.

يعتمد على

مغسلة + دور نوعه `laundry`.

يفّدي

دخول اللوحة للموظف.

الصلاحيّة

`laundry_staff.*` - المالك عنده الخمسة كاملة على موظفيه هو.

فخاخ

الموظف بيشفو الطلبات بس ما بيقدرش يعيّن مندوب - ده قرار المالك. اختبر إن أزرار التعيين مش ظاهرة وإن الراوت بيرفض.

## خدماتي /admin/laundry-service

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | المغسلة بتعلن الخدمات اللي بتقدّمها — من قائمة عامة، ومن غير ما تحدد أسعارها.                        |
| الحقول    | شاشة واحدة بصناديق اختيار، بتتحفظ بـ <code>PUT /admin/laundry-service/update</code> .                |
| يعتمد على | خدمات + مغسلة.                                                                                       |
| يغذي      | اختيار المغسلة للطلب — مغسلة ما تقدّمش الخدمة المطلوبة بتتشال من المرشحين.                           |
| الصلاحيّة | <code>update / laundry_service.view</code> . لاحظ غياب أي <code>service.*</code> عند المالك — مقصود. |
| فخاخ      | مغسلة مش معلنة أي خدمة عمرها ما هتختار لأي طلب. لو كل الطلبات بتيجي بدون تعيين، ابدأ من هنا.         |

## مناطق /admin/laundry-zone

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | المغسلة بتعلن المناطق اللي بتغطيها — بتختار من قائمة المناطق العامة ومش بتنشئ منطقة.     |
| الحقول    | صناديق اختيار، <code>PUT /admin/laundry-zone/update</code> .                             |
| يعتمد على | مناطق + مغسلة.                                                                           |
| يغذي      | اختيار المغسلة — الشرط الثاني من ثلاثة.                                                  |
| الصلاحيّة | <code>update / laundry_zone.view</code> .                                                |
| فخاخ      | التغطية بتتقاس بمنطقة عنوان الاستلام. عميل في منطقة مفيش مغسلة معلناها = طلب بدون تعيين. |

### قاعدة اختيار المغسلة — احفظها

المرشح لازم يحقق ثلاث شروط معاً: (١) حالته `active`، (٢) معلن منطقة عنوان الاستلام، (٣) بيقدم الخدمة المطلوبة. من اللي فضلوا، الأقرب بيكسب. ولو محدش أهّل، الطلب بيتقبل وبيقعد بدون مغسلة — مش خطأ، ده تصميم.

## المناديب /admin/driver

الغرض حساب المندوب + مركبته + مستنداته + وريدته + مناطقه.

الحقول حساب: name, phone (E.164), email, password, image\_profile, status.

مركبة: vehicle\_type, plate\_number, vehicle\_registration\_image, vehicle\_registration\_expiry.

رخصة: license\_number, license\_expiry, license\_image, national\_id\_image.

تشغيل: city\_id, zones[], shift\_start / shift\_end (H:i).

max\_concurrent\_orders (0-1), is\_available, notes.

يعتمد على مدينة + مناطق.

يغذي توزيع الرحلات. API ٢٠ نقطة تحت /driver/\* منها GET /driver/tasks.

POST /driver/tasks/{id}/start|complete|fail|verify.

PUT /driver/availability.

الصلاحية driver.\* — مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا، لأن المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كثير.

فخاخ • موديل Driver ييمتد User وجدوله users، والتفاصيل في driver\_profiles. مفيش جدول drivers.

• السعة بتتعدّ بالطلبات مش الرحلات. أربع رحلات لطلب واحد = شغلانة واحدة.

• مستند منتهي بيتعلّم في القائمة لكنه ما ييمنعش التعيين — قرار مقصود.

## أرباح المناديب /admin/earning

الغرض سجل مستحقات كل مندوب على كل رحلة، وحالة صرفها.

الحقول قراءة فقط. الأعمدة: driver\_id, order\_id, order\_task\_id, amount, basis, rate, released\_at, status.

يعتمد على مندوب + رحلة مكتملة.

يغذي GET /driver/earnings API — شاشة «أرباحي» في تطبيق المندوب.

الصلاحية driver\_earning.view.

فخاخ النسبة جاية من إعداد Driver\_Earning\_Rate. الصف ده مش موجود دلوقتي في جدول الإعدادات — املاه من الإعدادات العامة قبل ما تختبر الأرباح.

## قاعدة توزيع الرحلة – احفظها

المندوب بيأهّل بـ **خمس شروط**: نشط، متاح، يخدم منطقة الرحلة، في المدينة الصح، وتحت سقف الطلبات المتزامنة. لو محدش أهّل، الرحلة بتفضل **pending** – وده طابور التوزيع مش خطأ.

## 5 العملاء

اللي بيطلب

## العملاء /admin/user

الغرض حسابات عملاء التطبيق – عرض وتعديل، مش إنشاء من التطبيق.

الحقول **name**، **email** (فريد)، **phone** (فريد)، **role\_id**، **image\_profile**، **status**. الصورة  
مطلوبة عند الإنشاء واختيارية عند التعديل.

يعتمد على دور.

يفغذي الطلبات، المحافظ، العناوين، الشكاوى، برنامج الدعوات. **API**، **GET /profile**، **GET /me**

الصلاحيه **user.\***

فخاخ كل عميل عنده **referral\_code** بيتولّد تلقائياً بصيغة **LAUNDO-XXXXXX**. تعطيل عميل (**inactive**)  
مش بيمسح طلباته ولا محفظته.

## 6 التسويق

اللي العميل بيشوفه وبيتعرض عليه

## العروض /admin/offer

الغرض عرض ترويجي بصورة، ممكن يكون مربوط بكوبون أو خدمة.

الحقول **title** و **description** (مترجمين)، **image**، **coupon\_id**، **target\_type** (**none** /  
**coupon** / **service**)، **target\_value**، **starts\_at**، **ends\_at** (لازم بعد البداية)،  
**status**، **sort\_order**.

يعتمد على كوبون (اختياري)، خدمة (اختياري).

يفغذي **GET /offers** **API**

الصلاحيه **offer.\***

فخاخ العروض النشطة بس هي اللي بتتبع للتطبيق. اختر **ends\_at** في الماضي – المفروض يختفي.

## /admin/coupon أكواد الخصم

الغرض كود خصم يكتبه العميل عند الطلب.

الحقول code (فريد)، name (مترجم)، type (percentage أو fixed)، value (أكبر من صفر)، max\_discount، min\_order\_total، applies\_to\_delivery، max\_redemptions، status، ends\_at، starts\_at، max\_per\_user.

يعتمد على لا شيء.

يغذي API POST /coupons/check، وحساب الخصم في POST /orders/quote و POST /orders.

الصلاحيات coupon.\*

فخاخ

- value معناه يختلف حسب type — 0.00 يا إما 0.00% يا إما 0.00 جنيه.
- الكوبون بيقبل بس لو: نشط، بدأ، ما انتهش، ما استنفدش max\_redemptions.
- كوبون ليه user\_id = كوبون شخصي. أي حد تاني بيجزبه بيتقاله «الكود غير موجود» مش «مش بتاعك» — عشان ما يفضلش يخقن.
- redemptions\_count محمي من الحفظ الجماعي — لو بتجهز حالة اختبار بكود مستنفد، لازم تعدّله مباشرة في الداتابيز.

### قاعدة الخصم الواحد

coupon\_code و offer\_id متنافيين على الطلب الواحد. لو العميل بعث الاثنين، العرض بيكسب والكود بيترفض برسالة — مش بيتجاهل بصمت. القاعدة مطبقة في عرض السعر و في تأكيد الطلب، فاختر الاثنين.

## /admin/banner البانرات

الغرض شرائح الصور في الشاشة الرئيسية للتطبيق.

الحقول image (مطلوبة عند الإنشاء، ٢ ميجا)، name / description (مترجمين)، target\_type، status، sort\_order، target\_value.

يعتمد على لا شيء.

يغذي API GET /banners

الصلاحيات banner.\*

فخاخ الجدول فاضي دلوقتي الترتيب بـ sort\_order بعدين id — مش بالأحدث.

## الشاشات التعريفية /admin/intro

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شرائح الترحيب التي تظهر لأول مرة في التطبيق.                                |
| الحقول    | image (مطلوبة عند الإنشاء)، title / description (مترجمين)، order ، status . |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                     |
| يغذي      | GET /intros API                                                             |
| الصلاحيات | intro.*                                                                     |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي textarea الوصف مش سطر واحد.                              |

## خطوات الرحلة /admin/journey-step

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شرح «إزاي بيشتغل» اللي بيتعرض للعميل – أيقونة وعنوان ووصف لكل خطوة. |
| الحقول    | image ، title / description (مترجمين)، sort_order ، status .        |
| يعتمد على | لا شيء.                                                             |
| يغذي      | GET /journey-steps API                                              |
| الصلاحيات | journey_step.*                                                      |
| فخاخ      | محتوى تسويقي بحت – مالوش أي علاقة بحالات الطلب الفعلية رغم الاسم.   |

## الأسئلة الشائعة /admin/faq

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | سؤال وجواب، موجّهين للعميل أو للمندوب أو للاتنين.                                                          |
| الحقول    | question (مترجم، ٥٠٠ حرف)، answer (مترجم، ٥٠٠٠ حرف)، audience (customer / both / driver ، status ، order . |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                                                    |
| يغذي      | GET /faqs API                                                                                              |
| الصلاحيات | faq.*                                                                                                      |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي اختر audience – سؤال للمندوب المفروض ما يظهرش لعميل.                                    |

## الطلبات /admin/order · /order/show/{id} · /order/invoice/{id}

الغرض متابعة كل الطلبات، والتدخل لما حاجة تقف. الطلب ما بيتنشأش من اللوحة أبداً — العميل هو اللي بيطلب.

- الأزرار
- PUT /admin/order/assign/{id} — تعيين مغسلة يدوياً order.update
  - POST /admin/order/review/{id} — تسجيل مراجعة العدّ والسعر
  - POST /admin/order/query/{id} — الرد على استفسار العميل عن السعر
  - POST /admin/order/task/assign/{id} — تعيين مندوب لرحلة
  - POST /admin/order/task/release/{id} — سحب الرحلة ورجوعها للطابور
  - POST /admin/order/task/generate/{id} — توليد الرحلات الأربعة
  - GET /admin/order/invoice/{id} — الفاتورة للطباعة

يعتمد على عميل + عنوان + خدمة + قطع + أسعار + ميعاد، والمغسلة والمندوب بيتحددوا بعدين.

يغذي API ٢٠ نقطة تحت : /orders/\* ، cancel ، track ، show ، store ، quote ، refunds ، rating ، pay ، dispute ، confirm ، reorder ، reschedule

الملاحة order.view / order.update . مفيش order.create لأي دور مغسلة — مقصود.

فخاخ راجع قسم دورة حياة الطلب بالكامل — الانتقالات محكومة بجدول ثابت وما ينفعش تقفز.

اللي بيتعلّق بالطلب بعد ما يتم

## الشكاوى /admin/complaint

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شكوى العميل على طلب، بمرفقات صور، وحالة تنتقل.                                                        |
| الأزرار   | POST /admin/complaint/transition/{id} لنقل الحالة،<br>POST /admin/complaint/note/{id} لملاحظة داخلية. |
| الحالات   | new ← in_progress ← resolved ← closed                                                                 |
| التصنيفات | payment ، driver_conduct ، late ، not_clean ، missing_item ، damaged_item ، other ، app_problem       |
| يعتمد على | عميل + طلب. بتحمل laundry_id للتقارير.                                                                |
| يغذي      | GET /complaint-categories ، GET/POST /complaints API                                                  |
| الملاحة   | update / complaint.view                                                                               |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي المرفقات لحد ٥ صور. الشكاوى المفتوحة بتظهر كعداد على الصفحة الرئيسية.              |

## التقييمات /admin/rating

|           |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | قراءة تقييمات العملاء. قراءة فقط — مفيش تعديل ولا حذف.                                                                              |
| الحقول    | التقييم متعدد الأوجه: delivery و service_quality منفصلين عن قصد — عشان المندوب ما يتحاسبش على قميص متكوي غلط. + وسوم من RatingTag . |
| يعتمد على | طلب مسّلم.                                                                                                                          |
| يغذي      | نجمة المندوب في شاشة تتبّع الطلب (متوسط delivery وحده)، وتقرير أداء المغاسل. API<br>GET/POST /orders/{id}/rating                    |
| الملاحة   | order_rating.view — آمنة للمستأجر، المالك بيشفوف تقييمات مغسلته بس.                                                                 |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي النجمة بترجع null مش صفر لمندوب لسه محدش قيّمه — صفر بيتقري كأنه مندوب سيء.                                      |

## الاشتراكات /admin/recurrence

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | جدول غسيل متكرر للعميل (أسبوعي/شهري) – يبيّن متى يطلب، ما يطلبه عنه.                                                                                                                                                                     |
| الأزرار   | <code>cancel/{id}</code> ، <code>resume/{id}</code> ، <code>POST /admin/recurrence/pause/{id}</code>                                                                                                                                     |
| الحقول    | <code>frequency</code> ، <code>time_slot_id</code> ، <code>pickup_address_id</code> ، <code>service_id</code> ، <code>user_id</code> ، <code>status</code> ، <code>next_prompt_on</code> ، <code>items</code> ، <code>day_of_week</code> |
| يعتمد على | عميل + خدمة + عنوان + ميعاد.                                                                                                                                                                                                             |
| يغذي      | API ٨ نقاط تحت <code>/recurrences/*</code> منها <code>GET /recurrences/prompts</code> و <code>confirm</code> ، <code>decline</code>                                                                                                      |
| الصلاحيّة | <code>order_recurrence.*</code>                                                                                                                                                                                                          |
| فخاخ      | الاستئناف يشغل <b>على الموقوف بس</b> ، والإيقاف على النشاط بس. جرّب الحالتين الغلط ولازم ترجع رسالة واضحة.                                                                                                                               |

## المواعيد /admin/time-slot

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | فترات الاستلام والتسليم المتاحة، وسعة كل فترة.                                                                                                                                                                                                                        |
| الحقول    | <code>start_time</code> / <code>end_time</code> بصيغة <code>H:i</code> (النهاية بعد البداية)، <code>applies_to</code> ( <code>pickup</code> ) ، <code>status</code> ، <code>sort_order</code> ، <code>capacity</code> ، ( <code>both</code> / <code>delivery</code> ) |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يغذي      | كل طلب، والاشتراكات. API <code>GET /time-slots</code>                                                                                                                                                                                                                 |
| الصلاحيّة | <code>time_slot.*</code>                                                                                                                                                                                                                                              |
| فخاخ      | دي فعلياً شاشة تأسيس مش عمليات. من غير مواعيد نشطة، العميل مش هيقدر يكمل طلب أصلاً. ازرعها بدري.                                                                                                                                                                      |

## المدفوعات /admin/payment

الغرض

سجل كل محاولة دفع. قراءة فقط.

الحالات

refunded ، failed ، captured ، authorised ، pending

الطرق

cash ، instapay ، wallet ، card

يعتمد على

طلب ( payments.order\_id ).

يغذي

GET /orders/{id}/payments ، POST /orders/{id}/pay API  
 POST /payments/webhook/{provider} عام webhook ، GET /payment-methods

الصلاحيه

payment.view

فخاخ

حالة الدفع منفصلة تماماً عن حالة الطلب، عشان الدفع عند الاستلام: العميل بيدفع عند التسليم بعد الغسيل بوقت طويل. ما تتوقعش إن الاتنين يمشوا سوا.

## الاستردادات /admin/refund

الغرض

طلبات استرداد الفلوس ومراجعتها وصرفها.

الأزرار

POST /admin/refund/approve/{id} ، reject/{id} ، settle/{id} — كلها  
 refund.update

الحقول

status ، note ، reason ، amount ، payment\_id ، user\_id ، order\_id  
 settled\_at ، review\_note ، reviewed\_at ، reviewed\_by ، destination

يعتمد على

طلب + دفعة.

يغذي

GET/POST /orders/{id}/refunds API

الصلاحيه

update / refund.view

فخاخ

الاسترداد الموافق عليه بس هو اللي بيتصرف. جَرَّب settle على طلب مرفوض أو لسه جديد — لازم يترفض. ده أهم اختبار في الشاشة.

المحافظ `/admin/wallet` · `/wallet/show/{id}`

الغرض

رصيد العميل داخل المنصة، وسجل حركاته.

الأضرار

POST `/admin/wallet/adjust/{id}` – تسوية بتطلب سبب إجباري؛POST `/admin/wallet/freeze/{id}` – تجميد.

الحقول

`is_frozen` ، `currency` ، `pending_balance` ، `balance` ، `user_id`

أسباب الحركة

`adjustment` ، `earning` ، `withdrawal` ، `refund` ، `order_payment` ، `top_up`

يعتمد على

عميل.

يغذي

API ، GET `/wallet` ، POST `/wallet/top-up` ، POST `/wallet/withdraw` ،GET `/wallet/transactions`

الصلاحيه

update / wallet.view . مالك المغسلة والعميل ييترفضوا – وفيه اختبارات متصفح بتتأكد من ده.

فخاخ

الرصيد ما بيتعدّلش مباشرة أبداً – كل تغيير معاملة مسجلة. لو لقيت أي مسار يسمح بتحديد رصيد رقم مباشرة، دي تذكرة أمان مش تحسين.

خمس شاشات، ومستويين وصول مختلفين

## 10 التقارير

| التقرير                                         | بيقيس إيه                                                                         | الوصول                                   | مدى تاريخي؟ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <code>/report/revenue</code><br>الإيرادات       | الإجمالي والمقارنة بالفترة السابقة، يومي، وتفصيل حسب المغسلة والخدمة وطريقة الدفع | <code>report.view</code> آمن للمستأجر    | نعم         |
| <code>/report/orders</code><br>الطلبات          | العدد اليومي، التوزيع حسب الحالة، حسب المنطقة، وحركة الأسعار                      | <code>report.view</code> آمن للمستأجر    | نعم         |
| <code>/report/laundries</code><br>أداء المغاسل  | أداء كل مغسلة داخل الفترة                                                         | <code>report.view</code> آمن للمستأجر    | نعم         |
| <code>/report/drivers</code><br>أداء المناديب   | أداء كل مندوب + أسباب فشل الرحلات                                                 | <code>report.update</code> سوبر أدمن فقط | نعم         |
| <code>/report/operations</code><br>صحة العمليات | حالة الشغل دلوقتي: طلبات بدون مغسلة، رحلات بدون مندوب، طلبات مستنية العميل        | <code>report.update</code> سوبر أدمن فقط | لا – عن قصد |

الفرق في الوصول مقصود: المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كثير، فعرض أدائهم لمالك مغسلة بيسرّب بيانات مغاسل تانية. عشان كده `report.update` استخدم كبوابة سوبر أدمن مش كصلاحية تعديل.

تقرير العمليات مالوش مدى تاريخي عن قصد – طلب واقف من الشهر اللي فات أهم من واحد واقف من الصبح، مش أقل. والتصدير على `GET /admin/report/export/{report}` يرجع CSV مبنو سطر سطر مش مبني في الذاكرة، فجربّه على مدى سنة كاملة.

## المشرفون /admin/moderator

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | حسابات موظفي الإدارة اللي بيدخلوا اللوحة.                                                                 |
| الحقول    | name ، email ، phone (E.164) ، role_id (مطلوب) ، image_profile (مطلوبة عند الإنشاء) ، status ، password . |
| يعتمد على | دور نوعه <b>dashboard</b> — القائمة بتفلتر على النوع ده، فأدوار المغاسل مش بتظهر فيها.                    |
| الصلاحيه  | moderator.*                                                                                               |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي مشرف بدور مالوش صلاحيات بيدخل اللوحة ويشوف الصفحة الرئيسيه بس — مش خطأ.                |

## الأدوار والصلاحيات /admin/roles

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | مصفوفة صناديق اختيار: ١٧٠ صلاحية × الأدوار. الحفظ بـ POST /admin/roles/{role}/permissions .                                                                                                                                                                         |
| يعتمد على | الصلاحيات المتولّدة من PermissionSeeder .                                                                                                                                                                                                                           |
| الصلاحيه  | role.* — لاحظ إن اسم الراوت جمع: admin.roles.index مش admin.role.index .                                                                                                                                                                                            |
| فخاخ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>الأدوار المعلّمة is_system ما تتحذفش.</li> <li>سحب صلاحية من دور بيقل الراوت والزرار والقائمة الجانبية في نفس اللحظة — اختبر التلاتة.</li> <li>تغيير صلاحيات super_admin ما بيعملش حاجة، لأنه بيتخطى الفحص أصلاً.</li> </ul> |

اللغات /admin/language · /panel/{id} · /mobile/{id} · /web/{id}

الغرض إضافة لغة، وتحرير نصوصها في ثلاث مجموعات منفصلة: نصوص اللوحة، نصوص التطبيق، نصوص الويب.

الأزرار تحرير لكل نوع + GET /admin/language/download/{type}/{code} لتنزيل ملف JSON + GET /admin/set-language/{lang} لتبديل لغة الجلسة.

يغذي GET /translations/{type} ، GET /languages API

الصلاحيه language.\* . تبديل لغة الجلسة بدون بادئة .admin : language.set-current

• default و is\_rtl نص مش boolean – قيمتهم حرفياً 'false' / 'true' .

• فيه كاشين متداخلين. مسح كاش اللغة بيمسح واحد بس – يعني مبدّل اللغة في الشريط العلوي ممكن يفضل قديم لحد ساعة بعد تعديل لغة. لو شفت السلوك ده، مش باج جديد.

• لغة RTL بتبدّل ملف CSS كامل – اختبر تخطيط الصفحات بعد التبديل مش النص بس.

سجل الإشعارات /admin/notification

الغرض سجل كل إشعار النظام حاول يبعته. قراءة فقط.

يعتمد على أجهزة مسجلة عبر POST /devices

يغذي POST /notifications/read-all ، GET /notifications API

GET /notification-preferences

الصلاحيه notification\_log.view

فخاخ الجدول فاضي دلوقتي «مكتوم، أو لا يوجد جهاز مسجّل» حالة صحيحة مش فشل إرسال.

الإعدادات العامة /admin/generalSetting · /admin/PrivacyAndTerms

الغرض صفوف مفتاح/قيمة بتتحكم في سلوك المنصة كلها.

الصلاحيه setting.\* . أسماء الراوتس شاذة: admin.generalSetting.viewGeneralSetting

.updatePrivacyAndTerms / viewPrivacyAndTerms / updateGeneralSetting

المفاتيح راجع الجدول تحت.

| المفتاح  | بيتحكم في إيه                                    | الحالة دلوقتي |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|
| App_Name | الاسم اللي التطبيق والفاتورة وشاشة الدخول بتقراه | BaseCode      |
| Currency | العملة – EGP/SAR/AED/KWD/QAR/USD                 | EGP           |

| المفتاح                        | يُتحكم في إيه                                   | الحالة دلوقتي             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Tax                            | نسبة الضريبة                                    | 10                        |
| Cash_Surcharge                 | رسوم ثابتة تُضاف للدفع النقدي فقط               | الصف غير موجود ← صفر      |
| Driver_Earning_Rate            | نسبة أرباح المندوب                              | الصف غير موجود            |
| Referral_Reward_Type           | percentage أو fixed                             | percentage                |
| Referral_Reward_Value          | قيمة مكافأة الدعوة                              | فاضي ← البرنامج متوقف     |
| Country_Id                     | الدولة الافتراضية                               | 1                         |
| Terms · Privacy_Policy · About | نصوص مترجمة بتوصل للتطبيق عبر GET /pages/{page} | مسودات تحت مراجعة قانونية |
| Login_Cover · App_Logo         | صور الهوية                                      | موجودة                    |
| Email · Call · Hotline +       | روابط التواصل في التطبيق                        | موجودة                    |

الصفحة الرئيسية · /admin/home

ثلاث مجموعات أرقام، وكلها بتتفلتر حسب دور الداخل:

- النهاردة: طلبات جديدة، فلوس محصلة (مؤرخة بـ `paid_at`) — نفس قاعدة تقرير الإيرادات، عشان الرقمين ما يختلفش، مسأمة، ملغية.
  - شغل جاري: بانتظار الاستلام، مع المندوب، في المغسلة، جاهز للتسليم، مسأمة وغير مدفوع.
  - محتاج تدخّل بشري: طلبات بدون مغسلة (حرج)، رحلات بدون مندوب (حرج)، طلبات مستنية العميل يأكد السعر (تحذير)، شكاوى مفتوحة.
- «مستنية العميل» مالهاش مهلة زمنية — بتفضل مستنية للأبد لحد ما حد يكلم العميل. عشان كده هي على الصفحة الرئيسية.

القسم ٠٦

دورة حياة الطلب

اثنتا عشرة حالة، والانتقالات محكومة بجدول ثابت. ما ينفعش تقفز خطوة — محاولة انتقال غير مسموح المفروض ترفض، وده اختبار أساسي.

المسار الطبيعي



## التفرّعات

| من                               | ممكن يروح لـ                           | مين يبجّزه                              |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| awaiting_pickup                  | cancelled · driver_on_way              | المندوب · العميل                        |
| driver_on_way                    | cancelled · picked_up                  | المندوب · آخر فرصة للعميل يلغي          |
| picked_up                        | reviewed                               | المغسلة (بتعدّ وتسقّر)                  |
| reviewed                         | returned · review_disputed · confirmed | العميل يوافق أو يعترض · الموظف فقط يرجع |
| review_disputed                  | returned · reviewed                    | المغسلة تعيد العدّ بسعر جديد            |
| delivered → confirmed            | خطوة واحدة كل مرة                      | المغسلة ثم المندوب                      |
| returned · cancelled · completed | نهائية - مفيش خروج                     | —                                       |

## فرق مهم: «مرتجع» مش «ملغي»

returned مخرج للموظف بس، لما الخلاف على العدّ ما يتحلّش. القطع بترجع للعميل ورسوم التوصيل لسه مستحقة — عشان كده مش cancelled. مفيش زرار رفض للعميل هنا.

## الأربع رحلات

كل طلب بيتولّد له أربع رحلات فيزيائية مرة واحدة سوا، مش واحدة ورا الثانية. الترتيب محمي بـ `sequence` وفحص «السابقة اكتملت؟» وقت ما المندوب يحاول يتحرك — يعني الأربعة موجودين في الداتا لكن ثلاثة منهم مش قابلين للتنفيذ.



## سيناريوهات اختبار لازم تتعمل

- حاول تنقل طلب من `awaiting_pickup` لـ `cleaning` مباشرة — لازم يترفض.
- ألغ طلب وهو `driver_on_way` — لازم ينفع. جرّب بعدها وهو `picked_up` — لازم يترفض.
- علّم رحلة كـ `failed` وشوف الطلب راح فين وطابور التوزيع اتصرف إزاي.
- اسحب مندوب من رحلة ( `task/release` ) وتأكد إنها رجعت `pending` مش ضاعت.
- اعمل مسار الاعتراض كامل: `reviewed` ← `review_disputed` ← `reviewed` ← `confirmed` بسعر جديد.

## الفلوس

### إزاي بيتحسب إجمالي الطلب

| المكوّن        | جاي منين                                                    | ملاحظة حرجة                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| المجموع الفرعي | سعر القطعة × الكمية، من شبكة الأسعار                        | بيتنسح على الطلب وقت إنشائه ومحدث بيقراه تاني                                          |
| رسوم التوصيل   | المسافة من المغسلة للعنوان × سعر الكيلو بتاع منطقة الاستلام | بحد أدنى من <code>min_delivery_fee</code> ، و١.٥× لو الاستلام والتسليم عنوانين مختلفين |
| الخصم          | كوبون أو عرض — مش الاتنين                                   | العرض بيكسب، والكود بيترفض برسالة                                                      |
| رسوم النقدي    | إعداد <code>Cash_Surcharge</code>                           | مبلغ ثابت، بيتضاف بس لو طريقة الدفع نقدي                                               |

#### أهم فخ في التسعير

رسوم التوصيل ممكن ترجع «غير معروفة» — مش صفر، في حالتين: مغسلة لسه ما اتعيّنتش (مفيش نقطة تقيس منها)، أو منطقة ما اتسّغرتش. رجوع `0.00` كان معناه إننا بنقول للعميل التوصيل مجاني، وده كذب. لو شفت «غير معروفة» في الاختبار، اسأل: المغسلة اتعيّنت؟ المنطقة ليها سعر كيلو؟

### عرض العملة

العملة بتتقرا من إعداد `Currency` وبترجع ل `EGP` لو غايبة. الأرقام بتتعرض بالأرقام الغربية حتى في الواجهة العربية — لو شفت أرقام هندية (٠١٢٣) في سعر، دي تذكرة باج مش تفضيل لغة.

### برنامج الدعوات

كل عميل عنده كود `LAUNDO-XXXXXX`. الداعي والمدعو الاتنين بياخدوا كوبون — بعد أول طلب مدفوع للمدعو، مش عند التسجيل. التوقيت ده هو التصميم نفسه: مكافأة عند التسجيل حد بخمس أرقام تليفون يقدر يزورها.

#### حالته دلوقتي

`Referral_Reward_Value` فاضي، يعني البرنامج متوقف: الربط بين الداعي والمدعو بيتسجّل، لكن مفيش كوبون بيتصرف. لو ملّيت القيمة بعدين، مش هيتصرف بأثر رجعي لحد اتدعى وطلب قبل كده — وده مقصود. عشان تختبره: املا القيمة الأول، وبعدين اعمل تسجيل بكود دعوة، وبعدين خلّي المدعو يدفع أول طلب.

## فخاخ لازم تعرفها

حاجات بتبان كأنها باجات وهي سلوك مقصود، وحاجات باجات فعلاً بس شكلها عادي.

| الملاحظة                                       | التفسير                                                                                            | باج؟      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| حالة الصف بتتخزن 'active' / 'inactive'         | نص مش boolean. مفيش 1 / 0.                                                                         | تصميم     |
| حفظ صف بلغة واحدة بس بينجح                     | القاعدة «لغة واحدة على الأقل» مش «كل اللغات». عميل بيكتب عربي بس ده وضع طبيعي.                     | تصميم     |
| البحث في القوائم مش بيشتغل لما تلزق نص         | البحث مربوط بحدث keyup. لصق بالماوس مش بيشتغله.                                                    | فيد معروف |
| اسم التطبيق ظاهر BaseCode                      | إعداد App_Name لسه ما اتغيرش. متروك عن قصد — الفاتورة ممكن تحتاج اسم قانوني مسجل، وده قرار المالك. | مؤجل      |
| مبدل اللغة في الشريط العلوي قديم بعد تعديل لغة | كاشين متداخلين، ومسح الكاش بيمسح واحد بس. بيتصلح لوحده خلال ساعة.                                  | باج معروف |
| كل الصور 404 والروابط الموقعة 403              | public/storage بقى فولدر بدل symlink.                                                              | بيئة      |
| /password/reset بترجع 500                      | npm run build ما اتعملش.                                                                           | بيئة      |
| صلاحية موجودة في شاشة الأدوار لشاشة مش موجودة  | مولد الصلاحيات بيضيف ولا بيحذف أبداً.                                                              | فيد معروف |
| سبع صور لسه placeholder                        | ٣ شاشات تعريفية + ٣ أيقونات خطوات رحلة + صورة عرض، مستنية تصدير من Figma.                          | معروف     |
| نصوص الشروط والخصوصية مش نهائية                | مسودات تحت مراجعة قانونية.                                                                         | معروف     |

قواعد عامة عند كتابة تذكرة

- اذكر الدور الي كنت داخل بيه. نص الباجات المتوقعة هنا فروق صلاحيات.
- لو الشاشة فاضية، قول الجدول فاضي ولا فيه فلتر. ستة جداول فاضية حالياً بالفعل.
- لو حاجة «مش بتتחסب»، ارجع للمستوى الي تحتها في خريطة الاعتماد. سعر ناقص غالباً منطقة بدون سعر كيلو، أو قطعة بدون صف سعر.
- جرب الراوت مباشرة مش الزرار بس. إخفاء الزرار مش حماية.

القسم ٠٩

ملحق: ال API

|               |                |            |               |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| 102           | 28             | 74         | 20            |
| إجمالي النقاط | عامة بدون توكن | بتطلب توكن | خاصة بالمندوب |
| 20            |                |            |               |
| خاصة بالطلبات |                |            |               |

التوثيق الكامل موجود في المشروع: مجموعة Postman على docs/postman/ وصفحة مرجع عربية على docs/api-reference.html .

## حاجات لازم تعرفها عن الـ API

- جدول مستخدمين واحد للتطبيقين. توكن العميل اسمه `mobile` وتوكن المندوب `driver-app`.
- نقاط المندوب مش محمية بـ `middleware`. كل كونترولر بيتأكد بنفسه إن المستخدم مندوب ويرجع 403. لو ضفت نقطة مندوب جديدة، الفحص ده لازم يتكرر.
- محدّدات معدل مسماة: `otp` ، `otp-verify` ، `login` ، `location` — زيادة عن الحد العام. اختبر إنها بترجع 429 فعلاً.
- إعادة تعيين كلمة السر خطوتين في اللوحة والتطبيقين: `verify-reset-code` يصرف الكود ويصدر تذكرة، و `reset-password` يياخد التذكرة. عمره ما يقبل الكود وكلمة السر الجديدة في نداء واحد — لو لقيت مسار كده، دي تذكرة أمان.
- الهواتف بصيغة E.164 ( + ثم ٨-١٥ رقم). الصيغة المحلية بتترفض.
- كود التحقق (OTP) دائماً `123456` لحد ما إرسال الرسائل يتعمله انتجريشن — مفيش مزود SMS متركّب لسه، ودرافير `log` بيكتب الكود في `storage/logs` بدل ما بيعتبه. ده مقصود ومش باج: بيخلي التسجيل والتحقق وإعادة تعيين كلمة السر قابلة للاختبار من غير حساب مزود. الكود لسه بيتنهي بعد دقيقتين ويبستخدم مرة واحدة وبيتحرق بعد خمس محاولات غلط، فلو لقيت «الكود ده انتهى» بعد ما سبته على الشاشة، ده الـ TTL مش عيب. المفتاح `OTP_STATIC_CODE` في `.env` — فضّيه ويرجع الكود عشوائي.

المستند ده مبني بالكامل من قراءة الكود والراوتس والتحقق من قاعدة بيانات التطوير، مش من الذاكرة. كل صفحة مذكرة هنا اتفتحت فعلاً وردّت `200`. لو لقيت اختلاف بين المكتوب هنا واللي على الشاشة، المكتوب هنا هو اللي محتاج تحديث — قول.