

## DÉTAILS



Mitigeur de lavabo automatique sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
**Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.**  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en Inox chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## PLUS PRODUIT

Design moderne et épuré  
Ouverture et fermeture automatiques  
Temporisation de confort 3 secondes  
Économies d'eau  
Hygiène optimale  
Résistant aux chocs thermique et chimique  
Gage de durabilité

## CONSEILS D'UTILISATION

À installer sur une surface stable et solide  
Purger soigneusement les canalisations avant installation et utilisation du produit  
Lors du nettoyage, éviter d'utiliser de produits abrasifs, de nettoyeurs à base de chlore ou d'acide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Laiton	Teinte	Chromé
Type de produit	Mitigeur lavabo électronique	Gamme	TEMPOMATIC 4
Durée de la garantie	360 mois	Code douane SH8	84818011

**IMAGES / VISUELS**

