



LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF,
WEISS, LINSE, GLATT

Produkt-Markenname		SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung		Befehls- und Meldegeräte

Betätigungselement:

Ausführung des Produkts		Leuchtmelder
Farbe / des Betätigungselements		weiß
Material / des Betätigungselements		Kunststoff
Form / des Betätigungselements		rund
Außendurchmesser / des Betätigungselements	mm	29,45
Produktbestandteil / Frontring		Nein
Bauform der Linse		konvex

Allgemeine technische Daten:

Schockfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-27		11 ms, 50g, Halbsinus
Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6		10 ... 500 Hz: 5g
Referenzkennzeichen		
• gemäß DIN EN 61346-2		P
• gemäß DIN EN 81346-2		P

Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP		IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur		

• während Betrieb	°C	-25 ... +70
• während Lagerung	°C	-40 ... +80
Klimaklasse / während Betrieb / gemäß EN 60721		3K6, 3C3, 3S2, 3M6

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Form / der Einbauöffnung		rund
Einbaubreite	mm	29,45
Einbaudurchmesser	mm	22
Einbauhöhe	mm	11,3
Einbautiefe	mm	26,3

Approbationen/ Zertifikate:

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SU1001-6AA60-0AA0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA60-0AA0

letzte Änderung:

13.11.2014